

产品规格书

Product specification book



规格编号 Specification	20220914008
生效日期 effective date	2022/9/14

公司名称 company name	Dongguan jiajiatong plastic mould Co., Ltd
产品类型 product type	苹果手表线圈/Apple Watch coil
辉博雅料号 O'Brien O'Brien	HBV20220914008-手表软磁线圈3300高斯 L=10.5MM
客户料号 Customer Material Number	

【☒新版发行, ☐版本修订】 【本规范含目录共 3 页】 【RoHS Compliant Parts】

编制 authorized strength	审核 audit	批准 ratify
刘峰丽	肖树芳	朱辉

本承认书在客户收到30天内, 请务必签章返回, 逾期视为生产时按此承认书的标准执行。Please be sure to sign and seal this letter of acceptance within 30 days after receipt by the customer. If the deadline is overdue, it will be deemed that the production shall be performed according to the standard of this letter of acceptance.

【客户核准/Customer approval】

日期/date:

承认状态/Admit status: ☐完全承认/ ☐条件承认 ☐拒绝承认

批准/ratify	审核/audit	复检/recheck	检查/check

说明/explain:


产品规格书

Product specification book

客户名称 customer name	Dongguan jiajiatong plastic mould Co., Ltd	客户料号 Customer	
料号 P/N(Part Number)	HBY20220914008-手表软磁线圈3300高斯 L=10.5MM	规格编号 Specification	20220914008
发行/修订记录			
版本version	生效日期 effective date	变更内容/原因 Change content/reason	核准 examine
01	2022--9-14	新规格发行 New specifications issued	
编制 authorized strength		审核 audit	批准 ratify
刘峰丽		肖树芳	朱辉

产品规格书

Product specification book

客户名称 company name		Dongguan jiajiatong plastic mould Co., Ltd		客户料号							
料号 P/N(Part Number)		HBY20220914008-手表软磁线圈3300高斯 L=10.5MM		规格编号 Specification number		20220914008		版本		01	
◆、外形尺寸 								(单位: mm)			
								A		10.5 ±1.0	
								B		20.1 ±1.0	
								C		22.5 ±0.5	
								D		24.5 ±1.0	
								E		7.5 *2.2	
								F		13.5 ±1.0	
								I		2.5 ±1.0(磁片厚度)	
								(1)线径: 0.08*24P 丝包线 (1) Wire diameter: 0.08*24P covered wire			
								(2)绕线圈数:14TS (2) Number of winding turns :14TS			
								(3)起尾线是否交叉: 是 (3) Whether the starting line is crossed: Yes			
								(4)线圈与磁片需粘贴居中 (4) The coil and the magnetic sheet should be stuck in the center			
								(5)磁片背19MM圆3M胶 (5) Magnetic chip back 19MM round 3M glue			
◆、电气特性/electrical specificatio:											
参数/parameter		规格/specification		测试条件/test condition		测试仪器/test instrument					
L0		8.1 ±0.2% μH		100KHz/1V		■TH1816B					
Q		>30 min		100KHz/1V		■TH1816B					
DCR		<50 mΩ		@ 25℃		■CH-502BC					
◆、温度等级/temperature grade:											
操作温度 operatingtemperature		-40℃~ 125℃									
◆、温度等级/temperature grade:											
序号 serial number		品名 Trade name		材料规格 material specification		供应商 supplier		备注 remark			
1		磁片 magnetic sheet		24.5*22.5*2.5软磁				PC95猛锌 PC95 fierce zinc			
2		铜线 copper wire		0.08*24				丙铜丝包线 Propane copper covered wire			
3		磁铁高斯		3200-3300高斯				环保胶带			
4		锡 tin		107H				千岛环保锡 Thousand island environmental tin			
5		胶 glue		定制白胶				环保胶水 Environmental protection glue			
6		胶		3M胶				环保			
编制 authorized strength				审核 audit				批准 ratify			
刘峰丽				肖树芳				朱辉			