87

87

■ 接続する方法 / How to connect

JA

1. **ケーブル接続：**imation充電ドックは同封されたTYPE-Cケーブルでpc/ノートパソコンに接続してください
2. **充電モジュール交換：**既存マウス底面にある円形キャップを外してimation Charging Dock RGB に同封された充電用キャップを使用してください
3. **マウス充電：**充電用キャップを挿入後、imation Charging Dock RGBの上にマウスを乗せてください
4. **マウスレシーバー挿入：**無線マウス使用時、最適な環境のため充電ドックに マウスレシーバーを挿入してください

EN

1. **Cable connection:** Connect imation Charging Dock RGB to the computer with an enclosed USB Type-C cable.
2. **Replacing a charging module:** Remove the charging cap at the bottom of the mouse and put it on the enclosed charging cap in the same place.
3. **Charging Mouse:** Place the mouse on imation Charging Dock RGB properly.
4. **Reducing Delays:** Plunge the USB receiver of the mouse on the USB port on imation Charging Dock RGB

■ 注意事項 / Precautions

JA

1. 本製品は打撃したり曲げたり落としたり湿気または液体に接続する等、過度な力を加えないでください。
2. 本製品を分解したり傷つけたりしないでください。使用者が本製品を破壊した場合には保証いたしかねます。

EN

1. Do not strike, bend, drop, wet or apply excessive force to imation Charging Dock RGB, This may cause data losses or damages to the product
2. Do not disassemble or damage imation Charging Dock RGB, if imation Charging Dock RGB has been disassembled by user, all warranties will be void.

■ 保証対応について / Warranty Policy

JA

imation Charging Dock RGBの製品保証期間は該当製品の初回購入日から1年です。
imation製品保証にしたがって正常な使用環境において製品不良が発生した場合、
製品保証サービスの対象となります。また、明示された保証期間が過ぎた場合にはImationは保証サービスを提供しません。

EN

imation Charging Dock RGB covered by 1 year limited warranty from the original purchase date.
Pursuant to the terms of imatoin warranty policy.
imatoin will provide proper warranty service product fail under normal use.
For the products that are out-of-warranty period hereunder.
Product customer service will be varied by region or country, if the product service is not available.
Please contact resellers.

■ 保証制限 / Warranty Limitations

JA

1. 使用範囲を超えた湿気または温度での長期間放置 等
2. 他の装備による誤作動によって発生する問題
3. 火災、風水害、地震等天災地変による故障および損傷
4. 購入後、輸送落下を通じて発生した故障および損傷
5. 製品のコネクタが破損の場合-適正湿気：RH 70%以下/ 適正温度0~70℃(摂氏)

EN

The warranty stated herein does not apply if any product failure caused by
1. Act of improper use such as prolonged exposure to
2. Malfunction of other equipment
3. Acts of nature
4. Defects or damages from moving or dripping after purchase
5. Damaged connector or cable – Operational Humidity : RH 70% / Temperature : 0~70°C

■ 製品使用時の注意事項 / Warning and Precautions

JA

imationは顧客の使用および管理上の不注意によって発生した製品の損傷又は破損に関して保証いたしかねます。

EN

imation is not responsible for any cost caused by defects or damages of products from misuse or neglect

互換モデル Compatibility	G403 PRODIGY, G502, G502 LIGHTSPEED, G502 PLUS, G703, G903, G703 HERO, G903 HERO, G PRO X SUPERLIGHT, G PRO WIRELESS


■ スペック / Product Specification

Rated Input	5V ⎓ 0,5A
Interface	USB 2,0
Operational Temperature	0℃ to 70℃
Physical Dimension(LxWxH)	60,8mm x 44,6mm x 55mm
Weight	65g

■ LED Light

スイッチを押すとLED照明が切り替わります。(赤→緑→青順に点灯する)
You can change the LED lighting by pressing the button (changes sequentially).

Effect	Standby Mode	Charging Mode	Charging Complete
BREATHING	Red → Green → Blue Cycle	Red Breathing	Red → Green → Blue Cycle
FIXED_Blue	Blue On	Blue Breathing	Blue On
NIGHT	LED Off	Red Breathing	LED Off
OFF	LED Off	LED Off	LED Off



※スイッチを一回押すごとにLED切り替わる /
Changes sequentially when you press the button once

FCC Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules, Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications (including the antennas) to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.
Note : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications, However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation, If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorient or relocate the receiving antenna, - Increase the separation between the equipment and receiver, - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected, - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Modifications not expressly approved by the manufacturer could void your authority to operate the equipment under FCC rules.

접는 부분

imation
Connect Everything

imation
CHARGING DOCK RGB

IMCD300

USER GUIDE

O-Jin Corporation I www.imation.com

설치 가이드 / 設置ガイド / Quick Start Guide

imatoin Charging Dock RGB을 구매해주셔서 진심으로 감사드리며,
다음은 해당 제품의 설치 가이드와 품질 보증 관련 안내입니다.

imation Charging Dock RGBをご購入いただきありがとうございます。
こちらでは該当製品の設置ガイドと品質保証についてご案内いたします。

Thank you for purchasing Imation Charging Dock RGB, Please refer below for installation guide of proper installation and warranty policy


■ The components



본체 / 本体 / imation Charging Dock RGB



충전용 캡 / 充電用キャップ / Cap for charging



충전용 케이블 / 充電用ケーブル / Cable (USB A to C)



사용 설명서 / 使用説明書 / Quick Start Guide

■ 연결하기


1. 케이블 연결 - 이메이션 충전 독을 동봉된 TYPE-C 케이블로 PC / 노트북과 연결하십시오.
2. 충전 모듈 교환 - 기존 마우스 바닥 면에 있는 원형 캡을 제거하고 imation Charging Dock RGB에 동봉된 충전용 캡을 삽입하십시오.
3. 마우스 충전 - 충전용 캡을 삽입한 뒤 imation Charging Dock RGB 위에 마우스를 놓으십시오.
4. 마우스 리시버 삽입 - 무선 마우스 사용시 최적의 환경을 위해 충전 독에 마우스 리시버를 삽입하십시오.

호환 모델	G403 PRODIGY, G502, G502 LIGHTSPEED, G502 PLUS, G703, G903, G703 HERO, G903 HERO, G PRO X SUPERLIGHT, G PRO WIRELESS

■ LED Light

버튼을 누르면 LED 조명을 변경할 수 있습니다.(순차적으로 변경됨)

효과	대기 모드	마우스 충전	마우스 충전 완료
브리딩	Red → Green → Blue 순환	Red Breathing	Red → Green → Blue 순환
고정	Blue On	Blue Breathing	Blue On
야간	LED Off	Red Breathing	LED Off
끄기	LED Off	LED Off	LED Off



※버튼 1회 누름시 순차적으로 변경됨

■ 주의사항

1. 본 제품을 가격하거나, 구부리거나, 떨어뜨리거나, 습기 또는 액체에 접속시키거나 과도한 힘을 가하지 마십시오. 본체가 손상되어 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
2. 본 제품을 분해하거나 훼손하지 마십시오. 사용자가 본 제품을 훼손한 경우 제품에 대해서 보증하지 않습니다.

■ 보증정책

imation Charging Dock RGB의 품질보증기간은 해당 제품의 최초 구입일로부터 1년 입니다. imation 제품 보증 정책에 따라 정상적인 사용 환경에서 제품 불량이 발생하였을 경우, 제품 보증 서비스를 받으실 수 있습니다. 명시된 보증 기간이 완료되면 imation은 더 이상 보증 서비스를 제공하지 않습니다.

■ 보증의 제한

다음과 같은 사유로 인하여 발생한 제품의 파손과 손실에 대해서는 제품 보증을 받으실 수 없습니다.

1. 고객의 취급 부주의 (사용 범위를 넘어선 습기 및 온도에 장기간 노출 등)
2. 다른 장비로 인한 오작동으로 인하여 발생한 문제
3. 화재, 풍수해, 지진 등 천재지변에 의한 고장 및 손상
4. 구입한 이후의 수송 낙하 등으로 인한 고장 및 손상
5. 제품의 커넥터가 파손일 경우 - 적정습기 : RH 70% 이하 / 적정온도 0~70℃(섭씨)

■ 제품 사용시 주의사항

imation은 고객의 사용 및 관리상의 부주의로 인한 제품의 손상 및 파손에 관하여 보상하지 않습니다.

■ 제품 스펙

Rated Input	5V ⎓ 0,5A
Interface	USB 2,0
Operational Temperature	0℃ to 70℃
Physical Dimension(LxWxH)	60,8mm x 44,6mm x 55mm
Weight	65g

■ 제품 보증서 /製品保証書

모델명 / モデル名	imation Charging Dock RGB	용량 / 容量	
구입일 / 購入日			
보증기간 / 保証期間			
구매처 購入先	상호 / 会社名		
	전화번호 / 電話番号		
구매자 購入者	성명 / 氏名		
	전화번호 / 電話番号		
	주소 / 住所		

오진상사㈜
고객상담실 : 1899-3743
주소 : 서울시 양천구 신정로 11길 54, 오진상사 물류 고객 지원 센터

Imation 및 imation 로고는 오진상사㈜의 상표권 입니다. 다른 로고 및 상표권은 각 소유자에게 권한이 있습니다.