





CONTENTS

中文简体	1-3
English	4-6
Deutsch	7-9
Русский	10-12
Français	13-15
Español	16-18
Italia	19-21
日本語	22-24
한국어	25-27
Türkçe	28-30
ภาษาไทย	31-33

[illegible]

步骤一

将点火钥匙转到“ON”位置。


步骤二

按下“OFF”按钮。

步骤三

按下“ON”按钮。

2.4G模式

 表示无线设备连接过程

在3G网络环境下，对网络带宽要求较高，为减少网络延迟，本产品支持2.4G模式，即通过2.4G无线设备（如无线网卡、无线鼠标、无线键盘等）与笔记本电脑连接，实现网络数据传输。2.4G模式下的网络传输速度比3G模式快，但传输距离较短，且易受干扰。2.4G模式下的网络传输速度比3G模式快，但传输距离较短，且易受干扰。

DPH模式/有线

DPH模式：405-800-6000/3200/6400/12000 六档档位 按键时间：长按2秒即挂断电话。

有线DPH模式特点：

- 1. 有线DPH模式：需自行购买3200/6400/12000 有线电话机，并连接至本机。
- 2. 第一档DPH键：400
- 3. 第二档DPH键：800（默认）
- 4. 第三档DPH键：1600
- 5. 第四档DPH键：3200
- 6. 第五档DPH键：6400
- 7. 第六档DPH键：12000

PRODUCT INFORMATION

Size	179 x 55L x 42.5W x 38.5H
Version	5.0
Warranty	3 years

KEY FUNCTION

Right switch

Left switch

Forward/Backward

Scroll wheel

Scroll wheel indicator

Charging: Charging and light is always on. Light green light is always on. Light yellow indicator refers the battery is low. The indicator light flashes red.

BOTTOM SWITCH

2.4G module
Wired mode shutdown button
BT module
OFF key

WIRED MODE

Toggle the switch to the right position

Plug in the Type-C cable, which is a wired mode at this time.

BT MODE

Flip the switch to 2 position

Using the BT switch button, and the code number right will flash light which is the pairing mode.

The pairing is successfully distinguished, and the slow heartbeat is connected.

[illegible]

INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

Größen	116x65 x 40 (B x H x T) in (30,3 x 10,3 x 1,3)
Gewicht	45,0 g (1,6 oz)
Strom	1 x AAA

FUNKTIONEN DER TASTEN

Anforderung: Eine Leuchte befindet sich am unteren Rand des Gehäuses. Einem leuchtenden Batteriesymbol am Anzeigefeld folgt ein, wenn der Batteriestand niedrig ist.

UNTERRER SCHALTER

ZIG-BEAM
Kabelgebundener Modus
Drahtloser Modus
BT-Modus
DR-Einzel

KABELGEBUNDENER MODUS

Setzen Sie den Schalter in die mittlere Position

Stecken Sie das Zig-BEAM-Kit, dieses Modus kabelgebundener Modus.

BT-MODUS

Setzen Sie den Schalter in die Position B

Drücken Sie die Taste auf der DR-Schaltfläche, die drahtlos-gebundener leuchtet sich blau für den drahtlosen Modus.

Erfolgreiches Pairing aus, langames Blinken zurück zum Verbinden.

2.46-MODUS



Schalten Sie den Schalter auf Position **ON**.

Die Prüfung des 2.46-CPN-Kontrollmoduls der Heizung-CPN-Anzeige bildet die Grundlage für die folgenden Aufgaben.

Prüfung erfolgt ohne Gefährdung des Lebens durch die Verbindung

Die Prüfung erfolgt ohne Gefährdung des Lebens durch die Verbindung. Die Prüfung erfolgt ohne Gefährdung des Lebens durch die Verbindung. Die Prüfung erfolgt ohne Gefährdung des Lebens durch die Verbindung.

DIPI-WERT/UMSCHALTUNG

DIPI-Taste: 400/1000/1600/2200/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000/11000/12000/13000/14000/15000/16000/17000/18000/19000/20000/21000/22000/23000/24000/25000/26000/27000/28000/29000/30000/31000/32000/33000/34000/35000/36000/37000/38000/39000/40000/41000/42000/43000/44000/45000/46000/47000/48000/49000/50000/51000/52000/53000/54000/55000/56000/57000/58000/59000/60000/61000/62000/63000/64000/65000/66000/67000/68000/69000/70000/71000/72000/73000/74000/75000/76000/77000/78000/79000/80000/81000/82000/83000/84000/85000/86000/87000/88000/89000/90000/91000/92000/93000/94000/95000/96000/97000/98000/99000/100000/101000/102000/103000/104000/105000/106000/107000/108000/109000/110000/111000/112000/113000/114000/115000/116000/117000/118000/119000/120000/121000/122000/123000/124000/125000/126000/127000/128000/129000/130000/131000/132000/133000/134000/135000/136000/137000/138000/139000/140000/141000/142000/143000/144000/145000/146000/147000/148000/149000/150000/151000/152000/153000/154000/155000/156000/157000/158000/159000/160000/161000/162000/163000/164000/165000/166000/167000/168000/169000/170000/171000/172000/173000/174000/175000/176000/177000/178000/179000/180000/181000/182000/183000/184000/185000/186000/187000/188000/189000/190000/191000/192000/193000/194000/195000/196000/197000/198000/199000/200000/201000/202000/203000/204000/205000/206000/207000/208000/209000/210000/211000/212000/213000/214000/215000/216000/217000/218000/219000/220000/221000/222000/223000/224000/225000/226000/227000/228000/229000/230000/231000/232000/233000/234000/235000/236000/237000/238000/239000/240000/241000/242000/243000/244000/245000/246000/247000/248000/249000/250000/251000/252000/253000/254000/255000/256000/257000/258000/259000/260000/261000/262000/263000/264000/265000/266000/267000/268000/269000/270000/271000/272000/273000/274000/275000/276000/277000/278000/279000/280000/281000/282000/283000/284000/285000/286000/287000/288000/289000/290000/291000/292000/293000/294000/295000/296000/297000/298000/299000/300000/301000/302000/303000/304000/305000/306000/307000/308000/309000/310000/311000/312000/313000/314000/315000/316000/317000/318000/319000/320000/321000/322000/323000/324000/325000/326000/327000/328000/329000/330000/331000/332000/333000/334000/335000/336000/337000/338000/339000/340000/341000/342000/343000/344000/345000/346000/347000/348000/349000/350000/351000/352000/353000/354000/355000/356000/357000/358000/359000/360000/361000/362000/363000/364000/365000/366000/367000/368000/369000/370000/371000/372000/373000/374000/375000/376000/377000/378000/379000/380000/381000/382000/383000/384000/385000/386000/387000/388000/389000/390000/391000/392000/393000/394000/395000/396000/397000/398000/399000/400000/401000/402000/403000/404000/405000/406000/407000/408000/409000/410000/411000/412000/413000/414000/415000/416000/417000/418000/419000/420000/421000/422000/423000/424000/425000/426000/427000/428000/429000/430000/431000/432000/433000/434000/435000/436000/437000/438000/439000/440000/441000/442000/443000/444000/445000/446000/447000/448000/449000/450000/451000/452000/453000/454000/455000/456000/457000/458000/459000/460000/461000/462000/463000/464000/465000/466000/467000/468000/469000/470000/471000/472000/473000/474000/475000/476000/477000/478000/479000/480000/481000/482000/483000/484000/485000/486000/487000/488000/489000/490000/491000/492000/493000/494000/495000/496000/497000/498000/499000/500000/501000/502000/503000/504000/505000/506000/507000/508000/509000/510000/511000/512000/513000/514000/515000/516000/517000/518000/519000/520000/521000/522000/523000/524000/525000/526000/527000/528000/529000/530000/531000/532000/533000/534000/535000/536000/537000/538000/539000/540000/541000/542000/543000/544000/545000/546000/547000/548000/549000/550000/551000/552000/553000/554000/555000/556000/557000/558000/559000/560000/561000/562000/5

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Габариты	116 (52) × 42 (35) × 38 (35)
Вес	100 г (85 г)
Цвет	Черный

ФУНКЦИИ КЛАВИШ

Индикатор LED-подсветки роликов

Правый переключатель

Роликовое колесо

100 DPI

Далее

Назад

Защита: специальный материал защищает кнопки мыши, который предотвращает попадание жидкости на кнопки.

Настройка: в настройках смартфона Logitech K380 вы можете управлять жестами, как вы хотите.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Разъем ZAG

Пружина выключателя

Автоматический разъем

Кнопка BT

Разъем BT

ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ

Подключите переключатель к источнику питания

Подключите кабель, BT, который в дальнейшем соединится с проводным режимом

РЕЖИМ BT

Подключите переключатель к источнику питания

Измените и запрограммируйте кнопку переключения (ON) и индикаторную лампу (светодиод), чтобы в дальнейшем управлять освещением

Соедините устройство с телефоном, планшетом или мобильным телефоном.

[illegible]

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Date:	17-05-2013 à 14:18 (n° 263 294)
Version:	000000000000
Boutons :	5 boutons


FONCTIONS DES TOUCHES

- Indicateur de consommation D'Énergie
- Bouton de droite
- Bouton gauche
- Bouton du milieu
- Bouton de gauche
- Bouton de droite
- Marche arrière
- Marche avant

Changement le court-circuitage des touches : dans le cas où le bouton est court-circuité par la touche.

Régler les touches de la souris : le bouton de la souris fonctionne avec la touche de la souris.

MODE 24GS



Sauter l'interprétation en position 0

Ajuster l'interprétation par la touche de commande DPS (voir page 42)
Appuyer brièvement sur la touche 0 pour le mode 24GS

L'usage de ce bouton et le déplacement font passer le curseur à
l'élément suivant

Exemple : le réglage est réglé en position 0 et on veut sélectionner l'élément 100
Appuyer brièvement sur la touche 0 et appuyer brièvement sur la touche 100
Appuyer brièvement sur la touche 0 et appuyer brièvement sur la touche 100
Appuyer brièvement sur la touche 0 et appuyer brièvement sur la touche 100

VALEUR D'ÉCRAN

Bouton DPS : 4300001600/3300/6400/12000 ou valeur DPS Commande
Appuyer brièvement sur la touche de commande DPS pour
Appuyer brièvement sur la touche 0 pour le mode 24GS
Appuyer brièvement sur la touche 0 et appuyer brièvement sur la touche 100
Appuyer brièvement sur la touche 0 et appuyer brièvement sur la touche 100

Premerie voyant rouge : 400
Deuxieme voyant rouge : 800 (pas défaut)
Troisième voyant rouge : 1600
Quatrième voyant rouge du DPS : 3200
Cinquième voyant rouge du DPS : 6400
Sixième voyant rouge du DPS : 12000

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Tamaño 116,60 x 31,4 x 62,8 mm x 36,3 mm

Versione color negro

Botoneros 0 teclas

FUNCIÓNES DE LAS TECLAS

Carga: La carga de la carga es siempre automática, la luz verde de la batería se enciende cuando la batería está cargada.

Encendido de la batería: La luz indicadora parpadea en verde cuando la batería está encendida.

INTERRUPTOR INTERIOR

Modo 24G
Modo celular
Modo inalámbrico

Modo BT

Alarma de emergencia

MODO CABLEADO

Coloque el interruptor en la posición correcta.

Exclusión de cable USB, esta vez en modo cableado.

MODO BT

Coloque el interruptor en la posición B.

Advertencia: asegure el interruptor de modo de emergencia en la posición B, lo que indica la exclusión de cualquier otro modo de emergencia. Después de esto, el modo de emergencia se activará solo cuando se presione el botón de modo de emergencia.

MODO 240



Cambia el interruptor a la posición G

Ante prolongaciones de tipo de interruptor G, la instalación del interruptor G puede ser necesaria en función de la potencia de funcionamiento.

Emparejamiento con cable según parámetros de nuevo o al revés:

Combinación adecuada de cable e interruptor G: nuevo o al revés, la combinación adecuada de cable e interruptor G puede ser necesaria en función de la potencia de funcionamiento.

DPI VALOR / COMUTACIÓN

DPI 1600/1000/600/100/335/640/1200 – sin puente DPI interruptor de 20A

El interruptor de 20A debe ser conectado por el lado de la carga.

Indicador rojo para comprobar si la DPI ha sido encendida sin serme durante un tiempo.

Los interruptores de 20A deben ser conectados por el lado de la carga y kepta en estado abierto.

Primer DPI luz verde: 400

La segunda luz roja (B00) poco defectivo


El tercer DPI luz verde: 1600

Quarto DPI luz verde: 1200

Quinto DPI luz amarilla: 600


Sexta luz blanca DPI: 12000

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO



Dimensioni	119,65 (L) x 62,8 (A) x 18,3 (P)
Versione	US827 AG/ST
Pulsante	0,3 mm

FUNZIONI DEI TASTI



Indicatori di comunicazione DPM/modista

Testa sinistra

Pulsante destro

Testa centrale

AVANTI

INDIETRO

Caricabatterie può essere ricaricato a sempre acceso, la luce verde indica il sempre acceso.

Preselezione funzione scattata può temporizzare in modo quando la funzione è scattata.

INTERFACCIA INFERIORE

MODALITÀ CABLATA

Portare l'interfaccia in posizione centrale

Collegare il cavo "Type-C", questa volta in modalità cablata.

Portare l'interfaccia in posizione II

Prendere a ruota l'adattatore dell'interfaccia CH e lo spia di accoppiamento. Incolpare l'adattatore e la spia nella modalità di accoppiamento.

L'accoppiamento si esegue con successo, l'Altoparlante torna a funzionare correttamente.

MODALITÀ 2+2



Portante l'intervento in posizione G

Permessi a lungo l'auto differenziale DP è stato del codice di accensione. Invece per il permesso di accensione.

Un interruttore a sgarzo on accessio. la conversione tra il tipo di accensione.

VALORE DEI COMMUTAZIONE

Pulsante DP: 4200/100/100/100/100/100 in s'elicta l'intervento a

Permessi a lungo l'auto differenziale DP è stato del codice di accensione. Invece per il permesso di accensione.

Un interruttore a sgarzo on accessio. la conversione tra il tipo di accensione.

Prima luce verde DP: 400

Secondo luce DP: 600 (predefinito)

Terzo DP luce verde: 1600

Quarto DP luce verde: 3200

Quinto DP luce luce: 4800

Sesta luce bianca DP: 12000

製品仕様

寸法	129(長さ)×44(幅)×39(高さ)mm
重量	50g(±2g)
ケーブル長さ	1.8m

接続

両端に両面テープが貼付された、4ピンケーブルを接続して、USBポートに接続します。
 接続ケーブルの両端に「USBポート」表記がなるとなると、インターフェースが
 誤りません。

[illegible]

부품	부품명
외부	외부 디스플레이 (LCD)
외부	외부 카메라
외부	외부 마이크

주요 기능

외부 디스플레이 (LCD)

외부 카메라

외부 마이크

외부 스피커

외부 충전기

외부 배터리

외부 충전 포트

외부 충전 케이블

외부 충전 어댑터

외부 충전 케이블 어댑터

본 장에서는 휴대 전화의 주요 구성 요소인 외부 디스플레이 (LCD), 외부 카메라, 외부 마이크, 외부 스피커, 외부 충전기, 외부 배터리, 외부 충전 포트, 외부 충전 케이블, 외부 충전 어댑터, 외부 충전 케이블 어댑터에 대해 설명합니다.

2.4G 안테나

1.8V 배터리

3.7V 배터리

GPS 모듈

후면 구조도

GPS 모듈을 충전 하우징에 연결합니다.

TYPE-C 케이블을 연결합니다.

전면 구조도

GPS 모듈을 하우징에 연결합니다.

GPS 모듈을 충전 하우징 또는 하우징 아래 배터리를 충전하여 하우징을 충전합니다.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

ECN WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device must not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may be asserted against it.

Any change or modification not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.

The equipment has been tested and found to comply with the following FCC requirements: (1) This device does not contain any of the following possible restricted materials: mercury, cadmium, lead, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers, and (2) it meets or exceeds the following FCC requirements: (1) It meets or exceeds all applicable FCC rules and regulations for radio frequency emissions, (2) it meets or exceeds all applicable FCC rules and regulations for radio frequency interference, (3) it meets or exceeds all applicable FCC rules and regulations for safety, and (4) it meets or exceeds all applicable FCC rules and regulations for environmental protection.

—Connect the equipment into an approved electrical outlet that is properly grounded and protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI) to reduce the risk of electrical shock.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This device complies with FCC radio frequency exposure requirements for use as a handheld mobile phone. When used as a handheld mobile phone, the device must be held at least 15 mm (0.6 in.) from the body.

The device has been evaluated and found to comply with the FCC requirements for operation as a handheld mobile phone.

BATTERIES

Be sure to use only the correct battery or batteries installed in this device to ensure that this device functions, due to the high voltage.

1. Do not use a battery that is not a lithium-ion battery.

2. Do not place a battery in a fire or allow it to overheat, including leaving it in a car on a hot day.

3. Leaving a battery in a battery pack for an extended time, including overnight, may damage the battery or the battery pack. Remove the battery pack from the device before leaving it unattended for an extended time.

4. Do not attempt to disassemble, repair, or modify the battery pack or the device. If the battery pack or the device is damaged, do not use it.

[illegible]