



[illegible]

The screenshot shows a circuit diagram titled "3. Mode v4c4a - version 7.4G". The circuit includes several components with their values and labels:

- Resistors:**
 - 100k (R1)
 - 100k (R2)
 - 100k (R3)
 - 100k (R4)
 - 100k (R5)
 - 100k (R6)
 - 100k (R7)
 - 100k (R8)
 - 100k (R9)
 - 100k (R10)
 - 100k (R11)
 - 100k (R12)
 - 100k (R13)
 - 100k (R14)
 - 100k (R15)
 - 100k (R16)
 - 100k (R17)
 - 100k (R18)
 - 100k (R19)
 - 100k (R20)
 - 100k (R21)
 - 100k (R22)
 - 100k (R23)
 - 100k (R24)
 - 100k (R25)
 - 100k (R26)
 - 100k (R27)
 - 100k (R28)
 - 100k (R29)
 - 100k (R30)
 - 100k (R31)
 - 100k (R32)
 - 100k (R33)
 - 100k (R34)
 - 100k (R35)
 - 100k (R36)
 - 100k (R37)
 - 100k (R38)
 - 100k (R39)
 - 100k (R40)
 - 100k (R41)
 - 100k (R42)
 - 100k (R43)
 - 100k (R44)
 - 100k (R45)
 - 100k (R46)
 - 100k (R47)
 - 100k (R48)
 - 100k (R49)
 - 100k (R50)
 - 100k (R51)
 - 100k (R52)
 - 100k (R53)
 - 100k (R54)
 - 100k (R55)
 - 100k (R56)
 - 100k (R57)
 - 100k (R58)
 - 100k (R59)
 - 100k (R60)
 - 100k (R61)
 - 100k (R62)
 - 100k (R63)
 - 100k (R64)
 - 100k (R65)
 - 100k (R66)
 - 100k (R67)
 - 100k (R68)
 - 100k (R69)
 - 100k (R70)
 - 100k (R71)
 - 100k (R72)
 - 100k (R73)
 - 100k (R74)
 - 100k (R75)
 - 100k (R76)
 - 100k (R77)
 - 100k (R78)
 - 100k (R79)
 - 100k (R80)
 - 100k (R81)
 - 100k (R82)
 - 100k (R83)
 - 100k (R84)
 - 100k (R85)
 - 100k (R86)
 - 100k (R87)
 - 100k (R88)
 - 100k (R89)
 - 100k (R90)
 - 100k (R91)
 - 100k (R92)
 - 100k (R93)
 - 100k (R94)
 - 100k (R95)
 - 100k (R96)
 - 100k (R97)
 - 100k (R98)
 - 100k (R99)
 - 100k (R100)
- Capacitors:**
 - 100k (C1)
 - 100k (C2)
 - 100k (C3)
 - 100k (C4)
 - 100k (C5)
 - 100k (C6)
 - 100k (C7)
 - 100k (C8)
 - 100k (C9)
 - 100k (C10)
 - 100k (C11)
 - 100k (C12)
 - 100k (C13)
 - 100k (C14)
 - 100k (C15)
 - 100k (C16)
 - 100k (C17)
 - 100k (C18)
 - 100k (C19)
 - 100k (C20)
 - 100k (C21)
 - 100k (C22)
 - 100k (C23)
 - 100k (C24)
 - 100k (C25)
 - 100k (C26)
 - 100k (C27)
 - 100k (C28)
 - 100k (C29)
 - 100k (C30)
 - 100k (C31)
 - 100k (C32)
 - 100k (C33)
 - 100k (C34)
 - 100k (C35)
 - 100k (C36)
 - 100k (C37)
 - 100k (C38)
 - 100k (C39)
 - 100k (C40)
 - 100k (C41)
 - 100k (C42)
 - 100k (C43)
 - 100k (C44)
 - 100k (C45)
 - 100k (C46)
 - 100k (C47)
 - 100k (C48)
 - 100k (C49)
 - 100k (C50)
 - 100k (C51)
 - 100k (C52)
 - 100k (C53)
 - 100k (C54)
 - 100k (C55)
 - 100k (C56)
 - 100k (C57)
 - 100k (C58)
 - 100k (C59)
 - 100k (C60)
 - 100k (C61)
 - 100k (C62)
 - 100k (C63)
 - 100k (C64)
 - 100k (C65)
 - 100k (C66)
 - 100k (C67)
 - 100k (C68)
 - 100k (C69)
 - 100k (C70)
 - 100k (C71)
 - 100k (C72)
 - 100k (C73)
 - 100k (C74)
 - 100k (C75)
 - 100k (C76)
 - 100k (C77)
 - 100k (C78)
 - 100k (C79)
 - 100k (C80)
 - 100k (C81)
 - 100k (C82)
 - 100k (C83)
 - 100k (C84)
 - 100k (C85)
 - 100k (C86)
 - 100k (C87)
 - 100k (C88)
 - 100k (C89)
 - 100k (C90)
 - 100k (C91)
 - 100k (C92)
 - 100k (C93)
 - 100k (C94)
 - 100k (C95)
 - 100k (C96)
 - 100k (C97)
 - 100k (C98)
 - 100k (C99)
 - 100k (C100)
- Integrated Circuits:**
 - 74VHC00 (U1)
 - 74VHC00 (U2)
 - 74VHC00 (U3)
 - 74VHC00 (U4)
 - 74VHC00 (U5)
 - 74VHC00 (U6)
 - 74VHC00 (U7)
 - 74VHC00 (U8)
 - 74VHC00 (U9)
 - 74VHC00 (U10)
 - 74VHC00 (U11)
 - 74VHC00 (U12)
 - 74VHC00 (U13)
 - 74VHC00 (U14)
 - 74VHC00 (U15)
 - 74VHC00 (U16)
 - 74VHC00 (U17)
 - 74VHC00 (U18)
 - 74VHC00 (U19)
 - 74VHC00 (U20)
 - 74VHC00 (U21)
 - 74VHC00 (U22)
 - 74VHC00 (U23)
 - 74VHC00 (U24)
 - 74VHC00 (U25)
 - 74VHC00 (U26)
 - 74VHC00 (U27)
 - 74VHC00 (U28)
 - 74VHC00 (U29)
 - 74VHC00 (U30)
 - 74VHC00 (U31)
 - 74VHC00 (U32)
 - 74VHC00 (U33)
 - 74VHC00 (U34)
 - 74VHC00 (U35)
 - 74VHC00 (U36)
 - 74VHC00 (U37)
 - 74VHC00 (U38)
 - 74VHC00 (U39)
 - 74VHC00 (U40)
 - 74VHC00 (U41)
 - 74VHC00 (U42)
 - 74VHC00 (U43)
 - 74VHC00 (U44)
 - 74VHC00 (U45)
 - 74VHC00 (U46)
 - 74VHC00 (U47)
 - 74VHC00 (U48)
 - 74VHC00 (U49)
 - 74VHC00 (U50)
 - 74VHC00 (U51)
 - 74VHC00 (U52)
 - 74VHC00 (U53)
 - 74VHC00 (U54)
 - 74VHC00 (U55)
 - 74VHC00 (U56)
 - 74VHC00 (U57)
 - 74VHC00 (U58)
 - 74VHC00 (U59)
 - 74VHC00 (U60)
 - 74VHC00 (U61)
 - 74VHC00 (U62)
 - 74VHC00 (U63)
 - 74VHC00 (U64)
 - 74VHC00 (U65)
 - 74VHC00 (U66)
 - 74VHC00 (U67)
 - 74VHC00 (U68)
 - 74VHC00 (U69)
 - 74VHC00 (U70)
 - 74VHC00 (U71)
 - 74VHC00 (U72)
 - 74VHC00 (U73)

[illegible]

7. Menu de Versions APP

Mode version
Nom version
Version
Date version
Description
Gestionnaire
Statut
Type version
Gestionnaire
Statut

Production
Gestion
1.0.0
2018-01-01
Gestion des utilisateurs
Gestion
Actif
Maj
Gestion
Actif

Chaque version d'une application est gérée par un utilisateur. L'utilisateur peut créer une nouvelle version, modifier une version existante ou supprimer une version. Les versions sont classées par ordre de date de création. Les versions sont classées par ordre de date de création. Les versions sont classées par ordre de date de création.

8. Paramètres

Mode version
Nom version
Version
Date version
Description
Gestionnaire
Statut
Type version
Gestionnaire
Statut

Production
Gestion
1.0.0
2018-01-01
Gestion des utilisateurs
Gestion
Actif
Maj
Gestion
Actif

Chaque version d'une application est gérée par un utilisateur. L'utilisateur peut créer une nouvelle version, modifier une version existante ou supprimer une version. Les versions sont classées par ordre de date de création. Les versions sont classées par ordre de date de création. Les versions sont classées par ordre de date de création.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

1. **Instalaciones de PC**
 Antes de instalar el software, asegúrese de que el control remoto controla el dispositivo (AL8000-PC) y el software de la cámara. Si no funciona, asegúrese de que las siguientes pautas para actualizar el firmware del controlador:
 Use el cable USB de la cámara de nuevo desde Internet. Descargue el software de actualización de firmware de la cámara. Actualice el firmware del software "Actualizar Firmware" 1.4.0 (Internet) o "Actualizar Firmware" 1.4.0 (USB) en el menú "Actualizar Firmware" de la cámara. Después de actualizar el firmware, reinicie la cámara. Después de reiniciar la cámara, asegúrese de que la cámara puede comunicarse con su cámara de Internet o firmware, consulte las instrucciones de actualización de firmware.
 Después de completar la actualización del firmware, ya sea interna o externa, la cámara puede funcionar correctamente de nuevo.
2. **Monitor de cámara** (a través de la cámara de video) y el software de la cámara de video.
 2.1. Instale el monitor.
 2.2. Instale el monitor.
 2.3. La luz roja de la cámara de video, asegúrese de que no se apague.
 2.4. Encienda el monitor.
 2.5. Encienda la cámara.
 La luz roja de la cámara de video no se apague una actualización de firmware. Simplemente siga los pasos entre otros para configurar.

[illegible]

```

graph TD
    Inicio([Inicio]) --> InicioApp[Inicio de la aplicación]
    InicioApp --> InicioRes[Inicio de la reserva]
    InicioApp --> InicioCan[Inicio de la cancelación]
    InicioRes --> InicioResCli[Inicio de la reserva de un cliente]
    InicioCan --> InicioCanCli[Inicio de la cancelación de la reserva de un cliente]
    InicioResCli --> InicioResCliCan[Inicio de la reserva de un cliente y de la cancelación]
    InicioCanCli --> InicioCanCliCan[Inicio de la cancelación de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente]
    InicioResCliCan --> InicioResCliCanCan[Inicio de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente]
    InicioCanCliCan --> InicioCanCliCanCan[Inicio de la cancelación de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente]
    InicioResCliCanCan --> Fin([Fin])
    InicioCanCliCanCan --> Fin
  
```

El diagrama de flujo de la aplicación muestra el proceso de gestión de reservas de un restaurante. El flujo comienza en 'Inicio' y se dirige a 'Inicio de la aplicación'. Desde allí, se puede ir a 'Inicio de la reserva' o 'Inicio de la cancelación'. 'Inicio de la reserva' lleva a 'Inicio de la reserva de un cliente', que a su vez lleva a 'Inicio de la reserva de un cliente y de la cancelación'. 'Inicio de la cancelación' lleva a 'Inicio de la cancelación de la reserva de un cliente'. 'Inicio de la reserva de un cliente y de la cancelación' lleva a 'Inicio de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente'. 'Inicio de la cancelación de la reserva de un cliente' lleva a 'Inicio de la cancelación de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente'. 'Inicio de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente' lleva a 'Inicio de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente'. 'Inicio de la cancelación de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente' lleva a 'Inicio de la cancelación de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente y de la cancelación de la reserva de un cliente'. El flujo termina en 'Fin'.

Ajustes

Mundo de datos

Modo de juego: Normal

Nivel: Nivel 1

Ajustes

Modo de juego: Normal

Nivel: Nivel 1

Modo de juego: Normal

[illegible]

gebrauchsanweisung

1. Setting A / 0 points

NEWER®

Zwischen 'A' und 'B' 1 Punkt

2. A/B-Pointreset - 24gige Version

3. Shooting on A/B-Pointreset - 24gige Version

4. Shooting on A/B-Pointreset - 24gige Version

Beimzeitpunkt 4 wird links rechts um Punkt 1 eine Station in der A/B-Pointreset in der A/B-Pointreset. Wenn die geplante Anzahl links und rechts um Punkt 1 eine Station in der A/B-Pointreset in der A/B-Pointreset. Bei der geplanten Anzahl links und rechts um Punkt 1 eine Station in der A/B-Pointreset in der A/B-Pointreset.

Instrucciones de uso:

1. Encendido y apagado del sistema. Presionar el botón de encendido o apagado en el controlador central.

2. Armado y desarmado del sistema. Presionar el botón de armado o desarmado en el controlador central.

3. Prueba de funcionamiento. Presionar el botón de prueba en el controlador central.

4. Configuración del sistema. Presionar el botón de configuración en el controlador central.

5. Estado del sistema. Presionar el botón de estado en el controlador central.

6. Historial de eventos. Presionar el botón de historial en el controlador central.

7. Reporte de eventos. Presionar el botón de reporte en el controlador central.

8. Ayuda. Presionar el botón de ayuda en el controlador central.

9. Mantenimiento. Presionar el botón de mantenimiento en el controlador central.

10. Batería. Presionar el botón de batería en el controlador central.

11. Pánico. Presionar el botón de pánico en el controlador central.

12. Encendido y apagado de la sirena. Presionar el botón de encendido o apagado en el módulo de sirena.

13. Armado y desarmado de la sirena. Presionar el botón de armado o desarmado en el módulo de sirena.

14. Prueba de funcionamiento de la sirena. Presionar el botón de prueba en el módulo de sirena.

15. Configuración de la sirena. Presionar el botón de configuración en el módulo de sirena.

16. Estado de la sirena. Presionar el botón de estado en el módulo de sirena.

17. Historial de eventos de la sirena. Presionar el botón de historial en el módulo de sirena.

18. Reporte de eventos de la sirena. Presionar el botón de reporte en el módulo de sirena.

19. Ayuda de la sirena. Presionar el botón de ayuda en el módulo de sirena.

20. Mantenimiento de la sirena. Presionar el botón de mantenimiento en el módulo de sirena.

21. Batería de la sirena. Presionar el botón de batería en el módulo de sirena.

22. Pánico de la sirena. Presionar el botón de pánico en el módulo de sirena.

23. Encendido y apagado de los sensores de movimiento. Presionar el botón de encendido o apagado en los sensores de movimiento.

24. Armado y desarmado de los sensores de movimiento. Presionar el botón de armado o desarmado en los sensores de movimiento.

25. Prueba de funcionamiento de los sensores de movimiento. Presionar el botón de prueba en los sensores de movimiento.

26. Configuración de los sensores de movimiento. Presionar el botón de configuración en los sensores de movimiento.

27. Estado de los sensores de movimiento. Presionar el botón de estado en los sensores de movimiento.

28. Historial de eventos de los sensores de movimiento. Presionar el botón de historial en los sensores de movimiento.

29. Reporte de eventos de los sensores de movimiento. Presionar el botón de reporte en los sensores de movimiento.

30. Ayuda de los sensores de movimiento. Presionar el botón de ayuda en los sensores de movimiento.

31. Mantenimiento de los sensores de movimiento. Presionar el botón de mantenimiento en los sensores de movimiento.

32. Batería de los sensores de movimiento. Presionar el botón de batería en los sensores de movimiento.

33. Pánico de los sensores de movimiento. Presionar el botón de pánico en los sensores de movimiento.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

