版次	变更内容	日期

尺寸展开区

二维码尺寸:10*10mm
二维码内容:SN规则:
XXXXXXXXXXX
第1位(黄色):供应商代号(统一用M代替)
第2-12(绿色):物料ID,十一位
第12-20(蓝色):统一八个零代替
备注:二维码印刷需清晰可识别。
用途:仅厂内绑定追溯用。

来料方式: 卷装

注:
1.单位: mm
2.流水号与年周号以物控下单为准!
3.颜色以封样件为准!
4.文字字体\排版以电子档确认为准!

铭牌标贴基本技术要求

一、材质、工艺

材 质	75#压花玛拉纸	表面处理	哑膜
背 胶	网纹背胶	型 号	3769-1421/泰博=8204/金利宝 HTFL75(E3)-F5
尺 寸	110*40mm	公 差	±0.5mm
印刷颜色	单色K		
粘贴表面	ABS		

二、质量要求

1.印刷套印清晰, 内容准确、文字不缺笔断画、细微部无明显虚迹;
2.版面整洁, 印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污迹;
3.背面清洁无粘脏污迹;
4.无明显的划伤、翘曲、污垢;
5.无模切后的残留渣;
6.物料平整、无异物突出感觉、无卷曲现象;
7.70度高温下168小时不起翘、不脱落、不起泡;
8.通过酒精测试后不起翘、不脱落、不起泡;

三、环保要求

零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》

四、存储条件

适宜温度: 0℃-40℃ 适宜湿度: 50-60%RH

位置示意图

铭牌黏贴位置
Label Location



标记	处数	分区	变更单号

第一视角

材料	见技术要求	物料名称	法拉第S SE-美国水箱版高配-主机铭牌(卷装)-MP
质量	见技术要求		
比例	1:1	型 号	ZJ2425
版次	A	物料编码	451-2425-4205
阶段	A		
第1页 共1页	科沃斯家用机器人有限公司		

设计 PLD 2026.01.23 俞仁美

审核

批准