

1		2		3		4			
版次		变更内容		日期		尺寸展开区			
						铭牌标贴基本技术要求			
						一、材质、工艺			
						材 质	75#压花玛拉纸	表面处理	哑膜
						背 胶	网纹背胶	型 号	0709-142/卷材+804/全卷宝 070751E03-05
						尺 寸	180*35mm	公 差	±0.5mm
						印刷颜色	单色K		
						粘贴表面	ABS		
						来料方式	卷装		
						二、质量要求			
						1.印刷套印清晰,内容准确、文字不缺笔断画、细微部无明显虚迹;			
						2.版面整洁,印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污迹;			
						3.背面清洁无粘脏污迹;			
						4.无明显的划伤、翘曲、污垢;			
						5.无模切后的残留渣;			
						6.物料平整、无异物突出感觉、无卷曲现象;			
						7.70度高温下168小时不起翘、不脱落、不起泡;			
						8.通过酒精测试后不起翘、不脱落、不起泡;			
						三、环保要求			
						零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》			
						四、存储条件			
						适宜温度: 0℃~40℃ 适宜湿度: 50~60%RH			

180mm

35mm

生产日期按照实际订单要求由
标贴供应商自行打印,
格式MM(月份)/YY(年份),比如06/20

180mm

35mm

生产日期按照实际订单要求由
标贴供应商自行打印,
格式MM(月份)/YY(年份),比如06/20

注:

1.单位: mm

2.流水号与年周号以物控下单为准!

3.颜色以封样件为准!

4.文字字体\排版以电子档确认为准!

生产日期按照实际订单要求由
标贴供应商自行打印,
格式MM(月份)/YY(年份),比如06/20

位置示意图

铭牌黏贴位置

标记	处数	分区	变更单号		材料	见技术要求	物料名称	(白泽)美国 RTK-1000 主机铭牌 (卷装) MP		
				第一视角	质量	见技术要求	型 号	MR2452		
					比例	1:1				
设计	PLD 2024.12.9 严睿	审核	批准	版次	A	物料编码	451-2452-0616			
				阶段	A					
				第1页 共1页	科沃斯家用机器人有限公司					