

公差等级	基本尺寸分段(mm) GB/T1800.1-1998 (基本尺寸的标准公差)										
	≤3	>3~6	>6~10	>10~18	>18~30	>30~50	>50~80	>80~120	>120~180	>180~250	>250~315
IT5	0.014	0.018	0.022	0.027	0.033	0.039	0.046	0.054	0.063	0.072	0.081
IT6	0.025	0.03	0.036	0.043	0.052	0.062	0.074	0.087	0.10	0.115	0.13
IT7	0.04	0.048	0.058	0.07	0.084	0.10	0.12	0.14	0.16	0.185	0.21
IT8	0.06	0.075	0.09	0.11	0.13	0.16	0.19	0.22	0.25	0.29	0.32
IT9	0.10	0.12	0.15	0.18	0.21	0.25	0.30	0.35	0.40	0.46	0.52
IT10	0.14	0.18	0.22	0.27	0.33	0.39	0.46	0.54	0.63	0.72	0.81
IT11	0.25	0.30	0.36	0.43	0.52	0.62	0.74	0.87	1.00	1.15	1.30

标记	处数	变更内容	变更人	变更日期

L13
黑底白字

Thermal Printer | Drukarka termiczna

polgote.com - Mateusz Surma

ul.Powstańców 6a, 44-295 Dźmierz Poland | Polska

Model: L13Q | Brand: POLSENTE

FCC ID: 2A6FW-L13Q Input: 5V=1A

Made in China by: Wyprodukowano w Chinach przez:

Xiamen Print Future Technology Co., Ltd.

RoHS

24mm

46mm

- 技术要求:
- 1. 尺寸: 24×46mm
 - 2. 材质: PET不干胶_哑膜
 - 3. 颜色: 黑底白字
 - 4. 产品字体印刷清晰、无破损、脏污、缺页等不良现象;
 - 5. 包装盒糊口粘胶面积需达到90%以上, V槽内抽盒接口处成型后贴胶高度需达到内盒高度的95%以上, 尽量靠近上边缘, 并且往两边各延伸至少10mm。
 - 6. 包装需满足 GB/T 4857_5-1992 的测试标准要求, 有特殊要求的按具体标准执行。

签核		日期	比例	1:1	产品型号	L13Q
设计	陈昌阔	20260806	图纸	A4	零件名称	铭牌
校对	陈仰贤	20260806	单位	mm	零件图号	109010001082-00-V0
审核			版本	1.0	零件材质	
批准	李海洪	20260806	视角		表面处理	
厦门印向未来科技有限公司						

L13

黑底白字

Thermal Printer | Drukarka termiczna

polgote.com -Mateusz Surma

ul.Powstańców 6a , 44-295 Dzimierz Poland | Polska

Model: L13Q | Brand: POLSENTE

FCC ID:2A6FW-L13Q Input: 5V=1A

Made in China by: | Wyprodukowano w

Chinach przez:

Xiamen Print Future Technology Co., Ltd.



RoHS

24mm

46mm