


长100mm
宽70mm



Contents	
English	01 - 08
日本語	09 - 16
Deutsch	17 - 24
Italiano	25 - 32
Français	33 - 40
Español	41 - 48

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with FCC part 15. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Science et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
RF Exposure Statement:
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20 cm entre l'antenne et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Preface

Thank you for purchasing the high-quality point-to-point wireless projector from Green Giant!
Please read this manual carefully before use to ensure correct usage and maintenance, and we hope you have a smooth experience with the product.

Packing List

Receiver (RX) *1

Transmitter (TX) *1

USB Power Cable (A to C) *1

HDMI Extension Cable *1

Product Display

Transmitter (TX)

- Type-C Port
- Pairing Status Light
- Multifunction Button (Pair/Disconnect/Reconnect)
- Type-C Power Port

Receiver (RX)

- Button (Pairing/Horizontal/Vertical Screen Switch)
- Type-C Power Port (5V/1A)
- HDMI Port
- Pairing Status Light

Connection and Pairing

Connection Method 1 (Receiver + Transmitter)

- Connect the RX (Receiver) to the power cable and plug it into a 5V adapter or the USB port of a monitor/TV for power. Power must be 5V/1A.
- Insert the TX (Transmitter) into a laptop or phone with a DP-compatible Type-C port.
- No operation is needed; the devices will automatically pair and project the screen within 10 seconds.
- The TX (Transmitter) button can toggle or pause the screen projection.

Connection Method 2 (Receiver Only)

- Connect the RX (Receiver) to the power cable and plug it into a 5V adapter or the USB port of a monitor/TV for power. Power must be 5V/1A.
- Supports wireless connection with multiple devices:
 - Android Phone Mirroring: Go to Settings → More Connection → Wireless Projection/Wireless Display/Wireless Sharing/Multiscreen Interaction → Select device to find "LLANO-S9" or click the corresponding icon in the menu to find "LLANO-S9".
 - Apple Phone Mirroring: Swipe down the menu → Screen Mirroring → Select device to find "LLANO-S9." When connecting an Apple device for the first time, you need to enter the corresponding Apple PIN code as prompted on the screen.
 - Computer Projection:
 - WIN10 and above: Press the combination keys **Win + K** → Select device to find "LLANO-S9".
 - MAC: Click the status bar projection icon → Select device to find "LLANO-S9".

Landscape/Portrait Operation

Click the RX (Receiver) button to switch between landscape and portrait modes.

Important Notes

- The receiver must always be connected to the power cable and plugged into a 5V adapter or the USB port of a monitor/TV for display to appear.
- When the transmitter is connected to a device, the indicator light on the transmitter will blink, indicating that the devices are pairing. Wait for 10 seconds for automatic screen projection.
- No operation is needed; the receiver and transmitter will pair automatically. After pairing is successful, the transmitter's indicator light will stay on.
- After pairing is successful, the transmitter's indicator light will stay on.

Product Specifications

Model	S9
Video Output	TYPE-C Port
RX Power Port	5V/1A
Resolution	1080P/60Hz
Frequency Range	2400-2483.5 MHz 5150-5250 MHz 5725-5850 MHz
Transmission Distance	Over 100m (no obstacles)

Warranty Card

For your rights and interests, please fill in the details and keep it properly. This copy is used as a proof before maintenance.

User name: _____
User address: _____
Postal code: _____
Contact number: _____
E-mail: _____
Purchase date/order number: _____
Return reason: _____

Product alternates warranty service: 365 days
(Note: gift accessories are not covered by the warranty)

前置き

llanoブランドをご利用いただき、ありがとうございます。
製品をより快適にお使いいただくため、使用前にこの取扱説明書をお読みください。

同梱品リスト

受信機 (RX) *1

送信機 (TX) *1

USB電源ケーブル (A to C) *1

HDMI延長ケーブル *1

製品表示

送信機 (TX)

- Type-Cポート
- ペアリング状態インジケータ
- マルチファンクションボタン (ペアリング/切断/再接続)
- Type-C電源ポート

受信機 (RX)

- ボタン (ペアリング/横・縦表示切替)
- Type-C電源ポート (5V / 1A)
- HDMIポート
- ペアリング状態インジケータ

接続 & ペアリング

接続方法1 (受信機 + 送信機)

- RX (受信機) を電源ケーブルで接続し、5V対応のACアダプター、またはテレビ/モニターのUSBポートから給電してください。電圧は5V/1A以上が必要です。
- TX (送信機) を、DP対応 (DisplayPort Alt Mode) 対応のType-Cポートを有するノートパソコンまたはスマートフォンに接続します。接続が完了したら、画面投影が開始されます。
- 特別な操作は不要です。接続後、約10秒以内に自動的にペアリングが完了し、画面投影が開始されます。
- TX (送信機) のボタン操作により、画面投影の一時停止が可能です。

接続方法2: ミラーリング監視モード (受信機のみ)

- RX (受信機) 側のボタンを10秒押すことで、画面の横表示/縦表示を切り替えることができます。

画面表示 (横/縦) 切替操作

RX (受信機) 側のボタンを10秒押すことで、画面の横表示/縦表示を切り替えることができます。

ご使用上の注意

- 受信機は必ず電源ケーブルを接続してください。5V対応のACアダプター、またはテレビ/モニターのUSBポートから給電することで、映像が表示されます。
- 送信機を機器に接続すると、送信機の表示ランプが点滅します。この状態は送信機と受信機の接続設定中であることを示します。約10秒待つと、映像が自動的に投影されます。
- 操作は不要です。送信機と受信機は自動で接続されます。
- 接続が完了すると、送信機の表示ランプが点滅しなくなります。

製品仕様

モデル	S9
映像出力	Type-C 端子
RX電源入力	5V/1A
解像度	1080P/60Hz
周波数範囲	2400-2483.5 MHz 5150-5250 MHz 5725-5850 MHz
伝送範囲	100m以上 (障害物なし)

技術マークについて

本製品は電波法に基づく技術基準適合証明 (技術) を取得しています。
本体またはパッケージに表示された「技術マーク (技術基準適合マーク)」を確認してください。
技術マーク番号: 219-269090

保証書

お客様の権利を保護するため、詳しく記入の上、大切に保管してください。これは保証に不可欠なものです。

ユーザー名: _____
ユーザー住所: _____
郵便番号: _____
電話番号: _____
電子メール: _____
購入日/注文番号: _____
返品理由: _____

本製品は、ご購入日から365日の保証が付けられています。
(注: プリゼント品は保証の対象外です)

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für den hochwertigen Punkt-zu-Punkt-Drahtlos-Übertragungsprojektor von Green Giant entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor der Verwendung dieser Anleitung sorgfältig durch, um die korrekte Handhabung und Aufrechterhaltung zu gewährleisten. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Nutzungserlebnis.

Packungsinhalt

Empfänger (RX) *1

Sender (TX) *1

USB Stromkabel (A auf C) *1

HDMI Verlängerungskabel *1

Produktübersicht

Sender (TX)

- Multifunktions-Taste (Verbinden / Getrennt / Wieder Verbinden)
- Typ-C Anschluss
- Pairing Status-LED

Empfänger (RX)

- Taste (Pairing/Bildschirmumrichtung Wechslen)
- Typ-C Stromanschluss (5V/1A)
- HDMI Anschluss
- Pairing Status LED

Verbindung und Pairing

Verbindungsmethode 1 (Empfänger + Sender)

- Schließen Sie den RX (Empfänger) über das Stromkabel an ein 5V Netzteil oder den USB Anschluss eines Monitor/Fernsehers an. Die Stromversorgung muss 5V/1A betragen.
- Stecken Sie den TX (Sender) in einen Typ-C Anschluss mit DP Funktion Ihres Laptops oder Smartphones.
- Keine weiteren Einstellungen nötig. Das Pairing und die Übertragung erfolgen automatisch innerhalb von 10 Sekunden.
- Mit der Taste am TX (Sender) können Sie die Übertragung jederzeit wechseln/pausieren.

Verbindungsmethode 2 (Nur Empfänger)

- Android Smartphone Spiegelung: Einstellungen → Weitere Verbindungen → Drahtlose Übertragung/Drahtlose Anzeigen/Android-Telefon-Multiscreen-Interaktion → Gerät suchen und "LLANO-S9" auswählen, oder in der Menüleiste auf das entsprechende Symbol klicken und "LLANO-S9" finden.
- iPhone/iPad Spiegelung: Vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen → Bildschirm spiegeln → Gerät suchen und "LLANO-S9" auswählen. (Beim erstmaligen Verbinden eines Apple Geräts muss gemäß den bildschirm anweisungen der entsprechende 4-stellige PIN-Code eingegeben werden.)
- Computer Übertragung: WIN10 oder höher: Tastenkombination **Win + K** → Gerät suchen und "LLANO-S9" auswählen. MAC: Auf das Übertragungssymbol in der Menüleiste klicken **⇧** → Gerät suchen und "LLANO-S9" auswählen.

Bildschirmumrichtung (Hoch/Querformat) Wechseln

Durch kurzes Drücken der Taste am RX (Receiver) kann zwischen Hoch- und Querformat gewechselt werden.

Wichtige Hinweise

- Der Empfänger MUSS mit dem Stromkabel an ein 5V Netzteil oder den USB Anschluss eines Monitor/Fernsehers angeschlossen sein, damit ein Bild angezeigt wird.
- Wenn der Sender mit einem Gerät verbunden ist, blinkt seine Status LED. Dies zeigt an, dass Sender und Empfänger sich paaren. Nach ca. 10 Sekunden erscheint das Bild automatisch auf dem Bildschirm.
- Keine manuelle Bedienung nötig. Empfänger und Sender paaren sich automatisch. Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die Status LED des Senders dauerhaft.
- Nach erfolgreichem Pairing leuchtet die Status LED des Senders dauerhaft.

Produktspezifikationen

Produktmodell	S9
Videoausgang	Type-C Anschluss
Stromanschluss RX	5V/1A
Auflösung	1080P/60Hz
Frequenzbereich	2400-2483.5 MHz 5150-5250 MHz 5725-5850 MHz
Übertragungsentfernung	Über 100m (Ohne Hindernisse)

Garantiekarte

Um Ihre Ansprüche geltend machen zu können, füllen Sie bitte diese Karte vollständig aus und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Sie dient als Nachweis für spätere Reparaturen.

Benutzername: _____
Adresse: _____
Postleitzahl: _____
Kontaktnummer: _____
E-Mail: _____
Kaufdatum/Bestellnummer: _____
Grund für die Rücksendung: _____

Produktverkaufswahl Garantiezeitraum: 365 Tage
Hinweis: Zubehör und Geschenkartikel sind von der Garantie ausgenommen.

Prefazione

Grazie per aver acquistato il trasmettitore wireless point-to-point di alta qualità di Gigante Verde!
Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per conoscere le corrette modalità d'utilizzo e conservazione. Le auguriamo un'esperienza d'uso piacevole.

Contenuto della Confezione

Ricevitore *1 (RX)

Trasmettitore *1 (TX)

Cavo di Alimentazione USB (A a C) *1

Cavo di Prolunga HDMI *1

Presentazione del Prodotto

Trasmettitore (TX)

- Interfaccia Type-C (Connetti/Disconnetti/Reconnetti)
- Pulsante Multifunzione (Connetti/Disconnetti/Reconnetti)
- LED di Stato dell'abbinamento
- Porta di Alimentazione Type-C

Ricevitore (RX)

- Pulsante (Abbinamento/ Cambio Orientamento Orizzontale/Verticale)
- Porta di Alimentazione Type-C (5V/1A)
- Interfaccia HDMI
- LED di Stato dell'abbinamento

Collegamento e Abbinamento

Metodo di Collegamento 1 (Ricevitore + Trasmettitore)

- Collegare l'RX (Ricevitore) al cavo di alimentazione, enchilato a un adattatore da 5V o al porto USB di un monitor/televisore. L'alimentazione deve essere 5V/1A.
- Inserire il TX (Trasmettitore) nell'interfaccia Type-C con funzione DP del proprio laptop o telefono mobile.
- Nessuna operazione necessaria. L'abbinamento e la proiezione iniziano automaticamente entro 10 secondi.
- Il pulsante sul TX (Trasmettitore) consente di cambiare/immettere in pausa la proiezione in qualsiasi momento.

Metodo di Collegamento 2 (Solo Ricevitore)

- Collegare l'RX (Ricevitore) al cavo di alimentazione, enchilato a un adattatore da 5V o al porto USB di un monitor/televisore. L'alimentazione deve essere 5V/1A.
- Supporta la connessione wireless con vari dispositivi:
 - Mirroring da telefono Android: Impostazioni → Altre connessioni → Proiezione wireless/Display wireless/Condivisione wireless/Interazione multi-touch → Cercare il dispositivo e selezionare "LLANO-S9", oppure fare clic sull'icona corrispondente nella barra dei menu per trovare "LLANO-S9".
 - Mirroring da iPhone/iPad: Scorrere verso il basso dal bordo superiore dello schermo → Mirroring schermo → Cercare il dispositivo e selezionare "LLANO-S9". (Al momento della prima connessione di un dispositivo Apple, è necessario inserire il corrispondente codice PIN a 4 cifre secondo le istruzioni visualizzate sullo schermo.)
 - Proiezione da computer: WIN10 o superiore: Combinazione di tasti **Win + K** → Cercare il dispositivo e selezionare "LLANO-S9". MAC: Fare clic sull'icona di proiezione nella barra dei menu **⇧** → Cercare il dispositivo e selezionare "LLANO-S9".

Cambio Orientamento (Verticale/Orizzontale)

Premere brevemente il pulsante sull'RX (Ricevitore) per passare dalla modalità verticale a quella orizzontale e viceversa.

Avvertenze Importanti

- Il ricevitore DEVE essere collegato al cavo di alimentazione, inserito in un adattatore da 5V o nella porta USB di un monitor/televisore per visualizzare un'immagine.
- Quando il trasmettitore è collegato a un dispositivo, il suo LED di stato lampeggia. Ciò indica che il trasmettitore e il ricevitore sono in fase di abbinamento. Dopo circa 10 secondi, l'immagine appare automaticamente sullo schermo.
- Nessuna operazione manuale necessaria. Il ricevitore e il trasmettitore si abbinano automaticamente. Dopo un abbinamento riuscito, il LED di stato del trasmettitore rimane acceso in modo permanente.
- Dopo un abbinamento riuscito, il LED di stato del trasmettitore rimane acceso in modo permanente.

Specifiche del Prodotto

Modello del Prodotto	S9
Uscita Video	Interfaccia Type-C
Alimentazione RX	5V/1A
Risoluzione	1080P/60Hz
Intervallo di Frequenza	2400-2483.5 MHz 5150-5250 MHz 5725-5850 MHz
Distanza di Trasmissione	Oltre 100m (Senza Ostacoli)

Carta di Garanzia

Per i tuoi diritti e interessi, compila i dettagli e conservalo correttamente. Questa copia viene utilizzata come prova prima della manutenzione.

Nome utente: _____
Indirizzo utente: _____
Codice postale: _____
Numero di contatto: _____
E-mail: _____
Data di acquisto/numero d'ordine: _____
Motivo del ritorno: _____

Servizio di assistenza post-vendita del prodotto: 365 giorni
(Nota: gli accessori donati non sono coperti dalla garanzia)

Preface

Nous vous remercions d'avoir acheté le projecteur sans fil point à point haute qualité de Gigante Vert!
Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation pour obtenir les bonnes méthodes d'utilisation et de conservation. Nous vous souhaitons une expérience d'utilisation agréable.

Contenu de l'emballage

Récepteur *1 (RX)

Émetteur *1 (TX)

Câble d'alimentation USB (A vers C) *1

Câble de Prolongation HDMI *1

Présentation du produit

Émetteur (TX)

- Bouton Multifonction (Connect/Disconnect/Reconnect)
- LED d'état d'appairage
- Port d'alimentation Type-C

Récepteur (RX)

- Bouton (Appairage/ Changement d'orientation Paysage/portrait)
- Port d'alimentation Type-C (5V/1A)
- Interface HDMI
- LED d'état d'appairage

Connexion et Appairage

Méthode de Connexion 1 (Récepteur + Émetteur)

- Connecter le RX (Récepteur) au câble d'alimentation, branché sur un adaptateur 5V ou sur le port USB d'un monitor/télévision. L'alimentation doit être 5V/1A.
- Insérer le TX (Émetteur) dans l'interface Type-C avec fonction DP de votre ordinateur portable ou téléphone portable.
- Aucune manipulation nécessaire. L'appairage et la projection commenceront automatiquement en moins de 10 secondes.
- Le bouton du TX (Émetteur) permet de changer/mettre en pause la projection à tout moment.

Méthode de Connexion 2 (Récepteur Uniquement)

- Mirroring de téléphone Android : Paramètres → Plus de connexions → Projection sans fil/Écran → Rechercher l'appareil et sélectionner "LLANO-S9". (Au moment de la première connexion d'un appareil Apple, il est nécessaire de saisir le code PIN à 4 chiffres correspondant selon les instructions affichées à l'écran.)
- Mirroring d'iPhone/iPad : Glissez vers le bas depuis le bord supérieur de l'écran → Mirroring écran → Rechercher l'appareil et sélectionner "LLANO-S9".
- Projection depuis ordinateur : WIN10 ou supérieur : Raccourci Clavier **Win + K** → Rechercher l'appareil et sélectionner "LLANO-S9". MAC : Cliquez sur l'icône de projection dans la barre de menus **⇧** → Rechercher l'appareil et sélectionner "LLANO-S9".

Changement d'orientation (Portrait/Paysage)

Appuyer brièvement sur le bouton du RX (Récepteur) pour basculer entre le mode portrait et paysage.

Précautions Importantes

- Le récepteur DOIT être connecté au câble d'alimentation, branché sur un adaptateur 5V ou sur le port USB d'un monitor/télévision pour afficher une image.
- Lorsque l'émetteur est connecté à un appareil, sa lumière LED clignote. Cela indique que l'émetteur et le récepteur sont en cours d'appairage. Après environ 10 secondes, l'image apparaît automatiquement à l'écran.
- Aucune manipulation manuelle nécessaire. Le récepteur et l'émetteur s'appaireront automatiquement. Après un appairage réussi, la LED d'état de l'émetteur reste allumée en permanence.
- Après un appairage réussi, la LED d'état de l'émetteur reste allumée en permanence.

Caractéristiques du Produit

Modèle de Produit	S9
Sortie Vidéo	Interface Type-C
Alimentation RX	5V/1A
Résolution	1080P/60Hz
Page de Fréquences	2400-2483.5 MHz 5150-5250 MHz 5725-5850 MHz
Distance de Transmission	Plus de 100m (Sans Obstacle)

Carte de Garantie

Pour vos droits et intérêts, veuillez remplir les détails et le conserver correctement. Cette copie est utilisée comme preuve avant la maintenance.

Nom de l'utilisateur: _____
Adresse de l'utilisateur: _____
Code postal: _____
Numéro de contact: _____
E-mail: _____
Date d'achat/numéro de commande: _____
Motif du retour: _____

Service après-vente de garantie du produit : 365 jours
(Remarque : les accessoires cadeaux ne sont pas couverts par la garantie)

Prefacio

Gracias por comprar el transmisor inalámbrico punto a punto de alta calidad de Gigante Verde!
Por favor, lea atentamente este manual antes de usar el producto para conocer los métodos correctos de uso y almacenamiento. Le deseamos una experiencia de uso agradable.

Contenido del Empaque

Receptor *1 (RX)

Transmisor *1 (TX)

Cable de Alimentación USB (A a C) *1

Cable de Extensión HDMI *1

Descripción del Producto

Transmisor (TX)

- Interfaz Type-C
- Botón Multifunción (Conectar/Desconectar/Reconectar)
- LED de Estado de Emparejamiento
- Puerto de Alimentación Type-C

Receptor (RX)

- Botón (Emparejamiento/ Cambio de Orientación Horizontal/Vertical)
- Puerto de Alimentación Type-C (5V/1A)
- Interfaz HDMI
- LED de Estado de Emparejamiento

Conexión y Emparejamiento

Método de Conexión 1 (Receptor + Transmisor)

- Conecte el RX (Receptor) al cable de alimentación, enchufado a un adaptador de 5V o al puerto USB de un monitor/televisión. La alimentación debe ser 5V/1A.
- Inserte el TX (Transmisor) en la interfaz Type-C con función DP de su computadora portátil o teléfono móvil.
- No se requiere ninguna operación. El emparejamiento y la proyección comenzarán automáticamente en menos de 10 segundos.
- El botón en el TX (Transmisor) permite cambiar/pausar la proyección en cualquier momento.

Método de Conexión 2 (Solo Receptor)

- Conecte el RX (Receptor) al cable de alimentación, enchufado a un adaptador de 5V o al puerto USB de un monitor/televisión. La alimentación debe ser 5V/1A.
- Apoya conexión inalámbrica con varios dispositivos:
 - Espejo de teléfono Android: Configuración → Más conexiones → Proyección inalámbrica/Pantalla inalámbrica/Compartición inalámbrica/Interacción multi-pantalla → Buscar el dispositivo y seleccionar "LLANO-S9", o hacer clic en el icono correspondiente en la barra de menús para encontrar "LLANO-S9".
 - Espejo de iPhone/iPad: Deslizar hacia abajo desde el borde superior de la pantalla → Espejo de pantalla → Buscar el dispositivo y seleccionar "LLANO-S9". (Al conectar un dispositivo Apple por primera vez, es necesario ingresar el correspondiente código PIN de 4 dígitos según las indicaciones que aparecen en pantalla.)
 - Proyección desde computadora: WIN10 o superior: Combinación de teclas **Win + K** → Buscar el dispositivo y seleccionar "LLANO-S9". MAC: Hacer clic en el icono de proyección en la barra de menús **⇧** → Buscar el dispositivo y seleccionar "LLANO-S9".

Cambio de Orientación (Vertical/Horizontal)

Presione brevemente el botón en el RX (Receptor) para cambiar entre el modo vertical y horizontal.

Precauciones Importantes

- El receptor DEBE estar conectado al cable de alimentación, enchufado a un adaptador de 5V o al puerto USB de un monitor/televisión para mostrar una imagen.
- Cuando el transmisor está conectado a un dispositivo, su LED de estado parpadea. Esto indica que el transmisor y el receptor están en proceso de emparejamiento. Después de unos 10 segundos, la imagen aparecerá automáticamente en la pantalla.
- No se requiere ninguna operación manual. El receptor y el transmisor se emparejarán automáticamente. Después de un emparejamiento exitoso, el LED de estado del transmisor permanece encendido permanentemente.
- Después de un emparejamiento exitoso, el LED de estado del transmisor permanece encendido permanentemente.

Especificaciones del Producto

Modelo del Producto	S9
Salida de Video	Interfaz Type-C
Alimentación RX	5V/1A
Resolución	1080P/60Hz
Rango de Frecuencias	2400-2483.5 MHz 5150-5250 MHz 5725-5850 MHz
Distancia de Transmisión	Más de 100m (Sin Obstáculos)

Tarjeta de Garantía

Para proteger sus derechos e intereses, por favor llene los detalles y guárdelo adecuadamente. Esta copia se utiliza como prueba antes del mantenimiento.

Nombre del usuario: _____
Dirección del usuario: _____
Código postal: _____
Número de contacto: _____
Correo electrónico: _____
Fecha de compra/número de pedido: _____
Motivo del regreso: _____

Servicio de garantía post-venta del producto: 365 días
(Nota: los accesorios regalo no están cubiertos por la garantía)

材 质	100g哑粉纸	尺 寸	长100 × 宽70mm
颜 色	单黑 双面印刷	制作日期	2026-03-06
成型方式	骑马钉	制 作 人	莱恩

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two

conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.