



东莞市仁丰电子科技有限公司

Dongguan RF Electronic Technology Co.,LTD

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称

CUSTOMER NAME: 九安光电

产 品 名 称

PRODUCT NAME: 2.4G 3DBI SMA 天线

客 户 料 号

CUSTOMER P/N:

仁 丰 料 号

Ren Feng P/N: RF21S00165A REV: A

	MANUFACTURER SIGNATURE	CUSTOMER SIGNATURE
CHECKED BY:	吴玉鸣	
AUDITOR BY:	牛玉伟	
APPROVED BY:	姚定军	
DATE:	2014-10-20	

Contents

<i>Item</i>	<i>Description</i>
1、-----	封面
2、-----	目录
3、-----	规格表
4、-----	成品图
5-6、-----	测试报告
7-16、-----	材质证明







规格表:

产品主要技术参数

主要技术指标		Main technical specifications	
频率范围 (MHZ)	2400~2500 5000~6000	Frequency Range (MHZ)	2400~2500 5000~6000
中心频率 特性阻抗(Ω)	50 $\pm$ 10	Impedance(Ω)	50 $\pm$ 10
增益(dBi)	1.02@2.4G 2.95@5G	Gain(dBi)	1.02@2.4G 2.95@5G
不圆度(dBi)	$\leq$ 3dbi	out-of-roundness	$\leq$ 3dbi
反射损耗	$\leq$ -10dbi	ReTurnLoss(dB)	$\leq$ -10dbi
输出电压 驻波比	$\leq$ 1.34	VSWR	$\leq$ 1.34
最大功率	1W	Admitted Power	1W
极化方式	垂直极化	Polarization	Linear, Vertical
方向性	全向性	Radiation	Omni-directional
连接方式	SMA	Connector Type	SMA
物理性能		Physical Properties	
天线本体材料	TPEE	Antenna Base	TPEE
工作温度	-20 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C	Operating Temp	-20 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C
保存温度	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C	Storage Temp	-20 $^{\circ}$ C~+70 $^{\circ}$ C



F		G
REV	DATE	DESCRIPTION
A	2014-10-18	NEW ISSUE



Specification:
Frequency Range : 2.4G~2.5GHz
Return loss: -9.5dB or less
VSWR: 2.0:1max
Gain: 3dbi
Product tensile strength: fixed seat and plastic rod for 7 kg, SMA joint torque 0.3~0.6 KG.

9	泡棉	1	EVA ; Black
8	杆套	1	TPEE ; White
7	螺旋杆	1	Brass
6	PCB	1	FR-4
5	线材	1	RG178 ; Brownish
4	铆钉	2	POM ; White
3	上固定座	1	PC ; White
2	下固定座	1	PC ; White
1	SMA接头	1	小SMA;White
NO	DESCRIPTION	Q'TY	REMARK

1. 外箱需贴上1pcs/ROHS环保标签至外箱标签上;
2. 外箱须贴上1pcs外箱标签至外箱右上角。

XXX.	±5.0	APPROVED
XX.	±3.0	Andy
X.	±1.0	CHECKED
.X	±0.5	
.XX	±0.1	DRAWING
		Bruce


COSTOMER:				
PART NO :				
PARTNAME : RF Antenna Assembly				
R,F P/NO : RF21S00165A				
REV	UNIT	SCALE	SIZE	SHEET
A	mm	1:1	A4	1OF1

RF link
东莞市仁丰电子科技有限公司
RenFeng Electronic technology Co., LTD.


产品主要技术参数

测试报告:


网络分析仪测试报告:




暗室 2D、3DRadiation Pattern




2.4 GHz z




Gain (Peak): 0.87 dBi




Efficiency: 85.6%



2.45 GHz z




Gain (Peak): 1.02 dBi




Efficiency: 88.4%

地址: 东莞市塘厦镇科苑城沙苑一路 3 号 BC 栋 3 楼
传真: 0769--38940199


电话: 0769--38940168
网址: www.rflink.net.cn




2.5GHz




Gain(Peak):0.61dBi




Efficiency:83.1%




5GHz




Gain(Peak):2.01dBi




Efficiency:87.3%




5.5GHz




Gain(Peak):2.95dBi




Efficiency: 86.7%



6GHz



Gain(Peak):1.87dBi



Efficiency: 82.2%