

Label and label location

ELECTRO-VOLT Level 2 AC EV Charger

⚠ NOTE

- ▶ Read owners manual before use.
- ▶ Veuillez lire le manuel de l'utilisateur avant utilisation.
- ▶ Ventilation not required.
- ▶ Aucune ventilation requise.
- ▶ The suitability of the use of flexible cord in accordance with CE code, Part I, Rule 4-012, is to be determined by the local inspection authority having jurisdiction.
- ▶ C'est à l'autorité locale compétente en matière d'inspection qu'il incombe de déterminer si un cordon souple peut être utilisé conformément à l'article 4-012 du ccé, première partie.

⚠ CAUTION

- ▶ To reduce the risk of electric shock, connect only to properly grounded outlets.
- ▶ Pour réduire le risque de choc électrique, brancher sur une prise correctement mise à la terre.
- ▶ Do not use this product if there is any damage to the unit.
- ▶ Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé.
- ▶ Risk of electric shock. Do not remove cover or attempt to open the enclosure. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
- ▶ Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.

⚠ WARNING

- ▶ For use with electric vehicles.
- ▶ Pour utilisation avec des véhicules électriques.
- ▶ To avoid a risk of fire or electric shock, do not use this device with an extension cord.
- ▶ Pour réduire le risque de choc électrique ou d'incendie, ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
- ▶ Risk of explosion. This equipment has arcing or sparking parts that should not be exposed to flammable vapors. This equipment should be located at least 460 mm (18 inches) above the floor.
- ▶ Risque d'explosion. L'appareil comporte des pièces pouvant produire des arcs électriques ou des étincelles qui ne devraient pas être exposées aux vapeurs inflammables. Cet appareil devrait être installé à au moins 460 mm (18 pouces) au-dessus du plancher.
- ▶ Risk of explosion. This equipment has internal arcing or sparking parts which should not be exposed to flammable vapors. It should not be located in a recessed area or below floor level.
- ▶ Risque d'explosion. L'appareil comporte des pièces internes pouvant produire des arcs électriques ou des étincelles qui ne devraient pas être exposées aux vapeurs inflammables. Cet appareil ne devrait pas être encastré ni installé sous le niveau du sol.
- ▶ This device is intended only for charging vehicles not requiring ventilation during charging.
- ▶ Ce dispositif est destiné au chargement des véhicules ne nécessitant pas de ventilation au cours du chargement.

Model No.: EVS-40A-UL

Input Phase: L1 + L2 + GND

Rated Input: 240VAC, 60Hz, Max. 40A(@55°C)

Rated Output: 240VAC, 60Hz, Max. 40A(@55°C)

Electrical Enclosure: Type 4

Temperature Rating: -30 ~ 55°C(-22 ~ 131°F)

GFI circuit breaking features inside.



FCC ID: 2A8ZIEVS-40A



UL US
LISTED
ELECTRIC VEHICLE
CHARGING STATION
E531217

ELECTRO-VOLT LLC
MADE IN CHINA

Label here:

A photograph of the Electro-Volt Level 2 AC EV Charger unit, showing the label location on the bottom. A ruler is placed below the unit for scale. The unit is a light grey, rectangular device with a charging cable attached. The label on the bottom is clearly visible, matching the content of the label provided in the first block. The ruler shows measurements in inches, ranging from approximately 27 to 48 inches.