

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: 奧斯達

客 戶 料 號:
CUST P/N: 4010028

松 島 料 號:
FINE P/N: G43.5-6.5uH 单线圈 0.08*24*2P*10TS

產 品 型 號:
DESC: Φ43.5MMX5.0MMX0.6MM

日 期:
DATE: 2025/11/12

版 本:
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

深圳市松島科技有限公司

工廠地址：東莞市東坑鎮駿發三路 123 號三甲高新技術產業園 4 棟 202

TEL: 13728755750

FAX: 0755-84526500


E-mail: 506388681@qq.com

Version Change History

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ 20.5x38.5-6.5uH-0.08x24X2P-70mm-43 .5C	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	XXX
			客戶料号 CUST P/N:	


一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	38.5±1
B	20.5±0.5
C	1.0 Max
D	70±2
E	3±2
F	43.5±0.5
G	8.0 ref
H	1.8 Max
I	5.3 ref
M	8.0 ref
J	42±1
K	3.0±1

- 注:
- 交叉出线;
 - 出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
 - 线圈贴圆形硬磁片带槽带背胶,磁片尺寸 43.5±0.5mm,内孔 5.3mm,厚度为 0.6±0.2mm。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	自粘漆包线 0.08*24*2 P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±10%单独线圈	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤85mΩ	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B
4	Q 值	S-F	≥35	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
黃燕銘 2025/11/12	黃錦華 2025/11/12