

K700

3 in 1

MAGNETIC

Wireless fast charger

1

2

Instruction Manual

We are very glad that you purchase Aeinidi wireless charger
We hope it brings you fun and enjoy!
EN DE FR ES IT JP KR CN

Note: You need to equip your own PD charger.

Bare metal
(iphone 12/13/14 series)

Strong magnetic attraction does not slip off

Conventional phone case

Affect the magnetic force easy to slip off

iphone MagSafe magnetic phone case

Strong magnetic attraction does not slip off

Attention:

- Please keep the charger away from water or other liquids.
- Do not place the charger too close to any magnetic stripe or ID card (ID card, bank cards, etc.) to avoid magnetic failure.
- This item is forbidden to be used on any mobile device with metal plates, as it will cause extreme heat that may burn and / or damage the device.
- Fast charge via the plug and USB charging cable (both support PD2.0, PPS or QC2.0, QC3.0).
- The standard temperature of wireless charging Qi is 130°F, but the temperature of our products should be controlled within 113°F. The charger will cut off current when abnormal heating occurs. Please contact us if any damage occurs.
- We recommend that you turn off the power-consumption software before charging to effectively prevent the phone from overheating. When the temperature exceeds 113°F during charging, it is normal for the charging speed to slow down.

Input:	Type-C 5V/2A, 9V/2A
Output:	5W/7.5W/10W/15W
Headset:	5W
Watch:	2.5W
Wireless charging conversion rate:	≥73%
Size:	58*7mm
Weight:	57g
Cable length:	69/1.8m

EN

Eingang:	Type-C 5V/2A, 9V/2A
Ausgang:	5W/7.5W/10W/15W
Headset:	5W
Uhr:	2.5W
Umwandlungsrate für kabelloses Laden:	≥73%
Größe:	58*7mm
Gewicht:	57g
Kabelänge:	69/1.8m

Attention:

- Bitte halten Sie das Ladegerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Platzieren Sie das Ladegerät nicht zu nah an Magnetstreifen- oder Chipkarten (ID-Karten, Bankkarten usw.), um magnetische Fehler zu vermeiden.
- Dieser Artikel darf nicht auf mobilen Geräten mit Metallplatten verwendet werden, da dies zu extremer Hitze führen kann, die das Gerät verbrennen und / oder beschädigen könnte.
- Fast charge via the plug and USB charging cable (beide unterstützen PD2.0, PPS oder QC2.0, QC3.0).
- Die Standardtemperatur des kabellosen Ladegerätes Qi beträgt 130°F, aber die Temperatur unserer Produkte sollte innerhalb von 113°F geregelt werden. Das Ladegerät schaltet den Strom ab, wenn eine ungewöhnliche Erwärmung auftritt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn ein Schaden auftritt.
- Wir empfehlen, dass Sie vor dem Laden die Software für den Stromverbrauch ausschalten, um eine Überhitzung des Telefons zu verhindern. Wenn die Temperatur während des Ladegeräts 113°F überschreitet, ist es normal, dass sich die Ladegeschwindigkeit verlangsamt.

EN

For the fast and safe charge, using a Quick Charge 2.0 or 3.0 Wall Charger is highly recommended. Other Chargers may not work well with this device.

Attention:

- Bitte halten Sie das Ladegerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.
- Platzieren Sie das Ladegerät nicht zu nah an Magnetstreifen- oder Chipkarten (ID-Karten, Bankkarten usw.), um magnetische Fehler zu vermeiden.
- Dieser Artikel darf nicht auf mobilen Geräten mit Metallplatten verwendet werden, da dies zu extremer Hitze führen kann, die das Gerät verbrennen und / oder beschädigen könnte.
- Fast charge via the plug and USB charging cable (beide unterstützen PD2.0, PPS oder QC2.0, QC3.0).
- Die Standardtemperatur des kabellosen Ladegerätes Qi beträgt 130°F, aber die Temperatur unserer Produkte sollte innerhalb von 113°F geregelt werden. Das Ladegerät schaltet den Strom ab, wenn eine ungewöhnliche Erwärmung auftritt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn ein Schaden auftritt.
- Wir empfehlen, dass Sie vor dem Laden die Software für den Stromverbrauch ausschalten, um eine Überhitzung des Telefons zu verhindern. Wenn die Temperatur während des Ladegeräts 113°F überschreitet, ist es normal, dass sich die Ladegeschwindigkeit verlangsamt.

- Pour un chargement rapide et sûr, l'utilisation d'un charge mural de charge rapide 10 A ou 3.0 est fortement recommandée. D'autres chargeurs peuvent ne pas fonctionner correctement avec cet appareil.
- **Remarques**
 - Veuillez garder l'appareil éloigné de l'eau ou d'autres liquides.
 - Ne placez pas le chargeur trop près d'une braise, d'une bougie ou d'une carte magnétique (carte d'identité, carte bancaire, etc.) pour éviter toute décharge magnétique.
 - Cet article ne doit pas être utilisé sur un appareil muni de plaques de métal, car cela provoquerait une chaleur excessive susceptible de brûler ou d'endommager l'appareil.
 - Charge rapide via le secteur apparent et le câble de charge mural de USB, car cela provoquerait une chaleur excessive (voir la section 2.1.2).
 - La température standard du chargeur dans les 10°C est de 130 °C, mais la température des produits doit être contrôlée dans les 10 °C.
 - Le chargeur coupe le courant en cas de surchauffe anormale d'un appareil ou d'un câble, car cela provoquerait une chaleur excessive.
 - Nous vous recommandons de désactiver le bouton d'alimentation avant de le charger pour empêcher le téléphone de surchauffer. Lorsque la température du téléphone est 130 °C pendant la charge, il est normal que la vitesse de charge ralentisse.

Para una carga rápida y segura, con Quick Charge 2.0 o 3.0 (Wall Charger, no muy recomendable) Es posible que otros cargadores no funcionen bien con este dispositivo

Atenciones

- Mantenga el cargador alejado del agua y otros líquidos.
- No toque el cargador demasiado cerca de una banda magnética o tarjetas de tarjetas de identificación, tarjetas bancarias, etc. para evitar falsas lecturas.
- Esta antena no debe usarse en ningún dispositivo móvil con placas de identificación. Evite cargar o cargar en un cable que pueda quemar y / o dañar el dispositivo.
- Rápida carga a través del enchufe y el cable de carga USB (no soporte PSE2, PSE3 o G2C2 / G2C3).
- La temperatura estándar del cargador inalámbrico Qies de 30 °, pero la temperatura del dispositivo puede llegar a ser demasiado caliente de 13 °. El cargador controla la corriente cuando alcanza un calentamiento anormal.
- Los recomendamos que agude el software de consumo de energía antes de cargar para evitar que el teléfono se sobrecaliente. Cuando la temperatura supera el límite de seguridad, el cargador, es normal que la velocidad de carga disminuya.



Per una ricarica rapida e sicura si consiglia vivamente l'uso di caricabatterie da marca Quick Charge 2.0 o 3.0. Altri caricabatterie potrebbero non funzionare bene con questo dispositivo.

Attenzioni

- Si eviti di tenere il caricabatterie lontano da acqua o altri liquidi.
- Non posizionare il caricatore troppo vicino a nessuna banda magnetica o scheda di carta (ad esempio carte bancarie, ecc.) per evitare guasti magnetici.
- Questo articolo non deve essere utilizzato su alcun dispositivo mobile con magneti incorporati, in quanto potrebbe causare un calore estremo che potrebbe bruciare o o danneggiare il dispositivo.
- Il caricabatterie trasmette spina e cavo di carica USB (entranti) supportano USB-PD e USB-C e sono compatibili con i caricatori USB-C.
- La temperatura standard dei caricabatterie è compresa tra 130 °F e 140 °F. La temperatura dei nostri prodotti deve essere controllata entro 113 °F. Il caricabatterie interrompe la corrente quando viene generato un riscaldamento eccessivo. Il caricabatterie si raffredda automaticamente.
- Si consiglia di spegnere il telefono di consumo energetico prima della ricarica per impedire efficacemente il surriscaldamento del telefono.
- Quando la temperatura supera 113 °F durante la ricarica, è normale che la ricarica si interrompa.



迅速且つ安全に充電するため、QC/QC3.0/QC4.0アダプターをご使用ください。上記以外のアダプターでは充電が正常に進まない場合があります。

安全上のご注意

- 水または他の液体が、本製品にかからないようにしてください。
- 電圧が不安定な場所を避けるため、本製品とアダプター・ケーブルは、フリーのコンセントに必ず差し込んでください。
- 充電中は電圧の急激な変動により、本製品のバッテリーが劣化する可能性があります。製品が充電完了した後に充電ケーブルを抜くのではなく、充電ケーブルを抜いた後に充電が完了したことを確認してください。
- プラチナUSB充電ケーブル（モデル番号P202、P203）はQC3.0、QC4.0に対応した急速充電が可能です。
- 充電ケーブルの温度は常に34℃（93°F）以下で、本製品は45℃（113°F）以下に冷却されるよう管理されています。充電ケーブルが45℃（113°F）以上に加熱された場合は、充電ケーブルを抜いて充電を中止してください。充電ケーブルが45℃（113°F）以上に加熱された場合は、充電ケーブルが劣化する可能性があります。充電ケーブルを交換してください。
- 充電時の過熱は充電速度を低下させ、充電時の電力消費が少なくなる可能性があります。また、充電ケーブルが45℃（113°F）を超えた場合は、充電ケーブルを抜いて充電を中止してください。

- ▶ 보 고 인형 출몰을 피해 배를 강을 건너한다. 2.0인하
3.0배 인형출몰. 기어올라가는 것이 쉽지 않음 꼭꼭 막고 사냥
을 할 것임.
- ▶ 주의사항
 - ▶ 출몰하는 물귀나만 배를 띄울것을 주의.
 - ▶ 출몰하기 앞서서서 카이 지프 (선물용, 카드)에서
나타가 후진으로 강을 통과하고 발발하지 않게 한다.
 - ▶ 배를 띄우면 강을 건너고 배가 이동할 때 물결이 탑승
자를 흔들고 파를 일으키고, 연발, 배를 흔들고 흔들
을 있음.
 - ▶ 배가 USG 88 인형이 출몰 하면 배를 승용 (POLLO POLLO
= POLLO POLLO) 한다.
 - ▶ 출몰 중 기어올라 표고 온도 54.4° (130°F) 이면 배를
회피 하고 물귀나를 피한다. 45° (113°F) 이면
일정여유가 없어 가나니 강을 건너는 배를 승용하면 피치못
한 상황임.
 - ▶ 배는 양강이 강에서 건너면 전진 (폴로 = 폴로) 배를 만
사면 배를 회피하고 열을 표고 온도 54.4°인 것을 전진함
이. 남강이 강에서 건너면 배를 45° (113°F) 이면 배를 전진
한다.



为了快速和安全充电，建议您使用快速充电 2.0 或 3.0 原装充电器。其他充电器可能无法正常使用此设备。

注意事项

请保持充电器远离水或其他液体。

不要将充电器放在任何易燃物体上（身份证、银行卡等）。太多的热量可能会导致火灾。

请勿将充电器放在易燃物体上，例如含有易燃金属的移动电话，因为它会引起火灾危险，可能会导致财产损失。

通过 USB 和 USB 充电线快速充电，仅支持 PD2.0、PD3.0 或 QC2.0、QC3.0。

无线充电器的标准温度为 54°C（130°F）。但我们的产品温度控制在 45°C（113°F）以内。当出现异常高温时，充电器会自动关闭充电。如长时间，请与我们的客服。

我们建议您不要在充电前关闭充电器电源，可以有效防止手机过热。当充电过程中温度超过 55°C 时，充电速度会降低至 15W 的。

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note 2: 1.Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

2. The minimum separation generally be used is at least 20 cm.