

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN228P8V 001	Auftrags-Nr.: Order no.:	170314148	Seite 1 von 18 Page 1 of 18
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	N/A	Auftragsdatum: Order date:	2022-07-21	
Auftraggeber: Client:	Dongguan Hengyue Industrial Co., Ltd. No.6, Fuzhu 3rd Street, Zhangyang District, Zhangmutou Town, Dongguan Guangdong P.R. China			
Prüfgegenstand: Test item:	Variable Speed Controller			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	VSC-RC01			
Auftrags-Inhalt: Order content:	FCC ID approval			
Prüfgrundlage: Test specification:	CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.249 CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.207 CFR47 FCC Part 15: Subpart C Section 15.209 CFR47 FCC Part 2: Section 2.1091			
Wareneingangsdatum: Date of receipt:	2022-08-03	See Photo Documentation for detail.		
Prüfmuster-Nr.: Test sample No.:	A003363200-001			
Prüfzeitraum: Testing period:	2022-11-04 – 2022-11-10			
Ort der Prüfung: Place of testing:	Refer to section 2.1			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von: tested by: Storm Shu Datum: Date: 2023-03-27			genehmigt von: authorized by: Amy Wang Ausstellungsdatum: Issue date: 2023-03-27	
Stellung / Position	Project Manager		Stellung / Position	Reviewer
Sonstiges / Other: FCC ID: 2A9I8-221212				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged:		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specifications(s) F(ail) = failed a.m. test specifications(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

V05

6 Safety Human Exposure

6.1 Radio Frequency Exposure Compliance

6.1.1 Electromagnetic Fields

RESULT:

Pass

Test Specification

Test standard : CFR47 FCC Part 2: Section 2.1093
CFR47 FCC Part 1: Section 1.1310
FCC KDB Publication 447498 D01 v06

➤ FCC requirements

FCC requirement: Systems operating under the provisions of this section shall be operated in a manner that ensures that the public is not exposed to radio frequency energy level in excess limit for maximum permissible exposure. In accordance with 47 CFR FCC Part 2 Subpart J, section 2.1091 this device has been defined as a mobile device whereby a distance of 20cm normally can be maintained between the user and the device.

Measurement Record for CFR47 FCC Part 2.1093

The minimum distance for the EUT is less than 5mm.

The maximum specified e.i.r.p.: 85.285dBu/m @3m = -9.94dBm=0.0184mW

Antenna Gain: 0dBi max

According to KDB 447498 D01 v06 4.3.1 a)

Exempted Power: 9.5mW, hence the EUT is compliance with the RF exposure.