

DESIGN BY SHENZHEN MARK TECHNOLOGY CO.,LTD.								BRAND / 品牌	PARTS / 配件
This Design Is Protected By Intellectual Property Law. You Shall Not Have The Right To Duplicate, Reproduce, Copy, Distribute Or Disseminate It. You Shall Take All Reasonable Precautions To Ensure Against Any Breach Of Confidentiality. 此款设计受到知识产权保护。 您不得复制、仿造或分发、传播此款设计。 您应采取一切必要措施确保此设计不被泄密。 !									/
SKU CODE / 产品型号		PACK TYPE / 包装类型						SIZE / 尺寸	MATERIAL / 材质
KG991W		说明书						68*108mm	80g书写纸
VERSION	V1.0	V2.0	V3.0	V4.0	V5.0	V6.0	V7.0	REPO	PRINT PROCESS / 平板胶印
1.0	LIQ	/	/	/	/	/	/		WARNISH / 表面处理/工艺
	23/09/11								风琴折 双面印刷

正面

5. FN shortcut key

Win System	MAC System
FN+F1 Medium player	F1 Brightness +
FN+F2 Calculator	F2 Brightness -
FN+F3 Tab+Win	F3 Mission control
FN+F4 Win+E	F4 Console
FN+F5 Backlight brightness+	F5 Backlight brightness+
FN+F6 Backlight brightness-	F6 Backlight brightness-
FN+F7 Previous song	F7 Previous song
FN+F8 Play/Pause	F8 Play/Pause
FN+F9 Next song	F9 Next song
FN+F10 Mute	F10 Mute
FN+F11 Volume+	F11 Volume+
FN+F12 Volume-	F12 Volume-
FN+Win	Lock the Win key. After locking the Win key, the lock icon on the screen will light up, and then press to unlock.
Knob	Down: increase volume / Up: increase volume / Press side: mute
WIN+MAC switching	Display operation control switching, factory default WIN system.
Fn press	Press the Fn key to switch to volume control, then turn the knob to operate the display function, and then press to switch to the knob to operate the display function. (Fn + left/right arrow: control display function selection; Fn + ENTER to confirm)
Fn+ESC	Press and hold for 3-5 seconds, the backlight of the keyboard will flash 3 times, and the factory settings will be restored.

6. Light Switching Instructions

FN+Q lighting effect switching, 20 kinds of lighting effects cycle in turn.
FN+1 light brightness + (6 gears, the default factory maximum brightness) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate.
FN+4 light brightness - (6 gears) when adjusted to the limit, the overall backlight is turned off.
FN+2 light speed - (6 gears, factory default 3 gears) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate.
FN+4 light speed + (6 gears) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate.
FN+Backspace: turn off the light turn on the light.

DISPLAY FUNCTION DESCRIPTION

1.The main page displays:
Date, device connection system, connection method, WIN lock, upper and lower case switch, digital area switch.

2.Battery display:

3.Date display:

4.Connect to WIN system display:

11:20:35

5.Connect to the Mac system and display:

11:20:35

6.Wired connection display:

11:20:35

7.2.4G connection display:

11:20:35

8.BT1 connection shows:

11:20:35

9.BT2 connection shows:

11:20:35

10.BT3 connection shows:

11:20:35

11.Lock Win shows:

11:20:35

12.Upper and lower case toggle display:

11:20:35

13.Digital zone switch display:

11:20:35

14. Setting the page display:

11:20:35

15. Connect method adjustment:

11:20:35

16. System switch:

11:20:35

17. Lighting effect adjustment:

11:20:35

18. Light color adjustment:

11:20:35

19. Light brightness adjustment:

11:20:35

20. Light rate adjustment:

11:20:35

21.Volume adjustment:

11:20:35

22.Screen language switching:

11:20:35

HIBERNATION DESCRIPTION

1. Power saving hibernation state (first level hibernation): keyboard without operation for 5 minutes after the backlight off, press any key to wake up the keyboard and light and back to BT/2.4G mode.
2. Deep hibernation state (second level hibernation): keyboard without operation after 30 minutes of deep standby, BT disconnected and hibernation, press any key to wake up the keyboard backlight, and back to BT/2.4G mode.
③ Charging status: the screen battery icon shows five cells, indicated by the lighting logo.
④ When fully charged, the screen battery icon shows five cells.

IT ALL BEGINS WITH GREAT PERFORMANCE AND CULMINATES IN SUPERIOR QUALITY

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
→ Reorient or relocate the receiving antenna.
→ Increase the separation between the equipment and receiver.
→ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
→ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

GENERAL INFORMATION

- Use of unauthorized repairs or disassembly of the product will void the warranty and may cause fire damage.
- This product is safe and complies to EU requirements.
- This product is manufactured conforming with the European RoHS standard.
- The standard warning pictorial reduce the amount of electrical and electronic waste entering into the atmosphere.
- Using the WEEE symbol (the crossed-out bin) indicates that the electrical and electronic equipment inside the package can be recycled. When recycling waste properly, you protect the environment and people health. Segregated household waste collection, and recycle materials and components used for the production of this device. For detailed information about recycling please contact your retailer or a local authority.

IT ALL BEGINS WITH GREAT PERFORMANCE AND CULMINATES IN SUPERIOR QUALITY

背面

5. Raccourci de touches FN

Système WIN	Système MAC
Raccourcis	Fonction
FN+F1	Joueur moyen
FN+F2	Calculatrice
FN+F3	Tab+Win
FN+F4	Win+E
FN+F5	Luminosité du rétroéclairage +
FN+F6	Luminosité du rétroéclairage -
FN+F7	Précédent
FN+F8	Pause
FN+F9	Suivant
FN+F10	Muet
FN+F11	Volume +
FN+F12	Volume -
FN+Win	Verrouiller la clé Win. Après avoir verrouillé la clé Win, l'icône de verrouillage s'allume sur l'écran, puis appuyez pour déverrouiller.
Knob	Réglage de la luminosité / Réglage du volume / Appuyez sur le côté: muet
FN+Win/MAC	Commutation de la commande d'affichage, système WIN par défaut.
FN+Appuyer	
FN+ESC	

6. Instructions de changement de lumière

FN+Q changement d'effet d'éclairage, 20 de 20 types d'effets d'éclairage à tour de rôle.
FN+1 luminosité de l'éclairage + (6 vitesses, luminosité maximale par défaut en une) lorsqu'elle est réglée à la limite, l'ensemble du rétroéclairage clignote 3 fois pour indiquer.
FN+4 luminosité de l'éclairage - (6 vitesses) lorsqu'elle est réglée à la limite, le rétroéclairage général est désactivé.
FN+2 vitesse de la lumière - (6 vitesses, 3 vitesses par défaut) lorsque le réglage est à la limite, le rétroéclairage général clignote 3 fois pour indiquer.
FN+4 vitesse lumineuse + (6 vitesses) lorsqu'elle est réglée à la limite, le rétroéclairage général clignote 3 fois pour indiquer.
FN+Backspace: éteindre la lumière/allumer la lumière.

DESCRIPTION DE LA FONCTION D'AFFICHAGE

1. La page d'affichage principale:
Date, puissance, système de connexion, méthode de connexion, verrou WIN, touche de majuscules et de minuscules, commutateur de zone numérique.

2. Affichage de la batterie:
11:20:35 11:20:35 11:20:35 11:20:35 11:20:35 11:20:35

3. Affichage de la date:
11:20:35 11:20:35

4. Affichage connexion à WIN :

11:20:35

5. Connexion au système MAC et affichage:

11:20:35

6. Affichage connexion filaire :

11:20:35

7. Affichage connexion 2.4 G :

11:20:35

8. Connexion BT 1 :

11:20:35

9. Connexion BT 2 :

11:20:35

10. Connexion BT 3 :

11:20:35

11. Verrou Win :

11:20:35

12. Affichage change entre majuscule et minuscule :

11:20:35

13. Affichage zone numérique :

11:20:35

14. Affichage de réglage de page :

11:20:35

15. Réglage de méthode de connexion :

11:20:35

16. Changement de système :

11:20:35

17. Réglage d'effet lumineux :

11:20:35

18. Réglage de lumière de couleur :

11:20:35

19. Réglage de luminosité de lumière :

11:20:35

20. Taux de réglage de lumière :

11:20:35

21. Réglage de volume :

11:20:35

22. Réglage de langue :

11:20:35

DESCRIPTION DE L'HIBERNATION :

① État de la batterie stable : l'icône de la batterie à l'écran indique cinq cellules.
② État de charge : l'icône de la batterie à l'écran affiche cinq cellules, indiquées par le logo en forme d'éclair.
③ En cas de charge complète, l'icône de la batterie à l'écran affiche cinq cellules.

TOIT COMMENCE PAR DE GRANDES PERFORMANCES ET SE TERMINE PAR UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE

DECLARATION D'AVERTISSEMENT FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet équipement a été testé et conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si un récepteur radio ou de télévision subit une interférence à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:
→ Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
→ Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
→ Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
→ Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer des perturbations indésirables. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. L'appareil peut être utilisé sans restrictions dans les conditions d'exposition portables.

INFORMATION GÉNÉRALE

- Les réparations non autorisées ou le démontage du produit annulent la garantie et peuvent l'endommager.
- Ce produit est sûr et conforme aux exigences de l'UE. Ce produit est fabriqué conformément à la norme européenne.
- Cette norme a été introduite pour réduire la quantité de déchets électriques et électroniques.
- L'utilisation du symbole DEEE (le poubelle barré) indique que les équipements électriques et électroniques contenus dans l'emballage peuvent être recyclés. En recyclant correctement les déchets, vous protégez l'environnement et la santé des personnes. Les actions à collecter sélective des déchets ménagers permettent de recycler les matériaux et les composants utilisés pour la production de cet appareil. Pour obtenir des informations détaillées sur le recyclage, veuillez contacter votre revendeur ou les autorités locales.

IT ALL BEGINS WITH GREAT PERFORMANCE AND CULMINATES IN SUPERIOR QUALITY

Daming Keyboard with Various Colorful Backlight

RGB

RGB

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Keys: 97
Wireless Specification: 2.4G/BT5.0 wired
Operating distance: 10m
Keycap: PBT material keycaps
Switch type: mechanical
Switch rating: 50 million presses
Operate forcing: 50±5g
Key route: 3.6mm±0.5mm
Backlight: RGB
Battery specifications: 4000mAh
Charging voltage & current: 5V=1A
Charging time: 4h
Working voltage & current: 5V=600mA (wired), 3.7V=200mA (wireless)
Cable length: 1.8m
Size: 404*141*38mm
Weight: 965g (wire not included)
OS support: MAC/Windows

PRODUCT PRESENTATION

1. FEATURES
→ 71-mode wireless mechanical keyboard, can simultaneously support 2.4G, wired, wireless three modes.
→ Unique backlight switch with colors mode to create a nice effect.
→ Advanced anti-glazing with full-key roller support delivers enhanced command readings in the heat of the battle.
→ Battery date and time, keyboard status at a glance, support for customizing dynamic color screensaver.

2. SYSTEM REQUIREMENTS
1. Interface: conforms to USB specification V1.1; supports USB 1.0/1.1, compatible with USB 2.0/3.0
2. Operating system: WINDOWS/MAC system

Device Name
Display after wired connection: KG991W wireless keyboard
2.4G display after connection: KG991W wireless receiver
BT display after connection: KG991W BT1 / KG991W BT2 / KG991W BT3

DRIVER PROGRAMMABLE

4000mAh RECHARGEABLE BATTERY

FULL ANTI-GLAZING

MULTI-FUNCTION SCREEN DISPLAY

TRI-MODE GAMING KEYBOARD

FULL HOT SWAPABLE

SAFETY NOTES

- To prevent possible hearing problems, do not use the headphones at high volume for long periods of time.
- Keep the equipment dry, keep away from precipitation, humidity, all types of liquids and condensation.
- Do not use the product with wet hands.
- Do not use or store the equipment in dusty or dirty areas.
- Do not store the equipment under high-temperature or low-temperature conditions (this may damage it).
- Do not drop, knock or shake the equipment (use may result in breakage).

INSTALLATION

Connect the keyboard to an available USB port on your computer. If the keyboard is used for the first time, wait approx. 15 seconds to install the generic driver.

For advanced keyboard configuration, please download and install the specialized driver at www.mark-tech.hk (an Internet connection is required).
→ Download the driver and double-click the executable file.
→ Follow the on-screen instructions and install the application.
→ After installing the application successfully, an icon will be displayed in the taskbar.
→ Double-click this icon to launch the application.

IT ALL BEGINS WITH GREAT PERFORMANCE AND CULMINATES IN SUPERIOR QUALITY

WARRANTY CARD

PRODUCT MODEL
PRODUCT SERIAL NO
DATE OF PURCHASE
CUSTOMER NAME
MOBILE NO.
ADDRESS
DISTRIBUTOR NAME
TEL

WARRANTY CARD IS THE IMPORTANT CERTIFICATE FOR AFTER-SALE SERVICE OF MARKED PRODUCTS. PLEASE KEEP IT SAFE

KG991W

CLAVIER DE TÊTE MÉCANIQUE TRI-MODE 98%

Facebook

Weibo

Scan Me

CLAVIER DE TÊTE AVEC PLUSIEURS COULEURS RETROÉCLAIRÉES

RGB

RGB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Touches: 97
Spécification sans fil: 2.4G/BT5.0/filaire
Distance de fonctionnement: 10m
Capuchon de touche: PBT
Type d'interrupteur: mécanique
Capacité de l'interrupteur: 50 millions de pressions
Force de fonctionnement: 50±5g
Raccourcis de la clé: 3.6mm±0.5mm
Rétroéclairage: RGB
Tension et courant de charge: 5V=1A
Temps de charge: 8 heures
Tension et courant de fonctionnement: 5V=600mA (avec fil), 3.7V=200mA (sans fil)
Longueur du câble TYPE-C: 1.8 m
Taille: 404*141*38mm
Poids: 965g (câble non inclus)
Prise en charge des systèmes d'exploitation: MAC/Windows

PRÉSENTATION DU PRODUIT

1. CARACTÉRISTIQUES
→ Clavier mécanique sans fil/mode, pouvant prendre en charge simultanément les trois modes 2.4G, filaire et sans fil.
→ Rétroéclairage unique avec des couleurs mélangées pour créer un effet agréable.
→ L'anti-glissement avancé avec la prise en charge du roulement complet des touches permet d'améliorer la lecture des commandes dans le feu de l'action.
→ Affichage de la batterie, de la date et de l'heure, l'état du clavier en un coup d'œil, possibilité de personnaliser l'économiseur d'écran dynamique en couleur.

2. EXIGENCES DU SYSTÈME
1. Interface: conforme à la spécification USB V1.1; prend en charge USB 1.0/1.1; compatible avec USB 2.0/3.0 avec USB 2.0/3.0
2. Système d'exploitation: Système WINDOWS/MAC

Nom de l'appareil
Affichage après connexion filaire: Clavier USB KG991W
Affichage après connexion 2.4G: récepteur sans fil KG991W
BT Affichage après connexion: KG991W BT1 / KG991W BT2 / KG991W BT3

PRÉTE PROGRAMMABLE

4000mAh BATTERIE RECHARGEABLE

COMPLÈT ANTI-ÉCLAIRAGE

AFFICHAGE MULTIFONCTION

TRI-MODE CLAVIER DE TÊTE

ENTRETIEN INTERCHANGÉ À CHAUD

NOTES DE SÉCURITÉ

- Pour éviter d'éventuels problèmes d'audition, n'utilisez pas le casque à un volume élevé pendant de longues périodes.
- Gardez l'équipement au sec. Tenez-le à l'écart des précipitations, de l'humidité, de tous les types de liquides et de la condensation.
- Ne pas utiliser le produit avec des mains mouillées.
- Ne pas utiliser ou stocker l'équipement dans des endroits poussiéreux ou sales.
- Ne pas stocker l'appareil dans des conditions de température élevée ou basse (cela peut l'endommager).
- Ne pas laisser tomber, frapper ou secouer l'appareil (l'utilisation de l'appareil peut entraîner sa rupture).

INSTALLATION

Connectez le clavier à un port USB disponible sur votre ordinateur ou le clavier est utilisé pour la première fois, attendez environ 15 secondes pour installer le pilote générique.

Pour une configuration avancée du clavier, veuillez télécharger et installer le pilote spécial à l'adresse suivante à l'adresse www.mark-tech.hk (une connexion Internet est nécessaire):
→ Téléchargez le pilote et double-cliquez sur le fichier exécutable.
→ Suivez les instructions à l'écran et installez l'application.
→ Une fois l'installation de l'application réussie, une icône s'affichera dans la barre des tâches.
→ Double-cliquez sur cette icône pour lancer l'application.

IT ALL BEGINS WITH GREAT PERFORMANCE AND CULMINATES IN SUPERIOR QUALITY

UTILISATION

La configuration du clavier et l'utilisation des fonctions spéciales s'effectuent à l'aide des différentes combinaisons de touches détaillées ci-dessous.

DESCRIPTION DE FONCTION

1. Mode WIN
→ Verrou Win
→ Verrou Map
→ Verrou WIN

2. Mode Filaire
Appuyez brièvement sur "FN+H" pour passer en mode câblé, insérez le Type-C dans l'interface du clavier et insérez l'USB dans l'interface du clavier, et la connexion est établie.

3. Mode 2.4G
Appuyez brièvement sur "FN+Q" pour passer en mode 2.4G, la lumière de la touche "Q" clignote lentement (jusqu'à 30 secondes), insérez le récepteur 2.4G dans votre ordinateur pour entrer dans le mode de connexion 2.4G.
Appuyez et maintenez "Fn+Q" pendant 3 secondes pour faire entrer dans le mode d'appairage du code 2.4G, la touche "Q" clignote rapidement avec une lumière blanche. Une fois l'appairage réussi, la lumière revient à la normale.

4. Mode BT
Appuyez sur les touches "FN+Win/E" pour passer en mode BT (BT1/BT2), la touche "Win/E" clignote lentement et s'éteint dans 30 secondes pour faire entrer dans le mode de connexion BT.
Appuyez sur les touches "FN+Win/E" et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes pour lancer l'appairage sans fil, la touche "Win/E" clignote rapidement avec une lumière blanche. Une fois l'appairage réussi, la lumière revient à la normale.

IT ALL BEGINS WITH GREAT PERFORMANCE AND CULMINATES IN SUPERIOR QUALITY