



SUNWODA 欣旺达	A		B		C		D		E		F		G																																																																
	1 ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC ABC 跳距：3mm 边距：3-5mm (单片状来料) 格拉辛底纸 机贴) 片装来料：单排（5的倍数） 边距：3-5mm;跳距：3mm 标签尺寸外围公差±0.2mm												<table><tr><th>VER</th><th>MARK</th><th>DESCRIPTION</th><th>SIGNATURE</th><th>DATE</th></tr><tr><td>X01</td><td></td><td>FIRST DESIGN RELEASE</td><td>杨勇</td><td>2023/02/03</td></tr><tr><td>X02</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>X03</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		VER	MARK	DESCRIPTION	SIGNATURE	DATE	X01		FIRST DESIGN RELEASE	杨勇	2023/02/03	X02					X03																																															
VER	MARK	DESCRIPTION	SIGNATURE	DATE																																																																									
X01		FIRST DESIGN RELEASE	杨勇	2023/02/03																																																																									
X02																																																																													
X03																																																																													
2 颜色：Pantone 423C 所用物料油墨均需满足无矿物油墨标准 文件转曲 12mm 78 mm 81 mm 3 mm 4-R1 12mm 78 mm 红色部分有可移胶，白色部分无胶(背面)												31.5mm 31.5mm																																																																	
3 NOTES: 1、材质:T=0.025±0.005mm半透明龙，上雾OPP膜、上光雾膜，背胶无残胶，粘贴在笔筒上不起翘； 2、单面印刷，印刷颜色为Pantone423C;字体：Book； 3、要求做剥离力测试：剥离力≥0.45kgf/25mm； 4、要求做模拟测试：将安规标签贴在洁净的笔筒上并用力抹平，静置72h后使标签与笔筒呈90°快速撕开，必须无残胶； 5、可靠性测试要求：需满足高温65℃，湿度95%，120小时测试不残胶不起翘。 6、要求做油墨附着力测试：（1）用95%酒精打湿棉布，在待检区进行脱脂；（2）商标表面干燥后将胶带平贴在商标待检区，用手擦拭胶纸表面，增加胶纸与待检区的接触面积；（3）静置90±30S后，用手捏住胶纸一端，与商标呈90°用力迅速撕开胶带，字体与条码不脱落为合格品；（4）同一区域只能测一次。 7、标签需满足RoHS环保要求，标*为重点管控尺寸；																																																																													
	A		B		C		D		E		F		G																																																																
	4 TOLERANCE TABLE <table><tr><th>DIM RANGE</th><th>0 1</th><th>1 3</th><th>3 6</th><th>6 10</th><th>10 15</th><th>15 22</th><th>22 30</th><th>30 40</th><th>40 53</th><th>53 70</th><th>70 90</th><th>90 120</th></tr><tr><td>TOL.</td><td>±0.04</td><td>±0.05</td><td>±0.06</td><td>±0.07</td><td>±0.08</td><td>±0.09</td><td>±0.10</td><td>±0.11</td><td>±0.13</td><td>±0.15</td><td>±0.17</td><td>±0.20</td></tr></table> <table><tr><td>MODEL</td><td>HP-Avicii</td><td>PART NAME</td><td>银色笔安规标签</td><td>PART CODE</td><td></td></tr><tr><td>DRAWING</td><td>杨勇</td><td>DATE</td><td>2023/02/03</td><td>MATERIAL</td><td></td></tr><tr><td>DESIGN</td><td></td><td>DATE</td><td></td><td>UNIT</td><td></td></tr><tr><td>APPROVAL</td><td></td><td>DATE</td><td></td><td>VER</td><td></td></tr><tr><td>SCALE</td><td>1:1</td><td>SIZE</td><td>A4</td><td>SHEET</td><td>1 of 1</td></tr><tr><td>GENERAL TOLERANCE ANGLE ±0.5°; DRAFT ANGLE ±1°</td><td colspan="2">VIEW POINT </td><td colspan="3">SUNWODA Electronic Co.,Ltd.</td></tr></table>												DIM RANGE	0 1	1 3	3 6	6 10	10 15	15 22	22 30	30 40	40 53	53 70	70 90	90 120	TOL.	±0.04	±0.05	±0.06	±0.07	±0.08	±0.09	±0.10	±0.11	±0.13	±0.15	±0.17	±0.20	MODEL	HP-Avicii	PART NAME	银色笔安规标签	PART CODE		DRAWING	杨勇	DATE	2023/02/03	MATERIAL		DESIGN		DATE		UNIT		APPROVAL		DATE		VER		SCALE	1:1	SIZE	A4	SHEET	1 of 1	GENERAL TOLERANCE ANGLE ±0.5°; DRAFT ANGLE ±1°	VIEW POINT 		SUNWODA Electronic Co.,Ltd.					
DIM RANGE	0 1	1 3	3 6	6 10	10 15	15 22	22 30	30 40	40 53	53 70	70 90	90 120																																																																	
TOL.	±0.04	±0.05	±0.06	±0.07	±0.08	±0.09	±0.10	±0.11	±0.13	±0.15	±0.17	±0.20																																																																	
MODEL	HP-Avicii	PART NAME	银色笔安规标签	PART CODE																																																																									
DRAWING	杨勇	DATE	2023/02/03	MATERIAL																																																																									
DESIGN		DATE		UNIT																																																																									
APPROVAL		DATE		VER																																																																									
SCALE	1:1	SIZE	A4	SHEET	1 of 1																																																																								
GENERAL TOLERANCE ANGLE ±0.5°; DRAFT ANGLE ±1°	VIEW POINT 		SUNWODA Electronic Co.,Ltd.																																																																										
A		B		C		D		E		F		G																																																																	



SUNWODA
欣旺达



1

2

3

4

A

B


C

D

E

F

G



(单片状来料)

格拉辛底纸 机贴)

片装来料: 单排 (5的倍数)



边距: 3-5mm; 跳距: 3mm

标签尺寸外围公差 $\pm 0.2\text{mm}$

字体颜色: 白色 (Pantone white c100)

所用物料油墨均需满足无矿物油墨标准

文件转曲



红色部分有可移胶, 白色部分无胶(背面)

NOTES:

- 1、材质: $T=0.025\pm 0.005\text{mm}$ 半透明龙, 上雾OPP膜、上光雾膜, 背胶无残胶, 粘贴在笔筒上不起翘;
- 2、单面印刷, 印刷颜色为Pantone white c100; 字体: Book;
- 3、要求做剥离力测试: 剥离力 $\geq 0.45\text{kgf}/25\text{mm}$;
- 4、要求做模拟测试: 将安规标签贴在洁净的笔筒上并用力抹平, 静置72h后使标签与笔筒呈 90° 快速撕开, 必须无残胶;
- 5、可靠性测试要求: 需满足高温 65°C , 湿度95%, 120小时测试不残胶不起翘.
- 6、要求做油墨附着力测试: (1) 用95%酒精打湿棉布, 在待检区进行脱脂; (2) 商标表面干燥后将胶带平贴在商标待检区, 用手擦拭胶纸表面, 增加胶纸与待检区的接触面积; (3) 静置 $90\pm 30\text{S}$ 后, 用手捏住胶纸一端, 与商标呈 90° 用力迅速撕开胶带, 字体与条码不脱落为合格品; (4) 同一区域只能测一次。
- 7、标签需满足RoHS环保要求, 标*为重点管控尺寸;

A

B

C


D

E

F

G

VER	MARK	DESCRIPTION	SIGNATURE	DATE
X01		FIRST DESIGN RELEASE	杨勇	2023/02/03
X02				
X03				



仅粘贴位置示意图

正面看不到table

TOLERANCE TABLE												
DIM RANGE	0 1	1 3	3 6	6 10	10 15	15 22	22 30	30 40	40 53	53 70	70 90	90 120
TOL.	±0.04	±0.05	±0.06	±0.07	±0.08	±0.09	±0.10	±0.11	±0.13	±0.15	±0.17	±0.20
MODEL	HP-Avicii			PART NAME		黑色笔安规标签		PART CODE				
DRAWING	杨勇			DATE		2023/02/03		MATERIAL				
DESIGN				DATE				UNIT				
APPROVAL				DATE				VER				
SCALE	1：1			SIZE		A4		SHEET		1 of 1		
GENERAL TOLERANCE ANGLE ±0.5°； DRAFT ANGLE ±1°	VIEW POINT  			SUNWODA Electronic Co.,Ltd.								

1

2

3

4