


使用範圍	印刷內容
B2 1K, MP 20K	B1 B2
SRRC取得認證後 開放	M1 M2 M3 M4



材質：50#PET 印刷黑色
印刷后貼紙表面覆膜
厚度=0.1mm



SCALE 1:1

單位mm

測試項目	< 注意事項 >	項目	部品名稱	材質編號	材質中文名稱	材質英文名稱	成份	備註：	品名	FCC LB	繪圖日期	2015.07.30
☒ 一般膠測試 高溫60°～低溫-20° /24h不能翹起 ☐ 弱黏性測試 擺放在室內（常溫） 約一星期後，不能有 殘膠或者黏貼痕跡	LB 1. 文字、圖不可裁到 2. 印刷文字不可斷線或模糊不清 3. 印刷色不可有色偏、麟點、漏白 4. 表面不可有磨損 5. 需依指示確實背膠 本部品須符合富士康科技集團RoHS規範 (ESD-A0RH-001)中所制定之禁用 與限用標準	①		—			—		機種	Moov	外型公差	±0.3 mm
		②		—			—		型號	Moov	加工處理	
		③	—	—			—		品 牌			
		④	—	—	—		—		客戶料號		印 刷 色	BK
		⑤	—	—	—		—		HH料號	8CH38-5000-00		
		⑥	—	—	—		—					
		⑦	—	—	—		—					
		⑧	—	—	—		—					