Mode	3	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5122.40 54.85 74.00 -19.15 45.61 33.24 9.99 33.99 0.00 396 208 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 111.56 ------ ------ 102.13 33.32 10.10 33.99 0.00 396 208 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5032.40 42.84 54.00 -11.16 33.39 33.54 9.90 33.99 0.00 396 208 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 102.99 ------ ------ 93.56 33.33 10.09 33.99 0.00 396 208 AVERAGE

Mode	3	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.10 50.97 74.00 -23.03 41.68 33.10 10.17 33.98 0.00 396 208 PEAK	Blank
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5455.16 41.94 54.00 -12.06 32.47 33.20 10.25 33.98 0.00 396 208 AVERAGE	Blank

Mode	3	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11a_CH48_5240MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 53.79 68.20 -14.41 67.04 38.76 15.73 67.91 0.17 100 204 PEAK 2 15723.00 47.04 74.00 -26.96 57.39 38.10 19.50 68.04 0.09 -- -- PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 54.56 68.20 -13.64 67.81 38.76 15.73 67.91 0.17 100 149 PEAK 2 15720.00 47.94 74.00 -26.06 58.30 38.10 19.50 68.05 0.09 -- -- PEAK

Mode	4	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_Full RU_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.58 58.99 74.00 -15.01 49.66 33.30 10.02 33.99 0.00 100 271 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 108.96 ------ ------ 99.54 33.36 10.05 33.99 0.00 100 271 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.76 48.71 54.00 -5.29 39.38 33.30 10.02 33.99 0.00 100 271 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 100.97 ------ ------ 91.55 33.36 10.05 33.99 0.00 100 271 AVERAGE

Mode	4	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_Full RU_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.60 58.32 74.00 -15.68 48.99 33.30 10.02 33.99 0.00 388 208 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 109.22 ------ ------ 99.80 33.36 10.05 33.99 0.00 388 208 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.40 49.41 54.00 -4.59 40.08 33.30 10.02 33.99 0.00 388 208 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 101.15 ------ ------ 91.74 33.35 10.05 33.99 0.00 388 208 AVERAGE

Mode	4	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_Full RU_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10360.00 54.05 68.20 -14.15 67.44 38.78 15.64 67.97 0.16 100 205 PEAK 2 15540.00 47.93 74.00 -26.07 58.05 38.60 19.39 68.20 0.09 -- -- PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10360.00 56.36 68.20 -11.84 69.75 38.78 15.64 67.97 0.16 100 138 PEAK 2 15540.00 47.20 74.00 -26.80 57.32 38.60 19.39 68.20 0.09 -- -- PEAK

Mode	5	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5047.08 53.23 74.00 -20.77 43.79 33.51 9.92 33.99 0.00 154 276 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 108.67 ------ ------ 99.22 33.36 10.08 33.99 0.00 154 276 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5019.14 43.34 54.00 -10.66 33.88 33.56 9.89 33.99 0.00 154 276 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 99.41 ------ ------ 89.96 33.36 10.08 33.99 0.00 154 276 AVERAGE

Mode	5	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5452.56 51.52 74.00 -22.48 42.05 33.20 10.25 33.98 0.00 154 276 PEAK	Blank
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5454.96 42.34 54.00 -11.66 32.87 33.20 10.25 33.98 0.00 154 276 AVERAGE	Blank

Mode	5	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5044.44 52.53 74.00 -21.47 43.10 33.51 9.91 33.99 0.00 400 213 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 111.22 ------ ------ 101.77 33.35 10.09 33.99 0.00 400 213 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5037.84 43.41 54.00 -10.59 33.97 33.52 9.91 33.99 0.00 400 213 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 103.63 ------ ------ 94.18 33.35 10.09 33.99 0.00 400 213 AVERAGE

Mode	5	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.52 52.10 74.00 -21.90 42.63 33.20 10.25 33.98 0.00 400 213 PEAK	Blank
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5446.08 42.32 54.00 -11.68 32.86 33.20 10.24 33.98 0.00 400 213 AVERAGE	Blank

Mode	5	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 54.59 68.20 -13.61 67.96 38.70 15.70 67.93 0.16 100 204 PEAK 2 15660.00 47.75 74.00 -26.25 58.12 38.18 19.46 68.10 0.09 -- -- PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10440.00 55.25 68.20 -12.95 68.62 38.70 15.70 67.93 0.16 100 148 PEAK 2 15660.00 47.28 74.00 -26.72 57.65 38.18 19.46 68.10 0.09 -- -- PEAK

Mode	6	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_Full RU_5240MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.88 52.50 74.00 -21.50 43.18 33.29 10.02 33.99 0.00 363 0 PEAK	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 109.38 ------ ------ 99.95 33.33 10.09 33.99 0.00 363 0 PEAK
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5004.80 43.24 54.00 -10.76 33.77 33.59 9.87 33.99 0.00 363 0 AVERAGE	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 101.70 ------ ------ 92.27 33.32 10.10 33.99 0.00 363 0 AVERAGE

Mode	6	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_Full RU_5240MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5366.94 51.57 74.00 -22.43 42.24 33.13 10.18 33.98 0.00 363 0 PEAK	Blank
Avg	 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5448.56 42.50 54.00 -11.50 33.03 33.20 10.25 33.98 0.00 363 0 AVERAGE	Blank