


FCC Test Report

FCC ID : 2AFEDDLHOME2020
Equipment : DARTSLIVE HOME
Model No. : DLH-0000, DHS-0000
(Refer to item 1.1.1 for more details)
Brand Name : DARTSLIVE
Applicant : DARTSLIVE Co., Ltd.
Address : GRAND HARBOR
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1
Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo
141-0033, Japan
Manufacturer : Solid Year Co., Ltd.
Address : 18F, Tower B, No. 97, Sec. 1, Xintai 5th Rd.,
Xizhi Dist., New Taipei City 22175, Taiwan
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : May 27, 2020
Tested Date : Jun. 18 ~ Jul. 01, 2020

We, International Certification Corp., would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:


Along Chen / Assistant Manager

Approved by:



Gary Chang / Manager



Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	7
1.3	Test Setup Chart	7
1.4	Test Equipment List and Calibration Data.....	8
1.5	Test Standards	10
1.6	Reference Guidance	10
1.7	Deviation from Test Standard and Measurement Procedure.....	10
1.8	Measurement Uncertainty	10
2	TEST CONFIGURATION	11
2.1	Testing Facility.....	11
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	11
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	12
3.1	Conducted Emissions.....	12
3.2	6dB and Occupied Bandwidth	15
3.3	RF Output Power	20
3.4	Power Spectral Density	23
3.5	Emissions in Restricted Frequency Bands.....	27
3.6	Emissions in non-restricted Frequency Bands.....	43
4	TEST LABORATORY INFORMATION	47

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR052701AE	Rev. 01	Initial issue	Dec. 04, 2020

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	AC Power Line Conducted Emissions	[dBuV]: 0.383MHz 31.68 (Margin -16.53dB) - AV	Pass
15.247(d) 15.209	Radiated Emissions	[dBuV/m at 3m]: 54.25MHz 34.03 (Margin -5.97dB) - PK	Pass
15.247(b)(3)	Maximum Output Power	Power [dBm]: -1.27	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

Declaration of Conformity:

The test results with all measurement uncertainty excluded are presented in accordance with the regulation limits or requirements declared by manufacturers.

Comments and Explanations:

The declared of product specification for EUT presented in the report are provided by the manufacturer, and the manufacturer takes all the responsibilities for the accuracy of product specification.

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Product Details

The following models are provided to this EUT.

Brand Name	Model Name	Product Name	Description
DARTSLIVE	DLH-0000	DARTSLIVE HOME	without G Sensor
	DHS-0000		with G Sensor
✧ Two models (DLH-0000, DHS-0000 had been covered during the pretest, and found that DHS-0000 was the worst case and was selected for final test.			

1.1.2 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information				
Frequency Range (MHz)	Bluetooth Mode	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Data Rate
2400-2483.5	V5.1 LE	2402-2480	0-39 [40]	1 Mbps
				2 Mbps
Note: Bluetooth LE (Low energy) uses GFSK modulation.				

1.1.3 Antenna Details

Ant. No.	Type	Connector	Gain (dBi)	Remarks
1	PCB	No	-1.61	---

1.1.4 Power Supply Type of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	5Vdc from host 3Vdc from battery (1.5V AAA battery*2)
-------------------	--

1.1.5 Accessories

Accessories		
No.	Equipment	Description
1	Micro USB cable (for external power only)	1.8m shielded without core. Brand: FOXWELL ELECTRONIC COMPANY / Model: FW-046-912

1.1.6 Channel List

Frequency band (MHz)				2400~2483.5			
Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
37	2402	9	2422	18	2442	28	2462
0	2404	10	2424	19	2444	29	2464
1	2406	38	2426	20	2446	30	2466
2	2408	11	2428	21	2448	31	2468
3	2410	12	2430	22	2450	32	2470
4	2412	13	2432	23	2452	33	2472
5	2414	14	2434	24	2454	34	2474
6	2416	15	2436	25	2456	35	2476
7	2418	16	2438	26	2458	36	2478
8	2420	17	2440	27	2460	39	2480

1.1.7 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	nRF_DTM, Version: v0.10.2	
Modulation Mode	Duty Cycle Of Test Signal (%)	Duty Factor (dB)
GFSK-1Mbps	65.12%	1.86
GFSK-2Mbps	34.42%	4.63


1.1.8 Power Index of Test Tool

Modulation Mode	Test Frequency (MHz)		
	2402	2440	2480
GFSK/1Mbps	0	0	0
GFSK/2Mbps	0	0	0

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	FCC ID	Remarks
1	Adapter	Samsung	ETA-U90JWs	---	---
2	Notebook	DELL	Latitude E6430	DoC	---
3	USB cable	NATIONAL INSTRUMENTS	192256A-01	---	---
4	Fixture	FTDI	FT323RL	---	Provided by applicant.

1.3 Test Setup Chart



1.4 Test Equipment List and Calibration Data

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101658	Dec. 12, 2019	Dec. 11, 2020
LISN	R&S	ENV216	101579	Mar. 12, 2020	Mar. 11, 2021
LISN (Support Unit)	SCHWARZBECK	Schwarzbeck 8127	8127-666	Dec. 20, 2019	Dec. 19, 2020
RF Cable-CON	Woken	CFD200-NL	CFD200-NL-001	Oct. 22, 2019	Oct. 21, 2020
50 ohm terminal (Support Unit)	NA	50	04	Jun. 05, 2020	Jun. 04, 2021
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210k	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber 3 / (03CH03-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101499	Jan. 09, 2020	Jan. 08, 2021
Receiver	R&S	ESR3	101657	Feb. 14, 2020	Feb. 13, 2021
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-685	Apr. 29, 2020	Apr. 28, 2021
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1206	Dec. 27, 2019	Dec. 26, 2020
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Nov. 15, 2019	Nov. 14, 2020
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 13, 2019	Nov. 12, 2020
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Oct. 07, 2019	Oct. 06, 2020
Preamplifier	EMC	EMC02325	980187	Aug. 14, 2019	Aug. 13, 2020
Preamplifier	Agilent	83017A	MY53270014	Aug. 07, 2019	Aug. 06, 2020
Preamplifier	EMC	EMC184045B	980192	Aug. 01, 2019	Jul. 31, 2020
RF cable-3M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22620/4	Sep. 27, 2019	Sep. 26, 2020
RF cable-8M	EMC	EMC104-SM-SM-80 00	181107	Sep. 27, 2019	Sep. 26, 2020
RF cable-1M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22624/4	Sep. 27, 2019	Sep. 26, 2020
LF cable-0.8M	EMC	EMC8D-NM-NM-800	EMC8D-NM-NM-800 -001	Sep. 27, 2019	Sep. 26, 2020
LF cable-3M	EMC	EMC8D-NM-NM-300 0	131103	Sep. 27, 2019	Sep. 26, 2020
LF cable-13M	EMC	EMC8D-NM-NM-130 00	131104	Sep. 27, 2019	Sep. 26, 2020
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101499	Jan. 09, 2020	Jan. 08, 2021
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Oct. 23, 2019	Oct. 22, 2020
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Oct. 23, 2019	Oct. 22, 2020
AC POWER SOURCE	APC	AFC-500W	F312060012	Dec. 02, 2019	Dec. 01, 2020
Measurement Software	--	SENSE-15247_FS	V5.10.1	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

47 CFR FCC Part 15.247
ANSI C63.10-2013

1.6 Reference Guidance

FCC KDB 558074 D01 15.247 Meas Guidance v05r02

1.7 Deviation from Test Standard and Measurement Procedure

None

1.8 Measurement Uncertainty

The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$)).

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 34.130 Hz
Conducted power	± 0.808 dB
Power density	± 0.583 dB
Conducted emission	± 2.715 dB
AC conducted emission	± 2.92 dB
Radiated emission ≤ 1 GHz	± 3.96 dB
Radiated emission > 1 GHz	± 4.51 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Facility

Test Laboratory	International Certification Corp.
Test Site	CO01-WS, TH01-WS
Address of Test Site	No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan District, Tao Yuan City 333, Taiwan, R.O.C.
Test Site	03CH03-WS
Address of Test Site	No. 14-1, Lane 19, Wen San 3rd St., Kwei Shan District, Tao Yuan City 333, Taiwan, R.O.C.

- FCC Designation No.: TW0009
- FCC site registration No.: 207696
- ISED#: 10807A
- CAB identifier: TW2732

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Test Configuration
AC Power Line Conducted Emissions Radiated Emissions $\leq$ 1GHz	BT LE	2480	2Mbps	---
Maximum Output Power 6dB bandwidth Power spectral density Radiated Emissions > 1GHz	BT LE	2402, 2440, 2480	1Mbps 2Mbps	---

3 Transmitter Test Results

3.1 Conducted Emissions

3.1.1 Limit of Conducted Emissions

Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.1.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V/60Hz


3.1.3 Test Setup



- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.1.4 Test Result of Conducted Emissions

Modulation Mode	BT LE-2Mbps	Test Freq. (MHz)	2480
Ambient Condition	23°C / 59%	Tested By	Alex Tsai
Power Phase	Line		




	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.276	29.19	50.94	-21.75	19.27	9.63	0.07	Average
2	0.276	34.22	60.94	-26.72	24.30	9.63	0.07	QP
3*	0.383	31.68	48.21	-16.53	21.72	9.63	0.08	Average
4	0.383	36.92	58.21	-21.29	26.96	9.63	0.08	QP
5	1.049	17.53	46.00	-28.47	7.46	9.63	0.12	Average
6	1.049	25.03	56.00	-30.97	14.96	9.63	0.12	QP
7	2.396	20.88	46.00	-25.12	10.68	9.64	0.21	Average
8	2.396	29.89	56.00	-26.11	19.69	9.64	0.21	QP
9	10.676	23.09	50.00	-26.91	12.57	9.69	0.42	Average
10	10.676	31.53	60.00	-28.47	21.01	9.69	0.42	QP
11	19.224	19.41	50.00	-30.59	8.45	9.72	0.65	Average
12	19.224	25.69	60.00	-34.31	14.73	9.72	0.65	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).

Modulation Mode	BT LE-2Mbps	Test Freq. (MHz)	2480
Ambient Condition	23°C / 59%	Tested By	Alex Tsai
Power Phase	Neutral		



	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1*	0.383	31.64	48.21	-16.57	21.74	9.65	0.08	Average
2	0.383	36.90	58.21	-21.31	27.00	9.65	0.08	QP
3	0.720	13.89	46.00	-32.11	3.94	9.65	0.11	Average
4	0.720	25.31	56.00	-30.69	15.36	9.65	0.11	QP
5	1.049	18.70	46.00	-27.30	8.73	9.65	0.12	Average
6	1.049	25.54	56.00	-30.46	15.57	9.65	0.12	QP
7	2.249	24.14	46.00	-21.86	14.02	9.66	0.20	Average
8	2.249	33.98	56.00	-22.02	23.86	9.66	0.20	QP
9	10.564	24.76	50.00	-25.24	14.26	9.74	0.42	Average
10	10.564	32.98	60.00	-27.02	22.48	9.74	0.42	QP
11	19.122	22.51	50.00	-27.49	11.53	9.83	0.65	Average
12	19.122	29.63	60.00	-30.37	18.65	9.83	0.65	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).
 2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).

3.2 6dB and Occupied Bandwidth

3.2.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.2.2 Test Procedures


6dB Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 100 kHz, Video bandwidth = 300 kHz.
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 6dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.

Occupied Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW.
2. Detector = Sample, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Use the OBW measurement function of spectrum analyzer to measure the occupied bandwidth.

3.2.3 Test Setup



3.2.4 Test Result of 6dB and Occupied Bandwidth

Ambient Condition	22°C / 64%	Tested By	Brad Wu
--------------------------	------------	------------------	---------

Summary

Mode	Max-N dB (Hz)	Max-OBW (Hz)	ITU-Code	Min-N dB (Hz)	Min-OBW (Hz)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-
BT-LE(1Mbps)	688.406k	1.045M	1M05F1D	681.159k	1.039M
BT-LE(2Mbps)	1.13M	2.043M	2M04F1D	1.123M	2.038M

Max-N dB = Maximum 6dB down bandwidth; **Max-OBW** = Maximum 99% occupied bandwidth;

Min-N dB = Minimum 6dB down bandwidth; **Min-OBW** = Minimum 99% occupied bandwidth;


Result

Mode	Result	Limit (Hz)	Port 1-N dB (Hz)	Port 1-OBW (Hz)
BT-LE(1Mbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	500k	681.159k	1.039M
2440MHz	Pass	500k	684.783k	1.039M
2480MHz	Pass	500k	688.406k	1.045M
BT-LE(2Mbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	500k	1.13M	2.038M
2440MHz	Pass	500k	1.123M	2.043M
2480MHz	Pass	500k	1.13M	2.043M

Port X-N dB = Port X 6dB down bandwidth; **Port X-OBW** = Port X 99% occupied bandwidth;


BT-LE(1Mbps)

2402MHz




6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
681.159k	2.401663G	2.402344G	1.039M	2.401493G	2.402533G	500k	1

EBW-DTS




BT-LE(1Mbps)

2440MHz




6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
684.783k	2.439659G	2.440344G	1.039M	2.439493G	2.440533G	500k	1

EBW-DTS




BT-LE(1Mbps)

2480MHz




6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
688.406k	2.479659G	2.480348G	1.045M	2.479491G	2.480535G	500k	1

EBW-DTS




BT-LE(2Mbps)

2402MHz




6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
1.13M	2.401449G	2.40258G	2.038M	2.401004G	2.403042G	500k	1

EBW-DTS




BT-LE(2Mbps)

2440MHz




6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
1.123M	2.439457G	2.44058G	2.043M	2.439004G	2.441048G	500k	1

EBW-DTS




BT-LE(2Mbps)

2480MHz



6dB(Hz)	Fl-6dB(Hz)	Fh-6dB(Hz)	OBW(Hz)	Fl-OBW(Hz)	Fh-OBW(Hz)	Limit(Hz)	Port
1.13M	2.479449G	2.48058G	2.043M	2.479004G	2.481048G	500k	1

EBW-DTS



3.3 RF Output Power

3.3.1 Limit of RF Output Power


Conducted power shall not exceed 1 Watt.

Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.

3.3.2 Test Procedures

A broadband RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Result of Maximum Output Power

Ambient Condition	22°C / 64%	Tested By	Brad Wu
-------------------	------------	-----------	---------

Peak Power Summary

Mode	Power (dBm)	Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
BT-LE(1Mbps)	-1.40	0.00072
BT-LE(2Mbps)	-1.27	0.00075

Result

Mode	Result	Gain (dBi)	Power (dBm)	Power Limit (dBm)
BT-LE(1Mbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	-1.61	-1.79	30.00
2440MHz	Pass	-1.61	-1.60	30.00
2480MHz	Pass	-1.61	-1.40	30.00
BT-LE(2Mbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	-1.61	-1.72	30.00
2440MHz	Pass	-1.61	-1.49	30.00
2480MHz	Pass	-1.61	-1.27	30.00

Average Power Summary

Mode	Power (dBm)	Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
BT-LE(1Mbps)	-1.74	0.00067
BT-LE(2Mbps)	-1.67	0.00068

Result

Mode	Result	Gain (dBi)	Power (dBm)	Power Limit (dBm)
BT-LE(1Mbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	-1.61	-2.23	-
2440MHz	Pass	-1.61	-1.95	-
2480MHz	Pass	-1.61	-1.74	-
BT-LE(2Mbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	-1.61	-2.15	-
2440MHz	Pass	-1.61	-1.88	-
2480MHz	Pass	-1.61	-1.67	-

Note: Average power is for reference only.

3.4 Power Spectral Density


3.4.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.4.2 Test Procedures

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz.
2. Detector = Peak, Sweep time = auto couple.
3. Trace mode = max hold, allow trace to fully stabilize.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.

3.4.3 Test Setup



3.4.4 Test Result of Power Spectral Density

Ambient Condition	22°C / 64%	Tested By	Brad Wu
--------------------------	------------	------------------	---------

Summary

Mode	PD (dBm/3kHz)
2.4-2.4835GHz	-
BT-LE(1Mbps)	-17.91
BT-LE(2Mbps)	-20.31


Result

Mode	Result	Gain (dBi)	PD (dBm/3kHz)	PD Limit (dBm/3kHz)
BT-LE(1Mbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	-1.61	-17.91	8.00
2440MHz	Pass	-1.61	-17.95	8.00
2480MHz	Pass	-1.61	-18.09	8.00
BT-LE(2Mbps)	-	-	-	-
2402MHz	Pass	-1.61	-20.31	8.00
2440MHz	Pass	-1.61	-20.33	8.00
2480MHz	Pass	-1.61	-20.36	8.00

BT-LE(1Mbps)

PSD


2402MHz



BT-LE(1Mbps)

PSD


2440MHz



BT-LE(1Mbps)

PSD


2480MHz



BT-LE(2Mbps)

PSD


2402MHz



BT-LE(2Mbps)

PSD


2440MHz



BT-LE(2Mbps)

PSD

2480MHz



3.5 Emissions in Restricted Frequency Bands

3.5.1 Limit of Emissions in Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9~90 kHz, 110~490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.5.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.5.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz



Radiated Emissions above 1 GHz



3.5.4 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Horizontal		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) </			

Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Vertical		
Test By :BRAD WU Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBuV/m)			

3.5.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz)

Modulation	BT-LE (1Mbps)		Test Freq. (MHz)		2402	
Polarization	Horizontal					
Test By :Roger Lu Temperature(°C):23 Humidity(%):63						
Level (dBuV/m)						

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) </			


Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m) </			

Modulation	BT-LE (1Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Horizontal		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) </			

Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2402
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			

Modulation	BT-LE (2Mbps)		Test Freq. (MHz)		2440				
Polarization	Horizontal								
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):62									
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	40.50	54.00	-13.50	40.26	0.24	Average	192	252
2	2390.00	54.38	74.00	-19.62	54.14	0.24	Peak	192	252
3	2483.50	40.55	54.00	-13.45	40.30	0.25	Average	192	252
4	2483.50	54.22	74.00	-19.78	53.97	0.25	Peak	192	252
5	4880.00	44.32	54.00	-9.68	37.86	6.46	Average	100	142
6	4880.00	48.41	74.00	-25.59	41.95	6.46	Peak	100	142
7	7320.00	44.61	54.00	-9.39	32.84	11.77	Average	100	262
8	7320.00	56.38	74.00	-17.62	44.61	11.77	Peak	100	262
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2440
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):22 Humidity(%):62			
Level (dBUV/m) <			

Modulation	BT-LE (2Mbps)		Test Freq. (MHz)		2480	
Polarization	Horizontal					
Test By :Roger Lu Temperature(°C):23 Humidity(%):63						
Level (dBUV/m) <						

Modulation	BT-LE (2Mbps)	Test Freq. (MHz)	2480
Polarization	Vertical		
Test By :Roger Lu Temperature(°C):23 Humidity(%):63			
Level (dBUV/m)			

3.6 Emissions in non-restricted Frequency Bands

3.6.1 Emissions in non-restricted frequency bands limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 20 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz

3.6.2 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level

Emission level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.6.3 Test Setup




3.6.4 Test Result of Emissions in non-restricted Frequency Bands

Ambient Condition	22°C / 64%	Tested By	Brad Wu
-------------------	------------	-----------	---------

BT-LE(1Mbps)

CSEndB-DTS


2402MHz



BT-LE(1Mbps)

CSEndB-DTS


2440MHz



BT-LE(1Mbps)

CSEndB-DTS


2480MHz



BT-LE(2Mbps)

CSEndB-DTS


2402MHz



BT-LE(2Mbps)

CSENdB-DTS


2440MHz



BT-LE(2Mbps)

CSENdB-DTS

2480MHz



4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin
Kou District, New Taipei City,
Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St.,
Kwei Shan District, Tao Yuan City
333, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No. 14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan District, Tao Yuan
City 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==