



40mm

25mm



5.2mm

7.5mm



5mm

7mm



5mm

5mm



7mm



4.8mm



5mm

6.8mm



5mm

5mm



规格要求	材 质	50#合成纸	来料方式	卷装	1. 在温度-25℃~+70℃,湿度≤95%环境中长期储存,粘贴在产品上贴纸无起翘、脱落; 2. 耐高温标签需耐高温260℃以上,粘贴PBC板上贴纸无起翘、脱落; 3. 满足酒精、橡皮擦耐磨5N附着力的测试,要求字符清晰、可识别,条码等级≥C级; 4. 其它要求以最新版《通用包装检验标准》文件为准; ※ 采购订单描述的信息与图纸不符时,供应商需及时反馈给我司,对齐确认后方可导入生产
	背 胶	可移胶	卷筒内芯	3英寸	
	印刷工艺	1C	未标注公差	±0.2mm	
	加工工艺	覆哑膜	备 注	高温60℃测试后不脱落,不起翘,不残胶。	

廣東辰奕智能科技股份有限公司
GUANGDONG SENEASY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.

版本

1.0

页码:1 of 1

零件品号: 303B000XXXX

修订日期

20251210

机种型号: SRC-

设计

审核

贴纸图

A4



比例: 1:1 环保基线: ROHS 2.0;PAHS;REACH;
单位: mm 特殊要求: ☐无卤 ☐CA65 ☐BPA