



贴纸名称(Name) : 主机贴纸
印刷要求(Printing) : 黑底白字(White on Black)
贴纸材质(Material) : 铜版纸过哑膜 (Art Paper, Matt Surface)
贴纸用量(QTY) : 1PC
贴纸料号(P/N) : 203024793
测试要求 : 酒精、橡皮擦和高温测试, 高粘度;
被贴面 : 树脂箱 (表面涂有手感油)

203024793 - 主机贴纸VOS1000_VICTROLA北美/90x50不干胶哑膜黑底白字

RSR 中山利得电子设备有限公司 RuiShi Electronics Co., Ltd.				型 号 Part Number	VOS1000	物料描述 Description	203024793	版 本 Version	1.0	保 密 级 Classification	测试条件及要求
品 牌 Brand				VICTROLA	国家/地区 Country/Region	北美	标准材质 Standard Material	铜版纸			• 测试环境: 室内温度25±2℃, 湿度50%±5%, 无阳光直射, 无强电磁干扰。 • 测试方法: 按照GB/T 2445-2011《胶粘剂剥离强度试验方法》进行测试。 • 测试要求: 剥离速度10mm/min, 剥离角度90°±5°。 • 测试结果: 剥离强度≥1.0N/25mm。
产品应用 Application				充电器	颜色/色号 Color/Color Code	黑色	表面处理 Surface Treatment	哑光	1PC		• 测试方法: 按照GB/T 2445-2011《胶粘剂剥离强度试验方法》进行测试。 • 测试要求: 剥离速度10mm/min, 剥离角度90°±5°。 • 测试结果: 剥离强度≥1.0N/25mm。
规格/尺寸 Specification/Size				90x50mm	重量/重量 Weight/Weight	0.5g	厚度/厚度 Thickness/Thickness	0.1mm			• 测试方法: 按照GB/T 2445-2011《胶粘剂剥离强度试验方法》进行测试。 • 测试要求: 剥离速度10mm/min, 剥离角度90°±5°。 • 测试结果: 剥离强度≥1.0N/25mm。
材料/材质 Material/Material				铜版纸	颜色/色号 Color/Color Code	黑色	表面处理 Surface Treatment	哑光			• 测试方法: 按照GB/T 2445-2011《胶粘剂剥离强度试验方法》进行测试。 • 测试要求: 剥离速度10mm/min, 剥离角度90°±5°。 • 测试结果: 剥离强度≥1.0N/25mm。
测试/检验 Test/Inspection				外观检查	尺寸测量	重量测量	厚度测量	剥离强度			• 测试方法: 按照GB/T 2445-2011《胶粘剂剥离强度试验方法》进行测试。 • 测试要求: 剥离速度10mm/min, 剥离角度90°±5°。 • 测试结果: 剥离强度≥1.0N/25mm。
R/S/R 机密文件				贴于箱体	测试/检验	外观检查	尺寸测量	重量测量	厚度测量	剥离强度	• 测试方法: 按照GB/T 2445-2011《胶粘剂剥离强度试验方法》进行测试。 • 测试要求: 剥离速度10mm/min, 剥离角度90°±5°。 • 测试结果: 剥离强度≥1.0N/25mm。

主机底部

SN贴纸位置

主机贴纸位置

