

时 间	版 本	物料号	更新记录	变更需求
2025-11-14	V0.1	2030xxxxxx	• 初稿资料	
2025-11-25	V0.2	2030xxxxxx	• 宣称文字调整至左对齐；改产品名称：2.1CH Soundbase	
2026-03-17	V0.3	2030xxxxxx	• (安规反馈) SGS LOGO增加控制号 	
2026-03-27	V0.4	2030xxxxxx	• (项目反馈) 年份修改为2026年	
2026-03-31	V0.5	2030xxxxxx	• (安规反馈) 更正FCC part 15.19 警示语	
2026-04-10	V0.6	2030xxxxxx	• 客人释放终版资料 (文件名: VPS-2100-RL-GLB-RSR-040926-out)	
			• (项目反馈) SN贴纸会覆盖住里面的文字，所以主机贴纸的SN处的文字到时候释放资料需要删除	
2026-04-13	V0.7	2030xxxxxx	• ① (安规反馈) 删除AC； ② (安规反馈) V~后增加空格或者逗号，与频率分隔开 ③ (安规反馈) HZ->Hz;MA->mA （单位规范）	

1 主机贴纸

通用(全球/北美)




- 贴纸名称(Name)：主机贴纸
- 印刷要求(Printing)：黑底白字(White on Black)
- 贴纸材质(Material)：铜版纸过哑膜；可移贴纸
- 贴纸用量(QTY)：1PC
- 贴纸料号(P/N)：203xxxxxx
- 测试要求：酒精、橡皮擦和高温测试，高粘度；
- 被贴面：塑料（粗糙表面）

*要求撕下不残留

2 SN贴纸

通用(全球/北美)



贴纸名称：S/N空白贴纸24X4.5不干胶复可打印哑膜/白底
贴纸尺寸：24x4.5mm
料 号：203001469
贴纸用量(QTY)：2PCS(Unit/Giftbox)

编码规则如下：

RSYYWW0001

共10位

RS = Factory Code, 工厂码 (RSR)

YY = Year code, 生产年代码 (24 = 2024, 25 = 2025...etc.)

WW = Week code, 生产周代码 (45 = 45周...etc)

XXXX = Running number, 流水号 (由 0001 - 9999), 周数变化后重新从0001开始。

每个产品型号及不同的颜色、不同区域都有单独的流水号

例如：若同一周内生产同一产品的多种颜色，每种颜色的流水号均由0001开始。

例如：若同一周内生产不同区域的同一产品同一颜色，每个区域的流水号均由0001开始。

注：此贴纸为日期贴纸，编码规则会有重号情况发生。

物料名称	规格	品牌	型号	物料编码	环保要求	测试条件要求:
中山伟创电子技术有限公司	VPS-2100	印刷品类型	□贴纸	物料编码	RoHS/REACH	测试条件要求:
品牌	VICTROLA	国家/地区	北美/全球	标签材质	RoHS/REACH	测试条件要求:
品牌	□ CA65	标签要求	■无条码 □有条码 (请备注扫描)	标签颜色	黑底白字	测试条件要求:
品牌	UKCA	表面处理	□无光油 □哑油 □水性光油 □水性哑油 □UV油 □光胶 ■哑膜 □防刮花膜	用量	1PC	测试条件要求:
品牌	SGS	粘性要求	□普通 □加粘 □可移普通 □可移加粘 □其它 (参看)			测试条件要求:
品牌	UKCA	贴于材质	■塑胶 □木箱贴皮 □纸类(包铁箱) □玻璃屏 □胶袋 □金属 □其它			测试条件要求:

