

PRODUCT USER MANUAL HG50T	Product Information Use Wired connection: Plug in the Type-C to 3.5mm audio cable, and the headset will automatically power on and switch to the wired mode. Note: The headset will automatically power off if idle for 5 minutes. 2.4G connection: Press and hold the power button to turn on the headset. Press and hold the mode button for 3 seconds to switch to 2.4G mode; the green light flashes. Then plug in the USB transmitter to connect. Power Button Power on: long press for 3 seconds Power off: long press for 5 seconds Play/pause: short press Hang up/answer: short press Repeat the call: long press for 3 seconds	EN - User manual Features - Using 50mm speaker driver, stereo sound, excellent sound quality effect. - Self-adjusting headband for a secure, comfortable fit. - Hidden adjustable boom microphone, free to adjust the microphone angle design. Lighting Overview 1. Power button 2. Mode button 3. Lighting button 4. Volume wheel 5. Play/pause 6. Type-C port 7. Hidden microphone 8. USB transmitter Technical Specifications Driver size: 50mm Impedance: 20 Ω (15%) Sensitivity: 114dB ±3dB Frequency response: 20Hz-20kHz Microphone size: 84.07*1.5mm Directivity: Omnidirectional Transmission range: 210m Battery capacity: 3.7V/100mAh Working time: 50H (RDS off) Charging port: Type-C Backlight mode: Dynamic RGB System requirements 2.4G support: Windows/MacOS/Android 3.5mm AUX/4N support: PS4/PS4PC Wired connection: Plug in the Type-C to 3.5mm audio cable, and the headset will automatically power on and switch to the wired mode. Note: The headset will automatically power off if idle for 5 minutes. 2.4G connection: Press and hold the power button to turn on the headset. Press and hold the mode button for 3 seconds to switch to 2.4G mode; the green light flashes. Then plug in the USB transmitter to connect. Power Button Power on: long press for 3 seconds Power off: long press for 5 seconds Play/pause: short press Hang up/answer: short press Repeat the call: long press for 3 seconds	FR - Manuel de l'utilisateur Features - Écouteur audio de 50 mm, son stéréo pour une excellente qualité sonore. - Arceau auto-ajustable pour un ajustement sûr et confortable. - Microphone réglable caché sur le côté, orientation librement ajustable. Function Overview 1. Bouton d'alimentation 2. Bouton Mode 3. Bouton d'éclairage 4. Molette de volume 5. Voyant multifonction 6. Port USB-C 7. Microphone caché 8. Récepteur USB Technical Specifications Taille du haut-parleur: 500 mm Impédance: 20 Ω ±15 % Sensibilité: 114 dB ±3 dB Réponse en fréquence: 20 Hz ~ 20 kHz Taille du microphone: 84,07 x 1,5 mm Directivité: omnidirectionnelle	Porte de transmission: 210 m Capacité de la batterie: 3.7 V / 100 mAh Autonomie: 50 h (RDS éteint) Port de charge: Type-C Mode rétroéclairage: RGB dynamique System requirements Prise en charge 2.4G: Windows / macOS / iOS / Android Prise en charge AUX/3.5 mm: PS4 / PS4 / PC Utilisation Connexion filaire Insérez le câble audio USB-C vers 3,5 mm. Le casque s'allume automatiquement et passe en mode filaire. Note: Le casque s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Connexion 2.4G Maintenez la touche d'alimentation pour allumer le casque. Maintenez la bouton Mode 3 secondes pour passer en mode 2.4G. Il y a un voyant de diagnostic, branché ensuite le récepteur USB pour vous connecter. Bouton d'alimentation Allumer: appuyer longuement pendant 3 secondes Éteindre: appuyer longuement pendant 5 secondes Lecture/pause: appuyer brièvement Raccrocher/répondre: appuyer brièvement Relancer l'appel: appuyer longuement pendant 2 secondes Assistant vocal: appuyer deux fois Bouton Mode 2.4 GHz: appuyer longuement pendant 3 à 4 secondes Bouton d'éclairage Allumer/éteindre la lumière: appuyer deux fois Activer/désactiver le microphone: appuyer brièvement Port USB-C Lorsque le câble de charge est branché, le casque s'allume. (Le casque se réinitialise à charge.) Instruction de charge Voyant rouge 8 s: pendant la charge; voyant rouge éteint lorsque la charge est complète.	BR - Manual do usuário Features - Driver de 50 mm, som estéreo com excelente qualidade de áudio. - Arço autoajustável para um ajuste seguro e confortável. - Microfone de base oculto e ajustável, direção livremente regulável. Function Overview 1. Botão ligat/desliga 2. Botão Mode 3. Botão de iluminação 4. Controle de volume 5. Indicador LED 6. Porta USB-C 7. Microfone oculto 8. Transmissor USB Technical Specifications Tamanho do Transdutor: 500 mm Impedância: 20 Ω ±15 % Sensibilidade: 114 dB ±3 dB Resposta de frequência: 20 Hz ~ 20 kHz Tamanho do microfone: 84,07 x 1,5 mm Direção: omnidirecional Alcance de transmissão: 210 m Capacidade da bateria: 3,7 V / 100 mAh Tempo de funcionamento: 50h (RDS apagado) Ponto de carga: Type-C Modo de retroiluminação: RGB dinâmico System requirements Suporte a 2.4G: Windows / macOS / iOS / Android Suporte a AUX/3.5 mm: PS4 / PS4 / PC Utilização Conexão com fio Conecte o cabo de áudio USB-C para 3,5 mm. O fone se desliga automaticamente e entra no modo com fio. Observação: O fone se desliga automaticamente após 5 minutos de inatividade. Conexão 2.4G Mantenha a tecla ligat/desligat para ligar o fone. Mantenha o botão Mode por 3 segundos para mudar para o modo 2.4G, o LED verde acende. Em seguida, conecte o Transmissor USB. Botão de ligat/desligat Ligar: pressionar por 3 segundos Desligar: pressionar por 5 segundos
--	--	---	--	--	--

Reproductor/Receptor: presionador repulsante Receptor/Receptor: presionador repulsante Receptor/Receptor: presionador por 2 segundos Receptor/Receptor: presionador dos veces Batido de modo 2.4 GHz: presionador por 3 a 4 segundos Batido de iluminación Microfona Espeluznante: presione duas vezes Microfona Espeluznante: presione duas vezes Porta USB-C Al conectar o carregador, o ícone aparece automaticamente. (O ícone é variado de acordo com o ícone). Instrução de carga LED vermelho: estado durante a carga. LED vermelho apagado: quando carregado.	CE Atención de transmisión: <10 mW Capacidad de la batería: 3.7 V / 1000 mAh Tiempo de funcionamiento: 50 h (modo apagado) Planta de carga: Type-C Modo de restauración: RGB dinámico System requirements Compatible con: 2.40 Windows / macOS / iOS / Android Compatible con: AL24.0 5.5 mm F55 / P54 / PC Uso Conexión por cable Conecte el cable USB-C a 2.4 GHz o 3.5 mm. El auricular se apaga automáticamente y pasa a modo cóncavo. Nota: El auricular se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Conexión 2.4G Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el auricular. Mantenga pulsado el botón Mode 3 segundos para cambiar a modo 2.4G. El LED verde parpadeará. Luego conecte el Transmisor USB.	CE Atención de transmisión: <10 mW Capacidad de la batería: 3.7 V / 1000 mAh Tiempo de funcionamiento: 50 h (modo apagado) Planta de carga: Type-C Modo de restauración: RGB dinámico System requirements Compatible con: 2.40 Windows / macOS / iOS / Android Compatible con: AL24.0 5.5 mm F55 / P54 / PC Uso Conexión por cable Conecte el cable USB-C a 2.4 GHz o 3.5 mm. El auricular se apaga automáticamente y pasa a modo cóncavo. Nota: El auricular se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Conexión 2.4G Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el auricular. Mantenga pulsado el botón Mode 3 segundos para cambiar a modo 2.4G. El LED verde parpadeará. Luego conecte el Transmisor USB.	CE Atención de transmisión: <10 mW Capacidad de la batería: 3.7 V / 1000 mAh Tiempo de funcionamiento: 50 h (modo apagado) Planta de carga: Type-C Modo de restauración: RGB dinámico System requirements Compatible con: 2.40 Windows / macOS / iOS / Android Compatible con: AL24.0 5.5 mm F55 / P54 / PC Uso Conexión por cable Conecte el cable USB-C a 2.4 GHz o 3.5 mm. El auricular se apaga automáticamente y pasa a modo cóncavo. Nota: El auricular se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Conexión 2.4G Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el auricular. Mantenga pulsado el botón Mode 3 segundos para cambiar a modo 2.4G. El LED verde parpadeará. Luego conecte el Transmisor USB.	CE Atención de transmisión: <10 mW Capacidad de la batería: 3.7 V / 1000 mAh Tiempo de funcionamiento: 50 h (modo apagado) Planta de carga: Type-C Modo de restauración: RGB dinámico System requirements Compatible con: 2.40 Windows / macOS / iOS / Android Compatible con: AL24.0 5.5 mm F55 / P54 / PC Uso Conexión por cable Conecte el cable USB-C a 2.4 GHz o 3.5 mm. El auricular se apaga automáticamente y pasa a modo cóncavo. Nota: El auricular se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Conexión 2.4G Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el auricular. Mantenga pulsado el botón Mode 3 segundos para cambiar a modo 2.4G. El LED verde parpadeará. Luego conecte el Transmisor USB.
ES - Manual de usuario Features -Aliment de 50 mm, sonido estéreo con envolvente cálida de audio. -Diseño atractivo adecuado para el ajuste según el entorno. -Monitores de fondo modo y pantalla, ajuste de iluminación. Function Overview 1. Botón de encendido 2. Botón Mode 3. Botón de iluminación 4. Puerto de volumen 5. Indicador LED 6. Puerto USB-C 7. Microfono cable 8. Transmisor USB Technical Specifications Tamaño de Transductor: 50mm Impedancia: 16Ω Sensibilidad: 114 dB ±3 dB Respuesta de Frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz Tamaño del altavoz: 48.17 x 17.1 mm Direccional: omnidireccional	CE Atención de transmisión: <10 mW Capacidad de la batería: 3.7 V / 1000 mAh Tiempo de funcionamiento: 50 h (modo apagado) Planta de carga: Type-C Modo de restauración: RGB dinámico System requirements Compatible con: 2.40 Windows / macOS / iOS / Android Compatible con: AL24.0 5.5 mm F55 / P54 / PC Uso Conexión por cable Conecte el cable USB-C a 2.4 GHz o 3.5 mm. El auricular se apaga automáticamente y pasa a modo cóncavo. Nota: El auricular se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Conexión 2.4G Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el auricular. Mantenga pulsado el botón Mode 3 segundos para cambiar a modo 2.4G. El LED verde parpadeará. Luego conecte el Transmisor USB.	CE Atención de transmisión: <10 mW Capacidad de la batería: 3.7 V / 1000 mAh Tiempo de funcionamiento: 50 h (modo apagado) Planta de carga: Type-C Modo de restauración: RGB dinámico System requirements Compatible con: 2.40 Windows / macOS / iOS / Android Compatible con: AL24.0 5.5 mm F55 / P54 / PC Uso Conexión por cable Conecte el cable USB-C a 2.4 GHz o 3.5 mm. El auricular se apaga automáticamente y pasa a modo cóncavo. Nota: El auricular se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Conexión 2.4G Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el auricular. Mantenga pulsado el botón Mode 3 segundos para cambiar a modo 2.4G. El LED verde parpadeará. Luego conecte el Transmisor USB.	CE Atención de transmisión: <10 mW Capacidad de la batería: 3.7 V / 1000 mAh Tiempo de funcionamiento: 50 h (modo apagado) Planta de carga: Type-C Modo de restauración: RGB dinámico System requirements Compatible con: 2.40 Windows / macOS / iOS / Android Compatible con: AL24.0 5.5 mm F55 / P54 / PC Uso Conexión por cable Conecte el cable USB-C a 2.4 GHz o 3.5 mm. El auricular se apaga automáticamente y pasa a modo cóncavo. Nota: El auricular se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Conexión 2.4G Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el auricular. Mantenga pulsado el botón Mode 3 segundos para cambiar a modo 2.4G. El LED verde parpadeará. Luego conecte el Transmisor USB.	CE Atención de transmisión: <10 mW Capacidad de la batería: 3.7 V / 1000 mAh Tiempo de funcionamiento: 50 h (modo apagado) Planta de carga: Type-C Modo de restauración: RGB dinámico System requirements Compatible con: 2.40 Windows / macOS / iOS / Android Compatible con: AL24.0 5.5 mm F55 / P54 / PC Uso Conexión por cable Conecte el cable USB-C a 2.4 GHz o 3.5 mm. El auricular se apaga automáticamente y pasa a modo cóncavo. Nota: El auricular se apaga automáticamente después de 5 minutos de inactividad. Conexión 2.4G Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el auricular. Mantenga pulsado el botón Mode 3 segundos para cambiar a modo 2.4G. El LED verde parpadeará. Luego conecte el Transmisor USB.
Warranty Card Product Model: _____ Product Serial No: _____ Date of Purchase: _____ Customer Name: _____ Address: _____ TEL: _____ Distributor Name: _____ TEL: _____ Warranty Card is the important certificate for after-sale service of Manco products. Please keep it safe. NOTE: Specifications and design are subject to change without notice due to product improvements. For after-sales technical support, please contact our service email: info@manco-world.com.	Warranty Card Product Model: _____ Product Serial No: _____ Date of Purchase: _____ Customer Name: _____ Address: _____ TEL: _____ Distributor Name: _____ TEL: _____ Warranty Card is the important certificate for after-sale service of Manco products. Please keep it safe. NOTE: Specifications and design are subject to change without notice due to product improvements. For after-sales technical support, please contact our service email: info@manco-world.com.	Warranty Card Product Model: _____ Product Serial No: _____ Date of Purchase: _____ Customer Name: _____ Address: _____ TEL: _____ Distributor Name: _____ TEL: _____ Warranty Card is the important certificate for after-sale service of Manco products. Please keep it safe. NOTE: Specifications and design are subject to change without notice due to product improvements. For after-sales technical support, please contact our service email: info@manco-world.com.	Warranty Card Product Model: _____ Product Serial No: _____ Date of Purchase: _____ Customer Name: _____ Address: _____ TEL: _____ Distributor Name: _____ TEL: _____ Warranty Card is the important certificate for after-sale service of Manco products. Please keep it safe. NOTE: Specifications and design are subject to change without notice due to product improvements. For after-sales technical support, please contact our service email: info@manco-world.com.	Warranty Card Product Model: _____ Product Serial No: _____ Date of Purchase: _____ Customer Name: _____ Address: _____ TEL: _____ Distributor Name: _____ TEL: _____ Warranty Card is the important certificate for after-sale service of Manco products. Please keep it safe. NOTE: Specifications and design are subject to change without notice due to product improvements. For after-sales technical support, please contact our service email: info@manco-world.com.