

深圳市宏图浩然科技有限公司

地址：东莞市常平镇桥沥村正昕工业园 1 栋 5 楼

电话： 0755-27987626E-mail: 1101647498@qq.com

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户： CUSTOMER:	敏德
客 户 料 号： CUST P/N:	
HT 料 号： HT P/N:	HTHR-A11002015
产 品 型 号： DESC:	1.双槽（中心开孔）磁片 50mm、 0.08*105P 线长外露 15mm(不用背胶)
日 期： DATE:	2019/8/8
版 本： Version:	A.0

制作 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客户承认 CUSTOMER APPROVE
李 进 2019/8/8	唐荣军 2019/8/8	李自能 2019/8/8	

版本变更履历

Version Change History

[illegible]

制作日期	李进 2019/8/8	审核日期	唐荣军 2019/8/8	批准日期	李自能 2019/8/8
------	-------------	------	--------------	------	--------------

深圳市宏图浩然科技有限公司		版本	产品规格书 SPECIFICATION	
		A/0	客户 CUST	敏德
产品规格	Φ20.5*43*0.08*105P-16-15LC	客户料号 CUST P/N		
		内部料号 IN P/N	HTHR-A11002015	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

A	43±0.5
B	20.5±0.5
C	1.2±0.2
D	15±1.5
E	2.0-3.0
F	50±0.5
G	8.0 ref
H	2.5 Max
I	5.0-5.5

说明:

2.交叉出线,中间贴 6mm 高温胶带

3.贴圆形中间开孔带 G 槽磁片: 磁片尺寸 Φ5.0*50*1.0mm

4.(不用背胶)

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.08*105P	10TS	CW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC: :

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%


序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH±20% 单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH±10% 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	140mΩ Max		LCZ METER 502B

制作日期	李进 2019/8/8	审核日期	唐荣军 2019/8/8	批准日期	李自能 2019/8/8
------	-------------	------	--------------	------	--------------

深圳市宏图浩然科技有限公司		版本	产品规格书 <u>SPECIFICATION</u>	
		A/0	客户 CUST	敏德
产品规格	Φ20.5*43*0.08*105P-16-15LC		客户料号 CUST P/N	
			内部料号 IN P/N	HTHR-A11002015

五、包装方法 Packaging

1. 普通发泡棉包装盒 5*8 格，每格 6PCS，一盒共 240PCS
2. 中性外箱：3 盒*240PCS



制作日期	李进 2019/8/8	审核日期	唐荣军 2019/8/8	批准日期	李自能 2019/8/8
------	-------------	------	--------------	------	--------------