

DDPAI

Z40

User Guide

1 SPECIFICATIONS

- Product Name: Dash Cam
- Product Model: Z40
- Size: 81x61x33mm
- Input: 5V=2A
- Storage: TF card storage, maximum support 128GB, cycle recording
- Wi-Fi: Wi-Fi 2.4GHz
- G-Sensor: Built-in 3 Gyro sensor, motion locking, adjustable sensitivity via App
- RAM: 2Gb

2 PACKAGE CONTENTS

Dash Cam

Power Cable

USB Charger

Installation Tool

User Guide

3M Adhesive

Static Sticker

Bracket

3 PRODUCT OVERVIEW

1 Dash Cam Screen

2 Working Indicator

3 AV Interface

4 Type-C Power Interface

5 MIC

6 TF Card Slot

7 Lens

1 Set

2 Sound Recording

3 Album

4 Lock

Click the button to enter the settings selection.

Click the button to turn on/off recording.

Click the button to open the album.

Click the button to turn on/off the screen.

Reset. Long press 6s to reset.

4 LED INDICATOR INSTRUCTION

Product status	Indicator status
Working fine	Blue light is always on
Incident video/emergency video/photo video	Purple light flashes quickly
Abnormal status/upgrading	Red light flashes quickly
USB data transmission mode	Green light is always on
Test pattern	White light is always on
Parking monitoring	Red light is always on

5 INSTALLATION

1.Clean an area on the windshield where you wish the Dash Cam to be installed. This assists in adhesion.

2.Open the protection cover of TF card slot, insert the memory card into the slot, pay attention to the front and back sides, and close the protection cover after completion.

3.Remove the protective film from the back of the bracket, attach the adhesive side of the mount on the windshield where it has an unobstructed view of the road but does not interfere with the driver's view. As shown below.

4.Use the installation tool to lift the edges of the windshield/molding and tuck in the power cable. Connect the Dash Cam to the car charger (plugged into cigarette lighter socket) and power cable.

5.After the car starts, the Dash Cam powers up and starts recording.

6 APP INSTRUCTION

Install DDPAI App

Scan the QR code to download the "DDPAI" App.

iOS

Android

Pair Smart Phone to Dash Cam

1.Keep the Dash Cam and mobile phone within 2.5meters.

2.Launch DDPAI App, tap on "Device > Connect new devices".

3.Choose your DDPAI Dash Cam from the network list(For Android system, App will start to search Dash Cam network automatically. For iOS phone: turn on WLAN from "Settings ->WLAN"). The Dash Cam's default SSID (or Wi-Fi name) is DDPAI_Z40_XXXX.

4.Enter the password (the default password is "1234567890").

5.Enter DDPAI App, wait a few seconds until the preview screen show.

Preview

1.Open the DDPAI App, and add your Dash Cam.

2.Select "Device > Entering" tab, this will bring you to the preview page.

Rotate your smart phone or press expand icon, turn the preview screen to landscape mode.

Playback

1.Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to preview, then tap on thumbnail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, now you can watch the history recording.

Download Video Files

1.Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to download, then tap on thumbnail when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, to enter the download start screen.

2.Tap on from preview screen to enter the download interface.

3.After the video has finished downloading, click "Complete".

CONTACT

www.ddpai.com

feedback@ddpai.com

DDPAI Technology Co., Ltd

Floor 12, Yihua finance building, Software Park, Yuehai Sub district, Nanshan district, Shenzhen

For more information and FAQs, Please scan the QR code:

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование изделия: Панорамная камера
- Модель изделия: Z40
- Размер: 81x61x33mm
- Вход: 5V=2A
- Хранилище: TF-карта (до 128 GB), циклическая запись
- Wi-Fi: Wi-Fi / 2.4 ГГц
- G-сенсор: встроенный 3-осевой гироскоп, блокировка движения, регулируемая приложением чувствительность
- ОЗУ 2 GB

2 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Панорамная камера

Шнур питания

Зарядное устройство USB

Монтажный инструмент

Руководство пользователя

Клейкая лента 3M

Альтернативная наклейка

Кронштейн

3 ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

1 экран

2 Индикатор работы

3 AV интерфейс

4 Интерфейс питания типа C

5 МИК

6 Гнездо для карты Micro SD

7 Объектив

1 Настройки

2 Звукозапись

3 Альбом

4 выключатель

Нажмите кнопку для выбора параметров.

Нажмите кнопку для включения / выключения записи.

Нажмите кнопку для открытия альбома.

Нажмите кнопку для включения / выключения экрана.

Перезагрузка. Удерживайте в течение 6 сек. для перезагрузки.

4 СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Состояние изделия	Состояние индикатора
Работает надлежащим образом	Всегда горит синий свет
Записываемое видео/фото видео	Быстро мигает фиолетовый индикатор
Аномальное состояние/Обновление	Быстро мигает красный индикатор
Режим передачи данных по USB	Постоянно горит зеленый индикатор
Тестовый режим	Постоянно горит белый индикатор
Мониторинг парковки	Постоянно горит красный индикатор

5 УСТАНОВКА

1.Очистите зону на лобовом стекле, где будет установлен видеорегистратор. Это необходимо для более прочного приклеивания.

2.Открыть крышку вкладки Гнездо для карты Micro SD, вставить карту памяти в чехлик, обратите внимание на обе стороны передних и задних, после завершения закрытия крышки.

3.Снимите защитную пленку сзади кронштейна. Установите клейкой стороной на лобовое стекло так, чтобы обеспечить свободный обзор дороги, но не загромождать его для водителя. См. рис. ниже.

4.Используйте монтажный инструмент, поднимите кромку лобового стекла / молдинга и заправьте шнур питания. Подключите видеорегистратор к автомобильному зарядному устройству (подключенному к разъему прикуривателя) и шнуру питания.

5.После запуска автомобиля Панорамная камера запустится и начнет записывать.

6 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

Установите приложение DDPAI

Отсканируйте QR код, чтобы загрузить приложение «DDPAI».

iOS

Android

Соприжение смартфона с видеорегистратором

1.Держите диктофон и мобильный телефон в пределах 2,5 метров.

2.Запустите приложение DDPAI, нажмите на "оборудование > Подключить новое устройство".

3.Выберите ваш видеорегистратор DDPAI из списка сетей (Для системы Android приложение начнет поиск сети видеорегистратора автоматически. Для системы iOS включите WLAN в меню "Настройки ->WLAN"). Идентификатор SSID видеорегистратора по умолчанию (или наименование в сети Wi-Fi) DDPAI_Z40_XXXX.

4.Введите пароль (пароль по умолчанию: 1234567890).

5.Войдите в приложение DDPAI и подождите несколько секунд, пока не отобразится экран предварительного просмотра.

Предварительный просмотр

1.Откройте приложение DDPAI и добавьте ваш видеорегистратор.

2.Выберите «Оборудование» «Входящий», это приведет вас на страницу предварительного просмотра.

Экран

График

Поворните смартфон и нажмите на значок разворачивания. Переклните экран предварительного просмотра в ландшафтный режим.

использование

Нажмите и перетащите влево/вправо временную шкалу внизу экрана, чтобы создать начальную точку записи, которую необходимо просмотреть. Затем, когда выбор сделан, нажмите на пиктограмму или подождите 5 сек. для буферизации. Теперь можно просмотреть запись.

CONTACTS

www.ddpai.com

feedback@ddpai.com

DDPAI Technology Co., Ltd

12-й этаж, бизнес-центр Yihua Park, Гонконговская, район Наньшан, подрайон Юэхай, Software Park, Yuehai Sub district, Nanshan district, Shenzhen

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт и отсканируйте QR-код:

1 SPECYFIKACJA

- Nazwa produktu:Rejestrator samochodowy
- Model:Z40
- Rozmiar:81x61x33mm
- Węście: 5V=2A
- Pamięć:Karta TF (do 128 GB), nagrywanie zapętlone
- Wi-Fi: Wi-Fi 2.4GHz
- G-czujnik:Wbudowany 3-tytu czujnik, blokada ruchu, regulowana czułość za pomocą aplikacji
- RAM: 2Gb

2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Rejestrator samochodowy

Przewód zasilający

Ladowarka USB

Narzędzie instalacyjne

Instrukcja obsługi

Taśma klejąca 3M

Etykieta statyczna

Uchwyt

3 OPIS URZĄDZENIA

1 Rejestrator samochodowy

2 Wskaźnik trybu pracy

3 Interfejs AV

4 Power Interface typ C

5 Mikrofon

6 Gniazdo karty TF

7 Obiektyw

1 Ustawienie

2 Nagrywanie dźwięku

3 Album

4 Przełącz

Naciśnij przycisk, aby wprowadzić wybór ustawień.

Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć nagrywanie dźwięku.

Naciśnij przycisk, aby otworzyć album.

Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć ekran.

Resetowanie: aby zresetować, przytrzymaj 6 s.

4 Wskaźnik LED

Stan produktu	Stan wskaźnika
Pracuj normalnie	Niebieskie światło jest zawsze włączone
Wideo nagrywane/wideo awaryjne/zdjęcie wideo	Fioletowe światło szybko miga
Nieprawidłowe działanie/podczas aktualizacji	Czerwone światło szybko miga
Transmisja danych USB	Zielone światło jest zawsze włączone
Wzór badania	Białe światło jest zawsze włączone
Monitoring parkowania	Czerwone światło jest zawsze włączone

5 MONTAŻ

1.Oczyszczij przestrzeń na przedniej szybie, na której zamontowana będzie kamera - wypłynie to korzystnie na skuteczność klejenia.

2.Otwiera osłonę ochronną otworu kart TF, wkłada kartę pamięci do otworu, zwraca uwagę na przednią i tylną stronę i zamyka osłonę po zakończeniu.

3.Usunąć folię ochronną znajdującą się z tyłu uchwytu. Przyklej uchwyt do przedniej szyby, w miejscu, w którym kamera będzie mogła rejestrować widok drogi przed pojazdem, ale nie będzie ograniczała widoczności kierowcy, jak pokazano poniżej.

4.Za pomocą narzędzia instalacyjnego unieść krawędź uszczelki przedniej szyby i umieścić pod nią przewód zasilający. Podłączyć kamerę do ladowarki samochodowej (podłączonej do gniazda zapalniczki samochodowej) przewodem zasilającym.

5.Po uruchomieniu samochodu, Dash Cam włącza się i zaczyna nagrywać.

6 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI

Zainstaluj aplikację DDPAI

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację „DDPAI”.

iOS

Android

Parowanie telefonu z kamerą

1.Trzymaj rejestrator jazdy i telefon komórkowy w promieniu 2,5 metra.

2.Uruchom aplikację DDPAI.Kliknij „Urządzenie” Podłącz nowe urządzenie”.

3.Wybrać kamerę DDPAI z listy sieciowej (w przypadku systemu Android aplikacja rozpocznie przeszukiwanie sieci automatycznie. W telefonie z systemem iOS należy włączyć WLAN w „Ustawienia ->WLAN”). Domyślna nazwa SSID kamery (lub nazwa sieci Wi-Fi) to DDPAI_Z40_XXXX.

4.Wprowadzić hasło (domyślne hasło to „1234567890”).

5.Wejść do aplikacji DDPAI i poczekać kilka sekund, aż pojawi się ekran podglądu.

Podgląd

1.Otworzyć aplikację DDPAI i dodać kamerę samochodową.

2.Wybrać „Urządzenie” „wchodząc” spowoduje to przejście do strony podglądu.

Miniatura

Oś czasu

odtworzenie

naciśnięcie pasek czasu (na dole ekranu) z lewej/prawej strony, aby ustawić punkt początkowy odtwarzania nagrania, następnie, po dokonaniu wyboru, naciśnięć miniaturę lub poczekać 5 s na przedlawienie obrazu, aby rozpocząć odtwarzanie nagrania.

Pobieranie plików zdjęć

1.Dotknij i przeciągnij pasek czasu w lewo / w prawo na dole ekranu, aby utworzyć punkt początkowy filmu, który chcesz pobrać, a następnie dotknij miniatury po dokonaniu wyboru lub poczekać 5 sekund na buforowanie, aby wejść do ekranu startowy pobierania.

2.Dotknij z ekranu podglądu, aby przejść do interfejsu pobierania.

3.Po zakończeniu pobierania pliku wideo kliknij „wykonać”.

CONTACT

www.ddpai.com

feedback@ddpai.com

DDPAI Technology Co., Ltd

12 piętro, biurowiec Yihua Park, Gopogramowania, poddzelnica Yuehai, dzielnica Nanshan, Shenzhen

Aby uzyskać więcej informacji i odpowiedzi na najczęstsze zadawane pytania, zeskanuj kod QR:

DDPAI

设计人员：曾丽苗
复查人员：罗琴

包装类型：说明书
比例尺寸：1：1

产品经理：陈昶琛
项目经理：徐华勤

材质：105g 双铜纸
尺寸：70*120mm

工艺：油墨印刷
颜色：彩色

