

creative.com/support/BTW6
creative.com/contactus

JP
概要
(1) USB-Cコネクタ
(2) LEDインジケータ
(3) マルチファンクションボタン

接続性
詳細は図付き説明書をご覧ください。
注意: USB-C to USB-A 交換アダプターは含まれていません

Bluetoothとペアリング:新しいデバイス

※ **6秒長押し**
Creative BT-W6を初めて使用する際は、ペアリングを行うまで自動的にBluetoothのペアリングモードになり、初期アンプによるオーディオパンプアップの音が聞こえます。

以降のペアリングには、マルチファンクションボタンを使用して、手動でペアリングモードに入ります。Creative BT-W6は、最大台までのペアリングされたデバイスを記憶します。Creative BT-W6は動作するまで、最後に使用したデバイスに自動的に再接続します。

新しくペアリングするデバイスが、最も使用頻度の少ないデバイスと置き換わります。例えば、3番目のペアリングされたデバイスが最も使用頻度の少ないデバイスに置き換わります。Creative BT-W6は、前回のペアリングされたデバイスが新たに5番目のデバイスに置き換わります。

● サポートするコーデックのインジケータ

Bluetooth LE:オーディオコーデック
LEDインジケータ
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) ハンズフリープロファイル (HFP)

クラシックBluetooth:オーディオコーデック
LEDインジケータ
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) ハンズフリープロファイル (HFP)

オーディオコーデックのペアリングモード
Creative BT-W6は、様々なオーディオコーデックをサポートしており、接続されたデバイスがサポートされている最適なコーデックを自動的に選択します。

音声の接続にはCreative BT-W6のペアリングモードでペアリングを行います。Creative AudioコーデックはBluetoothとペアリングモードで選択の両方、Creative BT-W6は、creative.com/support/4とダウンロードして提供のCreativeアプリで管理できます。

クラシックBluetooth
LEDインジケータ
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) ハンズフリープロファイル (HFP)

Creativeアプリでのコーデック選択
Creative BT-W6にPCに接続するCcreativeアプリが自動的に検出します。Bluetoothディスプレイメニューを開き、オーディオメニューを開き、接続されたデバイスがaptX Adaptiveに対応している場合、[ローレイテンシー] または [ハイオーディオ] (aptX Lossless) の選択項目が表示されます。

注意: aptX Losslessコーデックでペアリングするには、再生解像度を16ビット/24 kHz、44.1 kHz/48.0 kHzに設定します。

LE Audio
クラシックBluetooth
LEDインジケータ
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) ハンズフリープロファイル (HFP)

LE AudioでクラシックBluetoothとペアリングする。Creative BT-W6は自動的に検出され、接続されたデバイスがオーディオコーデックを選択したモードに応じて切り替わります。

Creative BT-W6は、スムーズで遅延の少ないゲーム体験を提供する超低遅延オーディオプロファイルであるGMAPをサポートしており、オーディオ遅延に敏感なゲームや、ゼンゼロのような敏感なゲームに適しています。

CS
概要
(1) USB-Cコネクタ
(2) LED指示灯
(3) 4. 多機能ボタン

接続能力
更多信息请参阅详细说明书
注意: 不含USB-C至USB-A转换器

蓝牙配对:新设备

※ **6秒长押し**
Creative BT-W6を初めて自動進入蓝牙配对模式。首次使用时处于配对模式。

要進行後續设备的配对，請使用多功能按鈕手動進入蓝牙配对模式。Creative BT-W6 一次最多可同時與多個设备进行配对。同時，Creative BT-W6 會嘗試自動連接至上一台配对連接過的设备。注意: 當 Creative BT-W6 已經配对了4台设备時，而配对的设备將被取代使用次數最少的设备。例如，如果第3台设备是使用次數最少的设备，而它將被第5台设备替代。Creative BT-W6 將前次配对的设备與第三台设备的连接。

● 支持的编解码器 LED 指示灯

蓝牙 LE:音频编解码器
LED 指示灯
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) 免提协议 (HFP)

Creative BT-W6 支持多种音频编解码器，并会根据所连接的设备自动选择最佳的音频编解码器。

默认情况下，Creative BT-W6 将通过传统蓝牙自动配对。aptX Adaptive 编解码器需要蓝牙 LE 指示灯才能配对。如果连接的音频设备支持 aptX Adaptive，则会选择连接（低延迟 [Low Latency]）或 [高质量] (High Quality) (aptX Lossless) 的选项。

注意: 将接收分辨率设置为 16 位 / 24 位 44.1 kHz / 48.0 kHz，以便使用 aptX Lossless 编解码器进行流媒体传输。

LE 音频
蓝牙 LE:音频编解码器
LED 指示灯
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) 免提协议 (HFP)

在Creative应用程序上选择编解码器
连接到 PC 时，Creative 应用程序会自动检测 Creative BT-W6。单击设备菜单访问其设置。如果连接的音频设备支持 aptX Adaptive，则会选择连接（低延迟 [Low Latency]）或 [高质量] (High Quality) (aptX Lossless) 的选项。

注意: 将接收分辨率设置为 16 位 / 24 位 44.1 kHz / 48.0 kHz，以便使用 aptX Lossless 编解码器进行流媒体传输。

LE 音频
蓝牙 LE:音频编解码器
LED 指示灯
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) 免提协议 (HFP)

在 LE 音频和传统蓝牙之间切换时，Creative BT-W6 将在配对模式后会自动并连接并重新连接。所选的音频编解码器也将根据所选的设备进行切换。

Creative BT-W6 支持 GMAP，这是一种超低延迟音频协议，可提供流畅、无延迟的游戏体验。非常适合回合制游戏和电影中的语音对话。

单播模式
单播模式可用于无线连接至支持 LE 音频的兼容设备，享受高清音频。

广播模式
广播模式:公共(未加密)
LED 指示灯将呈白色闪烁，表示正在广播。

注意: 广播模式传输媒体是不加密的，在范围内的任何支持的设备都可以接收。

广播模式:私人(加密)
通过 Creative 应用程序设置私人广播音频。私人广播音频需要密码才能加入。默认密码为 "000000"，可在应用程序中更改。

有关更多信息，请通过 Creative 应用程序查看设置。

麦克风输入
打开麦克风输入以启用语音聊天。选择 "自动" 选项后，只要应用程序或软件使用麦克风，麦克风输入就会自动激活。任何更改都会更改 Creative BT-W6 重新启动。

PSS/PS4 不支持自动激活麦克风输入。请按照以下说明手动打开/关闭麦克风输入。

手动激活麦克风输入
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

Creative 应用程序
通过 Creative 应用程序，可调整的产品，个性化音频设置，增强产品性能。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

CT
概要
(1) USB-C 介面
(2) LED 指示燈
(3) 4. 多機能按鈕

連接能力
更多信息請參閱詳細說明
注意: 不含 USB-C 至 USB-A 轉換器

藍牙配对:新设备

※ **6秒长押し**
Creative BT-W6 將開始將自動進入藍牙配对模式。首次使用時處於配对模式。

要進行後續设备的配对，請使用多功能按鈕手動進入藍牙配对模式。Creative BT-W6 一次最多可同時與多個设备进行配对。同時，Creative BT-W6 會嘗試自動連接至上一台配对連接過的设备。注意: 當 Creative BT-W6 已經配对了4台设备時，而配对的设备將被取代使用次數最少的设备。例如，如果第3台设备是使用次數最少的设备，而它將被第5台设备替代。Creative BT-W6 將前次配对的设备與第三台设备的连接。

● 支持的编解码器 LED 指示燈

蓝牙 LE:音频编解码器
LED 指示燈
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) 免提协议 (HFP)

Creative BT-W6 支持多种音频编解码器，并会根据所连接的设备自动选择最佳的音频编解码器。

默认情况下，Creative BT-W6 将通过传统蓝牙自动配对。aptX Adaptive 编解码器需要蓝牙 LE 指示灯才能配对。如果连接的音频设备支持 aptX Adaptive，则会选择连接（低延迟 [Low Latency]）或 [高质量] (High Quality) (aptX Lossless) 的选项。

注意: 将接收分辨率设置为 16 位 / 24 位 44.1 kHz / 48.0 kHz，以便使用 aptX Lossless 编解码器进行流媒体传输。

LE 音频
蓝牙 LE:音频编解码器
LED 指示燈
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) 免提协议 (HFP)

在Creative应用程序上选择编解码器
连接到 PC 时，Creative 应用程序会自动检测 Creative BT-W6。单击设备菜单访问其设置。如果连接的音频设备支持 aptX Adaptive，则会选择连接（低延迟 [Low Latency]）或 [高质量] (High Quality) (aptX Lossless) 的选项。

注意: 将接收分辨率设置为 16 位 / 24 位 44.1 kHz / 48.0 kHz，以便使用 aptX Lossless 编解码器进行流媒体传输。

LE 音频
蓝牙 LE:音频编解码器
LED 指示燈
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) 免提协议 (HFP)

在 LE 音频和传统蓝牙之间切换时，Creative BT-W6 将在配对模式后会自动并连接并重新连接。所选的音频编解码器也将根据所选的设备进行切换。

Creative BT-W6 支持 GMAP，这是一种超低延迟音频协议，可提供流畅、无延迟的游戏体验。非常适合回合制游戏和电影中的语音对话。

单播模式
单播模式可用于无线连接至支持 LE 音频的兼容设备，享受高清音频。

广播模式
广播模式:公共(未加密)
LED 指示灯将呈白色闪烁，表示正在广播。

注意: 广播模式传输媒体是不加密的，在范围内的任何支持的设备都可以接收。

广播模式:私人(加密)
通过 Creative 应用程序设置私人广播音频。私人广播音频需要密码才能加入。默认密码为 "000000"，可在应用程序中更改。

有关更多信息，请通过 Creative 应用程序查看设置。

麦克风输入
打开麦克风输入以启用语音聊天。选择 "自动" 选项后，只要应用程序或软件使用麦克风，麦克风输入就会自动激活。任何更改都会更改 Creative BT-W6 重新启动。

PSS/PS4 不支持自动激活麦克风输入。请按照以下说明手动打开/关闭麦克风输入。

手动激活麦克风输入
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

Creative 应用程序
通过 Creative 应用程序，可调整的产品，个性化音频设置，增强产品性能。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

主要管理
LED 指示灯将呈红色闪烁，以显示其速度。完成后，Creative BT-W6 将恢复默认状态。

KO
概要
(1) USB-C 커넥터
(2) LED 표시등
(3) 다기능 버튼

연결 능력
자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.
참고: USB-C to USB-A 변환기는 포함되어 있지 않습니다.

블루투스 페어링하기: 새 장치

※ **6초 길게 누르기**
Creative BT-W6는 개봉과 동시에 자동으로 블루투스 페어링 모드로 전환되며 처음 페어링하는 페어링 모드로 유지됩니다.

이후 추가 페어링을 위해서는 다음을 반복합니다. Creative BT-W6는 한 번에 최대 4개의 페어링된 장치를 기억합니다. 전원을 켜면 Creative BT-W6는 마지막으로 사용된 장치에 다시 페어링을 시도합니다.

참고: Creative BT-W6에 최대 4개의 새 장치와 페어링되어 있는 경우, 새 페어링된 장치가 가장 적게 사용되는 장치를 대체합니다. 예를 들어 세 번째 디바이스가 가장 적게 사용되는 디바이스이고 다섯 번째 디바이스의 경우 세 번째 페어링된 디바이스가 새 번째 디바이스로 대체를 대체합니다.

● 지원하는编解码器 LED 표시등

블루투스 LE: 오디오 코덱
LED 표시등
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) 핸드프리 프로파일 (HFP)

Creative BT-W6는 다양한 오디오 코덱을 지원하며, 연결된 장치에 따라 가장 잘 지원하는 코덱을 자동으로 선택합니다.

기본적으로 Creative BT-W6는 클래식 블루투스 모드를 통해 자동으로 연결됩니다. Creative BT-W6를 aptX Adaptive 코덱 기종 블루투스 모드를 선택할 수 있으며, Creative 앱 (creative.com/support/4)에서 다운로드 가능한 앱에서 선택할 수 있습니다.

클래식 블루투스
LED 표시등
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) 핸드프리 프로파일 (HFP)

Creative 앱에서 코덱 선택
Creative 앱의 PC를 연결하면 Creative BT-W6를 자동으로 감지합니다. 블루투스 장치 메뉴를 클릭하여 설정에 액세스합니다. 연결된 오디오 장치의 오디오 코덱을 선택합니다. [로워 레이턴시] 또는 [High Quality] (aptX Lossless)를 선택하는 옵션이 표시됩니다.

참고: 재생 해상도를 16비트/24비트 44.1kHz/48.0kHz로 설정하면 aptX Lossless 코덱으로 스트리밍될 수 있습니다.

LE 오디오
클래식 블루투스
LED 표시등
1) aptX Lossless
2) aptX Adaptive
3) aptX Adaptive High Quality
4) aptX HD
5) aptX
6) SBC
7) 핸드프리 프로파일 (HFP)

Creative BT-W6는 LE 오디오를 클래식 블루투스 모드에 전환할 때 선택한 모드에서 전환을 감지하거나 연결합니다. 선택한 오디오 코덱도 선택한 코덱으로 변경할 수 있습니다.

Creative BT-W6는 LE 오디오를 클래식 블루투스 모드에 전환할 때 선택한 모드에서 전환을 감지하거나 연결합니다. 선택한 오디오 코덱도 선택한 코덱으로 변경할 수 있습니다.

Creative BT-W6는 LE 오디오를 클래식 블루투스 모드에 전환할 때 선택한 모드에서 전환을 감지하거나 연결합니다. 선택한 오디오 코덱도 선택한 코덱으로 변경할 수 있습니다.

Creative BT-W6는 LE 오디오를 클래식 블루투스 모드에 전환할 때 선택한 모드에서 전환을 감지하거나 연결합니다. 선택한 오디오 코덱도 선택한 코덱으로 변경할 수 있습니다.

Creative BT-W6는 LE 오디오를 클래식 블루투스 모드에 전환할 때 선택한 모드에서 전환을 감지하거나 연결합니다. 선택한 오디오 코덱도 선택한 코덱으로 변경할 수 있습니다.

Creative BT-W6는 LE 오디오를 클래식 블루투스 모드에 전환할 때 선택한 모드에서 전환을 감지하거나 연결합니다. 선택한 오디오 코덱도 선택한 코덱으로 변경할 수 있습니다.

Creative BT-W6는 LE 오디오를 클래식 블루투스 모드에 전환할 때 선택한 모드에서 전환을 감지하거나 연결합니다. 선택한 오디오 코덱도 선택한 코덱으로 변경할 수 있습니다.

Creative BT-W6는 LE 오디오를 클래식 블루투스 모드에 전환할 때 선택한 모드에서 전환을 감지하거나 연결합니다. 선택한 오디오 코덱도 선택한 코덱으로 변경할 수 있습니다.

Creative BT-W6는 LE 오디오를 클래식 블루투스 모드에 전환할 때 선택한 모드에서 전환을 감지하거나 연결합니다. 선택한 오디오 코덱도 선택한 코덱으로 변경할 수 있습니다.

Creative BT-W6는 LE 오디오를 클래식 블루투스 모드에 전환할 때 선택한 모드에서 전환을 감지하거나 연결합니다. 선택한 오디오 코덱도 선택한 코