

Label

			IC5003 063 22 10043130			
CATALOG NO. N° CATALOGUE CATÁLOGO NO.			4NWS3C3MS-UNV		SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40°C PEUT ÊTRE UTILISÉ À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE N'EXCÉDANT PAS 40°C. APTP PARA FUNCIONAR EN AMBIENTES HASTA 40°C. SUITABLE FOR DAMP LOCATION CONVIENT AUX EMPLACEMENTS HUMIDES. APTO PARA LUGARES HUMEDOS. MIN 90 °C SUPPLY CONDUCTORS LES FILS D'ALIMENTATION 90 °C MIN CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN 90°C MÍN	
MATERIAL NO. N° MATÉRIEL MATERIAL NO.			13598919			
120-277V		40 W	50/60Hz			
ASSEMBLED IN CHINA ASSEMBLÉ DANS CHINE ENSAMBLADO EN CHINA			0.330A		FCC ID:2AKCY4NWS3C3MS-UNV THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE. (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRE D OPERATION	

label location

