

15+



2.4GHz FHSS SYSTEM

2.4GHz FHSS 系統 • 2.4GHz FHSS システム

INSTRUCTION MANUAL

说明书 • 説明書 • 取扱説明書

Retain this manual for prospective consultation as it includes essential details. NOTICE: Thoroughly review all guidelines prior to utilizing the product.

請妥善保管本说明书以便日后查阅，其中包含重要信息。注意：在使用本产品之前，请仔细阅读所有指南。

請妥善保管本説明書以便日後查閱，其中包含重要資訊。注意：在使用本產品之前，請仔細閱讀所有指南。

本取扱説明書にはには重要な内容が記載されていますので、いつでも参照できるよう大切に保管してください。ご使用前に、本取扱説明書を必ず最後までお読みください。



⚠ WARNING (AGE 15+): This high-performance model contains small parts and is not a toy. Adult supervision is highly recommended during operation and battery handling to prevent injuries, severe debris or fabric entanglement in high-speed rotating drive assemblies, and potential burn or short-circuit hazards if components contact moisture or are submerged in water.

⚠ 警告 (适用年齢 15 岁以上)： 本高性能模型包含细小零件，并非玩具。在操作和处理电池时，强烈建议成人全程监督，以避免受伤、防止碎片或织物卷入高速旋转的驱动组件中，并降低因部件接触湿气或浸入水中而导致的潜在烫伤或短路风险。

⚠ 警告 (適用年齡 15 歲以上)： 本高性能模型包含細小零件，並非玩具。在操作和處理電池時，強烈建議成人全程監督，以避免受傷、防止碎片或織物捲入高速旋轉的驅動組件中，並降低因部件接觸濕氣或浸入水中而導致的潛在燙傷或短路風險。

⚠ 警告 (対象年齢 15 歳以上)： 本製品は高性能モデルであり、小さな部品が含まれているため、玩具ではありません。怪我の防止、高速回転する駆動部への異物や生地巻き込み、また部品が水分に触れたり水に浸かったりした場合の火傷やショートの危険を避けるため、操作時およびバッテリーの取り扱い時は、必ず保護者や大人の立ち会いのもとで行ってください。



P4

EN

P5

P6

P7-9

P10

P11

P11

P12

SC

P13

P14

P15-17

P18

P19

P19

P20

TC

P21

P22

P23-25

P26

P27

P27

P28

JA

P29

P30

P31-33

P34

P35

P35

P36

P37

法規声明・法規聲明・認証に関する表示



3. Master Light Switch

- ・ 总灯光开关
- ・ 總燈光開關
- ・ メインライトスイッチ

4/9. Cruise Control / Headlight Flashing

- ・ 定速巡航 / 大灯闪烁
- ・ 定速巡航 / 大燈閃爍
- ・ クルーズコントロール / ハイビーム点滅スイッチ

5. Section Light Switch

- ・ 分段灯光开关
- ・ 分段燈光開關
- ・ ライトモード切替スイッチ

6. Headlight Switch

- ・ 大灯开关
- ・ 大燈開關
- ・ ヘッドライトスイッチ

7. LED Indicator

- ・ LED 指示灯
- ・ LED 指示燈
- ・ LED インジケーター

8. Power Switch

- ・ 电源开关
- ・ 電源開關
- ・ 電源スイッチ

1. Steering

- ・ 转向手轮
- ・ 轉向手輪
- ・ ステアリングホイール

2. Throttle

- ・ 油门拨杆
- ・ 油門撥桿
- ・ スロットルトリガー



Left/Right Hand Swappable Steering Wheel

- ・ 转向手轮可左/右手切换
- ・ 轉向手輪可左/右手切换
- ・ 左右利き手対応ステアリングホイール


Category	Item	Specifications	Description
Transmitter (TX)	Protocol	2.4GHz FHSS	Anti-interference, supports 8 cars simultaneously.
	Control Distance	25 - 30 m	Provides stable connectivity; range varies by environment (open area recommended).
	Power Supply	1.5V x 2 AA Alkaline Batteries (3V)	Provides stable power supply.
	Power Switch	Tact Switch	Shutdown leakage current < 5μA.
	LED Indicator	Red & Green Dual-Color	Binding status & throttle speed limit display.
	Auto Power-Off	After 6 mins of inactivity/ no RF connection	
RC VEHICLE (RX)	Drive Control	Forward/Reverse proportional control	3 levels of proportional throttle response (Low, Mid & High)
	Steering Control	Left/Right proportional control	Maximum steering angle at 30 degrees in clockwise & counter-clockwise direction
	Power Source	3.7V 85mAh 401518 Li-Po Battery	Charging time is around 45 minutes, with a running time of over 30 minutes.
	Power Switch	Tact Switch	Automatically powers off when charging, leakage current < 5μA.
	Charging	Type-C Port, 5V DC, 1A max	Max. charging current is 160mA. Headlights and tail lights flash in breathing pattern.
	Auto Power-Off	After 6 mins of inactivity/ no RF connection	

3. INSTALLING BATTERY AND PAIRING

EN

3.1 Installing Battery

Unscrew and open the battery cover at the bottom of the transmitter.



2 Insert 2 x AA alkaline batteries (not included), matching the polarity (+/-).



Replace and tighten the battery cover to complete installation.

3.2 Pairing

3.2.1
Switch on transmitter & vehicle for auto-pairing.

(Refer to Page 4, Button 8)



3.2.2
Both remote LED and Vehicle switch will flash.



3.2.3
Once paired, the vehicle headlights will remain solid.

*After pairing, remote LED color indicates current throttle speed mode:

Low Speed - Orange	
Medium Speed - Green(Default)	
High Speed - Red	



Pairing Complete



Power switch will be Breathing LED Green Light.

4. TRANSMITTER BUTTON FUNCTIONS & SETTINGS

EN

4a. Cruise Control & High Beam Button


4a1.

Set Cruise Speed (Auto-Drive Mode):

(Refer to Page 4, Button ④ & ⑨)



Adjust your ideal throttle speed and press cruise control switch simultaneously.



4a2.


Cancel Cruise Speed:

When cruise speed is active, short press Cruise speed button or pull the throttle backward to deactivate cruise control.



4a3.

High Beams Flashing





Mode 1: Turn off front and rear lights.



Mode 2: Front and rear lights stay solid on. (Brake and turn signal functions are supported.)



4b1. 4-Stage Light Cycle Mode:



PRESS

Cycle through 4 light modes



Mode 4: Front/rear lights and turn signals strobe. (Brake and turn signal functions are disabled.)



Mode 3: Turn off front lights. (Brake and turn signal functions are retained.)

4b2. Chassis Underglow On/Off



LONG PRESS

Red LED chassis lights glow under the vehicle.



4c. Light Switch (Off) Button

All lights off.



PRESS

4d. Headlight Button **EN**

Headlights are on/off.



PRESS



4e. Power Button

4e1. Transmitter Power On/Off.



LONG PRESS

4e2. Cycle through three throttle speed modes.



PRESS

(20% Speed)



Orange Breathing LED
Low-Speed Mode

(50% Speed)




Green Breathing LED
Medium-Speed Mode

(100% Speed)



Red Breathing LED
High-Speed Mode

5a. Driving and Steering




5b. Throttle Control

5b1. The throttle and steering sticks control omnidirectional driving speed. Press the speed button to cycle through 3 maximum speed limits (20%/50%/100%)

(Refer to Page 9, 4e2.)

5b2. Braking Function


To trigger the "reverse brake", the vehicle must be moved in reverse immediately while driving.




* Moving in reverse when the vehicle is already stationary will not trigger this function.

5c. Steering Control

5c1. Maximum steering angle auto-adjusts with speed for optimal control.



5c2. Corresponding tail light flashes when turning.



6. BATTERY CHARGING & POWER MANAGEMENT

EN

6a. Charging Instructions

6a1. Connect one end of the USB Type-C cable to the RC vehicle's charging port and the other end to a charger.

⚠ It is recommended to use a 5V/1A or lower specification charger.



6a2. The rear charging port on the Travel Case supports external charging.



USB Type-C Charging Port

6b. Charging State

Charging: **Headlights breathing**



Fully Charged:
Lights off.



6e. Auto Power-Off

Both the transmitter and RC vehicle will automatically shut down after 6 minutes of inactivity or disconnection.



7. Functions of Travel Case



Press the "PUSH" button to release the Vehicle.

1. Display & Collectibility

Featuring a high-transparency shell for dust and impact protection, this premium showcase keeps your model vehicle safe and beautifully displayed.

2. Portable Station



4. Parts Storage



Tire accessories not included.

3. Stackable Design



**The travel case can be stacked and securely docked to the bottom of the transmitter for all-in-one carrying and compact storage.



8. MAINTENANCE & SAFETY

8a. MAINTENANCE

(1) **Axle Cleaning:** Do not disassemble. Spin wheels and use tweezers to remove hair/lint to prevent vehicle damage. (2) **Environmental Restrictions:** Not waterproof. Do not wash with water. Avoid direct sunlight, deep sand, or heavy dust. (3) **Battery Storage & Care:** Do not remove the built-in battery. For long-term storage, keep at 50%–60% charge and recharge every 2–3 months.



8b. SAFETY PRECAUTIONS

1. This model is not a toy. Please read the manual carefully before use.
2. Not for users under 15. Choking hazard due to small parts. Minors require continuous adult supervision.
3. Adult supervision is required during charging. Keep the product out of reach of children when charging and storing.
4. Do not place fingers, clothing, or other items into the gaps between tires and chassis to avoid injury from rotating components.
5. Due to functional requirements, this product contains sharp parts. Please operate according to instructions and pay attention to eye safety.
6. Do not bend, throw, or subject the product to violent impact to avoid damage or accidents.
7. This product features a built-in battery. Do not submerge in water or expose to fire or heat sources to prevent explosion risks.
8. The manufacturer and distributor assume no liability for any personal injury or property damage resulting from improper operation or user error.



8c. BATTERY SAFETY & LEGAL INFORMATION

The vehicle is powered by a built-in rechargeable lithium polymer (LiPo) battery. Improper handling, charging, or disposal of this battery may result in fire, explosion, leakage, or personal injury. Use only the battery type specified for this model. Do not short-circuit, crush, puncture, or attempt to disassemble the battery. Keep the vehicle away from heat sources, fire, or direct sunlight, and never immerse it in water or expose it to moisture. When charging, always use a compatible charger (5V/1A max). Never leave the battery charging unattended and always place it on a non-flammable, heat-resistant surface. Allow the battery to cool before starting another charge cycle. For storage and transport, do not expose or store the vehicle at temperatures above 60°C (140°F). For long-term storage, the battery should be kept partially charged. When transporting or storing the vehicle, it is recommended to keep it inside its Premium Travel Case.

The transmitter requires standard dry cell batteries (e.g., AA, non-rechargeable). Ensure correct polarity (+/-) when inserting batteries into the battery compartment. Do not mix old and new batteries, and do not mix different battery types such as alkaline, standard, or rechargeable batteries. Exhausted batteries must be removed from the transmitter immediately to prevent potential damage. Remove all batteries if the transmitter will not be used for an extended period of time to avoid chemical leakage. Never attempt to recharge non-rechargeable dry cell batteries. **DISPOSAL & LEGAL COMPLIANCE:** Do not dispose of electrical components, lithium batteries, or dry cell batteries in household waste. Use your local waste disposal centre or official collection points for recycling. Batteries must be collected separately to ensure proper environmental handling. This product complies with worldwide product safety and environmental legislation.


类别	项目	规格	描述
遥控器 (TX)	通讯方式	2.4GHz FHSS	抗干扰，支持8辆车同时运行。
	控制距离	25 - 30 米	提供稳定连线；范围视环境而定 (建议于开阔空旷环境操作)。
	电源	1.5V AA 碱性电池 x 2	提供稳定的电源供应。
	电源开关	轻触开关	关机漏电流 < 5 μ A。
	LED 指示灯	红绿双色	对频状态及油门限速显示。
	自动关机	无操作/ RF无连接 6 分钟后	
遥控车 (RX)	驱动控制	前进/后退比例控制	可经由遥控器切换 3档油门限速。
	转向控制	左/右比例控制	顺时针和逆时针方向最大转向角为30度。
	电力来源	3.7V 85mAh 401518 锂聚合物电池	充电时间45分钟左右，续航时间大于30分钟
	电源开关	轻触开关	充电时自动断电，漏电流 < 5 μ A。
	充电	Type-C 接口，5V DC， 最大 1A	最大充电电流为 160mA。前大灯和后尾灯呈呼吸状闪烁。
	自动关机	闲置或无无线连接 6分钟后	

3. 安装电池与对码

SC

3.1 安装电池

松开遥控器底部的电池盖螺丝，打开电池盖。



装回电池盖板并拧紧螺丝，完成电池安装。

3.2 对码

3.2.1

开启遥控器和遥控车身体底部的电源以进行自动对码。

(参见第 4 页，按键 ⑧)



3.2.2

遥控器 LED 灯与车身开关均会闪烁。



闪烁



闪烁

3.2.3

对频完成后，遥控车头灯保持常亮。

※ 对码完成后，遥控器 LED 灯的颜色表示当前的油门速度模式：

低速 - 橙色



中速 - 绿色 (默认)



高速 - 红色



对码中

对码完成



车辆大灯将亮起。



电源开关 LED 灯呈现绿色呼吸灯闪烁。

4. 遥控器按键功能与设置

SC

4a. 定速巡航与远光灯按键

4a1.
设置巡航速度（自动驾驶模式）：
（参见第 4 页，按键 ④ 和 ⑨）




调节至您理想的油门速度，并同时按下定速巡航开关。



4a2.
取消巡航速度：
当巡航速度激活时，短按巡航速度按键或向后拉动油门即可取消定速巡航。



4a3.
远光灯闪烁





模式 1:
关闭前后车灯。



模式 2:
前后灯长亮。
(长亮时支持刹车灯、转向灯功能。)



4b1.
四段灯光循环模式



短按

在四种灯光模式中循环切换



模式 4:
前后灯 + 转向灯爆闪。(爆闪时无刹车灯、转向灯功能。)




模式 3:
关闭前灯。(保留刹车灯、转向灯功能。)

4b2. 底盘LED灯开/关



长按

底盘灯在下方发光。



4c. 灯光开关 (关闭) 按钮

所有灯光已关闭。



短按

4d. 头灯按钮

头灯开/关。



短按



头灯开关

4e. 电源按钮

4e1. 遥控器电源
开启/关闭。



长按

4e2. 循环切换三段速度模式



短按

(速度20%)



橙色呼吸LED
低速模式

(速度50%)



绿色呼吸LED
中速模式

(速度100%)



红色呼吸LED
高速模式

5a. 行驶与转向操控




5b. 油门控制

5b1. 油门与转向手轮可控制全方位行驶车速，并可透过速度键切换三档最高限速（20%/50%/100%）。

（参见第 17 页，4e2.）


5b2. 刹车功能

遥控车在行驶中立即后退，才能触发“后退刹车”。



※ 当遥控车处于静止状态，直接进行后退无法触发此功能。

5c1. 最大转向角度随速度自动调节，以达到最佳控制。



5c2. 转向时后尾灯对应方向闪亮。



6. 充电与电源管理

SC

6a. 充电说明

6a1. 将 USB Type-C 充电线一端连接遥控车充电口，另一端接充电器。

▲ 建议使用 5V/1A 或更低规格的充电器。



6a2. 收纳盒后方充电口支持外接充电。



USB Type-C 充电端口



6b. 充电状态

充电中：头灯亮起
呼吸灯状态



充满电：灯光熄灭



6e. 自动关机

无操作或中断连线6分钟后，
遥控器与遥控车将自动关机。



7. 收纳盒功能



按下“PUSH”
按钮以释放
遥控车。

1. 展示与收藏

外壳高透明度，具备防尘、防撞防护。这款优质展示盒可安全、美观地陈列展示遥控车。

2. 便携式设计



支持加装颈挂绳 手持便携设计

3. 可堆叠设计



※ 收纳盒支持相互叠放，可稳固卡合于遥控器底部，叠合后整套一体携带，实现紧凑收纳。

4. 零件收纳



※ 本包装不包含车胎配件。



8. 保养及安全须知

8a. 保养维护

(1)车轴清洁: 请勿拆解遥控车。翻转车身, 转动车轮, 使用镊子清理两侧絮状物、毛发, 防止马达卡滞。(2)环境使用限制: 本品不防水, 严禁用水冲洗遥控车。请勿在烈日曝晒、深沙地带或多粉尘环境下行驶, 保护内部电子元件与齿轮。日常除尘可使用气吹或软毛刷清理。(3)电池存放与养护: 请勿尝试拆卸内置锂电池。遥控车具备闲置自动关机功能。长期存放时, 请勿将电量耗尽; 每2-3个月将电池充至50%-60%, 避免电池容量永久衰减。



8b. 安全注意事项

1. 本品并非玩具, 使用前请仔细阅读说明书。
2. 不适合15岁以下儿童使用。内含细小零件, 存在窒息风险; 未成年人使用需成人全程监护。
3. 充电时需成人看管, 充电与存放期间, 请放置在儿童无法接触的位置。
4. 请勿将手指、头发及衣物等物品伸入轮胎与底盘缝隙, 防止被转动部件夹伤。
5. 受功能设计限制, 产品含有尖锐部件, 请按照说明操作, 注意眼部防护。
6. 请勿弯折、抛掷产品, 或使其遭受猛烈撞击, 避免产品损坏及意外发生。
7. 本品内置电池, 禁止浸水, 切勿靠近明火、热源, 防范爆炸风险。
8. 若因不当操作、人为使用失误造成人身伤害或财产损失, 制造商与经销商不承担相关责任。

8c. 电池安全与法律讯息

本遥控车由内置的充电式锂聚合物 (LiPo) 电池驱动。不当处理、充电或处置此电池可能会导致火灾、爆炸、漏液或人身伤害。仅能使用为此型号指定的电池类型。请勿短路、挤压、刺穿或尝试拆卸电池。让遥控车远离热源、火源或阳光直射, 且切勿将其浸入水中或暴露于潮湿环境中。充电时, 请务必使用相容的充电器 (最高 5V/1A)。切勿在无人看管的情况下为电池充电, 并务必将其放置在不燃、耐热的表面上。在开始另一个充电周期之前, 请先让电池冷却。存放和运输时, 请勿将遥控车暴露或存放在超过 60°C (140°F) 的温度环境中。长期存放时, 电池应保持部分电量。运输或存放遥控车时, 建议将其保留在专属的高级便携收纳盒内。

遥控器需要标准干电池 (例如 AA, 不可充电)。将电池插入电池盒时, 请确保极性 (+/-) 正确。请勿混用新旧电池, 也请勿混用不同类型的电池, 例如碱性电池、标准电池或充电电池。耗尽的电池必须立即从发射器中取出, 以防止潜在的损坏。如果长时间不使用发射器, 请取出所有电池以避免化学物质外漏。切勿尝试为不可充电的干电池充电。处置与法律合规: 请勿将电气组件、锂电池或干电池当作家庭垃圾处置。请利用您当地的废物处理中心或官方指定的回收点进行回收。电池必须单独收集, 以确保适当的环境处理。本产品符合全球产品安全与环保法规。

▲ 安全警告: 违规操作可能导致火灾、受伤或损坏。


類別	項目	規格	描述
遙控器 (TX)	通訊方式	2.4GHz FHSS	抗干擾，支援8台車同步運作。
	控制距離	25 - 30 米	提供穩定連線；範圍視環境而定 (建議於開闊空曠環境操作)。
	電源	1.5V AA 鹼性電池 x 2	提供穩定電源供應。
	電源開關	輕觸開關	待機漏電流 < 5 μ A。
	LED指示燈	紅綠雙色	顯示對頻狀態及油門限速。
	自動關機	無操作 / 無線訊號斷開 6 分鐘後	
遙控車 (RX)	驅動控制	前進 / 後退比例控制	可經由遙控器切換 3段油門限速。
	轉向控制	左 / 右比例控制	順時針、逆時針最大轉向角度為30度。
	電力來源	3.7V 85mAh 401518 鋰聚合物電池	充電時間45分鐘左右，續航時間大於30分鐘。
	電源開關	輕觸開關	充滿自動斷電，漏電流 < 5 μ A。
	充電	Type-C 接口，5V DC， 最大 1A	最大充電電流160mA。頭燈與尾燈呈呼吸閃爍。
	自動關機	閒置或無線連線中斷 6分鐘後	

3. 安裝電池與配對

TC

3.1 安裝電池

鬆開遙控器底部的電池蓋螺絲，並打開電池蓋。



3.2 對頻

3.2.1
開啟遙控器和遙控車底部的電源以進行自動對頻。

(請參閱第 4 頁，按鍵 ⑧)



3.2.2
遙控器 LED 燈與車身開關均會閃爍。



3.2.3
對頻完成後，遙控車頭燈保持常亮。

※ 對頻完成後，遙控器 LED 燈的顏色表示目前的油門速度模式：

低速 - 橙色	
中速 - 綠色 (預設)	
高速 - 紅色	



對頻完成



4. 遙控器按鍵功能與設定

4a. 定速巡航與遠光燈按鍵

4a1.
設置巡航速度（自動駕駛模式）：
（請參閱第 4 頁，按鍵 ④ 和 ⑨）




調節至您理想的油門速度，並同時按下定速巡航開關。



4a2.
取消巡航速度：
當巡航速度啟動時，短按巡航速度按鍵或將油門向後拉即可取消定速巡航。



4a3.
遠光燈閃爍





模式 1:
關閉前後車燈。



模式 2:
前後車燈常亮。
(支援煞車燈與方向燈功能。)



4b1.
四段式燈光循環模式:



短按

循環切換 4 種燈光模式



模式 4:
前後車燈與方向燈爆閃。(停用煞車燈與方向燈功能。)



模式 3:
關閉前頭燈。(保留煞車燈與方向燈功能。)

4b2. 車底LED燈開關



長按

車底燈在下方發光



4c. 燈光開關 (關閉) 按鈕

所有燈光已關閉。



短按

4d. 頭燈按鈕

頭燈開關。



短按



頭燈開關

4e. 電源按鈕

4e1. 遙控器電源
開啟/關閉。



長按

4e2. 循環切換三段速度模式



短按

(速度20%)



橙色呼吸LED
低速模式

(速度50%)



綠色呼吸LED
中速模式

(速度100%)



紅色呼吸LED
高速模式

5a. 行駛與轉向操控



5b. 油門控制

5b1. 油門與轉向手輪可控制全方位行駛車速，並可透過速度鍵切換三段最高限速（20%/50%/100%）
（請參閱第25頁，4e2.）


5b2. 煞車功能

遙控車在行駛中立即後退，才能觸發「後退煞車」。



※ 當遙控車處於靜止狀態，直接進行後退無法觸發此功能。

5c1. 最大轉向角度隨速度自動調節，以達到最佳控制。



5c2. 轉向時後尾燈同步對應閃爍。



6. 充電與電源管理

TC

6a. 充電說明

6a1. 將 USB Type-C 充電線一端連接遙控車底部的充電插口。

▲ 建議使用 5V/1A 或更低規格的充電頭。



6a2. 收納盒後方充電孔支援外部充電。



USB Type-C 充電接口



6b. 充電狀態

充電中：頭燈亮起
呼吸燈狀態



充滿電：燈光熄滅

6e. 自動關機

無操作或中斷連線6分鐘後，
遙控器與遙控車將自動關機。



7. 收納盒功能



按下“PUSH”
按鈕以釋放
遙控車。

1. 展示與收藏

外殼高度透明，具備防塵、防撞防護。這款優質展示盒可安全、美觀地擺設遙控車。

2. 便攜式設計



支援加裝頸部掛繩

手持便攜設計

3. 可堆疊設計



*收納盒支援相互疊放，可穩固卡鎖於遙控器底部，組合後整套一體攜帶，實現緊湊收納。

4. 零件收納



向後拉動
按鈕開啟

※ 本包裝不包含車胎配件。



8a. 保養維護

(1)車軸清潔：請勿拆解遙控車。翻轉車身，轉動車輪，使用掃帚清理兩側絮狀物、毛髮，防止馬達卡滯。(2)環境使用限制：本品不防水，嚴禁用水沖洗遙控車。請勿在烈日曝曬、深沙地帶或多粉塵環境下行駛，保護內部電子元件與齒輪。日常除塵可使用氣吹或軟毛刷清理。(3)電池存放與養護：請勿嘗試拆卸內建鋰電池。遙控車具備閒置自動關機功能。長期存放時，請勿將電量耗盡；每2-3個月將電池充填至50%-60%，避免電池容量永久衰減。

8b. 安全注意事項

1. 本品並非玩具，使用前請仔細閱讀說明書。
2. 不適合15歲以下人士使用。內含細小零件，有窒息風險；未成年人使用需成人全程監護。
3. 充電時需成人看管，充電與存放期間，請放置在兒童無法接觸的位置。
4. 請勿將手指、頭髮及衣物等物品伸入輪胎與底盤縫隙，以防止被轉動部件夾傷。
5. 受功能設計限制，產品含有尖銳零件，請依照指示操作，注意眼部防護。
6. 請勿彎曲、拋擲產品，或使其遭受猛烈撞擊，避免產品損壞及意外發生。
7. 本品內建電池，禁止浸水，切勿靠近明火、熱源，防範爆炸風險。
8. 若因不當操作、人為使用失誤造成人身傷害或財產損失，製造商與經銷商不負相關責任。

8c. 電池安全與法律訊息

本遙控車由內建的充電式鋰聚合物 (LiPo) 電池驅動。不當處理、充電或處置此電池可能會導致火災、爆炸、漏液或人身傷害。僅能使用為此型號指定的電池類型。請勿短路、擠壓、刺穿或嘗試拆卸電池。讓遙控車遠離熱源、火源或陽光直射，且切勿將其浸入水中或暴露於潮濕環境中。充電時，請務必使用相容的充電器（最高 5V/1A）。切勿在無人看管的情況下為電池充電，並務必將其放置在不燃、耐熱的表面上。在開始另一個充電週期之前，請先讓電池冷卻。存放和運輸時，請勿將遙控車暴露或存放在超過 60°C (140°F) 的溫度環境中。長期存放時，電池應保持部分電量。運送或存放遙控車時，建議將其保留在專屬的高級旅行收納盒內。

遙控器需要標準乾電池（例如 AA，不可充電）。將電池插入電池盒時，請確保極性 (+/-) 正確。請勿混用新舊電池，也請勿混用不同類型的電池，例如鹼性電池、標準電池或充電電池。耗盡的電池必須立即從發射器中取出，以防止潛在的損壞。如果長時間不使用發射器，請取出所有電池以避免化學物質外漏。切勿嘗試為不可充電的乾電池充電。處置與法律合規：請勿將電氣組件、鋰電池或乾電池當作家庭垃圾處置。請利用您當地的廢棄物處理中心或官方指定的回收點進行回收。電池必須單獨收集，以確保適當的環境處理。本產品符合全球產品安全與環保法規。

▲ 安全警告：違規操作可能导致火灾、受伤或损坏。




各部の名称	項目	仕様	概要
送信機 (TX)	遠隔系統	2.4GHz FHSS	優れた耐干渉性。最大8台の同時走行（マルチプレイ）に対応。
	制御距離	25 - 30 m	安定した接続を提供。周囲の環境により異なります（開けた見通しの良い環境での操作を推奨）。
	電源	1.5V 単3形アルカリ乾電池 × 2 (3V)	安定した電力を供給します。
	電源スイッチ	タクトスイッチ	シャットダウン時の漏れ電流 < 5 μ A。
	LED インジケータ	赤色&緑色 2色LED	ベアリング状態およびスロットル速度制限を表示。
	自動電源オフ	無操作またはRF未接続の状態が6分間続いた場合	
車体 (RX)	駆動制御	前進 / 後退 プロポーションアル（比例）制御	送信機による3段階のスロットル速度制限調整に対応。
	ステアリング制御	左右 プロポーションアル（比例）制御	前進 / 後退の速度に応じて、3段階で切れ角が自動的に切
	バッテリー	3.7V 85mAh 401518 リチウムポリマーバッテリー	充電時間は約45分で、連続使用時間は30分以上です。
	電源スイッチ	タクトスイッチ	充電時は自動的に電源オフ、漏れ電流 < 5 μ A。
	充電方法	Type-C ポート、5V DC、最大 1A	最大充電電流は160mA。ヘッドライトとテールランプがゆっくり点滅（呼吸点滅）します。
	自動電源オフ	無操作またはRF未接続の状態が6分間続いた場合	

3. 電池の取り付けとペアリング

3.1 電池の取り付け


送信機底部のネジを
緩め、電池カバーを
取り外します。



② 単3形アルカリ
乾電池2本（別
売）を、(+)
(-) の極性を
確認してセット
します。



③



電池カバー
を元に戻し、
ネジを締め
付けて取り
付けを完了
します。

3.2 ペアリング

3.2.1

送信機と車体の電源を入
れると、自動的にペアリ
ングを開始します。

短押す



(4ページ「ボタン⑧」を参照)

短押す



3.2.2

未接続

送信機のLEDインジケータと車体の
ライトが点滅します。



点滅



点滅

3.2.3

接続完了

ペアリング完了後、
車両のヘッドライトが常時点灯します。

※ペアリング完了後、LEDインジケータの色
で速度モードを表示します。



ペアリング完了



車体のヘッドライトが
点灯します。



電源スイッチのLEDが
緑色でゆっくりと点滅
(呼吸点滅) します。

低速モード: オレンジ色



中速モード: 緑色 (初期設定)



高速モード: 赤色




4. 送信機のボタン機能・各種設定

4a. クルーズコントロール&ハイビームボタン

4a1.
クルーズ速度の設定 (オートパイロットモード):

4ページ「ボタン④および⑨」を参照)



4a2.
クルーズ速度の解除:
クルーズ中にクルーズボタンを短押しするか、スロットルレバーを後ろに引くと、クルーズコントロールが解除されます。



4a3.
ハイビーム点滅:



ヘッドライトが3回点滅します。
(点灯 200ms、消灯 100ms、
3回ループ)

モード 1:
フロントライト・テールランプが消灯します。



モード 2:
フロントライト・テールランプが点灯します。



4b1.
4段階ライトサイクルモード:



短押す

4種類のライトモードを切り替えます。




モード 4:
フロントライト・テールランプ・
方向指示灯が点滅します。



モード 3:
フロントライトが消灯します。

4b2. シャーシライト ON/OFF



4c. ライト一括オフ ボタン

すべてのヘッドライトをON/OFFします。



4d. ヘッドライトのオン/オフ

ヘッドライトのオン/オフ。



ヘッドライト
ON/OFF

4e. 電源 / 速度切替ボタン

4e1. 送信機 電源
ON/OFF



4e2. 3段階のスロットル速度制限を切り替えます。



5a. 走行・ステアリング操作



5b. スロットル制御

5b1. スロットルとステアリングスティックで全方向の走行速度をコントロールします。また、スピードボタンで3段階の最高速度制限 (20%/50%/100%)。

(33ページの 4e2. を参照)

5b2. ブレーキ機能


「バックブレーキ」を作動させるには、走行中にラジコンカーをすぐに後退させる必要があります。



※ラジコンカーが静止している状態から後退させても、この機能は作動しません。

5c1. ステアリング制御

速度に応じて最大ステアリング角度を自動調整し、最適な操作性を実現します。



5c2. アダプティブドライビングライト




6a. 充電方法

6a1. USB Type-Cケーブルの一方を車体の充電ポートに、もう一方をUSB充電器に接続します。

⚠ ※高出力の急速充電器は使用しないでください。(5V/1A以下をご使用ください。)



6a2. 収納ケース後方の充電ポート経由で外部充電が可能です。



USB Type-C充電ポート

6b. 充電ステータス

充電中: ヘッドライト
(呼吸点滅)



充電完了: ライト消灯

6e. 自動電源オフ

一定時間操作がない、または接続が切断されて6分が経過すると、プロポと車体は自動的に電源がオフになります。

POWER OFF



7. キャリングケースの機能



「PUSH」ボタンを押して、ラジコンカーを取り外します。

1. ディスプレイ・コレクション
高透明カバーがホコリや衝撃から車体を保護します。収納ケースとしてだけでなく、ディスプレイケースとしてもご利用いただけます。

2. 持ち運びに便利



ネックストラップ(別売) 持ち運びに便利なの取り付けに対応 ハンドヘルド設計

4. パーツ収納



※ タイヤパーツは付属していません。

3. 積み重ね収納



ケース同士を積み重ねることができます。プロポの底面にしっかりとロックでき、すべてを一つにまとめてコンパクトに収納・持ち運びが可能です。



8a. お手入れ

(1)アックスのお手入れ: 車体は分解しないでください。車体を裏返し、タイヤを回転させながら、ピンセットで左右のアックス部に付着した糸くずや髪の毛を取り除いてください。モーターの焼き付きを防ぐことができます。(2)使用環境について: 本製品は防水仕様ではありません。水洗いしないでください。炎天下、砂地、または大量のほこりがある場所での使用は避けてください。内部の電子部品やギヤの故障の原因となります。日常のお手入れには、エアダスターまたは柔らかいブラシをご使用ください。(3)バッテリーの保管・お手入れ: 内蔵リチウムバッテリーは取り外さないでください。本製品は無操作時に自動で電源がOFFになるオートパワーオフ機能を搭載しています。長期間保管する場合は、完全に放電した状態で保管しないでください。バッテリー容量の低下を防ぐため、2~3か月ごとに約50~60%まで充電してください。



8b. 安全注意事項

1. 本製品は玩具ではありません。ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
2. 誤飲防止のため、15歳未満のお子様には使用させないでください。15歳以上のお子様を使用する場合は、必ず保護者の監督のもとで使用してください。
3. 充電中は必ず大人の監督のもとで行ってください。充電中および保管時は、お子様の手の届かない場所で保管してください。
4. 回転部品による怪我を防ぐため、タイヤとシャーシの隙間に指、髪の毛、衣類などを入れないでください。
5. 本製品には鋭利な部分があります。必ず取扱説明書に従って使用し、目などを傷つけないよう十分ご注意ください。
6. 製品を曲げたり、投げたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障や事故の原因となります。
7. 本製品には充電式バッテリーが内蔵されています。爆発などの危険を避けるため、水中に入れたり、火気や高温となる場所に近づけたりしないでください。
8. 誤った使用方法やお客様の不注意による人身事故、物的損害について、製造元および販売元は一切の責任を負いかねます。



8c. 電池の安全と法的情報

本RCカーは、内蔵の充電式リチウムポリマー (LiPo) バッテリーで駆動します。本バッテリーを不適切に取り扱い、充電、または廃棄した場合、火災、爆発、液漏れ、または人身傷害を引き起こす恐れがあります。必ず本モデルに指定されたタイプのバッテリーのみを使用してください。ショート、押し潰し、突き刺し、またはバッテリーを分解しようとししないでください。RCカーを熱源、火気、または直射日光から遠ざけ、水に浸したり、湿気の多い環境にさらしたりしないでください。充電の際は、必ず互換性のある充電器 (最大 5V/1A) を使用してください。絶対に無人の状態での充電をしないでください。また、必ず不燃性で耐熱性のある表面の上に置いて充電してください。次の充電サイクルを開始する前に、まずバッテリーを冷却させてください。保管および輸送の際は、RCカーを 60°C (140°F) を超える温度の環境にさらしたり、保管したりしないでください。長期保管の際は、バッテリーの残量を一部残した状態にしてください。RCカーを輸送または保管する際は、専用のプレミアムトラベルケースに収納したままにすることをお勧めします。送信機には標準の乾電池 (例: AA、充電不可) が必要です。電池を電池ボックスに挿入する際は、極性 (+/-) が正しいことを確認してください。新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。また、アルカリ電池、標準電池、または充電式電池など、異なるタイプの電池を混ぜて使用しないでください。潜在的な損傷を防ぐため、使い切った電池はすぐに送信機から取り出してください。化学物質の漏洩を避けるため、送信機を長期間使用しない場合は、すべての電池を取り出してください。充電不可能な乾電池を絶対に充電しようとししないでください。廃棄と法的遵守: 電気部品、リチウムバッテリー、または乾電池を家庭ゴミとして廃棄しないでください。お住まいの地域の廃棄物処理センターまたは公認の回収場所を利用してリサイクルしてください。適切な環境処理を確実に行うため、電池は個別に回収する必要があります。本製品は世界の製品安全および環境法規制に適合しています。

FCC COMPLIANCE STATEMENTS

FCC ID: 2AKPW-GLM

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage nuisible, et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

CE COMPLIANCE STATEMENTS

Hereby, Waltersons Industries Holding Ltd. declares that the radio equipment type in this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: **GLMOTION.COM**

The radio equipment operates in the frequency range 2405 - 2475 MHz with a maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band in which the radio equipment operates: 1.0mW/MHz

ISED COMPLIANCE STATEMENTS

IC: 36108-GLM

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

The equipment complies with IC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration d'exposition RF:

L'équipement est conforme à la limite d'exposition aux radiations de la IC établie pour un environnement non contrôlé. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

UKCA COMPLIANCE STATEMENTS

Hereby, Waltersons Distribution Limited, on behalf of the manufacturer Waltersons Industries Holding Ltd., declares that the radio equipment type in this product is in compliance with the UK Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). The full text of the UK Declaration of Conformity is available at the following internet address: **GLMOTION.COM**



LP0002 低功率射頻器材技術規範3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
 前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
 為避免本器材影像畫面遭偷窺或竊取，本器材使用者應先修改預設密碼，並定期更新密碼。

THANK YOU

FOR CHOOSING GREENLIGHT
ENJOY THE RIDE!



OFFICES

U.S. Headquarter:

GreenLight Collectibles LLC
 5901 Lakeside Boulevard,
 Indianapolis, Indiana
 46278, USA

U.K. Branch Office:

Waltersons Distribution Limited
 Unit 2 Colthrop Business Park
 Colthrop Lane
 Thatcham
 RG19 4NB
 United Kingdom

Hong Kong Branch Office:

Greenlight Asia Company Limited
 Unit S-T, 5/F
 Valiant Industrial Center
 2-12 Au Pui Wan Street
 Fo Tan, N.T.
 Hong Kong

WEBSITE:

GLMOTION.COM
 / GREENLIGHTTOYS.COM

CUSTOMER SERVICE:

Ask@glmotion.com
 / Askgl@greenlighttoys.com

Product name : GLM RC Car Series
 Model : GLM-610000 Series
 Age Grading : Ages 15+
 Origin : China

Material : ABS / PC / TPR / Zinc Alloy
 Manufacturer : WALTERSONS INDUSTRIES HOLDING LTD.
 Manufacture address: Unit 3, 2F, Block B, No. 8 Shengtian 4th Street,
 Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, China



WALTERSONS



COLLECTIBLES IN MOTION

GLMOTION.COM



USER SUPPORT

(Scan for manuals & Video)



GREENLIGHTTOYS.COM