NEEWER®

NEEWER Cell Phone Cooler

Instruction Manual

Copyright

© 2023 Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
This document is the sole property of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	Version number	Description	Issued by
11/10/2023	1.0	NEEWER Cell Phone Cooler	NEEWER®

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:	Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd
Address:	Room 1901-1903, Block A LU SHAN BUILDING NO 3023 CHUNFENGRD LUO HU DISTRICT Shenzhen 518001 China
EC REP European Representative	NW Formations GmbH Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
Product Name:	NEEWER Cell Phone Cooler
Models:	PA060
Trade Mark:	NEEWER
Place of Production:	China

We herewith declare that the above mentioned products complies with the relevant harmonization regulations of the EC Council. The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU	ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN55032 EN55035 EN 50663 EN 62368-1
ROHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives (EU) 2015/863	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CV IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

Signed and on behalf of Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd
Name: Caiying Liu
Position: Managing Director
Signature:
Date of Sign: 2023-11-14

The "CE" mark indicates that this product complies with European regulations for product safety, health requirements, and environmental protection.

This symbol indicates the separate collection of electrical and electronic devices that become industrial waste in EU countries. Please do not dispose of such devices in household waste. Please use the return and collection systems in your country for the disposal of these products.

Product structure diagram



Product usage instructions

Usually, when we use other wireless chargers to charge mobile phones, we will find that the wireless chargers will be hot and seriously damaged. The charging power is too long with the charging time, in order to solve the problem of burning in the wireless charging process, A semiconductor cooling wireless charger is developed. which dissipates the heat source through the silent fan in the product. And the rapid cooling of the semiconductor is achieved, so that the wireless charging coil is rapidly cooled, and thus the wireless charging is realized. It can quickly and efficiently charge the mobile phone.
Note: Mobile phones with back magnetism don't need magnetizing ring. Mobile phones without back magnetism must use magnetizing ring. To use this product as shown below)



Instructionsfor using keys

The POWER key has dual functions: turning on and off.short press to turn on, long press for more than 2 seconds to turn off, Press the key short RGB lights are switched, and the default is the ticker when the computer is turned on. Press the key short-> colorful lights. (gradient mode)-> breathing light (multicolor)-> Off-> ticker (multicolor) cyce in turn.phones without back magnetism must use magnetizing ring. To use this product as shown below)

Wireless charging switch: the wireless charging is turned on by default, and the wireless charging is turned off by short pressing the key. Press the button again, Turn on the wireless charger (the green light is on).

Fan shift switch: the first gear isturned on by default, and the second gear is switched by shortpress (theblue light flashes twice and then goes out). Press briefly to switch to 3rd gear (the blue light flashes threetimes and then goes out). Press briefly to turn off the fan. When the fan is turned on again, Press short tostart (the blue light flashes once and then goes out) and cycle in turn.

product data

Product name: NEEWER Cell Phone Cooler
Model: PA060
Material: ABS+ aluminum alloy+magnet
Interface: Type-C input
Input of Type-C:9V 3A Max./5V 2A Max.
Charging Output: 9V 1.67A 15W Max./5V 1.6A 8W Max.
Product net weight: about 80 grams
Product size: About 67X24.3X60mm
Color: Black purple/black orange
List of accessories: radiator*1 + type-c chargingcable*1+instructionmanual*1 +Magnetic ring *1 (Only used for mobile phones/tablets without magnetic suction function)+transparentprotective film*1

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller:	Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd
Adresse:	Room 1901-1903, Block A LU SHAN BUILDING NO 3023 CHUNFENGRD LUO HU DISTRICT Shenzhen 518001 China
EC REP Europäische Vertretung	NW Formations GmbH Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
Produkt Name:	NEEWER Handy-Kühler
Modell:	PA060
Warenzeichen:	NEEWER
Herstellungs Ort:	China

Hiermit erklären wir, dass die oben genannten Produkte den einschlägigen Harmonisierungsvorschriften des EC Ratesentsprechen. Es gelten die folgenden harmonisierten Normen und technischen Spezifikationen:

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU	ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN55032 EN55035 EN 50663 EN 62368-1
ROHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives (EU) 2015/863	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CV IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

Unterzeichnet im Namen von Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd
Name: Caiying Liu
Position: Unterschrift des Geschäftsführers:
Datum der Unterschrift: 2023-11-14

Das "CE" -Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt mit den europaische n Bestimmungen fur Produktsicherheit,Gesundheits-anforderungen und Um weltschutz ubereinstimmt.

Dieses Symbol weist auf die separate Sammlung von als Industriemüll anfallenden elektrischen und elektronischen Geräten in den EU-Ländern hin. Bitte geben Sie solche Geräte nicht in den Hausmüll. Bitte nutzen Sie zur Entsorgung dieser Produkte die Rücknahmeund Sammelsysteme in Ihrem Land.

Produktstrukturdiagramm



Gebrauchsanweisung für das Produkt

Wenn wir zum Aufladen von Mobiltelefonen andere kabellose Ladegeräte verwenden, werden wir normalerweise feststellen dass die kabellosen Ladegeräte heiß werden und ernsthaft beschädigt werden. Die Ladeleistung ist zu lange mit der Ladezeit, um das Problem des Einbrennens zu lösen
Drahtloser Ladevorgang: Ein drahtloses Ladegerät mit Halbleiterkühlung wird entwickelt. der die Wärmequelle durch den leisen Lüfter im Produkt abführt. Und das schnelle Es wird eine Kühlung des Halbleiters erreicht, so dass die kabellose Ladespule schnell aufgeladen wird gekühlt und somit das kabellose Laden realisiert. Es kann schnell und effizient aufgeladen werden das Handy.

Hinweis: Mobiltelefone mit rückseitigem Magnetismus benötigen keinen Magnetisierungsring. Handy, Mobiltelefon Telefone ohne Rückmagnetismus müssen einen Magnetisierungsring verwenden. Um dieses Produkt zu verwenden Wie nachfolgend dargestellt) phones without back magnetism must use magnetizing ring. To use this product as shown below)



Anleitung zur Verwendung von Schlüsseln

Die POWER-Taste hat zwei Funktionen: Ein- und Ausschalten. Zum Einschalten kurz drücken, zum Einschalten lange drücken mehr als 2 Sekunden, um auszuschalten, drücken Sie die Taste kurz, RGB-Lichter werden umgeschaltet, und die Standardeinstellung ist der Ticker, wenn der Computer eingeschaltet ist. Taste kurz drücken -> bunte Lichter.
(Verlaufsmodus) -> Atemlicht (mehrfarbig) -> Aus -> Ticker (mehrfarbig) wechseln sich ab.
Schalter für kabelloses Laden: Das kabellose Laden ist standardmäßig aktiviert und das kabellose Laden ist aktiviert
wird durch kurzes Drücken der Taste ausgeschaltet. Drücken Sie die Taste erneut. Schalten Sie das kabellose Ladegerät ein (Das grüne Licht leuchtet).

Lüfterschaltschalter: Der erste Gang ist standardmäßig eingeschaltet und der zweite Gang wird durch kurzes Drücken geschaltet (das blaue Licht blinkt zweimal und erlischt dann). Durch kurzes Drücken wird in den 3. Gang geschaltet (das blaue Licht blinkt dreimal und erlischt dann). Kurz drücken, um den Lüfter auszuschalten. Wenn der Ventilator wieder eingeschaltet wird, drücken Sie kurz zum Starten (das blaue Licht blinkt einmal und erlischt dann) und schalten Sie ihn abwechselnd ein.

Produktdaten

Produktname: NEEWER Handy-Kühler
Modell: PA060
Material: ABS + Aluminiumlegierung + Magnet
Schnittstelle: Typ-C-Eingang
Typ-C-Eingang: 9V 3A Max./5V 2A Max.
Ladeausgang: 9V 1,67A 15W Max./5V 1,6A 8W Max.
Nettogewicht des Produkts: ca. 80 Gramm
Produktgröße: ca. 67 x 24,3 x 60 mm
Farbe: Schwarzviolett/Schwarzorange
Zubehörliste: Heizkörper*1 + Typ-C-Ladekabel*1+Bedienungsanleitung*1 +Magnetring *1 (Nur für Mobiltelefone/Tablets ohne magnetische Saugfunktion verwendet)+transparente Schutzfolie*1

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Fabricant :	Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd
Adresse:	Room 1901-1903, Block A LU SHAN BUILDING NO 3023 CHUNFENGRD LUO HU DISTRICT Shenzhen 518001 China
EC REP Représentant européen	NW Formations GmbH Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
nom du produit	Glacière pour téléphone portable NEEWER
Modèle :	PA060
Marque :	NEEWER
Lieu de fabrication :	China

Par la présente, nous déclarons que les produits susmentionnés sont conformes aux règlements d'harmonisation pertinents du Conseil de l'Union européenne. Les normes harmonisées suivantes et les spécifications techniques s'appliquent :

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU	ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN55032 EN55035 EN 50663 EN 62368-1
ROHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives (EU) 2015/863	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CV IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

Signé au nom de Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd
Nom: Caiying Liu
Fonction : Directeur de l'entreprise
Date de la signature: 2023-11-14

Le marquage "CE" indique que ce produit est conforme aux réglementations européennes en matière de sécurité des produits, d'exigences sanitaires et de protection de l'environnement.

Ce symbole indique la collecte séparée des équipements électriques et électroniques en fin de vie, considérés comme des déchets industriels, dans les pays de l'Union européenne. Veuillez ne pas jeter de tels équipements dans les ordures ménagères. Utilisez plutôt les systèmes de reprise et de collecte de ces produits dans votre pays.

Diagramme de structure du produit



Instructions d'utilisation du produit

Habituellement, lorsque nous utilisons d'autres chargeurs sans fil pour recharger les téléphones portables, nous trouvons que les chargeurs sans fil seront chauds et sérieusement endommagés. La puissance de charge est
trop long avec le temps de charge, afin de résoudre le problème de brûlure dans le processus de charge sans fil, un chargeur sans fil de refroidissement à semi-conducteurs est développé. qui dissipe la source de chaleur grâce au ventilateur silencieux du produit. Et le rapide le refroidissement du semi-conducteur est obtenu, de sorte que la bobine de charge sans fil soit rapidement refroidi, et ainsi la charge sans fil est réalisée. Il peut charger rapidement et efficacement le téléphone portable.
Remarque : les téléphones portables dotés d'un magnétisme arrière n'ont pas besoin d'anneau magnétisant. Mobile les téléphones sans magnétisme arrière doivent utiliser un anneau magnétisant. Pour utiliser ce produit
comme indiqué ci-dessous)



Instructions pour l'utilisation des clés

La touche POWER a deux fonctions : allumer et éteindre. Appuyez brièvement pour allumer, appuyez longuement pour Plus de 2 secondes pour éteindre, appuyez sur la touche, les lumières RVB sont commutées et la valeur par défaut est le ticker lorsque l'ordinateur est allumé. Appuyez brièvement sur la touche -> lumières colorées.(mode dégradé) -> lumière respiratoire (multicolore) -> Off -> ticker (multicolore) cycle à tour de rôle.

Commutateur de chargement sans fil : le chargement sans fil est activé par défaut et le chargement sans fil est éteint en appuyant brièvement sur la touche. Appuyez à nouveau sur le bouton, allumez le chargeur sans fil
(le voyant vert est allumé).(Das grüne Licht leuchtet).

Commutateur de changement de vitesse du ventilateur : la première vitesse est activée par défaut et la deuxième vitesse est commutée par une pression courte (le voyant bleu clignote deux fois puis s'éteint). Appuyez brièvement pour passer en 3ème vitesse (le voyant bleu clignote trois fois puis s'éteint). Appuyez brièvement pour éteindre le ventilateur. Lorsque le ventilateur est rallumé, appuyez brièvement pour démarrer (le voyant bleu clignote une fois puis s'éteint) et faites un cycle à tour de rôle.

données du produit

Nom du produit : Glacière pour téléphone portable NEEWER
Modèle : PA060
Matériel: ABS + alliage d'aluminium + aimant
Interface : entrée de type C
Entrée Type-C : 9V 3A Max./5V 2A Max.
Sortie de charge : 9V 1.67A 15W Max./5V 1.6A 8W Max.
Poids net du produit : environ 80 grammes
Taille du produit : environ 67 x 24,3 x 60 mm.
Couleur: noir violet/noir orange
Liste des accessoires : radiateur*1 + câble de chargement de type C*1+manuel d'instructions*1+Anneau magnétique *1 (utilisé uniquement pour les téléphones portables/tablettes sans fonction d'aspiration magnétique)+film protecteur transparent*1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Fabricante	Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd
Dirección	Room 1901-1903, Block A LU SHAN BUILDING NO 3023 CHUNFENGRD LUO HU DISTRICT Shenzhen 518001 China
EC REP Representante Europeo	NW Formations GmbH Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
Nombre del Producto	Nevera para móvil NEEWER
Modelos	PA060
Marca Comercial	NEEWER
Lugar de Producción	China

Por la presente, declaramos que los productos mencionados anteriormente cumplen con las regulaciones de armonización pertinentes del Consejo de la CE.
Se han aplicado las siguientes normas armonizadas y especificaciones técnicas:

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU	ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN55032 EN55035 EN 50663 EN 62368-1
ROHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives (EU) 2015/863	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CV IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

Firmado en nombre de Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd.
Nombre:Caiying Liu
Cargo: Director de la Compañía Firma
Fecha de la Firma:2023-11-14

La marca "CE" indica que este producto cumple con las regulaciones europeas de seguridad del producto, requisitos de salud y protección del medio ambiente.

Este símbolo indica la recogida por separado de equipos eléctricos y electrónicos considerados residuos industriales en los países de la Unión Europea. Por favor, no deseche estos equipos en la basura doméstica. Utilice los sistemas de recogida y devolución de estos productos en su país.

Diagrama de estructura del producto



Instrucciones de uso del producto

Normalmente, cuando utilizamos otros cargadores inalámbricos para cargar teléfonos móviles, encontraremos que los cargadores inalámbricos se calentarán y dañarán gravemente. La potencia de carga es Demasiado tiempo con el tiempo de carga, para resolver el problema de quema en el
Proceso de carga inalámbrica. Se desarrolla un cargador inalámbrico con refrigeración de semiconductores. que disipa la fuente de calor a través del ventilador silencioso del producto. y el rapido Se logra el enfriamiento del semiconductor, de modo que la bobina de carga inalámbrica se calienta rápidamente.enfriado, y así se realiza la carga inalámbrica. Puede cargar rápida y eficientemente el teléfono móvil.
Nota: Los teléfonos móviles con magnetismo trasero no necesitan anillo magnético. Móvil Los teléfonos sin magnetismo posterior deben utilizar un anillo magnético. Para utilizar este producto Como se muestra abajo)



Instrucciones para usar las llaves

La tecla ENCENDIDO tiene funciones duales: encender y apagar.Presione brevemente para encender, presione prolongadamente para Más de 2 segundos para apagar, presione la tecla, las luces RGB cortas se cambian y el valor predeterminado es el ticker cuando la computadora está encendida. Pulsa la tecla corta->luces de colores. (modo gradiente)-> luz de respiración (multicolor)-> Apagado-> ciclo de ticker (multicolor) por turno.
Interruptor de carga inalámbrica: la carga inalámbrica está activada de forma predeterminada y la carga inalámbrica se apaga presionando brevemente la tecla. Presione el botón nuevamente, encienda el cargador inalámbrico (la luz verde está encendida).

Interruptor de cambio del ventilador: la primera marcha se enciende de forma predeterminada y la segunda marcha se cambia presionando brevemente (la luz azul parpadea dos veces y luego se apaga). Pulse brevemente para cambiar a 3.ª marcha (la luz azul parpadea tres veces y luego se apaga). Presione brevemente para apagar el ventilador. Cuando el ventilador se encienda nuevamente, presione brevemente para comenzar (la luz azul parpadea una vez y luego se apaga) y realice un ciclo por turno.

datos del producto

Nombre del producto: Nevera para móvil NEEWER
Modelo: PA060
Material: ABS+aleación de aluminio+imán
Interfaz: entrada tipo C
Entrada tipo C: 9 V 3 A máx./5 V 2 A máx.
Salida de carga: 9 V 1,67 A 15 W máx./5 V 1,6 A 8 W máx.
Peso neto del producto: alrededor de 80 gramos
Tamaño del producto: aproximadamente 67X24,3X60mm
Color: Negro morado/negro naranja
Lista de accesorios: radiador*1 + cable de carga tipo c*1+manual de instrucciones*1+Anillo magnético *1 (Solo usado para teléfonos móviles/tabletas sin función de succión magnética)+película protectora transparente*1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Produttore	Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd
Indirizzo:	Room 1901-1903, Block A LU SHAN BUILDING NO 3023 CHUNFENGRD LUO HU DISTRICT Shenzhen 518001 China
EC REP Rappresentante Europeo	NW Formations GmbH Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
Nomedel Prodotto	Raffreddatore per telefoni cellulari NEEWER
Modelli	PA060
Marchio Commerciale	NEEWER
Luogo di Produzione:	China

Con la presente, dichiariamo che i prodotti sopra menzionati sono conformi alle pertinenti normative di armonizzazione del Consiglio dell'Unione Europea.
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU	ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN55032 EN55035 EN 50663 EN 62368-1
ROHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives (EU) 2015/863	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CV IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

Firmato a nome di Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd.
Nome: Caiying Liu
Posizione: Direttore dell'Azienda Firma:
Date de la signature: 2023-11-14

Il marchio "CE" indica che questo prodotto è conforme alle normative europee in materia di sicurezza del prodotto, requisiti sanitari e tutela dell' ambiente.

Questo simbolo indica la raccolta separata degli apparecchi elettrici ed elettronici considerati rifiuti industriali nei paesi dell'Unione Europea. Vi preghiamo di non gettare questi apparecchi tra i rifiuti domestici. Utilizzate piuttosto i sistemi di ritiro e raccolta previsti per questi prodotti nel vostro paese.

Diagramma della struttura del prodotto


Pulsante di spostamento della ventola
interruttore di ricarica
Presa d'aria
interruttore di alimentazione
presa d'aria
Area di ricarica wireless
Zona di refrigerazione
interfaccia di tipo c

Istruzioni per l'uso del prodotto

Di solito, quando utilizziamo altri caricabatterie wireless per caricare i telefoni cellulari, troveremo che i caricabatterie wireless saranno caldi e gravemente danneggiati. La potenza di ricarica è troppo lungo con il tempo di ricarica, per risolvere il problema della combustione processo di ricarica wireless, viene sviluppato un caricabatterie wireless con raffreddamento a semiconduttore.che dissipa la fonte di calore attraverso la ventola silenziosa presente nel prodotto. E il rapido si ottiene il raffreddamento del semiconduttore, in modo che la bobina di ricarica wireless sia rapida raffreddato e quindi viene realizzata la ricarica wireless. Può caricarsi in modo rapido ed efficiente il cellulare.
Nota: i telefoni cellulari con magnetismo posteriore non necessitano di anello magnetizzante. Mobile i telefoni senza magnetismo posteriore devono utilizzare un anello magnetizzante. Per utilizzare questo prodotto
come mostrato di seguito)



Istruzioni per l'uso delle chiavi

Il tasto POWER ha una doppia funzione: accensione e spegnimento. Premere brevemente per accendere, premere a lungo per più di 2 secondi per lo spegnimento, premere brevemente il tasto Le luci RGB vengono commutate e ripristinate le impostazioni predefinite è il ticker quando il computer è acceso. Premere brevemente il tasto -> luci colorate. (modalità gradiente)-> luce respiratoria (multicolore)-> Off-> ciclo ticker (multicolore) a turno.

Interruttore di ricarica wireless: la ricarica wireless è attivata per impostazione predefinita e la ricarica wireless si spegne premendo brevemente il tasto. Premere nuovamente il pulsante e accendere il caricabatterie wireless (la luce verde è accesa).
Interruttore del cambio ventola: la prima marcia è attivata per impostazione predefinita e la seconda marcia viene cambiata premendo brevemente (la luce blu lampeggia due volte e poi si spegne). Premere brevemente per passare alla 3a marcia (la luce blu lampeggia tre volte e poi si spegne). Premere brevemente per spegnere la ventola. Quando la ventola si riaccende, premere brevemente per avviare (la luce blu lampeggia una volta e poi si spegne) e ciclo a turno.

Dati del prodotto

Nome del prodotto: Raffreddatore per telefoni cellulari NEEWER
Modello: PA060
Materiale: ABS+lega di alluminio+magnete
Interfaccia: ingresso di tipo C
Ingresso Tipo-C: 9V 3A Max./5V 2A Max.
Uscita di carica: 9V 1,67A 15W Max./5V 1,6A 8W Max.
Peso netto del prodotto: circa 80 grammi
Dimensioni del prodotto: circa 67X24,3X60 mm
Colore: nero viola/nero arancione
Elenco degli accessori: radiatore*1 + cavo di ricarica di tipo C*1+manuale di istruzioni*1+Anello magnetico*1 (utilizzato solo per telefoni cellulari/tablet senza funzione di aspirazione magnetica)+pellicola protettiva trasparente*1

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Fabrikant:	Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd
Adres:	Room 1901-1903, Block A LU SHAN BUILDING NO 3023 CHUNFENGRD LUO HU DISTRICT Shenzhen 518001 China
EC REP Europese Vertegenwoordiger	NW Formations GmbH Hoferstasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany
Productnaam	NEEWER mobiele telefoon koeler
Modellen	PA060
Handelsmerk:	NEEWER
Productieplaats:	China

Hierbij verklaren wij dat de bovengenoemde producten voldoen aan de relevante harmonisatieregels van de EC-Raad.
De volgende geharmoniseerde normen en technische specificaties zijn toegepast:

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU	ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN55032 EN55035 EN 50663 EN 62368-1
ROHS Directive 2011/65/EU and its amendment directives (EU) 2015/863	IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+AMD1:2017 CV IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017

Ondertekend namens Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd.
Naam: Caiying Liu P
Functie: Bedrijfsdirecteur Handtekening
Datum van ondertekening:2023-11-14

Het "CE"-teken geeft aan dat dit product voldoet aan de Europese voorschriften voor productveiligheid, gezondheidseisen en milieubescherming.

Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten die als industrieel afval worden beschouwd, apart moeten worden ingezameld in de EU landen. Gooi alstublieft dergelijke apparaten niet bij het huisvuil. Gebruik in plaats daarvan de inzamelingssystemen in uw land voor het verwijderen van deze producten.

Productstructuurdiagram



Instructies voor productgebruik

Meestal zullen we dit vinden als we andere draadloze opladers gebruiken om mobiele telefoons op te laden dat de draadloze opladers heet worden en ernstig beschadigd raken. Het laadvermogen bedraagt te lang met de oplaadtijd, om het probleem van inbranden op te lossen draadloos oplaadproces. Er is een draadloze oplader met halfgeleiderkoeling ontwikkeld.die de warmtebron afvoert via de stille ventilator in het product. En de snelle koeling van de halfgeleider wordt bereikt, waardoor de draadloze oplaadspoel snel wordt opgeladen gekoeld, en zo wordt het draadloos opladen gerealiseerd. Hij kan snel en efficiënt opladen de mobiele telefoon.
Opmerking: mobiele telefoons met magnetisme aan de achterkant hebben geen magnetiseringsring nodig. Mobiel telefoons zonder magnetisme aan de achterkant moeten een magnetiserende ring gebruiken. Om dit product te gebruiken zoals hieronder weergegeven)



Instructies voor het gebruik van sleutels

De POWER-toets heeft dubbele functies: in- en uitschakelen. Kort indrukken om in te schakelen, lang indrukken voor meer dan 2 seconden om uit te schakelen, druk op de toets korte RGB-verlichting wordt geschakeld, en de standaard is de ticker wanneer de computer wordt ingeschakeld. Druk kort op de toets -> kleurrijke lichten. (gradiëntmodus) -> ademhalingslicht (veelkleurig) -> Uit-> ticker (veelkleurig) cyclus.
Schakelaar voor draadloos opladen: het draadloos opladen is standaard ingeschakeld en het draadloos opladen wordt uitgeschakeld door kort op de toets te drukken. Druk nogmaals op de knop en schakel de draadloze oplader in (het groene lampje brandt).

Fan shift-schakelaar: de eerste versnelling is standaard ingeschakeld en de tweede versnelling wordt geschakeld door kort indrukken (het blauwe lampje knippert twee keer en gaat dan uit). Kort indrukken om naar de 3e versnelling te schakelen (het blauwe lampje knippert drie keer en gaat dan uit). Kort indrukken om de ventilator uit te zetten. Wanneer de ventilator weer wordt ingeschakeld, drukt u kort op om te starten (het blauwe lampje knippert één keer en gaat dan uit) en laat de cyclus achtereenvolgens draaien.

productgegevens

Productnaam: NEEWER mobiele telefoon koeler
Model:PA060
Materiaal: ABS+ aluminiumlegering+magneet
Interface: Type-C-ingang
Type-C-ingang: 9V 3A max./5V 2A max.
Oplaaduitgang: 9V 1.67A 15W Max./5V 1.6A 8W Max.
Nettogewicht product: ongeveer 80 gram
Productgrootte: ongeveer 67 x 24,3 x 60 mm
Kleur: Zwart paars/zwart oranje
Lijst met accessoires: radiator*1 + type-c oplaadkabel*1+handleiding*1 +Magnetische ring *1 (Alleen gebruikt voor mobiele telefoons/tablets zonder magnetische zuigfunctie)+transparante beschermfolie*1

Schemat struktury produktu



Instrukcje użytkowania produktu

Zwykle, gdy używamy innych ładowarek bezprzewodowych do ładowania telefonów komórkowych, znajdziemy że ładowarki bezprzewodowe będą gorące i poważnie uszkodzone. Moc ładowania jest zbyt długi czas ładowania, aby rozwiązać problem spalania proces ładowania bezprzewodowego. Opracowano bezprzewodową ładowarkę z chłodzeniem półprzewodnikowym. który rozprasza źródło ciepła poprzez cichy wentylator znajdujący się w produkcie. I szybki uzyskuje się chłodzenie półprzewodnika, dzięki czemu cewka ładowania bezprzewodowego jest szybka chłodzony, dzięki czemu realizowane jest ładowanie bezprzewodowe. Może szybko i sprawnie ładować komórka.

Uwaga: telefony komórkowe z magnesem zwrotnym nie wymagają pierścienia magnesującego. mobilny telefony bez tylnego magnetyzmu muszą używać pierścienia magnesującego. Aby używać tego produktu jak pokazano niżej)



Instrukcja obsługi kluczy

Klawisz ZASILANIA ma podwójną funkcję: włączanie i wyłączanie. Krótkie naciśnięcie włącza, długie naciśnięcie wyłączanie przez ponad 2 sekundy. Naciśnij klawisz i krótkie światła RGB zostaną przełączone i ustawione domyślnie to znacznik czasu, gdy komputer jest włączony. Naciśnij klawisz krótko-> kolorowe światła. (tryb gradientu)->światło oddechowe (wielokolorowe)->wyłączone->cykl tickera (wielokolorowy) po kolei.
Przełącznik ładowania bezprzewodowego: ładowanie bezprzewodowe jest domyślnie włączone, a ładowanie bezprzewodowe jest domyślnie włączone wyłącza się poprzez krótkie naciśnięcie klawisza. Naciśnij ponownie przycisk, Włącz ładowarkę bezprzewodową
(świeci się zielone światło).

Przełącznik zmiany biegów wentylatora: domyślnie włączony jest pierwszy bieg, a drugi bieg włącza się poprzez krótkie naciśnięcie (niebieska lampka miga dwukrotnie, a następnie gaśnie). Naciśnij krótko, aby włączyć trzeci bieg (niebieska lampka miga trzykrotnie, a następnie gaśnie). Naciśnij krótko, aby wyłączyć wentylator. Gdy wentylator zostanie ponownie włączony, naciśnij krótko, aby uruchomić (niebieskie światło miga raz, a następnie gaśnie) i wykonaj cykl po kolei.

dane produktu

Nazwa produktu: NEEWER chłodziarka do telefonu komórkowego
Model: PA060
Materiał: ABS + stop aluminium + magnes
Interfejs: wejście typu C
Wejście typu C: 9V 3A maks./5V 2A maks.
Wyjście ładowania: 9V 1.67A 15W Max./5V 1.6A 8W Max.
Masa netto produktu: około 80 gramów
Rozmiar produktu: około 67X24,3X60mm
Kolor: czarny fiolet/czarny pomarańczowy
Lista akcesoriów: grzejnik*1 + kabel ładujący typu c*1 + instrukcja obsługi*1 +Pierścień magnetyczny *1 (używany tylko do telefonów komórkowych/tabletów bez funkcji ssania magnetycznego)+przezroczysta folia ochronna*1magnetische zuigfunctie)+transparante beschermfolie*1

Produktstrukturdiagram



Användningsinstruktioner för produkten

trådlösa laddare för att ladda mobiltelefoner, kommer vi att hitta att de trådlösa laddarna blir varma och allvarligt skadade. Laddningseffekten är för lång tid med laddningstiden, för att lösa problemet med att bränna i trådlös laddningsprocess, En halvledarkylning trådlös laddare har utvecklats.
som leder bort värmekällan genom den tysta fläkten i produkten. Och forsen kylning av halvledaren uppnås, så att den trådlösa laddningsspolen är snabbt kyls, och därmed realiseras den trådlösa laddningen. Den kan laddas snabbt och effektivt mobiltelefonen.
Obs: Mobiltelefoner med bakmagnetism behöver ingen magnetiseringsring. Mobil telefoner utan bakmagnetism måste använda magnetiseringsring. För att använda denna produkt enligt nedanstående)



Instruktioner för användning av nycklar

POWER-knappen har dubbla funktioner: slå på och av. kort tryckning för att slå på, lång tryckning för mer än 2 sekunder för att stänga av, tryck på knappen korta RGB-lampor växlas, och standard är tickern när datorn är påslagen. Tryck på knappen kort-> färgglada lampor. (gradientläge)-> andningsljus (flerfärgad)-> Av-> ticker (flerfärgad) cykel i tur och ordning.

Omkopplare för trådlös laddning: den trådlösa laddningen är aktiverad som standard och den trådlösa laddningen stängs av genom ett kort tryck på knappen. Tryck på knappen igen, Slå på den trådlösa laddaren
(den gröna lampan lyser).(świeci się zielone światło).
Fläktväxlingsbrytare: den första växeln är påslagen som standard och den andra växeln växlas med korttryck (den blå lampan blinkar två gånger och slocknar sedan). Tryck kort för att växla till 3:e växeln (det blå ljuset blinkar tre gånger och slocknar sedan). Tryck kort för att stänga av fläkten. När fläkten slås på igen, tryck kort för att starta (det blå ljuset blinkar en gång och slocknar sedan) och cykla i tur och ordning.

Produktdata

Produktnamn: NEEWER Kylare för mobiltelefon
Modell: PA060
Material: ABS+ aluminiumlegering+magnet
Gränssnitt: Typ-C-ingång
Typ-C-ingång: 9V 3A max./5V 2A max.
Laddningsutgång: 9V 1,67A 15W Max./5V 1,6A 8W Max.
Produktens nettovikt: ca 80 gram
Produktstorlek: Cirka 67X24,3X60mm
Färg: Svart lila/svart orange
Tillbehörslista: kylare*1 + laddkabel typ-c*1+instruktionsbok*1 +Magnetisk ring *1 (Används endast för mobiltelefoner/surfplattor utan magnetisk sugfunktion)+transparent skyddande film*1

产品结构示意图



产品使用说明

平时我们用其他无线充给手机充电会发现无线充会发烫，严重影响充电功率同充电时间过久，为了解决无线充使用过程中发烫研发了一款半导体降温无线充，经过产品里的静音风扇驱散热源而达到半导体快速制冷使无线充线圈快速降温，这样无线充能够快速给手机高效率充电。
注:手机自带背磁的不用引磁环，没自带背磁的手机必须用引磁环才能使用此款产品。(如下图)



按键使用说明

POWER键有双重功能:开关机,短按开机,长按2秒以上关机,短按按键,RGB灯切换,开机默认为跑马灯,短按按键->炫彩灯(渐变模式)->呼吸灯(多色)->关>跑马灯(多色)依次循环

无线充开关:默认开启无线充,短按按键,关闭无线充。再次按按键,打开无线充(绿灯亮)。

风扇换挡开关: 开机默认1档,短按切换2档(蓝灯闪烁两次后熄灭)短按切换3档(蓝灯闪烁三次后熄灭).短按关闭风扇重新打开风扇时短按启动(蓝灯闪烁一次后熄灭)。依次循环。

产品数据

产品名称: NEEWER 散热风扇（手机）
产品型号:PA060
材质: ABS+铝合金+磁铁
接口:Type-C输入
Type-C输入:9V 3A Max./5V 2A Max.
充电输出: 9V 1.67A 15W Max./5V 1.6A 8W Max.
产品净重:约80克
产品尺寸:约67X24.3X60mm
颜色: 黑紫/黑橙
附件清单:散热器*1+type-c充电线*1+说明书*1+引磁环*1(仅对没有磁吸功能的手机/平板使用) +透明保护膜*1

製品構造図



製品の使用説明書

通常、他のワイヤレス充電器を使用して携帯電話を充電すると、
ワイヤレス充電器が高温になり、重大な損傷を受ける可能性があります。充電電力は、焼き付きの問題を解決するには、充電時間が長すぎると、
ワイヤレス充電プロセス、半導体冷却ワイヤレス充電器を開発。製品内の静音ファンを通じて熱源を放散します。そして急速な半導体の冷却が実現されるため、ワイヤレス充電コイルは急速に冷却されます。冷却することでワイヤレス充電を実現します。素早く効率的に充電できます携帯電話。
注: 背面磁気を備えた携帯電話には、磁気リングは必要ありません。携帯
背面磁気のない携帯電話では、着磁リングを使用する必要があります。この製品を使用するには以下に示すように)



キーの使用方法

POWER キーには、オンとオフの 2 つの機能があります。短く押すとオンになり、長押しするとオンになります。2 秒以上押してオフにし、キーを短く押すと RGB ライトが切り替わり、デフォルトのは、コンピュータの電源がオンになったときのティッカーです。キーを短く押します -> カラフルなライトが点灯します。(グラデーションモード) →ブリージングライト (多色) →オフ→ティッカー (多色) の順に繰り返します。

ワイヤレス充電スイッチ: ワイヤレス充電はデフォルトでオンになっており、ワイヤレス充電はキーを短く押すとオフになります。もう一度ボタンを押して、ワイヤレス充電器をオンにします(緑色のライトが点灯します)。

ファンシフトスイッチ: デフォルトでは 1 速ギアがオンになり、短く押すと 2 速ギアに切り替わります (青いライトが 2 回点滅してから消えます)。短く押すと 3 速に切り替わります (青いライトが 3 回点滅してから消えます)。短く押すとファンが止まります。ファンが再びオンになったら、短く押すと開始し (青いライトが 1 回点滅してから消えます)、順番に循環します。

製品データ

製品名：NEEWER携帯クーラー
モデル: PA060
材質: ABS + アルミニウム合金 + 磁石
インターフェース: Type-C入力
Type-C入力: 9V 3A Max./5V 2A Max.
充電出力：9V 1.67A 15W Max./5V 1.6A 8W Max.
製品正味重量: 約80グラム
商品サイズ：約67X24.3X60mm
カラー：ブラックパープル/ブラックオレンジ
付属品リスト: ラジエーター * 1 + type-c 充電ケーブル * 1 + 取扱説明書 * 1 +磁気リング*1 (磁気吸引機能のない携帯電話/タブレットのみに使用)+
透明保護フィルム*1z

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
° Reorient or relocate the receiving antenna.
° Increase the separation between the equipment and receiver.
° Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
° Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement

The FCC certification of this device refers to RF exposure testing performed in typical operating conditions, where a person
is no closer than 0 centimeters from the device surface at all times, except for non-repetitive patterns with transient time
intervals in the order of a second. Only in the stated conditions, the device is shown to fully comply with the FCC RF Exposure requirements of KDB 447498.

If you have any questions about product ,
we are glad to help.

US +1 732-623-9777
UK +44 (0) 3330113494

Send us an email
vip@neewer.com

www.neewer.com

FR

UK REP

Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,
CF10 2HE, United Kingdom

EC REP

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany

Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China

Facebook

Tiktok

www.neewer.com

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply
with Innovation, Science and Economic Development Canada's licenceexempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that
may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.
L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences quipeut entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
During the operation of device a distance of 10 cm surrounding the device and 0 cm above the top surface of the device must be respected.
Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé.
au cours de l'opération de l'appareil sur une distance de 10 cm autour de l'appareil et de 0 cm au - dessus de la surface supérieure de l'appareil doit être respecté.