



Model: RPS2024AA-PCS
Capacity: 40Ah 51.2V (2048Wh)
AC Output (x5): 120V ~ 60Hz, 20A Max, 2400W Max
USB-A Output (x2): 5V=2.4A, total 24W
USB-A Quick Charge (x2): 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A, total 36W
USB-C Output (x2): 5V/9V/12V,15V=3A, 20V=5A, total 200W
Cigarette lighter output: 12V=10A, 120W Max
DC6514 Output (x2): 12V=5A, total 120W
CIG & DC6514 Shared: 120W Max
AC Input: 100-120V ~ 15A Max
DC Input: 12-60V DC, 1200W Max
Charge Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Discharge Temperature: -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)



This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
· This device may not cause harmful interference.
· This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.



FCC ID: 2ANPB-RPS2024AAPCS
Contain FCC ID:2ANDL-CBU
RNG International Inc.
Address: 5050 S Archibald Ave, Ontario, CA 91762

- 技术要求:
- 1. 尺寸: 256*96mm, 公差 ± 0.2mm;
 - 2. 颜色:  PT428C,
 - 3. 贴花要防水, 防油, 防紫外线; 不得有翘角、起泡、缺印、字迹模糊等缺陷.

图纸代号	6612-02-002123					版本号	B版
适用机型	DPS2400L		图纸名称	参数贴花		更改ECO	NE260089
设计		会签		材料: PET+哑膜 强粘			重庆大江动力 设备制造有限公司
审核		批准					
标准化		日期					
				单张贴花	共1 张	第1 张	