

端子插拔力试验报告

客户/供应商	广东长虹	客户料号	/							
产品料号		产品名称	2.4/5.8G内置天线（弹片：30×11×5.2）黑色1.13线-端子							
试验数量	4PCS	试验日期	2021.03.16							
试验设备名称	拔插力测试计	试验项目	拔插力试验							
测试类型	☐ 物料 ☒ 成品 ☐ 样品									
测试条件与方法	温度：18~25℃ 湿度≤70%RH 将天线IPEX插头插入对应插座，对天线IPEX插头施加垂直于插头金属面的拉力。									
判定标准	端子插入力：1.0~3.0N _{gf} ；拔出力：≥1.0N _{gf} ，首次拔出力≥1.12N _{gf} ，插头不会从插座脱落，并不会出现变形，性能改变等。									
试验前参数测量										
测试项目	测试结果	1#	2#	3#	4#	判定结果				
插头检查	无脱落	OK	OK	OK	OK	合格				
	无变形	OK	OK	OK	OK	合格				
测试驻波	对样品	OK	OK	OK	OK	合格				
试验图片										
										
试验前			试验中			试验后				
试验后参数测量										
测试项目	测试结果	1#	2#	3#	4#	判定结果				
插头检查	无脱落	OK	OK	OK	OK	合格				
	无变形	OK	OK	OK	OK	合格				
测试驻波	对样品	OK	OK	OK	OK	合格				
测试结果	☒ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其他									
测试	刘群				审核		蒋红英			