


DE


Danke, dass Sie sich für ESR entschieden haben!

❶ Nach dem Verbinden mit der Stromquelle leuchtet die LED-Anzeige für 5 Sekunden auf.



Für ein noch effizienteres Aufladen, benutzen Sie bitte einen QC 2.0 oder QC 3.0 Stromadapter.

❷ Nachdem Sie Ihr Handy auf das Ladepad gelegt haben, fängt die LED-Anzeige zu pulsieren und das Laden beginnt.



• Damit Sie ungestört bleiben, pulst die LED-Anzeige nur 60 Sekunden. Danach schaltet sich die Anzeige ab und Ihr Gerät lädt weiter.

• Wenn während des Ladeprozesses irgendein Problem auftritt, beginnt die LED-Anzeige schnell zu blinken.

Specifications

Modell: ECW5-1
Eingang: DC 5V/2A, DC 9V/1.7A
Ausgang: DC 5V/1-1.5A, DC 9V/1.1A
Strom: 5W/7.5W/10W (MAX)
Nutzungsgrad: 70%-80%
Nettogewicht: 101.5 g
Abmessungen: 99.4mm x 99.4mm x 8.6mm

Wichtige Sicherheitshinweise

- Für ein noch effizienteres Aufladen, benutzen Sie bitte einen QC 2.0 oder QC 3.0 Stromadapter.
- Bitte legen Sie keine metallischen Objekte oder Magnetkarten auf das Ladepad, da dies das Ladegerät beeinträchtigen oder sogar beschädigen kann.
- Wenn das Ladegerät während der Nutzung überhitzt und herunterfällt, entfernen Sie bitte Ihr Handy und lassen Sie das Ladegerät abkühlen, bevor Sie versuchen, Ihr Handy erneut aufzuladen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Handyhülle nicht dicker als 5mm ist, da dies den Ladeprozess beeinträchtigen kann.
- Stellen Sie sicher, dass während des Ladens das Handy in der Mitte der Ladepads liegt.
- Bitte halten Sie das ECW5-1 fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten.


Sicherheitswarnung

- Ziehen Sie nicht ruckartig am Netzkabel, da dies Ihr Netzkabel beschädigen kann.
- Bauen Sie das ECW5-1 nicht auseinander oder legen Sie es nicht ins Feuer oder Wasser, da dies einen elektrischen Schock verursachen kann.
- Benutzen Sie den ECW5-1 nicht in feuchten, ätzenden oder sehr heißen Umgebungen, da dies die Schaltkreise beschädigen oder elektrische Schocks verursachen kann.

IT


Grazie per aver scelto ESR!

❶ Dopo esser stata collegato ad una fonte di alimentazione, la spia si accenderà per 5 secondi.



Per una ricarica più efficiente, utilizzare un adattatore di corrente QC 2.0 o QC 3.0.

❷ Dopo aver posizionato il telefono sul pad di ricarica, l'indicatore luminoso si accenderà e inizierà la ricarica.



• Per evitare di disturbarla, la spia luminosa rimarrà accesa solo per 60 secondi, dopodiché la luce si spegnerà ma il caricatore continuerà ad funzionare.

• Se dovessero esserci problemi durante il processo di ricarica la spia luminosa lampeggerà rapidamente.

Specifications

Modello: ECW5-1
Input: DC 5V/2A, DC 9V/1.7A
Output: DC 5V/1-1.5A, DC 9V/1.1A
Power: 5W/7.5W/10W (MAX)
Conversion Rate: 70%-80%
Peso netto: 101.5 g
Dimensioni: 99.4mm x 99.4mm x 8.6mm

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Per una ricarica più efficiente, utilizzare un adattatore di corrente QC 2.0 o QC 3.0.
- Si prega di non posizionare oggetti metallici o carte magnetiche sul pad di ricarica perché potrebbero danneggiare il caricabatterie o interferire con esso.
- Se durante l'uso il caricabatterie dovesse surriscaldarsi e spegnersi, rimuovere il telefono e attendere che il caricatore wireless si raffreddi prima di riposizionare il telefono.
- Assicursi che la cover del telefono non sia più spessa di 5mm per evitare di interferire con il processo di ricarica.
- Assicursi di posizionare il telefono al centro del pad di ricarica.
- Tenere l'ECW5-1 lontano da acqua e altri liquidi.


AVVISO DI SICUREZZA

- Non tirare con forza il cavo di alimentazione perché potrebbe rovinarsi.
- Non smontare ECW5-1 né metterlo nel fuoco o in acqua perché potrebbero generarsi scosse elettriche.
- Non utilizzare ECW5-1 in ambienti umidi, corrosivi o ad alte temperature, in quanto i circuiti potrebbero danneggiarsi o provocare scosse elettriche.

ES


¡Gracias por elegir ESR!

❶ Después de estar conectado a una fuente de alimentación, la luz se encenderá durante 5 segundos.



Para una recarga más eficiente, use un adaptador de corriente QC 2.0 o QC 3.0.

❷ Después de colocar el teléfono en la plataforma de carga, la luz indicadora se encenderá y comenzará la carga.



• Para evitar disturbos, la luz indicadora permanecerá encendida solo durante 60 segundos, después de lo cual la luz se apagará pero el cargador continuará funcionando.

• Si se detecta algún problema durante el proceso de carga, la luz indicadora parpadeará rápidamente.

Specifications

Modelo: ECW5-1
Entrada: DC 5V/2A, DC 9V/1.7A
Salida: DC 5V/1-1.5A, DC 9V/1.1A
Potencia: 5W/7.5W/10W (MAX)
Conversion Rate: 70%-80%
Peso neto: 101.5 g
Dimensiones: 99.4mm x 99.4mm x 8.6mm

NOTICIAS IMPORTANTES

- Para una recarga más eficiente, use un adaptador de corriente QC 2.0 o QC 3.0.
- No coloque objetos metálicos ni tarjetas magnéticas en la plataforma de carga, ya que pueden dañar o interferir con el cargador.
- Si el cargador se sobrecalienta y se apaga durante el uso, retire el teléfono y espere a que el cargador inalámbrico se enfríe antes de volver a colocar el teléfono.
- Asegúrese de que la funda de su teléfono no sea más gruesa que 5 mm para evitar interferir con el proceso de carga.
- Asegúrese de colocar el teléfono en el centro de la plataforma de carga.
- Mantenga el ECW5-1 alejado del agua y otros líquidos.

AVISO DE SEGURIDAD

- No tire del cable de alimentación con firmeza, ya que podría dañarse.
- No desmonte el ECW5-1, ni lo ponga en el fuego o en el agua, ya que podría provocar una descarga eléctrica.
- No utilice el ECW5-1 en ambientes húmedos, corrosivos o de alta temperatura, ya que esto podría dañar los circuitos o provocar descargas eléctricas.

Specifications

Modelo: ECW5-1
Entrada: DC 5V/2A, DC 9V/1.7A
Salida: DC 5V/1-1.5A, DC 9V/1.1A
Potencia: 5W/7.5W/10W (MAX)
Conversion Rate: 70%-80%
Peso neto: 101.5 g
Dimensiones: 99.4mm x 99.4mm x 8.6mm

FCC ID: 2APEW-ECW5

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Specifications

Modèle: ECW5-1
Entrée: DC 5V/2A, DC 9V/1.7A
Sortie: DC 5V/1-1.5A, DC 9V/1.1A
Puissance: 5W/7.5W/10W (MAX)
Taux de Conversion: 70%-80%
Poids net: 101,5 g
Dimensions: 99,4mm x 99,4mm x 8,6mm

IC: 24790-ECW5

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :


(1)l'appareil n'émet pas de brouillage, et
(2)l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Wireless Charger User Manual

EN

Thank you for choosing ESR!

❶ After connecting to a power source, the indicator light will turn on for 5 seconds.



For a more efficient charging experience, please use a QC 2.0 or QC 3.0 power adapter.

❷ After placing your phone on the charging pad, the indicator light will pulse and charging will begin.



• To avoid disturbing you, the indicator light will only pulse for 60 seconds, after which the light will turn off while charging continues.

• If any issue is detected during the charging process, the indicator light will flash quickly.

Specifications

Model: ECW5-1
Input: DC 5V/2A, DC 9V/1.7A
Output: DC 5V/1-1.5A, DC 9V/1.1A
Power: 5W/7.5W/10W (MAX)
Conversion Rate: 70%-80%
Net weight: 101.5 g
Dimensions: 99.4mm x 99.4mm x 8.6mm

IMPORTANT NOTICE

- For a more efficient charging experience, please use a QC 2.0 or QC 3.0 power adapter.
- Please do not place any metallic objects or magnet cards on the charging pad as they may damage or interfere with the charger.
- If during use, the charger overheats and shuts down, please remove your phone and allow the charger to cool before trying to charge your phone again.
- Please ensure that your phone's case is not thicker than 5mm to avoid interfering with the charging process.
- When charging, be sure to place your phone in the center of the charging pad.
- Please keep the ECW5-1 away from water and other liquids.

SAFETY NOTICE


- Do not pull roughly on the power cord, doing so may damage the power cord.
- Do not disassemble the ECW5-1 or put it into fire or water as this may cause electrical shock.
- Do not use the ECW5-1 in damp, corrosive, or high-temperature environments, as this may damage the circuits or cause electrical shock.

Specifications

Model: ECW5-1
Input: DC 5V/2A, DC 9V/1.7A
Output: DC 5V/1-1.5A, DC 9V/1.1A
Power: 5W/7.5W/10W (MAX)
Conversion Rate: 70%-80%
Net weight: 101.5 g
Dimensions: 99.4mm x 99.4mm x 8.6mm

感谢您选择ESR。

❶ 接通电源，绿灯长亮5秒，随后熄灭。



为了让您得到更高效的充电体验，请使用QC 2.0或3.0的适配器。

❷ 放上手机，绿灯慢速闪烁，即开始为手机充电。



• 为避免亮灯打扰您，绿灯闪烁60秒后将熄灭，此后手机仍在充电中。

• 当检测到异常情况时，指示灯呈现快速闪烁状态。

Specifications

规格参数

型号: ECW5-1
输入: DC 5V/2A, DC 9V/1.7A
输出: DC 5V/1-1.5A, DC 9V/1.1A
功率 Power: 5W/7.5W/10W (MAX)
转换率: 70%-80%
净重: 101.5 g
尺寸: 99.4mm x 99.4mm x 8.6mm

注意事项

- 为了让您得到更高效的充电体验，请使用QC 2.0或3.0的适配器。
- 请勿在充电板上放金属杂物或磁卡，可能会引起充电器损坏或异常。
- 使用过程中如果遇到接收线圈或发射板过热导致停止充电，请取下充电产品，待冷却后，重新尝试充电。
- 需要充电的设备请尽量将设备厚度控制在5mm以内，避免不能充电或者影响充电体验。
- 给设备充电时请尽量将设备摆放在产品的正中心。
- 请将无线充电器远离水和液体。

安全须知

- 请勿强硬拉扯电源线，避免电源线断裂或脱落。
- 请勿将ECW5-1自行拆卸或投入火中、水中，避免造成短路漏电。
- 请勿将ECW5-1在严重高温、潮湿或腐蚀性环境下使用，避免损坏电路出现漏电现象。

Specifications

製品規格

モデル: ECW5-1
入力: DC 5V/2A, DC 9V/1.7A
出力: DC 5V/1-1.5A, DC 9V/1.1A
パワー: 5W/7.5W/10W (MAX)
転換率: 70%-80%
正味重量: 101.5 g
サイズ: 99.4mm x 99.4mm x 8.6mm

注意事項

- より良い充電効果を実感していただくために、QC2.0又は3.0のACアダプタをご使用ください。
- 充電パッドには、金属製品や磁気カードを乗せてください。充電器の故障又は異常を引き起こす恐れがあります。
- 使用中、充電コイル又は内部基板が過熱され充電が止まる場合、充電しているデバイスを取り上げ、充電パッドが冷えるのを待ってから充電してください。
- 充電されない、又は充電に時間がかかる状況避けるため、充電するデバイスのカバー又はケースは、できるだけ厚み5mm以内のものをご使用ください。
- 充電する際、できるだけデバイスを充電パッドの中心に置くようにしてください。
- 充電パッドには水やその他の液体を近づけないようにしてください。

安全上のご注意


- 電源ケーブルを強く引っ張らないでください。切断したり抜け落ちる恐れがあります。
- ECW5-1を分解したり、火に近づけたり、水の中に入れたりしないでください。ショートし漏電する恐れがあります。
- ECW5-1を高温の場所や、湿気の多い腐食しやすい環境で使用しないでください。電気回路の故障や漏電が起きる恐れがあります。

Specifications

Modèle: ECW5-1
Input: DC 5V/2A, DC 9V/1.7A
Output: DC 5V/1-1.5A, DC 9V/1.1A
Voltage: 5W/7.5W/10W (MAX)
Taux de Conversion: 70%-80%
Poids net: 101,5 g
Dimensions: 99,4mm x 99,4mm x 8,6mm


Caractéristiques

❶ Après l'avoir branché à une source d'électricité, l'indicateur LED s'allume environ 5 seconds.



Pour une charge plus rapide et efficace, veuillez utiliser un adaptateur QC2.0 ou 3.0.

❷ Après avoir placé votre téléphone sur le socle, la lumière diognte signifiant que le rechargement est en cours.



• Pour éviter un dérangement, l'indicateur LED diognte pendant 60 seconds puis s'éteint mais tenant toujours votre téléphone en cours de charge.

• Si il y a un problème détecté durant la charge, le LED diogntera.

Specifications

Modèle: ECW5-1
Input: DC 5V/2A, DC 9V/1.7A
Output: DC 5V/1-1.5A, DC 9V/1.1A
Voltage: 5W/7.5W/10W (MAX)
Taux de Conversion: 70%-80%
Poids net: 101,5 g
Dimensions: 99,4mm x 99,4mm x 8,6mm

REMARQUE IMPORTANTE

- Pour une charge plus efficace, veuillez utiliser un adaptateur QC2.0 ou 3.0.
- Ne pas placer des objets de métal ou carte magnétique sur le chargeur car cela pourraient endommager le chargeur ou interfère avec durant le rechargement.
- Au cas où le chargeur surchauffe et s'éteint, veuillez retirer votre téléphone et laisser le chargeur se refroidir pendant quelque temps, puis après continuer à charger votre téléphone.
- Assurez que votre coque de protection est moins de 5mm afin que ça n'interfère pas avec le recharge sans fil.
- Pour une charge plus efficace et stable, veuillez bien placer le téléphone au centre du chargeur.
- Ne pas tenir en contact avec l'eau ou des liquides.

NOTICE DE SÉCURITÉ

- Ne pas tirer brutalement le cordon de charge.
- Ne pas démonter le ECW5-1 ou le mettre en contact au feu ou l'eau qui pourra causer des chocs électriques.
- Ne pas mettre le ECW5-1 en contact à l'humidité, les corrosifs ou dans une pièce de haute température pour éviter des dangers de cour circuits ou chocs électriques.

QR Code

ESR Official Website
ESR 官方网站
ESR オフィシャルウェブサイト
ESR Page Official
ESR Official Website
Site Officiel ESR
Site web oficial de ESR

Facebook@ESRgear
Instagram@ESRgear_official
esrgear.com

底面