



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										版本	变更内容			日期	变更者
											签样图纸, 初版发放			26/07/15	何山




二维码尺寸10x10mm
1.00 mm
字体高度 1mm
字号:4 pt
字体:open sans semibold(sonoff主用的)

镭雕位置

镭雕内容

材质	品牌型号	比例	阻燃等级	颜色要求	制图	何山	物料编码:	单位	比例	图框
	测试项	测试要求	测试项	测试要求	潘通号	日期		MM	1:1	A4
☐	RoHS检测		☐	低温存储 (-40℃)	颜色坐标值			投影		
☐	球压试验 (125℃/70℃)		☐	冷热冲击 (-40~70℃)	指定公差等级A			图号	第1/1页	
☐	灼热丝试验 (850℃/650℃)		☐	百格测试	0<L≤3 ±0.05	审核		版本	V1.0	
☐	UV老化测试 (72H/48H)		☐	RCA试验 (100圈/150圈...)	3<L≤6 ±0.1	日期				
☐	冰醋酸测试 (3min/5min)		☐	铅笔硬度测试 (3H/4H...)	6<L≤16 ±0.15					
☐	盐雾试验 (24/36/48H...)		☐	酒精耐摩擦测试	16<L≤30 ±0.2	批准				
☐	高温存储 (70℃)		☐	镭雕/丝印附着测试	30<L≤120 ±0.25	日期				
☐			☐	达因值 (32/34/36dyn/cm)	120<L≤315 ±0.3					
							物料名称:	ZBBridge-PR2-底壳		