

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A											版本	变更内容				日期	变更者
											①	签样图纸，初版发放				2024/04/12	设计师
											②						

[illegible]

技术要求:

1. 尺寸:展开500*70mm, 折后50*70mm
2. 材质:105g铜版纸
3. 颜色:四色印刷
4. 工艺:手风琴10折页
5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料			PC, 松诺白色		指定公差等级				制图日期	黎亚军 2024/07/30	物料编码:	单位	比例	图框
测试项		测试要求	测试项		测试要求	尺寸	等级	A			B	C	MM	1:1
☒	RoHS检测		第三方认证报告 (有效期一年)		☐	低温存储 (-40℃)		0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15	00.00.07.0378	投影	
☐	球压试验 (125℃/70℃)		☐	冷热冲击 (-40~70℃)		3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20	视角				
☐	灼热丝试验 (850℃/650℃)		☐	百格测试		6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35	图号	第1/1页			
☐	UV老化测试 (72H/48H)		☐	RCA试验 (100圈/150圈..)		16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45	版本	V1.0			
☐	冰醋酸测试 (3min/5min)		☐	铅笔硬度测试 (3H/4H..)		30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50	物料名称:			ZBM5-120W 快速指南	
☐	盐雾试验 (24/36/48H..)		☐	酒精耐摩擦测试		120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80	批准日期		L		
☐	高温存储 (70℃)		☐	镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°					
☒					☐			10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°			