



样品封订

承认书

APPROVAL SHEET

客户名称 Customer Name 多酷

产品型号 Product Model WR3000S

客户料号 Customer P/N 660100142

规格描述 Specifications 单频5.8G-1, 白色杆套 L=80MM

南斗星料号 Southstar P/N 3.N102.1197

制作日期 Production date 2024.04.19

制作版本 Revision 1.0

南斗星 (Southstar)		
编制 (FICTION)	品质 (DQE)	研发 (R&D)
客户 (Customer)		
采 购 (PUR)	品质 (QC)	研发 (R&D)

制造厂商: 深圳市南斗星科技有限公司

办公地址: 深圳市宝安区福海街道新和社区宝安大道 6099 号星港同创汇天枢座 803

制造地址: 广东省东莞市虎门镇赤岗南坊一路 3 号

电 话: 0755-27474071 0769-88086190

网 址: //www.southstar-tech.com

承认书变更履历

版本	日期	变更描述	备注
1.0	2024.04.19		



目 录


Index

一、封面 (Cover)	1
二、版本记录 (Colophon)	2
三、目录 (Index)	3
四、基本参数 (The basic parameters)	4
五、工程图纸 (Product Drawing)	5
六、测试设备 (Test Equipment & Conditions)	6
七、测试报告 (Test Report)	7
八、包装方式 (Packing method)	8

基本参数 (The basic parameters):

A. 电性能Electrical Characteristics	
Frequency 频率	5150MHz~ 5850MHz
VSWR 电压驻波比	<2
Efficiency 效率	60%
Impedance 阻抗	50 Ohm
Polarization 极化	Linear
Gain 增益	
Note 备注:	
B. 材料&物理性能Material & Mechanical Characteristics	
射频材料 Material of Radiator	外置天线
射频线类型 Cable Type	1.37black
接头类型 Connector Type	一代
重量 weight	
C. 环境 Environmental	
工作温度 Operation Temperature	-30℃ ~ +85℃
存放温度 Storage Temperature	-40℃ ~ +70℃

版本	描述	日期	备注
Δ	新发文		



- 技术要求:
- 标**尺寸为重点管控尺寸；未标注尺寸依照图纸；
 - 外观颜色要求：天鹅白色；
 - 所有部件需符合RoHS 2.0、REACH要求；
 - 成品需全检性能。

D										D												
5	/	5G/PCB	FR4单面板，黑色，10.4mm	1						未注公差表					项 目		WR3000S	结 构		雷双露 2024-03-06		
4	2.A07.0057	内塞	ABS/天鹄白色	1						0.5~6	±0.1	—	0.1	品 名		5G-1/天线	射 频		蒋 帅 2024-03-06			
3	2.A07.0050	下固	PC+PBT/天鹄白色	1						>6~30	±0.2	○	0.1	料 号		3.NI02.1197	审 核					
2	2.A07.0049	杆套	ABS/天鹄白色	1						>30~120	±0.3	◎	00.1	客 户 料 号		/	单 位		mm			
1	/	5G-1/射频线	Ø1.37mm黑色/一代端子	1						>120~400	±0.5	⊥	0.1	页 码			比 例		FIT			
编号	料号	品名	规格描述	数量	备注	4				5					6		7		8			
						端子方向标准 线长L≤100 ±15° 100<L≤200 ±90° 线长L>200 不管控																

测试设备 (Test Equipment & Conditions):


1. 网络分析仪 NetWork Analyzers:

Keysight E5071C


2. 综合测试仪 Comprehensive tester:

CMW500 、 MT8000A、 MT8862A

3. 3D 暗室测试系统 3D Chamber Test System:




天线阻抗 (Antenna Impedance) : S11




效率&增益 (Efficiency & Gain) :

Freq (MHz)	Effi (%)	Gain (dBi)
5150	66.74	4.12
5200	71.36	4.2
5250	67.91	4.43
5300	65.41	4.54
5350	64.18	4.52
5400	65.1	4.78
5450	64.29	4.85
5500	66.91	5.14
5550	65.65	5.27
5600	64.9	5.23
5650	64.42	5.31
5700	65.21	5.27
5750	65.24	5.19
5800	66.67	5.23
5850	73	5.41


5150.000MHz




5150.000MHz H




5150.000MHz E1




5150.000MHz E2




5500.000MHz




5500.000MHz H




5500.000MHz E1




5500.000MHz E2




5850.000MHz




5850.000MHz H



5850.000MHz E1



5850.000MHz E2





成品名称：WR3000S 天线

版本：A



一：成品天线



二：装袋，每PE袋装50PCS产品。



三：装箱，每12袋装一箱(以实际包装为准)。



四：封箱，外箱贴我司生产标签和ROHS标签。

制作：雷双露

审核：