

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:
CUSTOMER: 东莞市跃特电子科技有限公司

客 戶 料 號:
CUST P/N:

松 島 料 號:
FINE P/N: A4511-6.5UH 单线圈 0.07*100P*10TS

產 品 型 號:
DESC: Φ45MMX5.0MMX1.0MM

日 期:
DATE: 2022/11/17

版 本:
Version: A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
黃燕銘	寧元安	黃錦華	

深圳市松島科技有限公司

工廠地址: 东莞市东坑镇骏发三路 123 号三甲高新技术产业园 2 栋 8 楼
TEL: 13728755750
FAX: 0755-84526500
E-mail: 506388681@qq.com


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	Φ 20.5x41-6.8uH-0.07x100-40mm-45C	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	XXX
			客戶料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)




A	45.0±1.0
B	41.0±0.5
C	20.5±0.5
D	40±2
E	4±2
F	1±0.2

注:

- 交叉出线;
- 出线位置缠 8mm(ref)宽度高温胶纸 1-2Ts;
- 线圈贴圆形硬磁片不带槽,磁片尺寸 45±1mm,内孔 5.3mm,厚度为 1.0±0.2mm。

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.07*100P	10Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/0.25V	UCE UC2836LCRMETER
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/0.25V	UCE UC2836LCRMETER
3	DCR	S-F	≤60mΩ	100KHz/0.25V	UCE UC2836LCRMETER
4	Q 值		≥48	100KHz/0.25V	UCE UC2836LCRMETER

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE
黄燕铭 2022/11/17	黄锦华 2022/11/17

样品线圈检测报告

[illegible]

MATERIAL LIST 材 料 清 单				CUSTOMER P/N:				
				客 户 品 名		_____		
				PARTNUMBER: 制造商 料号				
NO.	Material name 材料名称	Description 品名描述		Manufacturer 制造商		Material 材质		
1	丝包线	0.08*105P		东莞市伟力线材有限公司		丝包漆包铜线		
2	无铅锡条	高温		东莞市灿昇锡业有限公司		无铅锡		
3	磁片	50*5.3*1				铁氧体.锰 锌.PC95		
4	胶水	水性白乳胶		深圳市鸿盛荣科技有限公司				
5	高温胶带	8mm		深圳市启浩诚科技有限公司				
6	包装	300 片/层*3 层		深圳市聚鹏程科技有限公司		珍珠棉		
7	纸箱	340*340*195 MM		深圳市旭朗包装制品有限公司				
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查		PREPARED BY 制作		DATE 日期		PAGE 页码
宁元安		黄锦华		黄燕铭		2019/09/18		5 of 5