

|         |         |
|---------|---------|
| 裁切线     | 辅助线     |
| 压痕线     | 牙 刀     |
| V槽线     | 画 线     |
| 半穿刀     |         |
| ■ 外表面视图 | □ 内表面视图 |

| 版本  | 变更描述        | 变更日期       | 设计者 |
|-----|-------------|------------|-----|
| A01 | 更新LOGO 专色   | 2020.2.23  | 张帆  |
| A02 | 修改编码，增加UK地址 | 2020/10/24 | 白英泳 |
| A03 | 芯片升级，内容变更   | 2023/05/10 | 何艳芳 |

UGREEN

Bluetooth 5.3 Receiver Audio Adapter

Model: CM123 | P/N: 10399

Product Overview | 产品展示

1

LED Indicator

2

Multi-function Button (MFE)

3

3.5mm Audio

4

Micro USB Port

5

2 RCA Ports

1

LED指示灯

2

多功能键

3

3.5mm音频

4

Micro USB接口

5

2RCA音频

01 Connect to the First Phone | 连接第一台手机

1

EN: 1. Use the included power cable to connect the power supply to the receiver via the Micro USB port. The receiver will automatically turn on and enter pairing mode.

2. Connect the 3.5mm port or RCA ports to the speaker.

3. Connect to "UGREEN-3044SE" from your phone's Bluetooth list.

4. Blue indicator slowly flashes to indicate successful pairing.

CN: 1. 使用随附的供电线将接收器与 USB 设备连接。通电后，接收器将自动开机并进入配对状态。

2. 将 3.5mm 接口或 RCA 接口连接到扬声器。

3. 打开手机蓝牙搜索并连接“UGREEN-3044SE”。

4. 连接成功，指示灯开始闪烁。

EN: 1. 在设备通电的情况下，关闭手机蓝牙长按多功能键 3 秒关机。打开手机蓝牙将接收器开机，接收器将自动回连手机。

02 Connect to the Second Phone | 连接第二台手机

1

EN: 1. Turn off the Bluetooth of the first phone (tablet or computer) after successful pairing.

2. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

3. Turn on the Bluetooth of the first phone and it will automatically reconnect to the receiver.

CN: 1. 关闭第一台手机（或平板电脑、电脑）的蓝牙连接，并关闭其蓝牙。

2. 将第二台手机蓝牙搜索并连接“UGREEN-3044SE”，连接成功，接收器指示灯闪烁。

3. 打开第一台手机蓝牙，它将自动回连接收器。

EN: 1. 只能连接接收器和一台手机的音频。

2. 接收器最多可保存 5 个配对设备。

03 Factory Reset | 恢复出厂设置

1

EN: 1. Turn off the Bluetooth of the first phone (tablet or computer) after successful pairing.

2. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

3. Turn on the Bluetooth of the first phone and it will automatically reconnect to the receiver.

CN: 1. 关闭第一台手机（或平板电脑、电脑）的蓝牙连接，并关闭其蓝牙。

2. 将第二台手机蓝牙搜索并连接“UGREEN-3044SE”，连接成功，接收器指示灯闪烁。

3. 打开第一台手机蓝牙，它将自动回连接收器。

EN: 1. 只能连接接收器和一台手机的音频。

2. 接收器最多可保存 5 个配对设备。

04 If the Connection Fails | 连接失败怎么办

EN: If pairing fails within about 5 minutes, you can:  
- Keep the receiver within the transmission range of 10m/32ft.  
- Power off and restart the receiver.  
- Reset the Bluetooth on your phone.

CN: 如 5 分钟内连接失败，请按下步骤：  
1. 接收器和手机的连接距离在 10m/32ft 内。  
2. 将接收器关机重启。  
3. 将手机蓝牙关闭再打开。

05 Button Controls & Indicator | 按键操作及指示灯

EN: Button Function Operation LED

Bluetooth Connection

Power on/off

Pairing

Reconnecting

Blue indicator on: 3s

Blue indicator flashes twice every 3s

Blue indicator flashes once every 3s

Blue indicator flashes once every 5s

CN: 按钮功能 开/关机 开机 长按约 3 秒 指示灯亮 1 秒 指示灯亮 1 秒内闪 2 次 指示灯亮 1 秒内闪 1 次 指示灯亮 5 秒内闪 1 次

Package Contents

1 X Bluetooth 5.3 Receiver Audio Adapter

1 X User Manual

1 X Micro USB Power Cable

1 X 3.5mm Audio Cable

Important WEEE Information

EN: This symbol on the product(s) and / or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), product(s) used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.

CN: 请勿将本产品置于带尖盖的垃圾箱内，如不回收或随意丢弃，可能会对环境造成危害。请按照当地法规，将本产品送至指定的回收点，回收点将免费接受本产品。请避免将本产品与生活垃圾混合丢弃。

FCC Statement

EN: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CN: 本设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。操作受以下两个条件的限制：(1) 该设备不得对无线电通信造成有害干扰，(2) 该设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致不希望的操作的干扰。

IC Statement

EN: This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CN: 本设备符合加拿大工业部颁发的免执照 RSS 标准(s)。操作受以下两个条件的限制：(1) 该设备不得对无线电通信造成有害干扰，(2) 该设备必须接受任何接收到的干扰，包括可能导致不希望的操作的干扰。

Warranty Information

EN: A limited 2-year warranty applies to all UGREEN products purchased from UGREEN's official store or authorized sellers. Please feel free to contact us if you run into any problems.

CN: 本产品享有 2 年有限保修，适用于从 UGREEN 官方商店或授权经销商处购买的所有 UGREEN 产品。如果您遇到任何问题，请随时与我们联系。

EU Declaration of Conformity

EN: Ugreen Group Limited

CN: 深圳市绿联科技有限公司

UK Declaration of Conformity

EN: Ugreen Group Limited

CN: 深圳市绿联科技有限公司

备注：

- 材质：80g哑粉纸
- 印刷颜色：4C+1专 ■ PANTONE 3415C
- 展开尺寸：510x125mm
- 成品尺寸：85x125mm
- 成型工艺：风琴折
- 尺寸公差：±1mm
- 印刷偏位：±0.5mm
- 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
- 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%；MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%

| SELECT          | TOL. | A    | B    | C       | EPS  | EPE                | EPP   | BAG  | CTN  | LABEL | SCALE 1:1 | UGREEN 绿联 深圳市绿联科技有限公司 |       |     |
|-----------------|------|------|------|---------|------|--------------------|-------|------|------|-------|-----------|-----------------------|-------|-----|
| 0~6             | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.50    | 0.50 | 0.50               | 3.00  | 1.00 | 0.20 | 0.25  | SHEET 1/1 | 物料名称: CM123 10399 说明书 |       |     |
| 6~30            | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30    | 0.50 | 0.50               | 5.00  | 1.00 | 0.30 | 0.50  | UNIT mm   | 产品名称                  | 项目工程师 | 核准  |
| 30~120          | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40    | 1.00 | 1.00               | 10.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00  |           | 蓝牙音频接收器               | 熊佳怡   | 袁蓉辉 |
| 120~300         | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 1.00    | 1.00 | 1.00               | 10.00 | 1.00 | 0.80 | 1.00  |           |                       |       |     |
| 300~450         | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 2.00    | 2.00 | 2.00               | 15.00 | 2.00 | 0.50 | 0.50  |           |                       |       |     |
| 450~600         | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 3.00    | 3.00 | 3.00               | 20.00 | 3.00 | 0.80 | 0.80  |           |                       |       |     |
| DRAFT TOLERANCE |      |      |      | ± 0.20* |      | CRITICAL DIM. MARK |       |      |      | *     |           |                       |       |     |