

裁切线	辅助线
压痕线	牙刀
V槽线	画线
半穿刀	

■ 外表面视图

□ 内表面视图

版本	变更日期	变更描述	结构工程	设计者
A01	2025/12/11	初始发行	段斯蓝	庄慧宇
A02	2025/12/22	修改产品清单, 删除配线	段斯蓝	庄慧宇
A03	2026/01/04	目录文案字体不显	段斯蓝	庄慧宇

[illegible][illegible]

备注:

1. 材质：80G 哑粉纸
2. 印刷颜色：1C
3. 成型尺寸：60x105mm
4. 展开尺寸：660x210mm
5. 尺寸公差：±1 mm
6. 印刷偏位：≤0.5 mm
7. 套印偏位：≤0.35 mm
8. 成型工艺：风琴折
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
10. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%；MOAH（1-7号香环）小于0.1%；MOAH（3-7号香环）小于0.0001%

SELECT				V							SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司					
Dim TOL	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1							
0~6	0.05	0.05	0.10							0.20							
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00			0.20	SHEET	物料名称: PB568 说明书					
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25		1/1						
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30			UNIT	产品名称	料号	项目工程师	核准	
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50		mm						
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80								
DRAFT TOLERANCE ± 0.20											CRITICAL DIM. MARK *						
												磁吸无线充移动电源		罗燕芳		曾爽	