

裁切线 _____ 压痕线 _____ V槽线 _____ 半穿刀 _____	辅助线 _____ 牙 刀 _____ 画 线 _____
☒ 外表面视图	☐ 内表面视图

版本	变更描述	变更日期	设计者
A01	初始发行	2025/11/6	曾李同

[illegible][illegible]

备注:

1. 材质：80g 哑粉纸
2. 印刷颜色：1C+1专  Pantone 7480C
3. 展开尺寸：880x180mm
4. 成品尺寸：110x90mm
5. 成型工艺：风琴折
6. 尺寸公差：±1mm
7. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
8. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%；
MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%。

SELECT			V							SCALE 1:1	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技有限公司			
Dim TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL					
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	SHEET 1/1	物料名称: 说明书			
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20					
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25	UNIT mm	产品名称		项目工程师	核准
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30					
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50					
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80		无线投屏器		赵鹏	袁蓉辉
DRAFT TOLERANCE			± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK			*						

版本	变更描述	变更日期	包装设计师
A01	初始发行	2025/12/2	曾李同

裁切线 _____ 辅助线 _____ 压痕线 _____ 牙 刀 _____ V槽线 _____ 画 线 _____ 半穿刀 _____	
■ 外表面视图	□ 内表面视图

备注:

1. 材质：80g白牛皮
2. 印刷颜色：1C
3. 展开尺寸：880x120mm
4. 成型尺寸：80x120mm
5. 尺寸公差：±1mm
6. 印刷偏位：≤0.5mm
7. 套印偏位：≤0.35mm
8. 成型方式：风琴折
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
10. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%；
MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%

SELECT			V							SCALE 1:1	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司			
Dim TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL					
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	SHEET 1/1	物料名称: 说明卡			
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20					
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25	UNIT mm	产品名称		项目工程师	核准
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30					
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50					
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80		无线投屏类（实测SAR）		/	何艳芳
DRAFT TOLERANCE			± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK				*					