

☒ 外表面视图	☐ 内表面视图

C		B		A	
版本	变更描述	变更日期	包装结构	包装平面	
A01	初始发行	2024/2/20	/	曾爽	
A02	删除最后一页的垃圾桶和EAC图标	2024/4/1	/	曾爽	
A03	修改指示灯说明处英文翻译	2024/06/24	/	曾爽	
A04	修改图图示和部分多语言/修改参数/删除专色/删除指示灯	2024/11/28	/	曾爽	
A05	增加EAC	2024/11/28	/	曾爽	
A06	修改场强	2025/8/21	/	朱与伦	

[illegible][illegible]

备注:

1. 材质: 70g书写纸
2. 印刷颜色: 1C
3. 成型尺寸: 70x80mm
4. 展开尺寸: 350x160mm
5. 尺寸公差: ± 1 mm
6. 印刷偏位: ≤ 0.5 mm
7. 套印偏位: ≤ 0.35 mm
8. 成型工艺: 风琴折
9. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH
10. 印刷油墨 (成品) 矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%; MOAH (1-7芳香环) 小于0.1%; MOAH (3-7芳香环) 小于0.0001%

SELECT			V							SCALE 1:1	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司			
Dim TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL					
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	SHEET 1/1	物料名称: W702 35316 说明书			
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20					
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25	UNIT mm	产品名称	料号	产品工程师	核准
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30					
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50					
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80		无线充电器	/	谭文	庄慧宇
DRAFT TOLERANCE			± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK				*					

裁切线	辅助线
压痕线	牙刀
V槽线	画线
半穿刀	

■外表面视图	□内表面视图
--------	--------

无线充电器

[illegible]

备注:

1. 材质: 80g白牛皮纸
2. 表面处理: /
3. 印刷颜色: 1C
4. 成型尺寸: 60x80mm
5. 展开尺寸: 540x80mm
6. 尺寸公差: ± 0.5 mm
7. 印刷偏位: ≤ 0.5 mm
8. 套印偏位: ≤ 0.35 mm
9. 成型工艺: 风琴折
10. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH
11. 印刷油墨 (成品) 矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%;
MOAH (1-7芳香环) 小于0.1%; MOAH (3-7芳香环) 小于0.0001%

SELECT				V							SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司			
Dim TOL	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1					
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	SHEET 1/1	物料名称: (外贸说明卡M2) 无线充电器				
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20						
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25	UNIT mm	产品名称	料号	项目工程师	核准	
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30						
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50						
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80						
DRAFT TOLERANCE				± 0.20*		CRITICAL DIM. MARK				*	/ 何艳芳				