

F		E	D	C	B		A	
裁切线 辅助线 压痕线 牙 刀 V槽线 画 线 半穿刀					版本	变更日期	变更描述	设计者
					A01	2024/10/23	初始发行	兰欣
					A02	2024/12/20	增加美国标识	兰欣
					A03	2025/08/21	更新场强参数,调整排版	刘琪
☒ 外表面视图	☐ 内表面视图							

备注：

1. 材质：70g书写纸
2. 印刷颜色：1C
3. 展开尺寸：300x80mm
4. 成品尺寸：60x80mm
5. 成型工艺：风琴折
6. 尺寸公差：±1 mm
6. 印刷偏位：<=0.5 mm
7. 套印偏位：<=0.35 mm
8. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
9. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%；
MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%。

备注:

1. 材质：70g书写纸
2. 印刷颜色：1C
3. 展开尺寸：300x80mm
4. 成品尺寸：60x80mm
5. 成型工艺：风琴折
6. 尺寸公差：±1 mm
6. 印刷偏位：≤0.5 mm
7. 套印偏位：≤0.35 mm
8. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
9. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%；
MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%。

裁切线	辅助线
压痕线	牙刀
V槽线	画线
半穿刀	

■外表面视图	□内表面视图
--------	--------

无线充电器

[illegible]

备注:

1. 材质：80g白牛皮纸
2. 表面处理：/
3. 印刷颜色：1C
4. 成型尺寸：60x80mm
5. 展开尺寸：540x80mm
6. 尺寸公差：±0.5 mm
7. 印刷偏位：≤0.5 mm
8. 套印偏位：≤0.35 mm
9. 成型工艺：风琴折
10. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
11. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%；
MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%

SELECT				V							SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司				
Dim TOL	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1						
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	SHEET	物料名称: (外贸说明卡M2) 无线充电器					
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20	1/1						
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25		产品名称					
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30							
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50	UNIT	料号		项目工程师		核准	
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80	mm						
DRAFT TOLERANCE				± 0.20*		CRITICAL DIM. MARK				*			/ 何艳芳			