


EasySMX

</

EasySMX-X20说明书

封头



正文

Diagram

The diagram illustrates the internal components and connections of the Game Controller X20. The top view shows the USB port, 3.5mm audio jack, and various buttons (Back, Start, Turbo, L2, L1, R1, R2, L3, R3, L4, R4, L5, R5, L6, R6, L7, R7, L8, R8, L9, R9, L10, R10, L11, R11, L12, R12, L13, R13, L14, R14, L15, R15, L16, R16, L17, R17, L18, R18, L19, R19, L20, R20, L21, R21, L22, R22, L23, R23, L24, R24, L25, R25, L26, R26, L27, R27, L28, R28, L29, R29, L30, R30, L31, R31, L32, R32, L33, R33, L34, R34, L35, R35, L36, R36, L37, R37, L38, R38, L39, R39, L40, R40, L41, R41, L42, R42, L43, R43, L44, R44, L45, R45, L46, R46, L47, R47, L48, R48, L49, R49, L50, R50, L51, R51, L52, R52, L53, R53, L54, R54, L55, R55, L56, R56, L57, R57, L58, R58, L59, R59, L60, R60, L61, R61, L62, R62, L63, R63, L64, R64, L65, R65, L66, R66, L67, R67, L68, R68, L69, R69, L70, R70, L71, R71, L72, R72, L73, R73, L74, R74, L75, R75, L76, R76, L77, R77, L78, R78, L79, R79, L80, R80, L81, R81, L82, R82, L83, R83, L84, R84, L85, R85, L86, R86, L87, R87, L88, R88, L89, R89, L90, R90, L91, R91, L92, R92, L93, R93, L94, R94, L95, R95, L96, R96, L97, R97, L98, R98, L99, R99, L100, R100). The bottom view shows the USB port, 3.5mm audio jack, and various buttons (Back, Start, Turbo, L2, L1, R1, R2, L3, R3, L4, R4, L5, R5, L6, R6, L7, R7, L8, R8, L9, R9, L10, R10, L11, R11, L12, R12, L13, R13, L14, R14, L15, R15, L16, R16, L17, R17, L18, R18, L19, R19, L20, R20, L21, R21, L22, R22, L23, R23, L24, R24, L25, R25, L26, R26, L27, R27, L28, R28, L29, R29, L30, R30, L31, R31, L32, R32, L33, R33, L34, R34, L35, R35, L36, R36, L37, R37, L38, R38, L39, R39, L40, R40, L41, R41, L42, R42, L43, R43, L44, R44, L45, R45, L46, R46, L47, R47, L48, R48, L49, R49, L50, R50, L51, R51, L52, R52, L53, R53, L54, R54, L55, R55, L56, R56, L57, R57, L58, R58, L59, R59, L60, R60, L61, R61, L62, R62, L63, R63, L64, R64, L65, R65, L66, R66, L67, R67, L68, R68, L69, R69, L70, R70, L71, R71, L72, R72, L73, R73, L74, R74, L75, R75, L76, R76, L77, R77, L78, R78, L79, R79, L80, R80, L81, R81, L82, R82, L83, R83, L84, R84, L85, R85, L86, R86, L87, R87, L88, R88, L89, R89, L90, R90, L91, R91, L92, R92, L93, R93, L94, R94, L95, R95, L96, R96, L97, R97, L98, R98, L99, R99, L100, R100).

Product Description

Game Controller X20: Supports 2.4G, Bluetooth, and Switch connection modes.

Compatible devices: PC, Switch, Android/DS (MFi game higher than version 13.0).

Product Description

Connection Operation

1. How to Connect to PC?

(1) Receiver Connection

Connect the receiver to the computer's USB port, the Mode Shift Button on the back to the **Line 1** position, and briefly press the Home button to turn on the controller. At this moment, the controller's indicator light starts to blink. When the indicator light becomes steady, the controller vibrates briefly, indicating that the connection was made successfully.

[Note] When the controller cannot be paired correctly with the receiver, the correct pairing is required.

Operation method:


1. Connect the receiver to the computer's USB port.

2. Briefly press the receiver's button, the receiver's LED indicator will flash rapidly.

3. Then, when the controller turned off, press and hold the HOME button for 5 seconds to turn on the controller. At this moment, the controller's

indicator light will flash rapidly. When the indicator light becomes steady, the controller will vibrate briefly, indicating that the pairing was completed successfully.

1. Cable Connection




Place the Mode Shift Button on the back to the [H] position and connect the controller to the computer via a data cable.

2. How to Connect to a Mobile Phone?

1. First-time Connection



Place the Mode Shift Button on the back of the controller to the [H] position and press and hold the "HOME" button on the controller for 5 seconds. The LED lights will turn on. At this moment, the controller's indicator light flashes rapidly.



The controller will vibrate once. On the device, search for "Xiaomi Wireless Controller" and click on it. When the indicator light becomes steady, a vibration will occur. At this moment, the controller indicates that the pairing was completed correctly.

2. Second-time Connection



Place the Mode Shift Button on the back of the controller to the [H] position, press the "HOME" button briefly to turn it on, and you can reconnect to the device.

EN		EN
TURBO Setting		
Manual	Press $\pm$ A for 4 seconds	Hold down the A button for automatic triggering on the first time
TURBO	Press $\pm$ A for 4 seconds	Hold down the A button for automatic triggering on the first time
Automatic	Press $\pm$ A for 4 seconds	Press the A button once for automatic continuous triggering
Cancel	Press $\pm$ A for 4 seconds	Cancel the TURBO function.
Light Lock		
Light 1	Push up on the left joystick	Increases the burst fire speed for the first light
Light 2	Push down on the left joystick	Decreases the burst fire speed for the second light
Light 3	Push left on the left joystick	Increases the burst fire speed for the third light
Light 4	Push right on the left joystick	Decreases the burst fire speed for the fourth light
Light 5	Push up on the right joystick	Increases the burst fire speed for the fifth light
Light 6	Push down on the right joystick	Decreases the burst fire speed for the sixth light
Light 7	Push left on the right joystick	Increases the burst fire speed for the seventh light
Light 8	Push right on the right joystick	Decreases the burst fire speed for the eighth light
RGB Light Adjustment		
Press C button	push down the left joystick to adjust the light	
Press C button	push down the right joystick to adjust the light color.	
Press C button	push down the left joystick twice to adjust light angle between breathing and constant on.	
Vibration Adjustment		
Press C button	push down the right joystick to increase vibration strength	
Press C button	push down the right joystick to decrease vibration strength (0% 50% 70% 100%)	

programming, Turn on, light, and gyroscope mapping settings

Power Off Press and hold the HOME button for 5 seconds to power off, or the controller will power off automatically after 10 minutes of inactivity.

Low Battery Reminder

- When the controller is connected to a safe flashing indicator light indicates the wireless device charge is low.

Product Specifications

Product Model	K20	Standby Current	300uA
Operating Current	600mA	Input Voltage	5V
Battery Specification	1000mAh	Charging Time	2-3 hours

Package Contents

- 1 Wireless Game Controller
- 1 USB-A to USB-C Charging Cable
- 1 TYPE-C Data Cable
- 1 Product Manual

[illegible]

FR		FR
Règlage de l'éclatement		
Rafale	Prendre pression sur TURBO-A	Appuyer sur la touche A 4 la main- tenir, la touche A se débloque.
Turbo	Appuyer sur la touche A 4 la main- tenir, la touche A se débloque.	Appuyer sur la touche A 4 la main- tenir, la touche A se débloque.
Turbo débrayé	Appuyer une fois sur la touche A 4	Appuyer une fois sur la touche A 4
Annulation	Touche pression sur TURBO-A	Appuyer 1 fois sur la touche A 4 annule l'éclatement de la touche A
Règlage de la programmation		
1 Appuyer et maintenir la touche C pendant 5 secondes pour entrer le mode de programmation. 2 Appuyer sur la touche qui doit être programmée, la seconde du 1er A ou la touche B. 3 Appuyer à nouveau sur C-MPH pour terminer l'opération de programmation. La programmation est terminée.		
Règlage de la commande du gyroscope		
Appuyer et maintenir C-BACK à gauche vers le bas, la touche droite affecte la fonction gyroscope. Appuyer et maintenir C-BACK-manette droite vers le bas, la manette droite affecte à la fonction gyroscope.		
[Note] Appuyer et maintenir C-BACK pendant 5 secondes pour annuler tous les réglages de programmation, de lavis, de lumière et de gyroscope.		
Entrede		
Aétre : Appuyer longuement sur le bouton HOME pendant 5 secondes pour passer en mode <i>standby</i>. Appuyer sur la touche <i>standby</i> s'effectuera automatiquement après 10 minutes d'inactivité.		

Rappel de batterie faible		FR		FR	
Le voyant lumineux clignote alternativement lorsque le joystick est connecté, ce qui signifie que la tension est faible, veuillez la recharger à temps.				« Informations sur la Sécurité »	
Sélection du produit				1. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, les piles ne suivent les productions d'électricité pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les dangers. 2. Utilisez l'appareil dans une plage de température comprise entre 0°C et 30°C. Les températures supérieures ou inférieures à ces valeurs peuvent entraîner des extrêmes pointes causant un dysfonctionnement de l'appareil. 3. Utilisez cet appareil avec des accessoires compatibles avec les piles. Gardez-les hors de portée des enfants pour prévenir les dommages accidentels ou les risques d'incendie.	
Modèle	K20	Courant de court-circuit	100A	4. Gardez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité pour prévenir les risques d'incendie ou de choc électrique. 5. Gardez l'appareil à l'abri des objets tranchants, des objets chauds et de la lumière directe du soleil. 6. Ne jetez pas les batteries dans le feu, ne désassembliez pas, ne laissez tomber, ne bruyez pas, ne modifiez pas les batteries, évitez d'insérer des objets étrangers. Ne mettez pas les batteries dans l'eau ou d'autres liquides. Les impacts ou les pressions extérieures sur les batteries peuvent provoquer des fuites, la décharge, le surchauffage ou d'autres dommages. 7. Ne remplacez pas les piles modifiées ou les piles endommagées. Les piles peuvent causer une surchauffe, un incendie ou des blessures personnelles. 8. Ne désassemblez pas, ne modifiez pas l'appareil, il est interdit de remplacer les batteries, intégrer des piles et les accessoires sans autorisation, car cela aggrave la sécurité. 9. Déposez correctement de l'appareil, des batteries et des autres accessoires conformément aux réglementations locales. Les mauvais déchargement des batteries peut causer une explosion.	
Courant de travail	820A	Tension nominale	5V		
Spécifications de la batterie	1000mAh	Durée de charge	2-3h		

Diagram illustrating the connection of the PS4 controller to the PS4 console. The diagram shows the PS4 console and two PS4 controllers. Labels indicate the connection points: L2, R2, PS, Share, Touchpad, and PS/Share. Arrows show the connection from the console to the controllers. A note at the bottom states: "Indicare con la luce indicata la connessione."

[illegible]

Impostazione Turbo		IT	IT
Turbo	Preimmette "Turbo" "x" per la lettura.	Tieni premuto il pulsante A per attivare il turbo.	
Turbo	Preimmette "Turbo" "x" per la lettura.	Tieni premuto il pulsante A per attivare il turbo.	
Turbo	Preimmette "Turbo" "x" per la lettura.	Tieni premuto il pulsante A per attivare il turbo.	
Arresta Turbo	Preimmette "Turbo" "x" per la lettura.	È possibile configurare un totale di 16 impostazioni di arresto turbo. Per impostare il turbo "x" premere il tasto "Turbo" "x" per la lettura.	
[Nota 1] Il tasto "Turbo" "x" può essere vincolato anche per aumentare la velocità di lettura dei campi di 1 o 2 "x". Il joystick viene sempre vincolato per il tasto "Turbo".			
[Nota 2] Il tasto "Turbo" "x" può essere vincolato anche per aumentare la velocità di lettura dei campi di 1 o 2 "x". Il joystick viene sempre vincolato per il tasto "Turbo".			
[Nota 3] Il tasto "Turbo" "x" può essere vincolato anche per aumentare la velocità di lettura dei campi di 1 o 2 "x". Il joystick viene sempre vincolato per il tasto "Turbo".			

IT		IT	
Spegnimento manuale: tenere premuto il pulsante HOME per 5 secondi Spegnimento automatico: i controller si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività. Promemoria Batteria Scarica Quando il controller è collegato, un indicatore luminoso lampeggia lentamente. Il LED rosso, cattede in tempo.		Informazioni sulla sicurezza Si prega di leggere e osservare le seguenti precauzioni prima di utilizzare e far funzionare l'apparecchio. 1. L'apparecchio deve essere installato a una temperatura compresa tra 0°C e 35°C e funzionare a disposta a una temperatura compresa tra -10°C e 40°C. 2. L'apparecchio è progettato per essere installato in ambienti asciutti e puliti. 3. Questo dispositivo e i suoi accessori possono contenere piccole parti e parti elettroniche e non sono adatti per bambini. 4. Tenere l'apparecchio e i suoi accessori lontani da fonti di calore e/o d'umidità, altissimo potenziale elettrico e campi magnetici. 5. Tenere lontano da fuoco, dalle alte temperature e dalla luce solare diretta. 6. È vietato gettare la batteria usata o le batterie smontate, né cadere, schiacciare o modificare la batteria. Non immergere la batteria e i altri liquidi in acqua o in qualsiasi liquido a pressione sulla batteria, né gettarla in acqua. 7. Non sovraccaricare la batteria e non sovraccaricare la batteria. 8. Non sovrapporre la batteria a quella di altri, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi. 9. Non sovraccaricare la batteria. 10. Si prega di non smontare o modificare l'altezza (inclusa la sostituzione della batteria, integrarla e il collegamento alla rete elettrica). 11. L'apparecchio e i suoi accessori non saranno coperti dalla garanzia dell'azienda. 12. Smaltire correttamente l'usato: la batteria e gli altri accessori in conformità con le normative locali. Non smaltire come rifiuti domestici.	
Specifiche del Prodotto			
Corrente di lavoro	100mA	Corrente di lavoro	100mA
Corrente di standby	5mA	Tensione di ingresso	5V
Specifiche della batteria	1000mAh	Tensione di carica	2-3H
Lista imballaggio 1 x Controller di stato 1 x Batteria 1 x Cavo dati 1 x Cavo Dati TIPO C 1 x Manuale del Prodotto			
— 24 —		— 25 —	

The schematic diagram illustrates the internal wiring of the control panel. It features several input modules at the top: 'Taster' (switches), 'LB' (left button), 'RB' (right button), 'LW' (left wheel), 'RW' (right wheel), and 'LS' (left stick). These are connected to a central processing unit labeled 'Mikroprozessor'. Below this, there's a section for 'Ausgabe' (output) which includes 'LEDs' (light-emitting diodes) and 'Relais' (relays). The bottom part of the diagram shows the connection to the 'Kanal I/O' (channel I/O) and 'Kanal II/I' (channel II/I).

- 2) Kabelaufbindung
 - Drehen Sie den Schalter auf die Rückseite in die 0-Position und verbinden Sie den Controller über das Datenkabel mit dem Computer.
- 3. **Wie kann man den Controller mit Handy verbinden?**
 - 1. Drehen Sie den Schalter auf die Rückseite des Controllers in die 0-Position, drücken Sie kurz die Home-Taste, um den Controller zu starten. Es dauert ein wenig, um den Controller anzuschließen. Die Kontrollleuchte des Bluetooth®-Handys leuchtet auf.
 - 2. Schalten Sie das Bluetooth® des Handys ein und suchen Sie beim Xbox Game Pass Controller. Wenn die eingetragene Bluetooth-Leuchte aktiviert ist, wird der Controller kurz vibrieren, ist es erfolgreich.
- 4. **2. Zweite Verbindung**
 - Drehen Sie den Schalter auf die Rückseite des Controllers in die 0-Position, drücken Sie kurz die Home-Taste, um den Controller anzuschließen, dann kann der Controller wieder eine Verbindung zu Ihrem Handy herstellen.
- 5. **Wie kann man den Controller mit Switch verbinden?**
 - 1. Erstmalige Verbindung
 - Drehen Sie den Schalter auf die Rückseite des Controllers in die 0-Position

[illegible][illegible]

Diagrama

El diagrama muestra la configuración de cables entre un controlador de juego y una consola. Las conexiones son las siguientes:

- Botón de Encendido de la Consola** se conecta al terminal **M1**.
- Botón de Cambio de Modo** se conecta al terminal **M2**.
- Botón de Cambio de Límite** se conecta al terminal **L7**.
- Punto de Carga YAGI** se conecta al terminal **C**.
- TURBO** se conecta al terminal **B9**.
- Comandos** se conectan al terminal **H8**.
- Trayectoria de Fuego** se conecta al terminal **H6**.
- Trayectoria de Luz Derecha** se conecta al terminal **H5**.
- Trayectoria de Luz Izquierda** se conecta al terminal **H4**.
- JoyStick Izquierdo** se conecta al terminal **H3**.
- JoyStick Derecho** se conecta al terminal **H2**.
- Indicador de Estado** se conecta al terminal **H1**.

ES ES

Descripción del Producto

Controlador de juego X20: Soporta modos de conexión 2x4, Bluetooth y Switch.

Dispositivos compatibles: PC, Switch, Android/iOS (juego MFI más allá de la versión 10.0).

Operación de Conexión

1. ¿Cómo Conectar al Ordenador?

Conexión por cable:

- Conecte el puerto USB de la computadora, gire el interruptor de palanca en la parte posterior a la posición "PC" y presione brevemente el botón Inicio para encender el teléfono. En este momento, la luz indicadora del mando parpadeará lentamente. Cuando el LED del indicador se vuelve fijo, el mando vibrará brevemente, lo que indica que la conexión se realizó correctamente.

NOTA: Cuando el mando no se puede emparejar correctamente con el ordenador, lo que requiere emparejamiento repetido.

Método de operación:

- Conecte el mando al puerto USB de la computadora.
- Haga clic brevemente en el botón del receptor, el indicador LED del receptor parpadeará rápidamente.
- Cuando, con el controlador apagado, presione y mantenga presionado el botón HOME durante 5 segundos para encender el controlador. En este momento, la luz indicadora del mando parpadeará rápidamente. Cuando la

ES **ES**

la indicadora se vuelve fija, el controlador vuelve libremente, lo que indica que el empujamiento se realizó correctamente.

7. Conexión con cable
 Gire el interruptor de palanca en la parte posterior a la posición **1** (conexión por cable).

2. Conexión por Teléfono Móvil
1. ¿Cómo poner primera vez?
 Coloque el interruptor de palanca en la parte posterior del controlado en la posición **1** (presione y mantenga presionado el botón **HOME** en el controlador). Se separará para enseñorear el teléfono móvil, lo que indicará del controlador parpadeando rápidamente.

2. Conexión de Bluetooth
 En el teléfono móvil, busque el "Xbox Wireless Controller" y haga clic para emparejar. Cuando la indicadora se vuelve fija, el controlador vuelve libremente, lo que indica que el empujamiento se realizó correctamente.

3. Conexión por segunda vez
 Coloque el interruptor de palanca en la parte posterior del mando en la posición **1** (presione y mantenga presionado el botón **HOME** para enseñorear). podrá volver a conectar al dispositivo.

3. Cómo el interruptor de Switch
1. Controlado por primera vez
 Coloque el interruptor de palanca en la parte posterior del mando en la posición **1** (presione y mantenga presionado el botón **HOME** durante la posición **1**, presione y mantenga presionado el botón **HOME** durante la posición **1** para enseñorear el mando). La indicadora del mando parpadeará rápidamente.

2. Encienda el switch haga clic en (Mantenga) la indicadora el orden en el controlador para enseñorear el mando.

3. Cuando la indicadora se vuelve fija el mando y el mando vuelve brevemente para indicar que el empujamiento se realizó correctamente.

4. Conexión por segunda vez
 Coloque el interruptor de palanca en la parte posterior del mando en la posición **1**, presione brevemente el botón **HOME** para enseñorear el mando.

Método de Cambio de Modo
 Cuando el mando está en modo receptor y modo Bluetooth, mantenga presionado el botón **HOME** para enseñorear el mando. La indicadora del mando de Xinput (Luzes LED) y LED2 (encendido) y el modo de D-input (Luzes LED3 encendido) se encienden. Si el mando se realiza correctamente, el mando vuelve brevemente.

Ajuste de Luz RGB
1. Encienda el joystick presione el joystick izquierdo hacia abajo para ajustar el brillo de la luz.

2. Encienda el joystick presione el joystick derecho hacia abajo para ajustar el color de la luz.

3. Tecla "C" presione el joystick izquierdo dos veces para ajustar el modo de iluminación (resistente encendido).

Configuraciones Turbo

Modo	Resistente presionando la tecla "A" o la tecla "B"
Manual	OTV por primera vez.
Programado	OTV por segunda vez.
NOTA	El tiempo de funcionamiento en el estado automático.
OTV por segunda vez.	OTV por tercera vez.
NOTA	El tiempo de funcionamiento en el estado automático.

INFORMACIÓN: Si desea "programar" la configuración de fábrica, presione la tecla "A" durante 5 segundos y manténgala presionada hasta que aparezca la indicación "factory reset complete". Después, reinicie el equipo para volver a la configuración de fábrica.

Ajuste de Vibración

Presione la tecla "Y" joystick derecho hacia arriba para aumentar la vibración.
 Presione la tecla "X" joystick derecho hacia abajo para disminuir la vibración (0%, 50%, 50%, 70%, 100%).

Calibración de Joystick y Gatillo

Mantenga presionada la tecla "C" durante la tecla "HOME" durante 5 segundos, la luz decorativa parpadeará en rojo rápidamente para indicar modo de calibración. Luego gire el joystick izquierdo y derecho tres veces, presione los gatillos izquierdo y derecho tres veces y luego presione el tecla "ATRAS" para salir y completar la calibración.

Configuración de Programación

Presione la tecla "C" o la tecla "MIDI" durante 5 segundos para ingresar al modo de programación.

1. Presione la tecla "A" para programar, como el botón A o los botones A y B.
2. Presione la tecla "C" o la tecla "MIDI" nuevamente para finalizar la operación de programación y la programación se realizará correctamente.

Configuración de Mapa de Giroscopio

1. Mantenga presionada la tecla "C" o la tecla "ATRAS" + presione hacia abajo el joystick izquierdo para entrar en este asignado a la función de giroscopio.
2. Mantenga presionada la tecla "C" o la tecla "ATRAS" + presione hacia abajo el joystick derecho. El joystick derecho está asignado a la función de giroscopio.

NOTA! Mantenga presionada la tecla "C" durante cinco segundos para cancelar todas las configuraciones de programación, turbo, luces y vibración.

[illegible]

ボタン配置

製品紹介

PS4はもう一台モニターに接続して、Xbox、Nintendo Switchのゲームもプレイできる。PC、Switch、Android OS（PlayStation 4 Remote Play）でもプレイするのでも構いません。

接続操作

1. バッテリーの接続

① レーザーの接続
 ② 充電ケーブルの接続
 ③ 充電ケーブルの接続
 ④ 充電ケーブルの接続
 ⑤ 充電ケーブルの接続
 ⑥ 充電ケーブルの接続
 ⑦ 充電ケーブルの接続
 ⑧ 充電ケーブルの接続
 ⑨ 充電ケーブルの接続
 ⑩ 充電ケーブルの接続
 ⑪ 充電ケーブルの接続
 ⑫ 充電ケーブルの接続
 ⑬ 充電ケーブルの接続
 ⑭ 充電ケーブルの接続
 ⑮ 充電ケーブルの接続
 ⑯ 充電ケーブルの接続
 ⑰ 充電ケーブルの接続
 ⑱ 充電ケーブルの接続
 ⑲ 充電ケーブルの接続
 ⑳ 充電ケーブルの接続
 ㉑ 充電ケーブルの接続
 ㉒ 充電ケーブルの接続
 ㉓ 充電ケーブルの接続
 ㉔ 充電ケーブルの接続
 ㉕ 充電ケーブルの接続
 ㉖ 充電ケーブルの接続
 ㉗ 充電ケーブルの接続
 ㉘ 充電ケーブルの接続
 ㉙ 充電ケーブルの接続
 ㉚ 充電ケーブルの接続
 ㉛ 充電ケーブルの接続
 ㉜ 充電ケーブルの接続
 ㉝ 充電ケーブルの接続
 ㉞ 充電ケーブルの接続
 ㉟ 充電ケーブルの接続
 ㊱ 充電ケーブルの接続
 ㊲ 充電ケーブルの接続
 ㊳ 充電ケーブルの接続
 ㊴ 充電ケーブルの接続
 ㊵ 充電ケーブルの接続
 ㊶ 充電ケーブルの接続
 ㊷ 充電ケーブルの接続
 ㊸ 充電ケーブルの接続
 ㊹ 充電ケーブルの接続
 ㊺ 充電ケーブルの接続
 ㊻ 充電ケーブルの接続
 ㊼ 充電ケーブルの接続
 ㊽ 充電ケーブルの接続
 ㊾ 充電ケーブルの接続
 ㊿ 充電ケーブルの接続

JP

JP

2. スターマートに接続

① 接続確認

コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートとコントローラを接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。このとき、コントローラ上の「ジョイスティック・ランプ」が点灯するかを確認する。点灯しない場合は、接続ケーブルの接続位置を確認し、接続ケーブルの両端をしっかりと接続する。ジョイスティック・ランプが点灯しない場合には、コントローラ側の電源ケーブルと、ケーブルの接続位置を確認する。

② 再接続確認

コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

3. Switchに接続

① 接続確認

コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートとコントローラを接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。このとき、コントローラ上の「ジョイスティック・ランプ」が点灯するかを確認する。点灯しない場合は、接続ケーブルの接続位置を確認し、接続ケーブルの両端をしっかりと接続する。ジョイスティック・ランプが点灯しない場合には、コントローラ側の電源ケーブルと、ケーブルの接続位置を確認する。

② 再接続確認

コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

モード切替

コントローラが「ジョイスティックモード」で動作している場合は、RADIOボタンとSTARTボタンを同時に押し続けることにより、モードを「X-Inputモード」(STARTとX-Inputボタンが同時に押されたとき)に切り替える。切り替えは成功すると、コントローラが「ジョイスティックモード」で動作している。

連射 (Turbo) 設定

設定項目	設定にTurboボタンを押し続ける	設定にTurboボタンを押し続ける
射撃設定	射撃にTurboボタンを押し続ける	ボタンを押し続けると射撃する
前進設定	TURBOボタンを押し続ける	ボタンを押し続けると、前進ボタンが自動的に押される

① 設定確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートとコントローラを接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

② 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

③ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

④ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑤ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑥ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑦ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑧ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑨ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑩ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑪ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑫ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑬ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑭ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑮ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑯ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑰ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑱ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑲ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

⑳ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

㉑ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

㉒ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

㉓ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

㉔ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

㉕ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

㉖ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

㉗ 再接続確認
コントローラを電源を入れた状態で接続ケーブルを切り替え、ホスト・ポートと接続し、コントローラが正常に動作していることを確認する。

- 44 -

JP

英

このボタンを2回押しを2回押ししたときのモードを認識できます(呼吸モードを解除)。

呼吸にマッピングされます。

電源設定

このボタンを2回押しを電源のオン/オフに連動が可能な、ON/オフを有するモードにマッピングが可能なボタンです(約30% 50% 100%)。

【電源】ボタンをマッピングするには、すべてのプログラムの設定、選択状態、モード設定、インジケータのモード/プログラムの設定がキャンセルされます。

電源オフ

電源がオフになると電源が自動的に電源をオフにします。コントローラーが0.5時間経過したときに自動的に電源がオフになります。

スイッチのオン/オフがONのときに電源がオンになるように設定
スイッチのオン/オフがONのときに電源がオンになるように設定(電源を必要とする機器に電源を供給)に切り替えることができます。その際、現在のスイッチの状態を保持し、その切り替えに成功したときに、電源がオンになるようにマッピングされます。

バッテリー低レベル通知

バッテリー低レベル通知は、現在の充電インジケータのレベルが40%未満になる場合に、画面が自動的に表示されます。充電インジケータを充電します。

プログラムの実行

このボタンを2回押し、継続した、プログラムのモードにします。
プログラムの実行を停止する、プログラムのモードにします。
再度ボタンを2回押し、プログラムのモードにします。このモードでプログラムが実行されます。

製品仕様

ジャイロセンサーのマッピング設定

ジャイロセンサーのマッピングを解除し、ジャイロセンサーのマッピングを解除します。
ジャイロセンサーのマッピングを解除し、ジャイロセンサーのマッピングを解除します。

製品仕様

項目	X2D	モード	100mA
動作電圧	60mA	入力電圧	5V
消費電流	100mA	充電電流	2-24

- 42 -

IP

内容内書

- ① ケーブルローラー
- ② フライホイール
- ③ TYPE-Bケーブル
- ④ 製造品質検査書

IP

安全情報

本製品は、以下の使用条件で、以下の注意事項を厳密に守ることで、安全に使用することができます。

① 使用目的は、検査用としてのみ使用すること。検査以外の用途での使用はできません。

② 使用環境は、温度が摂氏25度以下、湿度が相対湿度50%以下で、かつ、静電気に注意する必要があります。

③ 本製品は、以下の使用目的にのみ使用すること。検査以外の用途での使用はできません。

④ 本製品の電源は、電源ケーブルに接続して使用すること。電源ケーブルは、必ず電源ケーブルに接続すること。

⑤ 本製品の電源は、電源ケーブルに接続して使用すること。電源ケーブルは、必ず電源ケーブルに接続すること。

⑥ 本製品の電源は、電源ケーブルに接続して使用すること。電源ケーブルは、必ず電源ケーブルに接続すること。

⑦ 本製品の電源は、電源ケーブルに接続して使用すること。電源ケーブルは、必ず電源ケーブルに接続すること。

⑧ 本製品の電源は、電源ケーブルに接続して使用すること。電源ケーブルは、必ず電源ケーブルに接続すること。

⑨ 本製品の電源は、電源ケーブルに接続して使用すること。電源ケーブルは、必ず電源ケーブルに接続すること。

⑩ 本製品の電源は、電源ケーブルに接続して使用すること。電源ケーブルは、必ず電源ケーブルに接続すること。

The image contains two screenshots of a camera's menu. The left screenshot shows the 'Turbo' mode set to 'ON' and 'Turbo' mode set to 'ON'. The right screenshot shows the 'Turbo' mode set to 'ON' and 'Turbo' mode set to 'ON'.

3. 再次按下键“M”键-编辑菜单编程项，编程成功。 陀螺仪初始设置 陀螺仪-BACK-左摇杆下压 左半球陀螺仪校准功能。 陀螺仪-BACK-右摇杆下压 右半球陀螺仪校准功能。 （备注）陀螺仪校准步骤：关闭所有程序，进入 灯台、陀螺仪初始设置。	CN	色温菜单 色温菜单 1. 进入色温 1. 进入色温 2. 选择色温 2. 选择色温 3. 完成色温 3. 完成色温												
关机 长按 HO 陀螺仪关机 3 秒钟可瞬间关机作为关机。 低电压提示 手机充电器中按下红色电源电压按钮，将灯点亮。 产品规格 <table> <tr> <td>型号</td><td>型号</td><td>功率/电压</td><td>功率/电压</td></tr> <tr> <td>工作电压</td><td>60VAA</td><td>输入电压</td><td>5V</td></tr> <tr> <td>充电电压</td><td>3000mAh</td><td>充电时间</td><td>2-3h</td></tr> </table>	型号	型号	功率/电压	功率/电压	工作电压	60VAA	输入电压	5V	充电电压	3000mAh	充电时间	2-3h		安全警告 在使用前请务必仔细阅读，请阅读并遵守下列重要事项，以确保设备能最佳使用，并避免造成伤害。 1. 请勿在潮湿或 30℃ 以下的环境中存放设备，并避免在 40℃ 以下的环境中存放设备。 2. 请勿在潮湿或 30℃ 以下的环境中存放设备，并避免在 40℃ 以下的环境中存放设备。 3. 请勿在潮湿或 30℃ 以下的环境中存放设备，并避免在 40℃ 以下的环境中存放设备。 4. 请勿在潮湿或 30℃ 以下的环境中存放设备，并避免在 40℃ 以下的环境中存放设备。 5. 请勿在潮湿或 30℃ 以下的环境中存放设备，并避免在 40℃ 以下的环境中存放设备。 6. 请勿在潮湿或 30℃ 以下的环境中存放设备，并避免在 40℃ 以下的环境中存放设备。 7. 请勿在潮湿或 30℃ 以下的环境中存放设备，并避免在 40℃ 以下的环境中存放设备。 8. 请勿在潮湿或 30℃ 以下的环境中存放设备，并避免在 40℃ 以下的环境中存放设备。 9. 请勿在潮湿或 30℃ 以下的环境中存放设备，并避免在 40℃ 以下的环境中存放设备。 10. 请勿在潮湿或 30℃ 以下的环境中存放设备，并避免在 40℃ 以下的环境中存放设备。
型号	型号	功率/电压	功率/电压											
工作电压	60VAA	输入电压	5V											
充电电压	3000mAh	充电时间	2-3h											

FCC STATEMENT:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Dear customer

Thank you for purchasing our product.
Please read this user manual carefully and keep it for further reference.
If you have any problems or suggestions, please feel free to contact us
and we will answer you as soon as possible.

EasySMX Co., Limited
Email: support@easysmx.com

Amazon JP: support.jp@amazon.com
Amazon DE: leslie@amazon.com
Amazon UK: jane@amazon.com
AliExpress: alieexpress@amazon.com
Walmart: walmart@amazon.com
Official Website: official@amazon.com