

英文

40.00 mm		80.00 mm	
USER MANUAL MINI-X		I. Preface Thank you for purchasing our company's product! MINI-X is a headphone amplifier specially designed for electric guitar. It is easy to operate and all parameters are clearly visible. You can practice by using MINI-X anytime, anywhere, without worrying about its battery life. Fully charged, it can last up to five hours. MINI-X provides users with 9 different amplifier simulation tones, including clean tones, overdrive tones, heavy metal tones, which can be switched and used at will. In order to ensure the user experience, the machine comes with Noise Gate function (default), not support to close it). And it offers three types of modulation effects (chorus, phase, tremolo). Three types of atmosphere effects (Reverb, Delay, Reverb+Delay) for users to adjust to their liking. In addition, MINI-X has a BT connection function, which can assist users in connecting to BT music for practice, convenient and quick, allowing for quiet practice electric guitar without disturbing others.	
-01-	-02-	-03-	-04-

中文

40.00 mm

80.00 mm

MINI-X 使用说明

MINI-X

一.前言

感谢您购买我们公司产品！MINI-X是一款专门为电吉他设计的插管式耳放效果器。操作简便，所有参数均一目了然。即刻随时随地，即插随弹，同时也不用担心MINI-X在外续航能力，满电状态续航可正常使用五小时。MINI-X为用户提供9种不同音箱模拟音色，无论是清音音色、过载音色、甚至重金属音色，你都可以随意切换使用。为了保证用户体验感，本机自带降噪功能默认开启，不支持关闭降噪。MINI-X有合唱、相位、颤音三种周边效果与混响、延时、混响+延时，三种氛围效果可选择，使用者可根据自身需求调出自己喜欢的音色。此外，MINI-X拥有BT连接功能，可以帮助使用者连接BT播放伴奏练习，方便快捷，静音练琴不扰民。

二.注意事项

■电源供应：

请使用正确的电源适配器，适配器使用5V电源，否则可能会导致设备损坏！本机充电时长期处于充电电压源的输出电路，以输出功率为5.0V 2.0A的充电器为例，本机内置电池的最低电压下进行充电，大电池中电可以充满，在不需要使用本设备或需长时间时请拔下电源。

■连接：

当连接或断开设备前，请先关闭其他相关设备。

■电源干扰：

收音机、电视机等电器设备可能会对设备造成干扰，因此应尽量远离收音机和电视机等设备。

■放置场所：

为防变形、变色和其他方面等对产品造成损坏，请避免以下情况：
A. 热源
B. 磁场
C. 阳光直射
D. 高温潮湿
E. 灰尘或其他不洁的地方
F. 强烈震动或摇晃

三.前置面板功能图解

①IN: 连接乐器输入接口。

②AMP: 音色选择旋钮。

③GAIN: 音色增益度调节旋钮。

④TONE: 音色饱和度调节旋钮。

⑤MOD 旋钮：周边效果参数调节旋钮，包含三段混推，三种MOD可三选一，请参效果模块能介绍。

⑥SPACE 旋钮：空间氛围效果调节旋钮。

⑦ENV 三段混推，三种SPACE可三选一，请参效果模块能介绍。

⑧MASTER: 总音量旋钮。（BT音乐不可控）

⑨电量指示灯：开机后正常使用过程中指示灯为常亮长亮，若电量不足，灯会闪烁提示约10分钟后关机。

⑩充电指示灯：充电时，指示灯亮起红灯，充满电时，指示灯亮起绿灯。

⑧BT指示灯：灯亮起即代表已经连接成功，灯闪烁即代表灯已经开启但还未连接，灯熄灭代表灯已关闭。首次与手机进行配对连接，以后本机开机后面即可自动与手机连接。

①电源开关。

②供电和OTA内嵌等功能。

■温馨提示：请用手机自带的USB线和另外的OTG线连接，可连接手机第三方APP软件进行页面同步实时预览。

③3.5耳机输出接口。

四.效果模块功能介绍

■音箱模拟模块：

1.AMP: 音色选择旋钮总共有9档位，每档位一档位即切换一种音色，请看图示：

旋钮档位	音箱模拟	音色类型
1	Based on Fender 1star Clean	CLEAN
2	Based on Fender Twin Reverb	CLEAN
3	Based on Mars VM10	OVERDRIVE
4	Based on Friedman 100	OVERDRIVE
5	Based on Briteplex-50	OVERDRIVE
6	Based on Mars FD Hundred	DIST
7	Based on Mess Make 4	DIST
8	Based on TH+Dischgn	DIST
9	Based on P+EV5150	DIST

注：以上所提及的厂商及产品名称仅用于描述MINI-X的音色特点，无其他意图，商标名称归其公司所有，我们将不断要新音色，恕不另行通知，可能与实物有所差异，请以实物为准。

四.效果模块增益度调节大小。

2.GAIN: 音箱模块增益度调节大小。

3.TONE: 音箱模块亮度调节降低。

五.技术参数

输入

标准 1/4" 单声道接口/TS

输出

1/8" 立体声输出

采样率

44.1K 24bit

尺寸

84.5(L)x44.5(W)x40(H)mm

重量

65g

电源

USB 5V

电池型号规格

603040

电池容量

780mAh

电池标称电压

3.7V

工作电流

约100mA

出厂附赠

1 颗TYPE-C线

修订

2024-09-13

五.技术参数

输入

标准 1/4" 单声道接口/TS

输出

1/8" 立体声输出

采样率

44.1K 24bit

尺寸

84.5(L)x44.5(W)x40(H)mm

重量

65g

电源

USB 5V

电池型号规格

603040

电池容量

780mAh

电池标称电压

3.7V

工作电流

约100mA

出厂附赠

1 颗TYPE-C线

修订

2024-09-13

(SK13) MINI-X中英文说明书排版----中性

版本	V02	比例	1: 1	日期	2024-09-13	1.英文P8页表格有变更3.7V前面的英文上去上一行里，然后删掉修订日期
排版	关关	印刷	黑白双面印	尺寸	折后80(L)x40(W)mm	
材质	80g书纸	工艺	骑马订			
审核	严子铭			公司	珠海笙科智能科技有限公司	