

17.3 TEST DATA

Pass: Please Refer To Appendix: Appendix1 For Details

BlueAsia


18 MINIMUM 6DB BANDWIDTH

Test Standard	47 CFR Part 15, Subpart C 15.247
Test Method	ANSI C63.10 (2013) Section 11.8.1
Test Mode (Pre-Scan)	TX
Test Mode (Final Test)	TX
Tester	Charlie
Temperature	25°C
Humidity	60%

18.1 LIMITS

Limit:	≥ 500 kHz
--------	----------------

18.2 BLOCK DIAGRAM OF TEST SETUP



18.3 TEST DATA

Pass: Please Refer To Appendix: Appendix1 For Details


19 APPENDIX

Appendix1


19.1 MAXIMUM CONDUCTED OUTPUT POWER

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	4.097	30	Pass
NVNT	BLE 1M	2442	Ant1	-0.903	30	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	3.316	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	4.206	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2442	Ant1	-0.754	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	3.455	30	Pass


Power NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




Power NVNT BLE 1M 2442MHz Ant1




Power NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1




Power NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1



Power NVNT BLE 2M 2442MHz Ant1




Power NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1




19.2 -6DB BANDWIDTH

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	0.675	0.5	Pass
NVNT	BLE 1M	2442	Ant1	0.66	0.5	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	0.659	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	1.119	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2442	Ant1	1.096	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	1.121	0.5	Pass


-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2442MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2442MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1




19.3 OCCUPIED CHANNEL BANDWIDTH

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	1.03763
NVNT	BLE 1M	2442	Ant1	1.02928
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	1.02885
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	2.04140
NVNT	BLE 2M	2442	Ant1	2.04357
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	2.03903


OBW NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




OBW NVNT BLE 1M 2442MHz Ant1




OBW NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1




OBW NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1



OBW NVNT BLE 2M 2442MHz Ant1




OBW NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1




19.4 MAXIMUM POWER SPECTRAL DENSITY LEVEL

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-10.705	8	Pass
NVNT	BLE 1M	2442	Ant1	-15.775	8	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-11.453	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-14.279	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2442	Ant1	-19.216	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-14.952	8	Pass


PSD NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




PSD NVNT BLE 1M 2442MHz Ant1




PSD NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1




PSD NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1



PSD NVNT BLE 2M 2442MHz Ant1



PSD NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1




19.5 BAND EDGE

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-60.01	-30	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-58.05	-30	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-56.33	-30	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-57.23	-30	Pass

Band Edge NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Emission