

GS886A-RWAR-H01 Label

**SITERWELL**
HVIN/Model/Modèle: GS886A-RWAR-H01
Multi-Criteria Optical Sensor Smoke/CO Alarms. Both carbon monoxide and smoke alarms are capable of multi-station. 120VAC, 30mA Max, 2 AA battery back up. Alarmes de fumée/CO à capteur optique multicritères. Les détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée peuvent tous deux être interconnectés en multi-stations. 120VAC, 30mA Max, 2 piles AA de secours.

⚠ WARNING/AVERTISSEMENT:
Carbon monoxide (CO) is a colorless, odorless, poisonous gas. You can't taste, see, or smell CO, but it can kill in just minutes. This alarm will sound in a 4-beep pattern if life threatening levels of CO are detected. If the alarm sounds: 1) Immediately evacuate all occupants from the space and go outdoors to fresh air. 2) Call emergency responders (911 or fire department) for help; notify the building or vehicle owner, as necessary. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et toxique. Vous ne pouvez ni le goûter, ni le voir, ni le sentir, mais il peut entraîner la mort en quelques minutes. Cette alarme émet une séquence de 4 bips sonores si des niveaux mortels de CO sont détectés. Si l'alarme se déclenche: 1) Evacuez immédiatement toutes les personnes présentes et dirigez-vous à l'extérieur pour respirer de l'air frais. 2) Appelez les services d'urgence (911 ou les pompiers) et prévenez le propriétaire du bâtiment ou du véhicule si nécessaire.
CO Alarm: 4 beeps. **Smoke Alarm:** 3 beeps. **Low battery:** Chirp and yellow LED flash once every 40s. **Fault:** Chirp once every 40s, after chirp 16s or 24s yellow LED flash once. **End of life:** Yellow LED blink twice and double chirp every 40s. **Alarme CO:** 4 bips. **Alarme fumée:** 3 bips. **Batterie basse tension:** Sonne toutes les 40 secondes et la LED jaune clignote une fois. **Echec:** il sonne toutes les 40 secondes, la LED jaune clignote une fois après 16s ou 24s. **Fin de vie:** LED jaune clignote deux fois et double gazouillis toutes les 40s.

⚠ WARNING/AVERTISSEMENT:
USE ONLY BATTERIES SPECIFIED IN MARKING. USE OF A DIFFERENT BATTERY WILL HAVE A DETRIMENTAL EFFECT ON SMOKE ALARM OPERATION. N'UTILISEZ QUE LES BATTERIES SPÉCIFIÉES DANS LA NOTICE. L'UTILISATION D'AUTRES BATTERIES POURRAIT NUIRE AU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL. CONSTANT EXPOSURE TO HIGH OR LOW TEMPERATURE OR HIGH HUMIDITY MAY REDUCE BATTERY LIFE. DES EXPOSITIONS CONSTANTES À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU BASSES OU À UNE HUMIDITÉ ÉLEVÉE PEUT RÉDUIRE LA DURÉE DE VIE DE LA PILE.
Remplacement Batteries/Batteries de rechange: Energizer, E91, Gold peak, GN15A
Date of manufacture/Date de fabrication: YYYY,MMM,DD

BLACK/NOIR = LIVE/LIGNE EN DIRECT
RED/ROUGE = INTERCONNECT/INTERCONNEXION
WHITE/BLANC = NEUTRAL/LIGNE NEUTRE


5019856

PMN: Combo Smoke/CO Alarm
FCC ID: 2ASYY-GS886A/RWAR
IC: 24969-GS886A/RWAR
Helps Reduce Cooking Nuisance Alarms
Aide à réduire les alarmes intempestives liées à la cuisson
Conf. to/Conf. a UL STD 217 & 2034
Cert. to/Cert. a CAN/ULC STD S531-19 & CSA STD 6.19-17

Replace 10 years after manufacture.
Remplacer 10 ans après la fabrication.
CO alarm response time/Temps de réponse du l'alarmes CO: 70PPM within 60-240 min; 150PPM within 10-50 min; 400PPM within 4-15 min;
Smoke Sensitivity/Sensibilité aux fumées: 2.08%/ft. +/-25% OBS
REPLACE BATTERIES AT LEAST ONCE A YEAR / REMPLACER LA PILE AU MOINS UNE FOIS PAR AN.
Refer to user's manual for complete operation & installation which should be retained. Test - after installation, weekly, and after cleaning. Se reporter au manuel de l'utilisateur pour le fonctionnement et l'installation complets. qui doit être conservée. Test: après installation, une fois par semaine et après nettoyage.
RETURN TO SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED FOR SERVICING. RETOURNER À SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED POUR L'ENTRETIEN. ADDRESS: No.666 Qingfeng Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang Province, China 0086-574-87728279
Made in PRC

Clean alarm annually by vacuuming or blowing compressed air through the openings and around the perimeter of the alarm.
Nettoyer chaque année l'alarme en aspirant ou en soufflant de l'air comprimé à travers les ouvertures et autour du périmètre de l'alarme.

GS886A-RWAR Label

**SITERWELL**
HVIN/Model/Modèle: GS886A-RWAR

Multi-Criteria Optical Sensor Smoke/CO Alarms, Both carbon monoxide and smoke alarms are capable of multi-station. 120VAC, 30mA Max, 2 AA battery back up. Alarmes de fumée/CO à capteur optique multicritères. Les détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée peuvent tous deux être interconnectés en multi-stations. 120VAC, 30mA Max, 2 piles AA de secours.

⚠ WARNING/AVERTISSEMENT :
Carbon monoxide (CO) is a colorless, odorless, poisonous gas. You can't taste, see, or smell CO, but it can kill in just minutes. This alarm will sound in a 4-beep pattern if life threatening levels of CO are detected. If the alarm sounds: 1) Immediately evacuate all occupants from the space and go outdoors to fresh air. 2) Call emergency responders (911 or fire department) for help; notify the building or vehicle owner, as necessary. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et toxique. Vous ne pouvez ni le goûter, ni le voir, ni le sentir, mais il peut entraîner la mort en quelques minutes. Cette alarme émet une séquence de 4 bips sonores si des niveaux mortels de CO sont détectés. Si l'alarme se déclenche : 1) Evacuez immédiatement toutes les personnes présentes et dirigez-vous à l'extérieur pour respirer de l'air frais. 2) Appelez les services d'urgence (911 ou les pompiers) et prévenez le propriétaire du bâtiment ou du véhicule si nécessaire.

CO Alarm: 4 beeps. **Smoke Alarm:** 3 beeps. **Low battery:** Chirp and yellow LED flash once every 40s. **Fault:** Chirp once every 40s, after chirp 16s or 24s yellow LED flash once. **End of life:** Yellow LED blink twice and double chirp every 40s. **Alarme CO:** 4 bips. **Alarme fumée:** 3 bips. **Batterie basse tension:** Sonne toutes les 40 secondes et la LED jaune clignote une fois. **Echec:** il sonne toutes les 40 secondes, la LED jaune clignote une fois après 16s ou 24s. **Fin de vie:** LED jaune clignote deux fois et double gazouillis toutes les 40s.

⚠ WARNING/AVERTISSEMENT :
USE ONLY BATTERIES SPECIFIED IN MARKING. USE OF A DIFFERENT BATTERY WILL HAVE A DETRIMENTAL EFFECT ON SMOKE ALARM OPERATION. N'UTILISEZ QUE LES BATTERIES SPECIFIÉES DANS LA NOTICE. L'UTILISATION D'AUTRES BATTERIES POURRAIT NUIRE AU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL. CONSTANT EXPOSURE TO HIGH OR LOW TEMPERATURE OR HIGH HUMIDITY MAY REDUCE BATTERY LIFE. DES EXPOSITIONS CONSTANTES À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES OU BASSES OU À UNE HUMIDITÉ ÉLEVÉE PEUT RÉDUIRE LA DURÉE DE VIE DE LA PILE.
Remplacement Batteries/Batteries de rechange:
Energizer, E91, Gold peak, GN15A
Date of manufacture/Date de fabrication: YYYY,MMM,DD

BLACK/ NOIR = LIVE/LIGNE EN DIRECT
RED/ROUGE = INTERCONNECT/INTERCONNEXION
WHITE/BLANC = NEUTRAL/LIGNE NEUTRE


Intertek
5019856

PMN: Combo Smoke/CO Alarm
FCC ID: 2ASY-GS886ARWAR
IC: 24969-GS886ARWAR
Helps Reduce Cooking Nuisance Alarms
Aide à réduire les alarmes intempestives liées à la cuisson
Conf. to/Conf. a UL STD 217 & 2034
Cert. to/Cert. a CAN/ULC STD S531-19 & CSA STD 6.19-17

CO alarm response time/Temps de réponse du l'alarmes CO: 70PPM within 60-240 min;
150PPM within 10-50 min;
400PPM within 4-15 min;
Smoke Sensitivity/Sensibilité aux fumées: 2.08%/ft. +/-25% OBS
Replace 10 years after manufacture.
Remplacer 10 ans après la fabrication.

Clean alarm annually by vacuuming or blowing compressed air through the openings and around the perimeter of the alarm.
Nettoyer chaque année l'alarme en aspirant ou en soufflant de l'air comprimé à travers les ouvertures et autour du périmètre de l'alarme.

REPLACE BATTERIES AT LEAST ONCE A YEAR / REMPLACER LA PILES AU MOINS UNE FOIS PAR AN.
Refer to user's manual for complete operation & installation which should be retained. Test – after installation, weekly, and after cleaning. Se reporter au manuel de l'utilisateur pour le fonctionnement et l'installation complets. qui doit être conservée. Test: après installation, une fois par semaine et après nettoyage.

RETURN TO SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED FOR SERVICING. RETOURNER À
SITERWELL ELECTRONICS CO., LIMITED POUR L'ENTRETIEN. ADDRESS: No.666 Qingfeng
Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang Province, China 0086-574-87728279
Made in PRC

Label Location

