



Conformità alla normativa ISED

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi alle RSS esenti da licenza da parte della Innovation, Science and Economic Development Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Questo dispositivo non può causare interferenze.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Per mantenere la conformità con le linee guida ISED sull'esposizione alle radiofrequenze, questa apparecchiatura dovrebbe essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm dal radiatore al corpo: utilizzare solo l'antenna in dotazione.

**Garanzia:** I dispositivi Ajax sono coperti da una garanzia valida per due anni a partire dalla data di acquisto. Tale garanzia non è valida per la batteria in dotazione. Se il dispositivo non funziona correttamente, si prega di contattare il servizio di supporto. Nella metà dei casi si riesce a risolvere i problemi tecnici a distanza.

Il testo integrale della garanzia è disponibile sul sito:

[www.ajax.systems/es/warranty](http://www.ajax.systems/es/warranty).

Contratto con l'utente finale:

[www.ajax.systems/es/end-user-agreement](http://www.ajax.systems/es/end-user-agreement).

Supporto tecnico: [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)

La data di produzione è indicata sull'adesivo rotondo sul fondo della scatola. Il nome, l'ubicazione e i contatti dell'importatore sono indicati sulla confezione.

Diseñado por Ajax

**Dirección:** c/Sklyarenko 5, 04073 Kyiv, Ucrania.

[www.ajax.systems/es](http://www.ajax.systems/es)

|                                                                                                                                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  <b>FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller</b> é um alarme sem fio de fumaça, calor e CO. |                                |
| Potência máxima de saída de RF                                                                                                                                              | ≤ 20 mW                        |
| Alcance do sinal de rádio                                                                                                                                                   | até 5500 ft (em espaço aberto) |
| Fonte de alimentação                                                                                                                                                        | 2 baterias CR-2/3AZE27N        |
| Funcionamento através da bateria                                                                                                                                            | até 10 anos                    |
| Intervalo da temperatura de funcionamento                                                                                                                                   | de 32 °F a 122 °F              |
| Humidade de funcionamento                                                                                                                                                   | até 85% sem condensação        |
| Dimensões                                                                                                                                                                   | 48,7 × 48,7 × 17,5 "           |
| Peso                                                                                                                                                                        | 9,5 oz                         |

**Conjunto completo:** 1. FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller; 2. 2 baterias CR-2/3AZE27N (não substituível); 3. Kit de instalação; 4. Guia Rápido.

Conformidade Regulamentar da FCC

Este dispositivo encontra-se em conformidade com a secção 15 das normas da FCC. A sua utilização encontra-se sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas, e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente autorizadas pela entidade responsável pela conformidade do equipamento poderão anular o direito do utilizador de operar o equipamento.

Para manter a conformidade com os requisitos de exposição a RF da FCC, este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo: utilize apenas a antena fornecida.

Este equipamento foi testado e considerado estar em conformidade com os limites especificados para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a secção 15 das normas da FCC. Estes limites foram estabelecidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e poderá irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências nocivas nas comunicações via rádio. Contudo, não existem garantias de que as interferências não ocorram numa instalação específica.

Se este equipamento causar de facto interferências nocivas na receção via rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se ao utilizador que tente eliminar as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou colocar a antena recetora noutro local.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Cumprimento da Regulamentação do ISED

Este dispositivo contém transmissor(es)/recetor(es) isento(s) de licença que cumpre(m) os padrões de isenção de licença RSS da Innovation, Science and Economic Development (ISED) do Canadá. A sua utilização está sujeita às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo não pode causar interferências.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar o funcionamento indesejável do dispositivo.

Para manter a conformidade com as orientações de exposição a RF do ISED, este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima entre 20 cm o radiador e o seu corpo: Utilize apenas a antena fornecida.

**Garantia:** A garantia dos dispositivos Ajax é válida durante dois anos após a data de aquisição. Caso o dispositivo não funcione corretamente, deverá contactar, em primeiro lugar, o serviço de apoio — em metade das vezes, os problemas técnicos podem ser resolvidos remotamente!

O texto integral da garantia está disponível no sítio Web:

[www.ajax.systems/pt/warranty](http://www.ajax.systems/pt/warranty)

Acordo de Utilização: [www.ajax.systems/pt/end-user-agreement](http://www.ajax.systems/pt/end-user-agreement)

Apoio técnico: [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)

A data de fabrico está indicada num autocolante no fundo da caixa. Os dados do nome, localização e contacto do importador encontram-se indicados na embalagem.

Concebido pela Ajax

**Morada:** 5 Sklyarenka Str., Kyiv, 04073, Ucrânia.

[www.ajax.systems](http://www.ajax.systems)