

AVERTISSEMENT: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INCOMPATIBLE. ÉLIMINEZ LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Par la présente, AS Manufacturing LLC déclare que l'équipement radio de type **MC.OHMP-1-000-UE** est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse web suivante: [ajax.systems/fr/standards/](#).

Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'Union européenne.

Garantie: Les appareils Ajax sont couverts par une garantie valable deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas à l'accumulateur/batterie fournie. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez d'abord contacter le service d'assistance – dans la moitié des cas, les problèmes techniques peuvent être résolus à distance.

Le texte intégral de la garantie est disponible sur le site Internet: [ajax.systems/fr/warranty](#). Accord d'utilisation: [ajax.systems/fr/end-user-agreement](#). Support technique: [support@ajax.systems](#)

Conformité avec la réglementation de la FCC

Cet appareil est en accord avec la Partie 15 des Règles FCC. Son utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne provoque pas d'interférences dangereuses, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même si cette interférence est susceptible d'entraîner le dysfonctionnement. Tout changement ou modification apportés doit être expressément approuvé par la partie responsable de la conformité; sinon l'utilisateur risque de se voir retirer le droit d'utiliser cet appareil.

Afin de respecter les directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps; n'utilisez que l'antenne fournie.

À l'issue des tests, nous constatons que cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences néfastes lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie haute fréquence et, si elle n'est pas contrôlée, peut entraîner des interférences avec d'autres appareils électroniques, les communications radio. Rien ne garantit que l'utilisation de cet appareil dans une installation résidentielle n'entraîne aucune interférence.

Il est possible de vérifier si l'utilisation de cet appareil entraîne une interférence nuisible au niveau des communications radio ou télévisuelles, en prenant pas en le rallumant. Si une interférence est détectée, l'utilisateur est invité à corriger l'interférence en essayant une ou plusieurs des actions suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'appareil sur une sortie différente de celle utilisée pour le récepteur.

Contactez le vendeur ou un technicien de service client pour obtenir des conseils supplémentaires. Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le fabricant. Le fabricant ne peut être tenu responsable de l'interférence.

Conformité avec la réglementation d'ISDE

Cet appareil contient des transmetteur(s)/récepteur(s) conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage.

(2) Cet appareil doit accepter tout brouillage subi, même si ce brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Afin de rester en conformité avec les directives d'exposition aux RF de l'ISED, cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps; utilisez uniquement l'antenne fournie.

Principe de fonctionnement

La MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller détecte les mouvements à l'aide de deux capteurs intégrés à l'infrarouge moyen (IR) qui détectent les objets en mouvement à l'aide de la technologie de la caméra du corps humain, ainsi que d'un capteur à micro-ondes. Une fois le mouvement détecté, la caméra intégrée prend une série de photos, ce qui permet aux utilisateurs d'évaluer ce qui se passe dans l'installation en temps réel, leur évitant ainsi une anxiété inutile et aux sociétés de sécurité des patrouilles mobiles.

Lorsqu'il est activé, le détecteur transmet immédiatement un signal d'alarme au concentrateur, qui active les sirènes connectées au système et informe les utilisateurs et la société de sécurité. Toutes les alarmes et tous les événements du MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller sont enregistrés dans le flux de notification de l'application Ajax.

Vérification des photos. La vérification des photos vous permet d'évaluer ce qui se passe dans l'installation à l'aide de la caméra intégrée. Le nombre d'images et leur résolution sont définis dans les paramètres du détecteur.

Photo par alarme. Si le nombre de photos envoyées en cas d'alarme est configuré dans les paramètres de MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller, les alarmes du détecteur dans les applications Ajax sont accompagnées de photos ou d'une série de photos animées, en fonction du mode de visualisation sélectionné. Le détecteur ne prend des photos que lorsqu'il est en mode armé.

Photo sur demande. La fonction "Photo sur demande" permet aux utilisateurs de prendre des photos à l'aide des caméras intégrées des détecteurs de mouvement avec vérification de la photo.

Photo par scénario. La fonction "Photo par scénario" vous permet de créer un scénario pour les détecteurs de mouvement avec vérification photo, selon lequel ils prendront des photos en cas d'alarme d'autres dispositifs Ajax.

Température de compensation. Bei jeder Messung der Umgebungstemperatur führt der Melder eine Korrektur gemäß der in seinem Speicher abgelegten Koeffiziententabelle ein, die die Empfindlichkeit der PIR-Sensoren erhöht oder verringert.

Anti-Masking-System. MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller erkennt die folgenden Arten der Verdeckung.

Montage an einer Halterung

MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) wird mit einer 4-teiligen Schwenkhalterung montiert. Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie die Halterung demontieren. Schrauben Sie die Schraube vorne ab, lösen Sie das Teil, an dem die SmartBracket-Montageplatte befestigt ist, und entfernen Sie die Abdeckung.

Die Installation des Gehäuses erfolgt in vier Schritten: Befestigen Sie das Element mit einer Wasserwaage und einem Magnet an der Wand mit den selbstschneidenden Schrauben, befestigen Sie den Hauptteil, schrauben Sie den Deckel, befestigen Sie den drehbaren Teil mit der SmartBracket-Montageplatte.

Anti-Verbiebungsschutz

Der MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Melder ist mit einem eingebauten Magnetometer ausgestattet, das ein zusätzliches Maß an Sicherheit bietet. So reagiert der Melder sofort auf Versuche, den Melder zu bewegen oder von der SmartBracket-Montageplatte zu entfernen, und löst entsprechend einen Alarm aus.

Das Herstellungsdatum ist auf einem Aufkleber auf der Unterseite des Kartons angegeben. Der Name, der Standard und die Kontaktadressen des Importeurs sind auf der Verpackung zu finden.

Entwurf von Ajax

Anschrift: Skljarenkostraße, 5, 04073, Kyiv, Ukraine

www.ajax.systems/de

Proteção contra lesões por deslocamento

O detector MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) está equipado d um magnetómetro integrado que oferece um nível de segurança suplementar. Assim, o detector reage instantaneamente às tentativas de deslocamento ou de retrair do detector do painel de montagem SmartBracket e desencadeia uma alarme em consequência.

A data de fabricação está indicada sur um autocollante situado ao fundo de la boîte. Le nom, la localisation et les contacts de l'importateur sont indiqués sur l'emballage.

Compartir par Ajax

Adresse: 5 rue Skljarenko, 04073, Kyiv, Ukraine

www.ajax.systems/fr

DE	MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller ist ein Bewegungsmelder für den Außenbereich mit Fotoverifikation und Anti-Masking-System. Er ist für die Installation in einer Höhe von 2–4 m (6,56–13,12 ft) konzipiert.
Sensorelement	PIR-Sensor – 2 Stück, uWave-Sensor – 1 Stück
Freigebereich für Mikrowellenensor	24,15–24,25 GHz
Einbauhöhe des Melders	2–4 m (6,56–13,12 ft)
Reichweite der Bewegungserfassung	bis zu 15 m (49,21 ft)
Beobachtungswinkel des Bewegungsmelders (H)	90°
Fotofaßung	640 x 480 px
Maximale effektive Strahlungsleistung	≤ 25 mW
Bezugsabstände	bis zu 1700 m / 5577,43 ft (Freifeld)
Stromversorgung	6 Batterien CR123A, 6 V
Lebensdauer der Batterie	bis zu 3 Jahre
Optionale externe Stromversorgung	12–24 V DC, 1 A
Schutz	IP65
Betriebstemperaturbereich	von -25 °C bis +60 °C von 13 °F bis 140 °F
Betriebsfeuchtigkeit	bis zu 100% (unkondensiert)
Abmessungen	224 x 137 x 98 mm 8,82 x 5,39 x 3,86"
Gewicht	620 g / 21,87 oz (ohne Schwenkhalterung) 1010 g / 35,63 oz (mit Schwenkhalterung)

MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller ist nur mit Hubs kompatibel, die die Fotoverifizierung von Alarmen unterstützen. Diese Informationen sind auf der offiziellen Ajax-Website oder auf der Verpackung des Hubs zu finden.

Für die einwandfreie Funktion des **MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller**, sollten nur zertifizierte Batteriemodelle verwendet werden.

Lieferumfang: 1. MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller; 2. 6 CR123A-Batterien (vorinstallieren); 3. Halter; 4. Schwenkhalterung; 5. Montagesatz; 6. Schnellstartanleitung

VORSICHT: EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD. FOLGENDEN ANWISUNGEN GEMÄß DEN ANWEISUNGEN.

AS Manufacturing LLC erklärt hiermit, dass die Funkanlage **MC.OHMP-1-000-UE** den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: [ajax.systems/de/standards/](#).

Dieses Produkt darf in allen EU-Mitgliedsstaaten verwendet werden.

Garantie: Die Garantie für Ajax-Geräte beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum und gilt nicht für den mitgelieferten Akku/Batterie. Sollte das Gerät nicht wieversprochen funktionieren, wenden Sie sich bitte zuerst an unseren Kundendienst, der bei 50% der Fälle technische Probleme lösen kann.

Der vollständige Text der Garantie ist auf der Website verfügbar: [ajax.systems/de/warranty](#). Benutzervereinbarung: [ajax.systems/de/end-user-agreement](#). Technischer Kundendienst: [support@ajax.systems](#)

Funktionsweise

MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller erkennt Bewegungen mit Hilfe von zwei eingebauten PIR-Sensoren (mittels Infrarot), die bewegte Objekte mit Temperaturen nahe der des menschlichen Körpers erkennen, sowie einem uWave-Sensor. Sobald eine Bewegung erkannt wird, nimmt die eingebaute Kamera eine Reihe von Bildern auf, die es den Benutzern ermöglichen, das Geschehen in der Einrichtung in Echtzeit zu beurteilen, was ihnen unnötige Umrufe und den Sicherheitsunternehmen unnötige Patrouillen erspart.

Wenn der Melder aktiviert ist, sendet er sofort ein Alarmsignal an den Hub, der die an das System angeschlossenen Sirenen aktiviert, Szenarien durchführt und die Benutzer und das Sicherheitsunternehmen benachrichtigt. Alle Alarme und Ereignisse des MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller werden im Benachrichtigungs-Feed der Ajax-App aufgezeichnet.

Fotobefruchtung. Die Fotobefruchtung ermöglicht es Ihnen, mit Hilfe der eingebauten Kamera zu beurteilen, was in der Anlage vor sich geht.

Foto bei Alarm. Wenn die Anzahl der in Alarm gesendeten Fotos in den Einstellungen von MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller konfiguriert ist, werden die Alarme des Melders in den Ajax-Apps je nach ausgewähltem Anzeigemodus von Fotos oder einer animierten Fotosequenz begleitet. Der Melder nimmt nur dann Fotos auf, wenn er sich im Alarmmodus befindet.

Foto auf Anfrage. "Foto auf Anfrage" ermöglicht es den Benutzern, Fotos mit den eingebauten Kameras der Bewegungsmelder mit Fotobefruchtung zu machen.

Foto nach Szenario. Mit der Funktion "Foto nach Szenario" können Sie ein Szenario für Bewegungsmelder mit Fotobefruchtung erstellen, nach dem diese im Falle eines Alarms anderer Ajax-Geräte Fotos aufnehmen.

Schutz vor Fehlalarmen. MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller verwendet den SmartDetect-Algorithmus. Dank dieses Algorithmus analysiert der Melder mit Hilfe von PIR-Sensoren die Intensität der thermischen Infrarotstrahlung, die Größe des Wärmepunkts, die im Erfassungsbereich verbrachte Zeit und andere Parameter. Nach dieser Phase wird mit dem eingebauten 8-Band-Mikrowellenensor ein zusätzlicher Hochfrequenz-Scan des Erfassungsbereichs durchgeführt. Je nach Ergebnis wird entschieden, ob die Alarme ausgelöst werden soll.

Temperaturkompensation. Bei jeder Messung der Umgebungstemperatur führt der Melder eine Korrektur gemäß der in seinem Speicher abgelegten Koeffiziententabelle ein, die die Empfindlichkeit der PIR-Sensoren erhöht oder verringert.

Anti-Masking-System. MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller erkennt die folgenden Arten der Verdeckung.

Montage an einer Halterung

MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) wird mit einer 4-teiligen Schwenkhalterung montiert. Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie die Halterung demontieren. Schrauben Sie die Schraube vorne ab, lösen Sie das Teil, an dem die SmartBracket-Montageplatte befestigt ist, und entfernen Sie die Abdeckung.

Die Installation des Gehäuses erfolgt in vier Schritten: Befestigen Sie das Element mit einer Wasserwaage und einem Magnet an der Wand mit den selbstschneidenden Schrauben, befestigen Sie den Hauptteil, schrauben Sie den Deckel, befestigen Sie den drehbaren Teil mit der SmartBracket-Montageplatte.

Anti-Verbiebungsschutz

Der MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Melder ist mit einem eingebauten Magnetometer ausgestattet, das ein zusätzliches Maß an Sicherheit bietet. So reagiert der Melder sofort auf Versuche, den Melder zu bewegen oder von der SmartBracket-Montageplatte zu entfernen, und löst entsprechend einen Alarm aus.

Das Herstellungsdatum ist auf einem Aufkleber auf der Unterseite des Kartons angegeben. Der Name, der Standard und die Kontaktadressen des Importeurs sind auf der Verpackung zu finden.

Entwurf von Ajax

Anschrift: Skljarenkostraße, 5, 04073, Kyiv, Ukraine

www.ajax.systems/de

Proteção contra lesões por deslocamento

O detector MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) está equipado d um magnetómetro integrado que oferece um nível de segurança suplementar. Assim, o detector reage instantaneamente às tentativas de deslocamento ou de retrair do detector do painel de montagem SmartBracket e desencadeia uma alarme em consequência.

A data de fabricação está indicada sur um autocollante situado ao fundo de la boîte. Le nom, la localisation et les contacts de l'importateur sont indiqués sur l'emballage.

Compartir par Ajax

Adresse: 5 rue Skljarenko, 04073, Kyiv, Ukraine

www.ajax.systems/fr

CZ	MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller je venkovní detektor pohybu s ověřovaním fotografií a systémem proti maskování. Je určen pro instalaci ve výšce 2–4 m (6,56–13,12 ft).
Detekční element	PIR-senzor – 2 ks, uWave-senzor – 1 ks
Frekvencí rozsah pro mikrovlnný senzor	24,15–24,25 GHz
Instalační výška detektoru	2–4 m (6,56–13,12 ft)
Dosah detekce pohybu	15 m (49,21 ft)
Detekční úhel (Horizontálně)	90°
Detekční snímků	640 x 480 px
Maximální efektivní vyzařovaný výkon	≤ 25 mW
Dosah komunikace	bis zu 1700 m / 5577,43 ft (bez překážek)
Náhlavní	6 baterií CR123A, 6 V
Výdrž baterií	až 3 roky
Volitelné externí napájení	12–24 V DC, 1 A
Stupeň krytí	IP65
Rozsmez provozní vlhkosti	od -25°C do +60°C od 13°F do 140°F
Rozměry	224 x 137 x 98 mm 8,82 x 5,39 x 3,86"
Hmotnost	620 g / 21,87 oz (bez obočejného držáku) 1010 g / 35,63 oz (s obočejným držákem)

MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller je kompatibilní pouze s centrálními ovládacími panely podporujícími vizuální verifikaci poplachů. Touto informací naleznete na obalu zařízení nebo na oficiálním webu Ajax.

Pro správnou funkci **MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller**, jsou vyžadovány pouze certifikované modely baterií.

Obsah balení: 1. MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller; 2. 6 baterií CR123A (předinstalované); 3. Křídlo; 4. Očtový držák; 5. Instalční sada; 6. Uživatelská příručka.

UPOZORNĚNÍ: RIZIKO VÝBUCHU V PŘÍPADĚ POUŽITÍ NESPRÁVNÉHO TYPU BATERIE. POUŽÍTE BATERIE ZKOUŠTE V SÚLADE S POKYMY.

AS Manufacturing LLC prohlašuje, že rádiové zařízení typu **MC.OHMP-1-000-UE** je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: [ajax.systems/standards/](#).

Tento produkt lze používat ve všech členských státech EU.

Záruka: Záruční lhůta pro zařízení od Ajax trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na dodaný akumulátor/baterii. Pokud zařízení neprojevuje žádné poruchy, doporučujeme napájet kontaktní techniku podporu – v polovině případů mohou být technické problémy vyřešeny na dálku.

Úplné znění záruky je k dispozici na webových stránkách: [ajax.systems/warranty](#). Uživatelská smlouva: [ajax.systems/end-user-agreement](#). Technická podpora: [support@ajax.systems](#)

Princip provozu

MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller detekuje pohyby pomocí dvou vestavěných středně infračervených (IR) senzorů, které detekují pohyby objekty s teplotou blízkou teplotě lidského těla, ale jako mikrovlnného senzoru. Po detekci pohybu zabudovaná kamera vytvoří sérii snímků, vďaka čomu môžu používatelia v reálnom čase vyhodnotiť, čo sa v objektu deje, a čo im ušetří zbytočné starosti a bezpečnostním firmám zbytočné hládky.

Po zapnutí alarmu detektor okamžitě vyšle poplachový signál do rozbočovače, který aktivuje sirény pripojené k systému, spustí scénáře a informuje uživatele. Bezpečnostní firma, všechny vyhledá a události detektoru MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller jsou zaznamenávány v oznamovacím kanálu aplikace Ajax.

Ověřování fotografií. Ověřování fotografií umožňuje posoudit, co se v objektu děje, pomocí vestavěné kamery. Pokud snímků a jejich rozlišení se nastavuje v nastavení detektoru.

Photo by Alarm. Pokud je v nastavení MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller nakonfigurován počet fotografií odeslaných při poplachu, jsou poplachy detektoru v aplikaci Ajax doprovázeny fotografiemi nebo animovanou sérií fotografií v závislosti na zvoleném režimu proližení. Detektor pořizuje fotografie pouze tehdy, když je v režimu strážní.

Photo on Demand. "Photo on Demand" umožňuje uživateli pořizovat fotografie pomocí vestavěných kamer detektoru pohybu s ověřením fotografie.

Photo by Scenario. Funkce "Photo by Scenario" umožňuje vytvořit scénář pro detektory pohybu s foto verifikací, podle kterého budou pořizovat fotografie v případě poplachů jejich zařízení Ajax.

Ochrana před falšnými poplaky. MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller využívá algoritmus SmartDetect. Díky tomuto algoritmu detektor využívá PIR senzory a analyzuje intenzitu tepelného infračerveného záření, velikosti tepelné skvrny, dobu strávené v detekční zóně a dalších parametřů. Po této fázi se spustí další radiofrekvencí skenování detekční zóny pomocí zabudovaného mikrovlnného senzoru v pásmu K. V závislosti na výsledku se rozhodne o aktivaci alarmu.

Teplotní kompenzace. Při každém měření okolité teploty detektor zavede korekci podle tabulky koeficientů uložené v jeho paměti, která zvyšuje citlivost PIR snímačů.

Systém proti posunutí

Detektor MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) je vybavený zabudovaným magnetometrem, který poskytuje další úroveň zabezpečení. Detektor tak okamžitě reaguje na pokusy o přemístění nebo odstranění detektoru z montážního panelu SmartBracket a spustí sirénový alarm.

Datum výroby je uvedené na štítku v spodní části krabice. Jméno, umístění a kontaktní údaje dovvoze jsou uvedeny na obalu.

Návrh Ajax

Adresa: Skljarenko 5, Kyiv, 04073, Ukraine

www.ajax.systems

PL	MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller to zewnętrzny czujnik ruchu z weryfikacją fotograficzną i systemem antymaskingu. Przeznaczony jest do montażu na wysokości 2–4 m (6,56–13,12 ft).
Czujnik element	czujnik PIR – 2 szt., czujnik uWave – 1 szt.
Zakres czułościowy dla czujnika mikrofalowego	24,15–24,25 GHz
Wysokość instalacji czujnika	2–4 m (6,56–13,12 ft)
Odległość wykrywania ruchu	do 15 m (49,21 ft)
Kąt obserwacji czujnika ruchu (poziomy)	90°
Rozdzielczość zdjęcia	do 640 x 480 px
Maxymalna efektywna moc promieniowania (ERP)	≤ 25 mW
Zasięg sygnału radiowego	do 1700 m / 5577,43 ft (na otwartej przestrzeni)
Zasilanie	6 baterii CR123A, 6 V
Pracę przy zasilaniu bateryjnym	do 3 lat
Opcjonalne zasilanie zewnętrzne	12–24 V DC, 1 A
Stopień ochrony	IP65
Funkcjonalne w conditje de umiditate	od -25°C do +60°C od 13°F do 140°F
Dimensiuni	224 x 137 x 98 mm 8,82 x 5,39 x 3,86"
Greutate	620 g / 21,87 oz (fără suport pivotant) 1010 g / 35,63 oz (cu suport pivotant)

MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller este compatibil numai cu hub-uri care acceptă verificarea vizuală a alarmelor. Găsiți aceste informații pe ambalajul hub-ului sau pe site-ul nostru.

Pentru buna funcționare a **MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller**, trebuie utilizate numai modele de baterii certificate.

Conținut pachet: 1. MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller; 2. 6 baterii CR123A (preinstalate); 3. Capotă; 4. Suport pivotant; 5. Kit de instalare; 6. Ghid rapid de pornire

ATENȚIE: RISC DE EXPLOZIE DACĂ BATERIA ESTE ÎNLOCUITĂ CU UN TIP INCORRECT. ARUNCAȚI BATERIILE UTILIZATE CONFORM INSTRUCȚIUNILOR.

Prin prezența, AS Manufacturing LLC declară că echipamentul radio de tip **MC.OHMP-1-000-UE** sunt în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [ajax.systems/standards/](#).

Acest produs poate fi utilizat în toate statele membre UE.

Garantie: Garanția pentru dispozitivele Ajax este valabilă timp de doi ani de la data achiziției și nu se aplică acumulatorului/bateriei furnizate. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, trebuie să contactați mai întâi serviciul de asistență – în jumătate din cazuri, problemele tehnice pot fi rezolvate de la distanță.

Textul integral al garanției este disponibil pe site: [ajax.systems/warranty](#). Acordul Utilizatorului: [ajax.systems/end-user-agreement](#). Support tehnic: [support@ajax.systems](#)

Principiul de funcționare

MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller detectează mișcarea cu ajutorul a doi senzori încorporați în infraroșu mediu (IR) care detectează obiectele în mișcare cu temperaturi apropiate de cea a corpului uman, precum și a unui senzor cu micro-unde. Dacă se detectează mișcare, camera încorporată face o serie de fotografii, ceea ce permite utilizatorilor să evalueze în timp real ce se întâmplă în instalație, urmărind și toate evenimentele care apar în cadrul instalației.

Atunci când este armat, detectorul transmite imediat un semnal de alarmă la hub, care activează sirănele conectate la sistem, rulează scenarii și notifică utilizatorii și compania de securitate. Toate alarmele și evenimentele detectorului MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller sunt înregistrate în fluxul de notificări al aplicației Ajax.

Verificarea fotografiilor. Verificarea foto vă permite să evaluați ce se întâmplă în instalație cu ajutorul camerei încorporate. Mulțumiri de imagini și rezultate acestora sunt setate în setările detectorului.

Photo by Alarm. Dacă numărul de fotografii trimise la alarmă este configurat în setările MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller, alarmele detectorului din aplicațiile Ajax sunt însoțite de fotografii sau de o serie animată de fotografii, în funcție de modul de vizualizare selectat. Detektorul face fotografii numai atunci când se află în modul armat.

Photo on Demand. "Photo on Demand" permite utilizatorilor să poartă un scenariu pentru detektorii de mișcare cu verificarea fotografică, în funcție de modul de vizualizare selectat. Detektorul face fotografii numai atunci când se află în modul armat.

Photo by Scenario. Funcția "Photo by Scenario" permite utilizatorilor să creeze un scenariu pentru detektorii de mișcare cu verificarea fotografică, în funcție de modul de vizualizare selectat. Detektorul face fotografii numai atunci când se află în modul armat.

Ochrana pred falšnými poplaky. MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller wykorzystuje algorytm SmartDetect. Dzięki temu algorytmowi czujnik wykorzystuje czujniki PIR do analizy intensywności promieniowania podczerwonego, wielkości plamki ciepła, czasu spędzonego w strzefie detekcji i innych parametrach. Po tym etapie uruchamianie jest dodatkowe skanowanie strzefy detekcji za pomocą czułościowości radiowych z wykorzystaniem wbudowanego czujnika mikrofalowego pasma K. W zależności od wyniku pomiarów następuje decyzja o aktywacji alarmu.

Kompensacja temperatury. Przy każdym pomiarze temperatury otoczenia czujnik wprowadza korektę zgodnie z tabelą współczynników zapisaną w pamięci. Czujnik także wykorzystuje czujnik PIR do pomiaru temperatury otoczenia.

Systém antymaskingu. MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) Jeweller vykryva nasledujúce toždrže maskovania:

- Blokovanie czujników PIR czujnik poprzez umieszczenie fizycznych przeszkód (np. pudeł, klapak, wiader) w polu widzenia czujnika w odległości do 10 m (maksymalna odległość zależy od rodzaju materiału).
- Blokovanie czujników PIR czujnik poprzez przyklejenie lub zamazanie okularów soczewek Fresnela.

Montáž na konzolu

Kamera MotionCam Outdoor HighMount (PHOD) sa montuje pomocou 4-dielneho obočejného konzoly. Pred začatím montáže konzolu rozmontujte: odsťukajte skrutku z horného časti, odpojte čap, ku ktorej je pripojený panel na montážny panel SmartBracket, a odstráňte krídlo. Zariadenie sa inštaluje v štyroch fázach: upevnite prvok pomocou blízkovalného vodičohy a magnetu na stenu pomocou samorezných skrutiek, upevnite hlavnú časť, zatvorte kryt, pripievte obočejnú časť s montážnym panelom SmartBracket.

Ochrana proti posunutiu