

GPWL-LO-A30-22-800-01-A1WG

120V , 60Hz ,22W

FCC ID: 2AX70-GPWL-LO

IC: 32571-GPWLL0

Factory ID: DGO DATE: XXXXXX

GLOBE ELECTRIC COMPANY INC.

CONFORMS TO UL STD 1598

CONFORME À UL STD 1598

CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 No.250.0

CERTIFIÉ CSA STD. C22.2 No.250.0

SUITABLE FOR WET LOCATIONS

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS MOUILLÉS

CAUTION – RISK OF FIRE

ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE



Size: 54*38mm



Size: 10*10mm

WALL MOUNT ONLY
INSTALLATION MURALE
SEULEMENT
MOUNTING ORIENTATION ↑
SENS DE MONTAGE ↑

Size: 50*30mm

SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40 °C
CONVIENT POUR UN FONCTIONNEMENT DANS UN AMBIANT NE DÉPASSANT PAS 40 °C
MIN 90 °C SUPPLY CONDUCTORS
CONDUCTEURS D'ALIMENTATION MIN 90°C
MADE IN MALAYSIA FABRIQUÉ EN MALAISIE
CAN ICES(B)/NMB(B)

Size: 78*16mm

60000149

120V , 60Hz ,22W

FCC ID: 2AX70-GPWL-LO

IC: 32571-GPWLL0

Factory ID: DGO DATE: XXXXXX

GLOBE ELECTRIC COMPANY INC.

CONFORMS TO UL STD 1598

CONFORME A UL STD 1598

CERTIFIED TO CSA STD C22.2 No.250.0

CERTIFIÉ CSA STD C22.2 No.250.0

SUITABLE FOR WET LOCATIONS

CONVIENT AUX EMPLACEMENTS MOUILLÉS

CAUTION – RISK OF FIRE

ATTENTION - RISQUE D'INCENDIE



Size: 54*38mm



Size: 10*10mm

WALL MOUNT ONLY
INSTALLATION MURALE
SEULEMENT
MOUNTING ORIENTATION ↑
SENS DE MONTAGE ↑

Size: 50*30mm


SUITABLE FOR OPERATION IN AMBIENT NOT EXCEEDING 40 °C
CONVIENT POUR UN FONCTIONNEMENT DANS UN AMBIANT NE DÉPASSANT PAS 40°C
MIN 90 °C SUPPLY CONDUCTORS
CONDUCTEURS D'ALIMENTATION MIN 90°C
MADE IN MALAYSIA FABRIQUÉ EN MALAISIE
CAN ICES(B)/NMB(B)

Size: 78*16mm

60000149



Inside



Product outside

Outside