

版本	时间	修改内容	制作者	审核人
1.0	2025.06.05	首次制作	郭素皎	罗雅玲
2.0	2025.06.10	移除和添加认证图标, 修改产品信息	郭素皎	罗雅玲
3.0	2025.06.12	修改产品名称和型号	郭素皎	罗雅玲
4.0	2025.07.02	重新调整图纸尺寸, 修改文案和图标	郭素皎	罗雅玲
5.0	2025.09.26	新增证书号和日本VCCI标识	曹庆庆	屈精
6.0	2025.10.17	新增认证图标和更新信息	郭素皎	屈精



材质: 0.025mm哑面PET 永久胶 覆可打印哑膜
标贴颜色: 黑色 (根据充电盒颜色调一致)
字+图标颜色: pantone cool grey 10C

千分一工厂打印




供应商来料



标志尺寸标注



粘贴示意



格拉辛底纸 (机贴)
卷装来料: 单排
边距: 3mm或5mm
标签尺寸外围公差±0.2mm
跳距: 3mm



机 型	WLC682充电盒标贴
料 号	7202500279-D
参考料号	
适配料号	

设计文件参数	
材 质	/
尺 寸	60x10mm R=0.5
颜 色	
工艺标注	/
公 差	±0.2mm
被贴物体/粘性	充电盒
油墨要求	无矿物油墨
环保等级	A
业务负责人	
项目负责人	罗雅玲
设 计	郭素皎
图上比例	1:1

技术要求:
1、工艺要求: 颜色必须满足设计及签版要求, 套色准确, 无明显色差, 脏污, 以及漏印不良, 纸版不能出现脱胶脱层。
2、材质必须符合REACH和GB / T 16716包装废弃物的环保指令要求。
3、包装检测需符合《TI-084 A2-包材外观检测标准》要求, 以MAXEYE最新发布版本为准。
4、图纸实际要求以文件为准, 如有任何未标明或错漏请第一时间联系设计师确认, 不得擅自修改图纸内容。
5、彩盒未标注尺寸公差按±1mm处理, 瓦楞纸箱未标注尺寸公差按+4/-1mm处理, 标贴未标注公差按需匹配标贴框±0.2mm, 无需匹配标贴框±0.5mm, 说明书未标注公差按±1mm处理, 吸塑未标注公差±0.2mm处理。

审 核
