

品名
Item Name

铭牌

料号/Part NO.

90106-50610

客户
Customer

美团

型号
Model

S4G海外版 双屏

日期
Date

2024/01/16

比例
Ratio

1:1

版本号/Version NO.

V01■ V02□ V03□ V04□ V05□ V06□ V07□

版本变更说明/Version Changed Description:

V01: Initial release
V02:
V03:
V04:
V05:
V06:
V07:

尺寸: 详见图档

尺寸公差: 图纸未标明部分公差为+/-0.2mm

尺寸轮廓线

材质/印刷/成型 (材质需通过UL认证, 铜版纸除外)

基材: 消银龙, 带背胶, 卷装
每卷前方预留**500MM**空白
每卷单张数量不大于**1000**

Necessary Check (设计参考)

1. 尺寸是否符合贴附空间

2. 颜色有效标示 (几色/色号)

3. 制造商/地址确认并标示

4. 电压/电流确认并标示

6. 企标确认并标示

7. 安规重要 logo内容/尺寸确认并标示

8. 图片上 logo或 小字印刷效果
确认标识

9. 指示标识与实物对位确认

10. 客户条码: 定义/读码数值/尺寸

11. 客户条码: EAN/UPC确认并标示

12. 条码: 需要配套统一

13. 产品料号: 确认并标示

14. 标签材质确认并标示

15. 背胶材质/性能/位置

16. Label 贴付位置示意图

16. 客户特殊要求

* 所有未特别注明的SN号码
均需要保持一致

铭牌银色底，黑字

红色部分工厂打印

peppr S4G Pro

POS Station
Model No: MTPOS-S4G Pro
Power: 24V ~1.5A
Date of Manufacture:
October 2023
FCC ID : 2AYT5-S4GPRO
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
Contains FCC ID .xxxxxxxxxx

WARNING/CAUTION
AVERTISSEMENT
RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN.

Serial No.

S/N: S4GPD11210300001
Made in China

60mm

40mm

S4Gpro S/N: S4GP D 11 2103 00001

数值范围	产品型号 (代号)	硬件配置	贴片	组装	生产年份	生产周	流水码
位数	4位	1位	1位	1位	2位	2位	5位
数值意义	字母+数字	自定义	自定义	自定义	21-2021年	01-第1周	00001-99999
	S4GP	D	1	1	21-2021年	01-第1周	按产品类别编号 当天生产的同一产品按序列号排序, 序列号不可重复
	(代号不足4位的, 空位由A补齐)						
举例	S4GP D11 2103 00001						

铭牌粘贴在主屏后立柱正面

Drawn

汪维阳

Checked

Approved

BOE

BOE Vision-electronic
Technology Co., Ltd.
京東方視訊有限公司

贴付测试:

1. 粘力 (180° 对钢板、单位: Kg/25mm (铜版纸 1.2Kg/PET 1.2Kg)): 将label切成25mm宽, 一端粘贴于钢板上, 180° 方向的力拉胶带另一端, 所得拉力即为粘力。

2. 保持力 (对钢板、单位: Kg/25mm): 将label切成25mm宽, 一端粘贴于垂直固定放置的钢板上, 粘贴面积为25*25mm, 另一端挂指定重量 (1Kg的砝码针对标签类, 其它以RO规格书为准), 静置保持8小时, 胶带不得脱落及移位。

3. 正常耐温测试: 在钢板/纸箱上耐温范围为-20~100° C, 在80~100° C保持8小时后不翘角不分层不脱落不起泡等
在塑胶/纸箱上耐温范围为-20~65° C, 在65° C保持8小时后不翘角不分层不脱落不起泡等, 具体耐温范围要求依具体料件而定。

4. 耐温湿度循环测试: 循环条件 (贴在塑胶咬花面 (PET) 贴在塑胶咬花面/纸箱 (铜版纸)): 温度-20~60° C, 湿度30~90%, 时间96小时后不翘角不分层不脱落不起泡等。
印刷测试:
表面印刷用拇指或手指以向下的压力或接近4磅 (18N) 的力, 来回擦拭标签表面10次。无明显脱墨现象。

1、原材料必须符合ROHS的有关要求。
2、所有原材料及辅助材料的有害物质, Pb<50ppm、镉及镉化合物<5ppm、汞不得检出、六价铬金属镀层不得含有, 其他<100ppm, PBB/PBDE(阻燃剂)<500ppm、镉+铅+六价铬<100ppm (针对随机出货的包装材料), 溴 (Br) <=900ppm, 氯 (Cl) <=900ppm, 溴 (Br) +氯 (Cl) <=1500ppm。