

	1			2			3			4									
	版次	变更内容	日期	105mm 40mm 生产日期每单不同, 格式MM(月份)/YY(年份), 比如06/20						包装平面印刷品基本技术要求									
										一、材质、工艺									
A				105mm 40mm 生产日期每单不同, 格式MM(月份)/YY(年份), 比如06/20						材质选择	金利宝强粘50#消银龙 (材质型号: KL_TL5MB50) 鼎得利赛膜 (材质型号: FR1125-25) 材质型号: File No.: MH19546, Model No.: FJ-03-2								
			粘性要求							永久性背胶									
			尺寸要求							105*40mm									
			颜色要求							黑底+文字PANTONE 877C印刷									
			粘贴物体							ABS									
B				105mm 40mm 生产日期每单不同, 格式MM(月份)/YY(年份), 比如06/20						二、测试要求									
										1. 形状: 根据冲切模展开按照上图;									
										2. 公差: +/-0.5mm;									
										3. 图片清晰、文字不缺笔断画、文字准确;									
										4. 套印准确, 细微部无明显虚迹;									
				105mm 40mm 生产日期每单不同, 格式MM(月份)/YY(年份), 比如06/20						5. 版面整洁, 印张空白部分无油腻、墨污、墨杠、手形等污;									
										6. 背面清洁无粘脏污迹;									
										7. 部件应没有明显的划伤、翘曲、污垢;									
										8. 应无剪切后的残留渣;									
										9. 平整, 无异物突出感觉;									
				105mm 40mm 生产日期每单不同, 格式MM(月份)/YY(年份), 比如06/20						10. 平整, 无卷曲现象									
										11. 70度高温下168小时不起翘, 不脱落, 不起泡;									
										12. 通过高温测试后没有浮起, 剥落;									
										13. 通过酒精测试后没有浮起, 剥落;									
										三、环保要求									
				105mm 40mm 生产日期每单不同, 格式MM(月份)/YY(年份), 比如06/20						零部件环保要求符合ECOVACS《特定有害物质限制标准》									
										四、存储条件									
				105mm 40mm 生产日期每单不同, 格式MM(月份)/YY(年份), 比如06/20						适宜温度: 0°C-40°C 适宜湿度: 50-60RH									
C				105mm 40mm 生产日期每单不同, 格式MM(月份)/YY(年份), 比如06/20						注:									
										1. 单位: mm									
										2. 流水号与年周号以物控下单为准!									
										3. 公司确认颜色以封样件为准!									
										4. 供应商文字字体排版颜色以电子档确认为准!									
D	位置示意图	铭牌黏贴位置												材料		见技术要求	物料名称	Newton+AES 美国主机铭牌	
												质量		见技术要求					
					标记	处数	分区	变更单号	签名	日期	数量	1	型 号	ZJ2115					
					第一视角		设计	杨军	2022/1/12		比例	1:1	物料编码	451-2115-0601					
							审核			版次	A00								
							标准			第1页 共1页	科沃斯机器人股份有限公司								
						批准													
1				2				3				4				ECOVACS: 机密图档			